



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa Patrimonial

ANEXO I-B – PLANILHA DE CUSTOS

Item	Especificação	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor unitário	Valor global
1	Data Logger dispositivo de gravação - aplicação: data logger temperatura e umidade e registro de dados, display: LCD, número leds: 2, escala: -30°C a +70°C, resolução: 0,1 ° c, precisão: +/- 1 dígito +/- 3%UR, memória: 10.000 dados, intervalo medição: 1 min ~ 24 h, acionamento: push button, armazenamento dados: 1 min ~ 24 h, interface: USB, conector: base USB, fonte alimentação: bateria de lítio cr2032, acessório: n/a, certificado: RBC (cota exclusiva para ME/EPP)	Unidade	30		
2	Desumidificador de ar ambiente - modelo: desumidificador de ar industrial para arquivos/bibliotecas, desumidificação: 30l/d, 30°C, 80% ur, capacidade máxima: 1000 m³, tensão: 127v, potencia: 610w/575w, dimensões: 59,7 x 135 x 29,5 cm, gás refrigerante: R410A; características adicionais: pressão máxima descarga: 3,5 MPA, pressão máxima de sucção, 1,0mpa, reservatório desumidificador: 6l, degelo: defrost, temperatura com defrost: 8°C temperatura sem defrost 17°C, temperatura ideal de trabalho 17°C a 35°C, filtro: PVC. Controle de umidade relativa do ar no setor de arquivo (ampla concorrência)	Unidade	15		
3	Desumidificador de ar ambiente - modelo: desumidificador de ar industrial para arquivos/bibliotecas, desumidificação: 30l/d, 30°C, 80% ur, capacidade máxima: 1000 m³, tensão:	Unidade	05		



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa Patrimonial

	127v, potencia: 610w/575w, dimensões: 59,7 x 135 x 29,5 cm, gás refrigerante: R410A; características adicionais: pressão máxima descarga: 3,5 MPA, pressão máxima de sucção, 1,0mpa, reservatório desumidificador: 6l, degelo: defrost, temperatura com defrost: 8°C temperatura sem defrost 17°C, temperatura ideal de trabalho 17°C a 35°C, filtro: PVC. Controle de umidade relativa do ar no setor de arquivo. (cota exclusiva para ME/EPP)				
4	Luxímetro/fotômetro digital portátil - sistema medição: luz ambiente - flash, recebimento luz: incidente / refletida, angulo medição: 180°, display: cristal líquido (LCD) , quantidade dígitos: 3.1/2 dígitos, elemento receptor luz: sonda foto-sensora separada do aparelho construída em foto diodo de silício com filtro de correção de cor, escala lux: 0 ~ 50.000, escala FC: 0 ~ 100000, resolução: exatidão com referência a lâmpada padrão incandescente com temperatura de cor de 2856k, taxa repetibilidade: + / - 2%, tempo amostragem: 5 vezes por segundo, alimentação: 1 bateria de 9v, temperatura operação: 0 ~ 50 c°, classe exatidão: 3%, altura: 180mm, largura: 72mm, profundidade: 32mm, acessórios: sonda foto sensora, bateria, certificado de calibração rastreável RBC/INMETRO, função incorporada: ajuste zero automático (cota exclusiva para ME/EPP)	Unidade	02		