



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado da Casa Civil
Subsecretaria de Gestão Administrativa e Patrimonial

ANEXO I-H

DESCRIÇÃO DETALHADA DOS EQUIPAMENTOS

I Equipamentos do Lote 01

i. Palácio Guanabara:

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	Q ^{DE} .
CHILLER	Composto por: - 03 Bombas de Água Gelada Primárias (B.A.G.P.) de 25 CV – com variadores de frequência; - 02 Bombas de Água Gelada Secundária (B.A.G.S.) de 25CV – com variadores de frequência;	30RABO752260	CARRIER	02
FAN COIL	Capacidade – 30 TR	3010B20883	N/D	02
FAN COIL	Capacidade – 11 TR	0811B19017	N/D	05
FANCOLETE	Capacidades – variam de 1,5 TR à 2 TR	YJDAF2FS	YORK	39
SPLIT	COZINHA: - SPLIT 60.000 BTU - SPLIT 36.000 BTU.	N/D	N/D	02
SPLIT	COPA – SPLIT 36.000 BTU	N/D	HITACHI	01
SPLIT	DESPENSA – SPLIT 24.000 BTU	N/D	MIDEA	01
SPLIT	AUDITÓRIO MILITAR: - 01 SPLIT 60.000 BTU - 01 SPLIT 12.000 BTU	N/D	N/D	02

ii. Equipamentos do Palácio das Laranjeiras:

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	Q ^{DE} .
CHILLER	- 01 Chiller de 45 TR – utiliza Gás R 407;	RCU303AZ4A57	HITACHI	01
CHILLER	- 01 Chiller VRF de 120 TR – equipado com 04 condensadores de 15 TR (cada), todos com inversores de frequência para os compressores e ventiladores;	RCU15FASASP	HITACHI	01
FAN COIL	Com Capacidades de: 5 TR / 10 TR / 15 TR / 20 TR	39V05U 25V06U 10V08U	CARRIER	32

II Equipamentos do Lote 02

Prédio Anexo do Complexo do Palácio Guanabara:

A climatização do Prédio Anexo possui diversos sistemas, no Térreo e no 5º a climatização é composta por Splits, Splits Dutados, Splits Cassetes, Splitões e Self Contained, os demais andares (2º, 3º, 4º e 6º) utilizam o Sistema VRF.

i. Descrição dos Equipamentos do Térreo e do 5º andar:

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	Q ^{DE} .
TÉRREO – RECEPÇÃO SPLIT DUTADO	Capacidade 48.000 BTU.	38CCC048535M C	CARRIER	03
TÉRREO – TELEFONIA SPLIT	Capacidade 60.000 BTU.	38CCC060535M E	CARRIER	01
TÉRREO – INFORMÁTICA DO AUDITÓRIO SPLIT	Capacidade 7.000 BTU.	YSSA07FS- ADK	YORK	01
TÉRREO – ASSINTEL SPLIT	Capacidade 12.000 BTU.	N/D	YORK	01
TÉRREO – ARQUIVO PROTOCOLO SPLIT	Capacidade 36.000 BTU.	YAU-36CR	YORK	01
TÉRREO – AUDITÓRIO SPLITÃO	Cada equipamento é composto por duas unidades condensadoras e cada uma com capacidade de 58.000 BTU.	38CCD060535M C	CARRIER	02
TÉRREO – SALÃO DE VIDRO SPLITÃO	Cada equipamento é composto por duas unidades condensadoras, sendo uma com capacidade de 90.000 ⁽¹⁾ BTU e outra de 58.000 ⁽²⁾ BTU.	38CCA090535M C 38CCD060535M C	CARRIER	02
TÉRREO – PROTOCOLO SPLIT	Capacidades: - 7.000 BTU (03 equipamentos); - 12.000 (01 equipamento);	N/D	YORK N/D	04
5º ANDAR – SELF DUTADO	Sistema dedicado a climatização da Sala de Vídeo Conferência e Sala do Secretariado. - Cada Self é composto por duas unidades condensadoras, sendo uma com capacidade de 90.000 ⁽¹⁾ BTU e outra de 58.000 ⁽²⁾ BTU.	38CCA090535M C ⁽¹⁾ 38CCD060535M C ⁽²⁾	CARRIER	02
5º ANDAR – SPLITÃO	Capacidade 300 kBTU;	40M2B300236V SV1	N/D	02
5º ANDAR – SPLIT CASSETE	Capacidade 18.000 BTU	N/D	LG	02
5º ANDAR – SPLIT CASSETE	Capacidade 36.000 BTU	LTUC362NLEO	LG	01
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	Q ^{DE} .

5º ANDAR – SPLIT	Capacidade 36.000 BTU	RAA030H3S	HITACHI	01
------------------	-----------------------	-----------	---------	----

ii. Descrição dos Equipamentos do 2º, 3º, 4º e 6º andares:

a) Total de Controladores

DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	Q ^{DE} .
AC Smart 5	PACS5A000	LG Eletronic	1
Total:			1

b) Total de Unidades externas (ODU)

DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	Q ^{DE} .
50, 60Hz/R410A/Heat Pump/MULTI V 5 Standard/Brazil	CRUN240BTE5	LG Eletronic	1
50, 60Hz/R410A/Heat Pump/MULTI V 5 Standard/Brazil	CRUN200BTE5	LG Eletronic	1
50, 60Hz/R410A/Heat Pump/MULTI V 5 Standard/Brazil	CRUN120BTE5	LG Eletronic	1
50, 60Hz/R410A/Heat Pump/MULTI V 5 Standard/Brazil	CRUN240BTE5	LG Eletronic	6
50, 60Hz/R410A/Heat Pump/MULTI V 5 Standard/Brazil	CRUN200BTE5	LG Eletronic	3
Total:			12

c) Total de Unidades internas:

DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	Q ^{DE} .
Wall Mounted (Standard)	CRNU18GSKN4	LG Eletronic	1
Ceiling Cassette - 4Way	CRNU09GTRB4	LG Eletronic	6
Ceiling Cassette - 4Way	CRNU12GTRB4	LG Eletronic	17
Ceiling Cassette - 4Way	CRNU18GTQB4	LG Eletronic	19
Ceiling Mounted Cassette (Dual Vane 4Way)	CRNU24GTBB4	LG Eletronic	8
Ceiling Mounted Cassette (Dual Vane 4Way)	CRNU36GTAB4	LG Eletronic	10
Ceiling Mounted Cassette (Dual Vane 4Way)	CRNU48GTAB4	LG Eletronic	36
Total:			97

d) Sistema Central de Renovação de Ar

DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	Q ^{DE} .
Ventilador Centrífugo Siroco	N/D	N/D	01
Total:			01

e) Unidades externas (ODU) do 2º Andar

MODELO	MARCA	Q ^{DE} .
CRUN200BTE5	LG Eletronic	1

CRUN240BTE5	LG Eletronics	2
Total:		3

f) Unidades internas do 2º Andar

MODELO	MARCA	Q ^{DE.}
CRNU18GSKN4	LG Eletronics	1
CRNU09GTRB4	LG Eletronics	2
CRNU12GTRB4	LG Eletronics	5
CRNU18GTQB4	LG Eletronics	6
CRNU24GTBB4	LG Eletronics	1
CRNU36GTAB4	LG Eletronics	7
CRNU48GTAB4	LG Eletronics	6
Total:		28

g) Acessórios do 2º Andar

MODELO	MARCA	Q ^{DE.}
PT-AAGW0	LG Eletronics	14
PT-QAGW0	LG Eletronics	13
Total:		27

h) Unidades externas (ODU) do 3º Andar

MODELO	MARCA	Q ^{DE.}
CRUN200BTE5	LG Eletronics	1
CRUN240BTE5	LG Eletronics	2
Total:		3

i) Unidades internas do 3º Andar

MODELO	MARCA	Q ^{DE.}
CRNU09GTRB4	LG Eletronics	2
CRNU12GTRB4	LG Eletronics	6
CRNU18GTQB4	LG Eletronics	7
CRNU24GTBB4	LG Eletronics	1
CRNU36GTAB4	LG Eletronics	1
CRNU48GTAB4	LG Eletronics	10
MODELO	MARCA	Q ^{DE.}
Total:		27

j) Acessórios do 3º Andar

MODELO	MARCA	Q ^{DE} .
PT-AAGW0	LG Eletronics	12
PT-QAGW0	LG Eletronics	15
Total:		27

k) Unidades externas (ODU) do 4º Andar

MODELO	MARCA	Q ^{DE} .
CRUN200BTE5	LG Eletronics	1
CRUN240BTE5	LG Eletronics	2
Total:		3

l) Unidades internas 4º Andar

MODELO	MARCA	Q ^{DE} .
CRNU09GTRB4	LG Eletronics	2
CRNU12GTRB4	LG Eletronics	6
CRNU18GTQB4	LG Eletronics	6
CRNU24GTBB4	LG Eletronics	2
CRNU36GTAB4	LG Eletronics	1
CRNU48GTAB4	LG Eletronics	10
Total:		27

m) Acessórios do 4º Andar

MODELO	MARCA	Q ^{DE} .
PT-AAGW0	LG Eletronics	13
PT-QAGW0	LG Eletronics	14
Total:		27

n) Unidades externas (ODU) do 6º Andar

MODELO	MARCA	Q ^{DE} .
CRUN120BTE5	LG Eletronics	1
CRUN200BTE5	LG Eletronics	1
MODELO	MARCA	Q ^{DE} .
CRUN240BTE5	LG Eletronics	1
Total:		3

o) Unidades internas 6º Andar

MODELO	MARCA	Q ^{DE} .
CRNU24GTBB4	LG Eletronics	4
CRNU36GTAB4	LG Eletronics	1
CRNU48GTAB4	LG Eletronics	10
Total:		15

p) Acessórios do 6º Andar

MODELO	MARCA	Q ^{DE} .
PT-AAGW0	LG Eletronics	15
Total:		15

2º Andar – TAG e Especificações Técnicas

Tag	Nome do modelo	Tipo	Temperatura de descarga(°C)		Fluxo de Ar (CFM)	Características Elétricas				
			Resfriamento	Aquecimento		Volt	Fase	Hz	MCA (A)	FLA (A)
19	CRNU36GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	13.7	39.6	1024.2	220~240	1	50/60	2.29	1.83
20	CRNU36GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	13.7	39.6	1024.2	220~240	1	50/60	2.29	1.83
29	CRNU18GSKN4	WALL MOUNTED	12.6	42.3	494.4	220~240	1	50/60	0.65	0.52
21	CRNU12GTRB4	CASSETTE 4WAY	12.5	42.8	307.3	220~240	1	50/60	0.25	0.20
18	CRNU18GTQB4	CASSETTE 4WAY	9.5	47.9	395.5	220~240	1	50/60	0.25	0.20
2	CRNU36GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	13.7	39.6	1024.2	220~240	1	50/60	2.29	1.83
22	CRNU36GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	13.7	39.6	1024.2	220~240	1	50/60	2.29	1.83
12	CRNU09GTRB4	CASSETTE 4WAY	14.3	39.8	282.5	220~240	1	50/60	0.25	0.20
26	CRNU09GTRB4	CASSETTE 4WAY	14.3	39.8	282.5	220~240	1	50/60	0.25	0.20
6	CRNU12GTRB4	CASSETTE 4WAY	12.5	42.8	307.3	220~240	1	50/60	0.25	0.20
7	CRNU12GTRB4	CASSETTE 4WAY	12.5	42.8	307.3	220~240	1	50/60	0.25	0.20
3	CRNU12GTRB4	CASSETTE 4WAY	12.5	42.8	307.3	220~240	1	50/60	0.25	0.20
1	CRNU12GTRB4	CASSETTE 4WAY	12.5	42.8	307.3	220~240	1	50/60	0.25	0.20
16	CRNU18GTQB4	CASSETTE 4WAY	9.5	47.9	395.5	220~240	1	50/60	0.25	0.20
14	CRNU18GTQB4	CASSETTE 4WAY	9.5	47.9	395.5	220~240	1	50/60	0.25	0.20
15	CRNU18GTQB4	CASSETTE 4WAY	9.5	47.9	395.5	220~240	1	50/60	0.25	0.20
27	CRNU18GTQB4	CASSETTE 4WAY	9.5	47.9	395.5	220~240	1	50/60	0.25	0.20
28	CRNU18GTQB4	CASSETTE 4WAY	9.5	47.9	395.5	220~240	1	50/60	0.25	0.20
17	CRNU24GTBB4	DUALVANE CST 4WAY	12.7	41.2	635.7	220~240	1	50/60	1.23	0.98
8	CRNU36GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	13.7	39.6	1024.2	220~240	1	50/60	2.29	1.83
4	CRNU36GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	13.7	39.6	1024.2	220~240	1	50/60	2.29	1.83

5	CRNU36GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	13.7	39.6	1024.2	220~240	1	50/60	2.29	1.83
10	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
11	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
13	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
23	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
24	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
25	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83

3º Andar – TAG e Especificações Técnicas

Tag	Nome do modelo	Tipo	Temperatura de descarga(°C)		Fluxo de Ar (CFM)	Características Elétricas				
			Resfriamento	Aquecimento		Volt	Fase	Hz	MCA (A)	FLA (A)
7	CRNU18GTQB4	CASSETTE 4WAY	9.5	47.9	395.5	220~240	1	50/60	0.25	0.20
6	CRNU09GTRB4	CASSETTE 4WAY	14.3	39.8	282.5	220~240	1	50/60	0.25	0.20
26	CRNU09GTRB4	CASSETTE 4WAY	14.3	39.8	282.5	220~240	1	50/60	0.25	0.20
3	CRNU12GTRB4	CASSETTE 4WAY	12.5	42.8	307.3	220~240	1	50/60	0.25	0.20
1	CRNU12GTRB4	CASSETTE 4WAY	12.5	42.8	307.3	220~240	1	50/60	0.25	0.20
29	CRNU12GTRB4	CASSETTE 4WAY	12.5	42.8	307.3	220~240	1	50/60	0.25	0.20
30	CRNU12GTRB4	CASSETTE 4WAY	12.5	42.8	307.3	220~240	1	50/60	0.25	0.20
18	CRNU12GTRB4	CASSETTE 4WAY	12.5	42.8	307.3	220~240	1	50/60	0.25	0.20
22	CRNU12GTRB4	CASSETTE 4WAY	12.5	42.8	307.3	220~240	1	50/60	0.25	0.20
16	CRNU18GTQB4	CASSETTE 4WAY	9.5	47.9	395.5	220~240	1	50/60	0.25	0.20
14	CRNU18GTQB4	CASSETTE 4WAY	9.5	47.9	395.5	220~240	1	50/60	0.25	0.20
15	CRNU18GTQB4	CASSETTE 4WAY	9.5	47.9	395.5	220~240	1	50/60	0.25	0.20
23	CRNU18GTQB4	CASSETTE 4WAY	9.5	47.9	395.5	220~240	1	50/60	0.25	0.20
27	CRNU18GTQB4	CASSETTE 4WAY	9.5	47.9	395.5	220~240	1	50/60	0.25	0.20

28	CRNU18GTQB4	CASSETTE 4WAY	9.5	47.9	395.5	220~240	1	50/60	0.25	0.20
17	CRNU24GTBB4	DUALVANE CST 4WAY	12.7	41.2	635.7	220~240	1	50/60	1.23	0.98
8	CRNU36GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	13.7	39.6	1024.2	220~240	1	50/60	2.29	1.83
2	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
10	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
11	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
13	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
4	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
5	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
19	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
20	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
24	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
25	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83

4º Andar – TAG e Especificações Técnicas

Tag	Nome do modelo	Tipo	Temperatura de descarga(°C)		Fluxo de Ar (CFM)	Características Elétricas				
			Resfriamento	Aquecimento		Volt	Fase	Hz	MCA (A)	FLA (A)
7	CRNU18GTQB4	CASSETTE 4WAY	9.5	47.9	395.5	220~240	1	50/60	0.25	0.20
23	CRNU24GTBB4	DUALVANE CST 4WAY	12.7	41.2	635.7	220~240	1	50/60	1.23	0.98
6	CRNU09GTRB4	CASSETTE 4WAY	14.3	39.8	282.5	220~240	1	50/60	0.25	0.20
26	CRNU09GTRB4	CASSETTE 4WAY	14.3	39.8	282.5	220~240	1	50/60	0.25	0.20
3	CRNU12GTRB4	CASSETTE 4WAY	12.5	42.8	307.3	220~240	1	50/60	0.25	0.20
1	CRNU12GTRB4	CASSETTE 4WAY	12.5	42.8	307.3	220~240	1	50/60	0.25	0.20
29	CRNU12GTRB4	CASSETTE 4WAY	12.5	42.8	307.3	220~240	1	50/60	0.25	0.20
30	CRNU12GTRB4	CASSETTE 4WAY	12.5	42.8	307.3	220~240	1	50/60	0.25	0.20

18	CRNU12GTRB4	CASSETTE 4WAY	12.5	42.8	307.3	220~240	1	50/60	0.25	0.20
22	CRNU12GTRB4	CASSETTE 4WAY	12.5	42.8	307.3	220~240	1	50/60	0.25	0.20
16	CRNU18GTQB4	CASSETTE 4WAY	9.5	47.9	395.5	220~240	1	50/60	0.25	0.20
14	CRNU18GTQB4	CASSETTE 4WAY	9.5	47.9	395.5	220~240	1	50/60	0.25	0.20
15	CRNU18GTQB4	CASSETTE 4WAY	9.5	47.9	395.5	220~240	1	50/60	0.25	0.20
27	CRNU18GTQB4	CASSETTE 4WAY	9.5	47.9	395.5	220~240	1	50/60	0.25	0.20
28	CRNU18GTQB4	CASSETTE 4WAY	9.5	47.9	395.5	220~240	1	50/60	0.25	0.20
17	CRNU24GTBB4	DUALVANE CST 4WAY	12.7	41.2	635.7	220~240	1	50/60	1.23	0.98
8	CRNU36GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	13.7	39.6	1024.2	220~240	1	50/60	2.29	1.83
2	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
10	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
11	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
13	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
4	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
5	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
19	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
20	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
24	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
25	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83

6º Andar – TAG e Especificações Técnicas

Tag	Nome do modelo	Tipo	Temperatura de descarga(°C)		Fluxo de Ar (CFM)	Características Elétricas				
			Resfriamento	Aquecimento		Volt	Fase	Hz	MCA (A)	FLA (A)
12	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
13	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83

5	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
14	CRNU24GTBB4	DUALVANE CST 4WAY	12.7	41.2	635.7	220~240	1	50/60	1.23	0.98
7	CRNU24GTBB4	DUALVANE CST 4WAY	12.7	41.2	635.7	220~240	1	50/60	1.23	0.98
6	CRNU24GTBB4	DUALVANE CST 4WAY	12.7	41.2	635.7	220~240	1	50/60	1.23	0.98
4	CRNU24GTBB4	DUALVANE CST 4WAY	12.7	41.2	635.7	220~240	1	50/60	1.23	0.98
8	CRNU36GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	13.7	39.6	1024.2	220~240	1	50/60	2.29	1.83
2	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
10	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
11	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
3	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
1	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
19	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83
20	CRNU48GTAB4	DUALVANE CST 4WAY	11.9	42.4	1200.8	220~240	1	50/60	2.29	1.83

III Equipamentos do Lote 03

i. Capela do Complexo do Palácio Guanabara:

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	Q ^{DE} .
SALÃO CAPELA SPLIT PISO-TETO	Capacidade 57.000 BTU.	N/D	SPRINGER CARRIER	02
SALÃO CAPELA SPLIT DUTADO	Capacidade 58.000 BTU.	N/D	SPRINGER CARRIER	03
FUNDOS CAPELA SPLIT HI WALL	Capacidades 21.000 BTU	N/D	SPRINGER CARRIER	01

ii. Casa do Comandante:

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	Q ^{DE} .
SPLIT PISO TETO	Capacidade 36.000 BTU;	N/D	PHILCO	01
SPLIT	Capacidade 22.000 BTU;		SPRINGER MIDEA	01
A.C.J. (Ar cond.de janela)	- 01 Com Capacidades de 7.500 BTU; - 01 Com Capacidades de 10.000 BTU; - 02 Com Capacidades de 18.000 BTU;	N/D	N/D	04

iii. SECC

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	DESCRIÇÃO	MODELO	MARCA	Q ^{DE} .
SPLIT	- 03 Com Capacidades de 9.000 BTU; - 01 Com Capacidades de 12.000 BTU; - 06 Com Capacidades de 18.000 BTU; - 09 Com Capacidades de 24 .000 BTU;	N/D	N/D	19
A.C.J. (Ar cond.de janela)	- 04 Com Capacidades de 10.000 BTU; - 04 Com Capacidades de 12.000 BTU; - 02 Com Capacidades de 30.000 BTU;	N/D	N/D	10