



- LEGENDA DE ACABAMENTOS:
- 1) EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO TIPO CARGA PESADA ANTIDERRAPANTE, 40x40cm, NA COR MARFIM, PORTOBELLO OU SIMILAR.
 - 2) PISO ELEVADO CONSTITUÍDO DE PLACA AISL, 60x60cm, COM TAMPA LATERAL E CENTRAL, CONEXÃO INFERIOR E MANTA ACÚSTICA SOB PISO COM 50mm DE ESP. + 10mm NA DO PISO ELEVADO + 7cm, COM ACABAMENTO EM PISO VINÍLICO EM PLACAS 800x80cm NA COR CINZA CLARO, ESPESURA 3mm, PARA TRÁFEGO COMERCIAL PESADO, TIPO PAVIFLEX OU SIMILAR + RODAPÊ E RODAPÊ 110x20cm, EM MDF, PINTADO COM TINTA EPOXI NA COR DO PISO.
 - 3) EXECUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, 40x40x3cm, NA COR MARFIM, ACABAMENTO RESINA POLIURETANO, POLIDO, RODAPÊ 110x20cm DO MESMO MATERIAL E COR DA TABEIRA, CINZA CLARO.
 - 4) EXECUÇÃO DE BASE DE ARGAMASSA NIVELADA PARA COLOCAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM ROLO, TIPO PAVIFLEX, RODAPÊ E RODA MEIO EM MDF COM ACABAMENTO COR.
 - 5) EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO LISO, COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA, COM RODAPÊ DE H=20cm DO MESMO MATERIAL E MARCAÇÃO DAS VAGAS COM PINTURA EPOXI NA COR AMARELO.
 - 6) EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO LISO, COM PINTURA PARA PISO NA COR GRAFITE E RODAPÊ H=10cm COM MESMO MATERIAL.
 - 7) PLACA 40x40cm DE PEDRA SÃO TOMÉ.
 - 8) EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO ASPERO, COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA, COM RODAPÊ DE H=20cm DO MESMO MATERIAL.
 - 9) PLANTIO DE GRAMA, PLANTAS ORNAMENTAIS E ÁRVORES DE PEQUENO PORTE.
 - 10) EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEM BRILHO, COR PALHA, SOBRE MASSA ACRÍLICA, DO PISO AO TETO.
 - 11) EXECUÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA, COM GRãos DE QUANTO FINO DA SUIVNE, OU SIMILAR, DE PRÓTIPTO, COR VERDE OLIVO.
 - 12) ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 10x10cm, NA COR BRANCA + CERÂMICA 10x10cm, COLORIDA NO RODAPÊ E RODAPÊ, COM PAGNAÇÃO XADREZ DE 3 FIDAS, PRÓTIPTO SAINT GAB. = BEIG, SAINT FEM = AMARELO, SAINT MASC = PRETO, COPA, LANÇONETE, VERDE.
 - 13) REVESTIMENTO AZULEJO 15x15, BRANCO (H=2,20m) E COMPLEMENTO EM PINTURA ACRÍLICA SEM BRILHO NA COR BRANCA ATÉ O TETO.
 - 14) EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEM BRILHO, COR BRANCO GELCO, SOBRE MASSA ACRÍLICA, DO PISO AO TETO.
 - 15) EXECUÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA, COM GRãos DE QUANTO FINO DA SUIVNE, OU SIMILAR, DE PRÓTIPTO, NA COR VERDE OLIVO, COM IMPERMEABILIZANTE PARA ÁREA EXTERNA.
 - 16) APLICAÇÃO DE PLACAS EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ALUCOBOND OU SIMILAR, NA COR VERDE "DEFENSORIA".
 - 17) CHAPA METÁLICA, TIPO ALUCOBOND, COM ACAB. EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERDE "DEFENSORIA", + BASE EM CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 200x200mm.
 - 18) CONCRETO APARENTE COM IMPERMEABILIZAÇÃO EM VERNIZ POLIURETANO ANTIPICHAGÃO.
 - 19) EXECUÇÃO DE TUDO DE VIDRO 200x200mm.
 - 20) EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEM BRILHO NA COR GRAFITE ATÉ H=80cm + PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEM BRILHO NA COR AMARELO DE FAIXA DE H=80cm E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEM BRILHO NA COR BRANCO GELCO, SOBRE MASSA ACRÍLICA, ACIMA DA FAIXA ATÉ O TETO.
 - 21) EXECUÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO, ACABAMENTO PINTURA, PVA, NA COR BRANCO NEVE.
 - 22) FORRO REMOVÍVEL EM PLACAS DE CELOTEX OU FIBRAS MINÉRIAS, MÓDULO QUADRADO, 60x60cm, COM ACAB. NA COR BRANCA NA FAIXA APARENTE PASSADO FISSURADO E FERRUGEM.
 - 23) FORRO EM ALUMÍNIO TIPO COLUMBA COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA EM MÓDULOS DE 60x60cm COM ALTURA DA COLUMBA DE 60mm, MONOLÍTICO, TAVADO COM FERR. + INVISÍVEL OBS. PINTURA PRETA NAS PAREDES, TETO E VIGAS ACIMA DO FORRO.
 - 24) PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE.
 - 25) LAJE IMPERMEABILIZADA + TELHAS METÁLICAS TERMOCÚSTICAS NA COR VERDE.
 - 26) REBORDO ELÉTRICO DE ÁGUA FILTRADA E GELADA COM ALTURAS ADULTO E INFANTIL, SÓLTO DO PISO PARA ATENDER CADABRATES.
 - 27) BRIBES VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR VERDE "DEFENSORIA" SOBRE A JANELA EXTERNA, JÁ MEDIDAS SEGUNDO DIMENSÕES DA JANELA.
 - 28) ELEMENTO VAZIO QUADRICULADO, 30x30cm, TIPO NEOREX OU SIMILAR.

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA CONFORME ANEXO A DA NT2-08

CLASSIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO : D=1

PAVIMENTO	ÁREA TOTAL	ÁREA NÃO COMPUTÁVEL	ÁREA PARA CÁLCULO	Ocupação	POPULAÇÃO	CAPACIDADE DAS UNID. DE PASSAGEM (UP)
TÉRREO	292,92	127,95	164,97		164,97/7=24	ASSEMBLÉIA
1ª PAV.	370,00	67,95	302,05	7 PESSOAS/m²	302,05/7=43	60
2ª PAV.	370,00	67,95	302,05		302,05/7=43	PORTA

A QUANTIDADE DE UNIDADES DE PASSAGEM DEVE SER ARREDONDADA PARA O Nº INTERIO SUPERIOR

A LARGURA DA UNIDADE DE PASSAGEM E = 0,55m

	Nº DE UPs EXIGIDAS	LARGURA DAS UPs (m)	LARGURAS PROJETADAS
PAVIMENTOS SUPERIORES	43/100=0,43 => 1	1x0,55=0,55	0,90
ESCALADA	43/60=0,72 => 1	1x0,55=0,55	1,20
PAVIMENTO DESCARGA (TÉRREO)	(43+43+24)/100=1,10 => 2	2x0,55=1,10	1,60

01	REVISÃO COM PROJETO APROVADO NO CEMERJ	05/2021	GG	
00	EMIÇÃO INICIAL	10/2020	GG	

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL	APROVADO

Archi 5
arquitetos associados

Rua Santo Amaro, 18 - Dória, Rio de Janeiro - RJ.
(21) 2242-5966 - e-mail: archi5@terra.com.br

PROJETO:

SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA
DE SANTA CRUZ

RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE, N°55-SANTA CRUZ/RJ

EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ETAPA:	TÍTULO:	Nº PRONCHIA:
EXECUTIVO	PLANTA DE BAIXA DO SUBSOLO	INC 03/13
DISCIPLINA:		
COMBATE A INCÊNDIO		
ESCALA:	DATA:	COORDENADOR:
1/50	DEZ/2018	Octavio de Jesus
		DESENHADO:
		SH
		ARQUIVO:
		IPSC_PL_INC-001

REVISÃO 01 ABR/21 INCLUSÃO QUADRO TRRFs E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA