COD.	DESC.	Z1	COLOR
1	BLACK		
2	BLACK		
3	BLACK		
4	BLACK		
5	BLACK		
6	BLACK		
7	BLACK		
8	BLACK		
9	BLACK		
10	BLACK		
11	BLACK		
12	BLACK		
13	BLACK		
14	BLACK		
15	BLACK		
16	BLACK		
17	BLACK		
18	BLACK		
19	BLACK		
20	BLACK		
21	BLACK		
22	BLACK		
23	BLACK		
24	BLACK		
25	BLACK		
26	BLACK		
27	BLACK		
28	BLACK		
29	BLACK		
30	BLACK		
31	BLACK		
32	BLACK		
33	BLACK		
34	BLACK		
35	BLACK		
36	BLACK		
37	BLACK		
38	BLACK		
39	BLACK		
40	BLACK		
41	BLACK		
42	BLACK		
43	BLACK		
44	BLACK		
45	BLACK		
46	BLACK		
47	BLACK		
48	BLACK		
49	BLACK		
50	BLACK		
51	BLACK		
52	BLACK		
53	BLACK		
54	BLACK		
55	BLACK		
56	BLACK		
57	BLACK		
58	BLACK		
59	BLACK		
60	BLACK		
61	BLACK		
62	BLACK		
63	BLACK		
64	BLACK		
65	BLACK		
66	BLACK		
67	BLACK		
68	BLACK		
69	BLACK		
70	BLACK		
71	BLACK		
72	BLACK		
73	BLACK		
74	BLACK		
75	BLACK		
76	BLACK		
77	BLACK		
78	BLACK		
79	BLACK		
80	BLACK		
81	BLACK		
82	BLACK		
83	BLACK		
84	BLACK		
85	BLACK		
86	BLACK		
87	BLACK		
88	BLACK		
89	BLACK		
90	BLACK		
91	BLACK		
92	BLACK		
93	BLACK		
94	BLACK		
95	BLACK		
96	BLACK		
97	BLACK		
98	BLACK		
99	BLACK		
100	BLACK		

LEGENDA ACADAMENTOS

△ PAREDE

- 1 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PAINEL TIPO DRYWALL COM APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA SOBRE MASSA ACRÍLICA EM TODA A SUPERFÍCIE. OBS CORES VARIADAS CONFORME MODULO A SER APLICADO. SENDO:
- PAREDES EXTERNAS: APLICAÇÃO DE 01 PLACA CIMENTICIA de 12mm (EXTERNAM) COM USO DE MEMBRANA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM TODA A SUPERFÍCIE. 01 PLACA CIMENTICIA de 12mm (EXTERNAM) COM USO DE MEMBRANA DE POLIPROPILENO COMO BARREIRA DE CALOR E VAPOR DE AGUA DO TIPO TYVEK E 01 PLACA CIMENTICIA de 10mm (INTERNAM) COM BORDAS RETAS E VEDAÇÃO COM MILCO DE LA DE VIDRO 50MM COMO ELEMENTO ACUSTICO. ESTRUTURA EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO ESTRUTURAL DO TIPO LIGHT STEEL FRAME COMPOSTA POR GUIAS E MONTANTES DE 90mm.
- PAREDES INTERNAS: APLICAÇÃO DE 01 PLACA CIMENTICIA de 10mm DA CADA FACE. COM BORDAS RETAS E VEDAÇÃO COM MILCO DE LA DE VIDRO 50MM COMO ELEMENTO ACUSTICO. ESTRUTURA EM PERFIS DE AÇO GALVANIZADO ESTRUTURAL DO TIPO LIGHT STEEL FRAME COMPOSTA POR GUIAS E MONTANTES DE 90mm.

SUPERMILC SDB.SENDO:
- PAREDES EXTERNAS: APLICAÇÃO DE 01 PLACA CIMENTICIA de 12mm (EXTERNAM) COM USO DE MEMBRANA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM TODA A SUPERFÍCIE. E RODAPÉ EM MADEIRA LIXADA E ENCERADA COM TRATAMENTO ANTICUPIM E AMINOFOT E=70mm COM PISO AO EIXO. SENDO:
- PAREDES EXTERNAS: APLICAÇÃO DE 01 PLACA CIMENTICIA de 12mm (EXTERNAM) COM USO DE MEMBRANA DE POLIPROPILENO COMO BARREIRA DE CALOR E VAPOR DE AGUA DO TIPO TYVEK E 01 PLACA CIMENTICIA de 10mm (INTERNAM)