PRM 2034

PlanMob
Rio Metrópole

PLANO DE MOBILIDADE
METROPOLITANA
DO RIO DE JANEIRO

DIRETRIZES PARA ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE PARACAMBI

RELATÓRIO TÉCNICO 18 / 2023



LOGIT OFICINA CONSULTORES SINERGIA

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

RIO METRÓPOLE
INSTITUTO

PRM 2034
PLANMOB RIO METRÓPOLE

Sumário

SUMÁRIO 2

LISTA DE TABELAS 9

LISTA DE FIGURAS 11

LISTA DE SIGLAS 19

1. INTRODUÇÃO 24

1.1 Contextualização 24

1.2 Princípios e diretrizes 25
1.2.1 Diretrizes gerais 25
1.2.2 Diretrizes metropolitanas do PRM 2034 31

1.3 Estrutura do Relatório Técnico 34

2. SUMÁRIO EXECUTIVO 36

2.1 Abordagem metodológica 36
2.1.1 Princípios e diretrizes gerais 36
2.1.2 Diretrizes metropolitanas do PRM 2034 36
2.1.3 Participação social 37

2.2 Diagnóstico 37
2.2.1 Referencial institucional 37
2.2.1.1 Plano Diretor 37
2.2.1.2 Plano Municipal de Mobilidade Urbana 40
2.2.2 Caracterização do sistema de mobilidade urbana em Paracambi 42

2.3 Propostas de diretrizes para a mobilidade urbana em Paracambi 51
2.3.1 Espaço urbano 51
2.3.2 Circulação de pedestres 55
2.3.3 Circulação de ciclistas 58
2.3.4 Sistema de transporte público coletivo 60
2.3.5 Sistema viário 63
2.3.6 Transporte de cargas e logística 67
2.3.7 Segurança viária 68
2.3.8 Institucionalidade e gestão 70
2.3.9 Mobilidade como instrumento de equidade e inclusão 70
2.3.10 Recursos, financiamentos e parcerias 72

3. PARTICIPAÇÃO SOCIAL 74

3.1 Site Participativo 74

3.2 Mapa de Atores 75

3.3 Reunião de Mobilização com os municípios 75

3.4 Pesquisa Online de Avaliação dos Transportes Metropolitanos 75

3.5 Oficinas Participativas de Objetivos, Diretrizes e Propostas da Sociedade 75
3.5.1 Objetivos 76
3.5.2 Metodologia 76
3.5.2.1 Planejamento 77
3.5.2.2 Mobilização dos Atores 77
3.5.2.3 Realização das Reuniões 78
3.5.2.4 Sistematização dos Resultados 79

3.6 Audiências Públicas Regionais 79

3.7 Audiência Pública Final 79

4. PESQUISAS E INVENTÁRIOS 80

4.1 Pesquisa de Campo 80
4.1.1 Pesquisa de contagem volumétrica 80
4.1.1.1 Metodologia adotada 80
4.1.1.2 Formulário adotado 81
4.1.1.3 Localização dos pontos de pesquisa 81
4.1.2 Pesquisa de ocupação visual do transporte coletivo 84
4.1.2.1 Metodologia adotada 85
4.1.2.2 Formulário adotado 85
4.1.2.3 Localização dos pontos de pesquisa 88
4.1.3 Pesquisa de velocidade e retardamento 89
4.1.3.1 Metodologia adotada 89
4.1.3.2 Trajeto da Pesquisa 91
4.1.4 Pesquisa de satisfação do transporte coletivo 97
4.1.4.1 Metodologia adotada 98
4.1.4.2 Formulário adotado 99

4.2 Inventário 104
4.2.1 Metodologia de definição da rede 104
4.2.2 Levantamento das informações 106
2.3.1.1 Inventário Viário 106
2.3.1.2 Inventário de Pedestres 107
2.3.1.3 Visitas de Campo 109
4.2.3 Inventário para o Município de Paracambi 109

5. MODELAGEM DA DEMANDA POR TRANSPORTES 112

5.1 Elaboração da rede metropolitana 112
5.1.1 Montagem do banco de dados georreferenciado 112
5.1.2 Adequação do zoneamento 112
5.1.3 Sistema viário 114
5.1.3.1 Número de faixas 114
5.1.3.2 Hierarquia viária 116

5.1.3.3 Tempo de viagem 117
5.1.4 Sistema de transporte coletivo 118

5.2 Matriz semente 121

5.3 Alocação, calibração e validação do modelo de simulação no ano base 127

5.4 Indicadores metropolitanos 130
5.4.1 Eixos viários metropolitanos 130
5.4.1.1 Carregamento dos Principais Eixos Metropolitanos 130
5.4.1.2 Avaliação dos Pontos Críticos 132
5.4.1.3 Linhas de desejo para o município de Paracambi 133
5.4.2 Eixos de transporte público coletivo 134
5.4.2.1 Sistemas de transporte estruturantes 134
5.4.2.2 Ônibus intermunicipais 136
5.4.2.3 Avaliação dos pontos críticos 138
5.4.2.4 Linhas de desejo para o município de Paracambi 140
5.4.3 Tempos de viagem 141

6. DIAGNÓSTICO 143

6.1 Aspectos legais e institucionais 143
6.1.1 Plano Diretor 143
6.1.2 Plano de Mobilidade Urbana 146
6.1.3 Lei municipal nº1.603 de criação do Sistema Cicloviário 153
6.1.4 Lei municipal nº1.498 - Normas para exploração do serviço de transporte público de passageiros 154
6.1.5 Organização Institucional 154

6.2 Características gerais do município 154
6.2.1 Aspectos geográficos e ambientais 154
6.2.2 Zoneamento 156
6.2.3 Desenvolvimento urbano 159
6.2.3.1 Distribuição de empregos por setor econômico 159
6.2.3.2 Polos Geradores de Viagens 161
6.2.4 Estrutura sociodemográfica 162
6.2.4.1 Evolução da população 163
6.2.4.2 Perfil populacional socioeconômico 164

6.3 Caracterização da oferta de transporte 162
6.3.1 Sistema viário 166
6.3.1.1 Principais acessos e conectividade 166
6.3.1.2 Interferências viárias 169
6.3.1.3 Inventário 172
6.3.2 Sistema de transporte público coletivo 175
6.3.2.1 Sistema de ônibus municipal 175
6.3.2.2 Sistema de Ônibus Intermunicipal 180
6.3.2.3 Sistema Ferroviário 181
6.3.2.4 Inventário 182
6.3.3 Outros serviços de transporte público 184
6.3.4 Transporte cicloviário 184
6.3.4.1 Caracterização da infraestrutura 185
6.3.4.2 Inventário 187

6.3.5 Mobilidade a pé 189
6.3.5.1 Caracterização da infraestrutura 189
6.3.5.2 Inventário 191
6.3.6 Logística urbana e transporte de cargas 197

6.4 Caracterização da demanda de transporte 198
6.4.1 Sistema viário 198
6.4.2 Sistema de transporte público coletivo 201
6.4.2.1 Ônibus municipal 201
6.4.2.2 Ônibus intermunicipal 202
6.4.2.3 Transporte ferroviário 203
6.4.3 Padrões de viagem 203
6.4.3.1 Principais origens e destinos 204
6.4.3.2 Motivo das viagens 206
6.4.3.3 Tempo médio de deslocamento – modo não motorizado 207

6.5 Segurança Viária 207
6.5.1 Estatística de acidentes 208
6.5.2 Inventário 209

6.6 Gestão do trânsito 211

6.7 Resultados das Oficinas de Participação Social 211
6.7.1 Visão de futuro 212
6.7.2 Potencialidades 212
6.7.3 Propostas para o Eixo I – Transporte Ativo 212
6.7.3.1 Mobilidade a Pé 212
6.7.3.2 Transporte Cicloviário 213
6.7.4 Propostas para o Eixo II – Transporte Coletivo 213
6.7.4.1 Sistema Ferroviário 213
6.7.4.2 Ônibus Municipal 214
6.7.4.3 Ônibus Intermunicipal 215
6.7.5 Propostas para o Eixo III – Transporte Individual 215
6.7.5.1 Automóveis 216
6.7.5.2 Estacionamentos 216
6.7.5.3 Aplicativos 216
6.7.5.4 Sistema Viário 216

7. PROGNÓSTICO 218

7.1 Montagem das matrizes futuras para os horizontes de estudo 218

7.2 Indicadores metropolitanos no cenário de prognóstico 221
7.2.1 Eixos viários metropolitanos 221
7.2.2 Eixos de transporte público coletivo 223

8. PROPOSTAS PARA A MOBILIDADE URBANA 228

8.1 Espaço urbano 228
8.1.1 Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável 229
8.1.1.1 Aplicação do conceito DOT na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 230
8.1.1.2 Potencial de geração de recursos para investimento em urbanização e mobilidade urbana 232

8.1.2 Ruas completas ... 232
8.1.3 Redesenho urbano ... 234
8.1.4 Fachadas ativas e fruição pública ... 236
8.1.4.1 Fachadas ativas ... 236
8.1.4.2 Fruição pública ... 237
8.1.5 Transposição de barreiras naturais ou artificiais ... 237

8.2 Circulação de pedestres ... 240
8.2.1 Tratamento para calçadas ... 241
8.2.2 Tratamento para travessia de pedestres ... 245
8.2.3 Acessibilidade universal ... 249
8.2.4 Propostas para eixos metropolitanos ... 250

8.3 Circulação de ciclistas ... 253
8.3.1 Diretrizes gerais para implantação do sistema cicloviário ... 254
8.3.2 Implantação de uma rede cicloviária integrada ... 255
8.3.2.1 Ciclovia ... 255
8.3.2.2 Ciclofaixa ... 255
8.3.2.3 Ciclorrota ... 256
8.3.2.4 Passeio Compartilhado ... 256
8.3.3 Implantação de bicicletários e paraciclos ... 258
8.3.3.1 Bicicletários ... 258
8.3.3.2 Paraciclos ... 259
8.3.4 Políticas de incentivo ao uso de bicicletas ... 261
8.3.4.1 Programa de bicicletas compartilhadas ... 261
8.3.4.2 Programa de ruas abertas ... 263
8.3.4.3 Programa de orientação ao ciclista (POC) ... 264
8.3.4.4 Incentivo ao cicloturismo ... 264
8.3.5 Programas de melhoria da segurança ao ciclista ... 264
8.3.5.1 Redução da velocidade regulamentada das vias ... 264
8.3.5.2 Programas de educação ... 265
8.3.6 Propostas para eixos metropolitanos ... 266

8.4 Sistema de transporte público coletivo ... 271
8.4.1 Articulação institucional quanto a ajustes nos serviços intermunicipais de ônibus ... 271
8.4.2 Diretrizes para o Sistema de Transporte Público Coletivo Municipal ... 272
8.4.3 Acessos seguros ao transporte público coletivo ... 273
8.4.4 Ponto de ônibus padronizado e acessível ... 275
8.4.5 Integração física, operacional e tarifária ... 275
8.4.5.1 Integração tarifária ... 275
8.4.5.2 Integração física ... 276
8.4.5.3 Integração operacional ... 276
8.4.6 Sistema de informação aos usuários ... 278
8.4.7 Melhorias na operação da SuperVia ... 279
8.4.8 Intervenções do PlanMob Paracambi com impacto metropolitano ... 283
8.4.8.1 Implantação de terminal metropolitano e reativação da estação Dr. Eiras ... 283
8.4.8.2 Implantação de terminal municipal e deslocamento da estação de Paracambi ... 286

8.5 Sistema viário ... 287
8.5.1 Ferramentas para estudo de revisão de hierarquia viária ... 288
8.5.2 Adequação de vias para o transporte público coletivo ... 291
8.5.3 Implantação de sinalização vertical, horizontal e luminosa ... 292
8.5.4 Regulamentação de estacionamento em vias públicas ... 294

8.5.5 Programa de limpeza e manutenção de vias para evitar entupimento de bueiros e alagamentos 296
8.5.6 Padronização dos relatórios de impacto no sistema viário 297
8.5.7 Planejamento regional de eixos viários metropolitanos 300
8.5.8 Conservação periódica das rodovias estaduais 300
8.5.9 Acesso aos bairros ao longo das rodovias 302
8.5.10 Melhorias nos acessos viários metropolitanos 303
8.5.10.1 Alargamento da RJ-127 303
8.5.10.2 Implantar ligação viária entre RJ-127 e RJ-093 303

8.6 Transporte de cargas e logística 304
8.6.1 Soluções regulamentares 307
8.6.2 Soluções operacionais 308
8.6.3 Soluções de infraestrutura 309
8.6.4 Propostas para eixos metropolitanos 312

8.7 Segurança viária 314
8.7.1 Implantação de Zonas 30 316
8.7.2 Traffic Calming 322
8.7.3 Programa de dados estatísticos de acidentes 324
8.7.4 Gestão da velocidade 326
8.7.5 Intervenções do PlanMob Paracambi com impacto metropolitano 328
8.7.5.1 Manutenção da sinalização luminosa e sonora 328
8.7.5.2 Sinalização horizontal e vertical nas passagens em nível do viário municipal 328

8.8 Institucionalidade e gestão 329
8.8.1 Gestão da informação 330
8.8.2 Promover articulação institucional com a mobilidade metropolitana 332
8.8.3 Reestruturação institucional para melhorar a gestão da mobilidade 332
8.8.4 Implantar conselho municipal de mobilidade 333
8.8.5 Revisão da regulamentação referente ao serviço de táxi e de veículos com aplicativos 334
8.8.6 Plataforma de acompanhamento da execução do Plano de Mobilidade 335
8.8.7 Monitorar a implantação do Plano de Mobilidade 335
8.8.8 Estudar o impacto da implantação de corredores metropolitanos de transportes no Município 335

8.9 Mobilidade como instrumento de equidade e inclusão 335
8.9.1 Interseccionalidade 336
8.9.1.1 Por gênero 336
8.9.1.2 Por raça 338
8.9.2 Primeira Infância 341
8.9.2.1 Adaptação de pontos de ônibus para crianças 343
8.9.2.2 Educação de trânsito para crianças 343
8.9.2.3 Adaptação das calçadas para as crianças 344
8.9.2.4 Rota segura para acesso às escolas 346
8.9.2.5 Cidade para brincar e sentar na primeira infância 347
8.9.2.6 Ruas Brincantes 348
8.9.2.7 Mobiliário Urbano voltado às crianças 350

8.10 Recursos, financiamentos e parcerias 352
8.10.1 Financiamento públicos 352
8.10.1.1 Financiamento pelo Governo Central 353
8.10.1.1.1 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 353
8.10.1.1.2 Caixa Econômica Federal 354
8.10.1.2 Financiamento pelos governos regionais ou Estados Federativos 355

8.10.1.3 Financiamento pelos governos locais 355
8.10.2 Bancos de desenvolvimento 356
8.10.2.1 Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 356
8.10.2.2 Banco Mundial / Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) 357
8.10.3 Parcerias Público-Privadas 357
8.10.4 Operações Urbanas Consorciadas 359
8.10.5 Outras alternativas 360

ANEXO I – ATA DA OFICINA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL 362

ANEXO II – APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL 366

ANEXO III – RESULTADOS DA PESQUISAS DE CAMPO 393

A) Pesquisa de contagem volumétrica 393

B) Pesquisa de ocupação visual do transporte coletivo 398

C) Pesquisa de velocidade e retardamento 401

D) Pesquisa de satisfação do transporte coletivo 407
d.1) Amostra obtida 407
d.2) Perfil da amostra 407
d.3) Hábitos de viagem 408
d.4) Avaliação dos serviços 409

ANEXO IV – MAPAS DO INVENTÁRIO DE SISTEMA VIÁRIO 412

ANEXO V – MAPAS DO INVENTÁRIO DE CALÇADAS 429

ANEXO VI – RECOMENDAÇÕES PARA INTEGRAÇÃO FÍSICA NOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 448

Lista de Tabelas

Tabela 1: Diretrizes gerais do Plano Diretor de Paracambi por eixo de mobilidade 38
Tabela 2: Diretrizes de cada objetivo estratégico do Plano de Mobilidade Urbana de Paracambi 40
Tabela 3: Dados de automóveis e de motocicletas para Paracambi 48
Tabela 4: Programas do PlanMob Paracambi relacionados à circulação de pedestres 55
Tabela 5: Programa de Controle de Velocidade e Programa de Educação para o Trânsito do PlanMob Paracambi 69
Tabela 6: Atividades do processo participativo por etapas do PRM 2034 74
Tabela 7: Exemplo de layout utilizado para apresentar a sistematização dos resultados das Oficinas 79
Tabela 8: Fatores de equivalência considerados 81
Tabela 9: Relação dos postos onde foram realizadas as pesquisas 83
Tabela 10: Faixa de ocupação dos veículos 85
Tabela 11: Ocupações médias consideradas para os veículos de transporte coletivo 88
Tabela 12: Períodos de realização da pesquisa 89
Tabela 13: Tipos de ocorrências registradas no banco de dados 91
Tabela 14: Eixo Av. Brasil 92
Tabela 15: Eixo Ponte Rio-Niterói 93
Tabela 16: Eixo Av. das Américas 94
Tabela 17: Eixo Rod. Niterói-Manilha 95
Tabela 18: Eixo Exp. José Amaro 95
Tabela 19: Eixo Av. Mal. Floriano Peixoto 97
Tabela 20: Relação dos locais onde foram realizadas as pesquisas 98
Tabela 21: Pontos de integração metropolitana 104
Tabela 22: Inventário de pedestres 107
Tabela 23: Verificação de velocidades na rede de simulação 117
Tabela 24: Validação dos totais de embarques por modo de transporte 129
Tabela 25: Validação dos totais de embarque por estação 129
Tabela 26: Carregamento máximo no HPM dos principais eixos metropolitanos 132
Tabela 27: Diretrizes gerais do Plano Diretor de Paracambi por eixo de mobilidade 144
Tabela 28: Diretrizes de cada objetivo estratégico do Plano de Mobilidade Urbana de Paracambi 146
Tabela 29: Programas e ações do Sistema de Circulação de Pedestres proposto pelo PlanMob Paracambi 148
Tabela 30: Programas e ações do Sistema de Circulação de Ciclistas proposto pelo PlanMob Paracambi 149
Tabela 31: Programas e ações do Subsistema Viário Principal proposto pelo PlanMob Paracambi 149
Tabela 32: Programas e ações do Subsistema de Expansão do Viário de Circulação proposto pelo PlanMob Paracambi 150
Tabela 33: Programas e ações do Sistema de Segurança Viária proposto pelo PlanMob Paracambi 151
Tabela 34: Programas e ações do Sistema de Transporte Coletivo proposto pelo PlanMob Paracambi 152
Tabela 35: Programas e ações do Sistema de Gestão da Mobilidade Urbana proposto pelo PlanMob Paracambi 153
Tabela 36: Macrozoneamento de Paracambi 156
Tabela 37: Evolução da população entre 2000 e 2022 163
Tabela 38: Taxa geométrica do crescimento populacional, ano a ano 164
Tabela 39: Descrição dos serviços do Curió 176
Tabela 40: Linhas intermunicipais que atendem o município de Paracambi 180
Tabela 41: Dados de automóveis e de motocicletas para Paracambi 200
Tabela 42: Resumo dos pontos de Contagem do PlanMob 2023 201
Tabela 43: Origens e destino das viagens em Paracambi na HPM, por transporte coletivo 204

Tabela 44: Origens e destino das viagens em Paracambi na HPM, por transporte individual 205
Tabela 45: Relação de participantes e entidades, organizados por setor de representação 211
Tabela 46: Propostas para a mobilidade a pé 212
Tabela 47: Propostas para o transporte cicloviário 213
Tabela 48: Propostas para o sistema ferroviário 214
Tabela 49: Propostas para os ônibus municipais 214
Tabela 50: Propostas para os ônibus Intermunicipais 215
Tabela 51: Propostas para os automóveis 216
Tabela 52: Propostas para os estacionamentos 216
Tabela 53: Propostas para os aplicativos 216
Tabela 54: Propostas para o sistema viário 217
Tabela 55: Projeções populacionais para RMRJ 218
Tabela 56: Projeção de demanda para o transporte coletivo 220
Tabela 57: Carregamento máximo no HPM dos principais eixos metropolitanos no cenário base e no prognóstico 223
Tabela 58: Relação de intervenções simuláveis, por eixo 228
Tabela 59: Princípios das calçadas, principais elementos e contribuições para o espaço urbano 242
Tabela 60: Largura mínima da faixa livre de acordo com fluxo máximo de pedestres por hora 244
Tabela 61: Recomendações sobre elementos das travessias 246
Tabela 62: Tipo de travessias de pedestres 247
Tabela 63: Elementos para desenho de travessias acessíveis 249
Tabela 64: Programas do PlanMob Paracambi relacionados à circulação de pedestres 251
Tabela 65: Intervalos informados pela SuperVia e intervalos propostos 280
Tabela 66: Redução do tempo de viagem entre Paracambi e Central do Brasil 282
Tabela 67: Estratégia de implantação de Zonas 30 para moderação de tráfego 318
Tabela 68: Programa de Controle de Velocidade e Programa de Educação para o Trânsito do PlanMob Paracambi 327
Tabela 69: Resultados das Pesquisas de Contagem Classificada de Tráfego - fluxos veiculares totais por posto, sentido e tipos de veículos (valores absolutos) 393
Tabela 70: Resultados das Pesquisas de Contagem Classificada de Tráfego - fluxos veiculares totais por posto, sentido e tipos de veículos (valores relativos) 395
Tabela 71: Quantidade de veículos, por tipo e por nível de ocupação, por posto e por sentido, observados durante todo o período pesquisado (valores absolutos) 398
Tabela 72: Velocidade e retardamento para o transporte coletivo, por eixo e por período 401
Tabela 73: Situações de retardamento para o transporte coletivo, por eixo e por período 402
Tabela 74: Velocidade e retardamento para o tráfego geral, por eixo e por período 404
Tabela 75: Situações de retardamento para o tráfego geral, por eixo e por período 405
Tabela 76: Amostra realizada por local de pesquisa e por sistema de transporte 407
Tabela 77: Perfil da amostra por gênero 407
Tabela 78: Perfil da amostra por faixa etária 408
Tabela 79: Perfil da amostra por grau de escolaridade 408
Tabela 80: Frequência de uso do transporte coletivo 408
Tabela 81: Forma de pagamento da passagem 409
Tabela 82: Porque prefere o transporte coletivo 409
Tabela 83: Resumo das avaliações dos sistemas de transporte coletivo por atributo 411
Tabela 84: Integração física recomendada entre os modos 448

Lista de Figuras

Figura 1: Fluxograma esquemático da Etapa 5 24
Figura 2: Distribuição espacial da densidade populacional de Paracambi 43
Figura 3: Mapa do sistema viário de Paracambi 44
Figura 4: Abrangência do sistema de transporte público e áreas desatendidas 45
Figura 5: Linhas Intermunicipais que atendem o município de Paracambi 46
Figura 6: Bicicletário estação Lages 47
Figura 7: Paraciclo estação Paracambi 47
Figura 8: Demanda dos ônibus intermunicipais que passam em Paracambi, para os anos de 2022 e 2023 48
Figura 9: Evolução da demanda do serviço da SuperVia, desde 2019 49
Figura 10: Origens e destino das viagens em Paracambi na HPM, por transporte coletivo 49
Figura 11: Origens e destino das viagens em Paracambi na HPM, por transporte individual 50
Figura 12: Taxa de mortalidade (a cada 100 mil habitantes) em sinistros de trânsito em Paracambi e na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 50
Figura 13: Quantidade de mortes em sinistros de trânsito por tipo de usuário em Paracambi 51
Figura 14: Representação do conceito de fachada ativa 53
Figura 15: Representação do conceito de fruição pública 53
Figura 16: Passagem da ferrovia no sistema viário, com sinalização sonora e visual, na RJ-093. 54
Figura 17: Barreira criada pela RJ-127 entre municípios de Lages e Guarajuba 55
Figura 18: Potenciais áreas de intervenção próximo à estação Paracambi 57
Figura 19: Potenciais áreas de intervenção próximo à estação Lages 58
Figura 20: Rede cicloviária proposta no PlanMob Paracambi 59
Figura 21: Avaliação da rede proposta no PlanMob Paracambi 60
Figura 22: Comparação do carregamento entre cenário atual e cenário com redução de intervalos no horizonte de 10 anos 61
Figura 23: Localização da antiga estação ferroviária Dr. Eiras a ser reativada 62
Figura 24: Exemplo do resultado da simulação no DepthmapX para Paracambi. 64
Figura 25: Hierarquia viária sugerida para Paracambi, com base nos dados abertos do *OpenStreetMaps* 65
Figura 26: Proposta de dispositivo de retorno para acesso ao bairro de Guarajuba 66
Figura 27: Alargamento da RJ-127 66
Figura 28: Propostas de ligação viária entre RJ-127 e RJ-093 67
Figura 29: Representação esquemática do funcionamento de centros de distribuição urbana 68
Figura 30: Exemplo de rua residencial ajustada por medidas de *traffic calming* 69
Figura 31: Capa site participativo 75
Figura 32: Exemplo de convite eletrônico elaborado para apoiar a divulgação das Oficinas Participativas 78
Figura 33: Tela do formulário digital da Pesquisa de Contagem Volumétrica 81
Figura 34: Mapa de localização dos postos de pesquisa 84
Figura 35: Tela do formulário digital da Pesquisa de Ocupação Visual 86
Figura 36: Tela da Pesquisa de Ocupação Visual com os parâmetros de ocupação de automóveis 86
Figura 37: Tela da Pesquisa de Ocupação Visual com os parâmetros de ocupação de microônibus 87
Figura 38: Tela da Pesquisa de Ocupação Visual com os parâmetros de ocupação de ônibus comuns 87
Figura 39: Tela da Pesquisa de Ocupação Visual com os parâmetros de ocupação de ônibus articulados 88
Figura 40: Tela da Pesquisa de Ocupação Visual com os parâmetros de ocupação de vans 88
Figura 41: Formulário da Pesquisa de Velocidade e Retardamento 90
Figura 42: Eixos viários pesquisados 92
Figura 43: Localização dos postos da Pesquisa de Satisfação 99
Figura 44: Tela inicial do aplicativo 99

Figura 45: Tela 2 do aplicativo 100
Figura 46: Tela 3 do aplicativo 100
Figura 47: Tela 4 do aplicativo 101
Figura 48: Tela 5 do aplicativo 101
Figura 49: Tela 6 do aplicativo 102
Figura 50: Tela 7 do aplicativo 102
Figura 51: Tela 8 do aplicativo 103
Figura 52: Estações selecionadas para RMRJ 105
Figura 53: Metodologia de definição da rede de caminhamento 106
Figura 54: Parte do formulário de inventário da infraestrutura viária 107
Figura 55: Parte do formulário do inventário de pedestres 109
Figura 56: Localização da rede inventariada no município de Paracambi 110
Figura 57: Rede inventariada para o município de Paracambi 111
Figura 58: Zoneamento proposto para a rede da região metropolitana do Rio de Janeiro 113
Figura 59: Número de faixas na rede de simulação RMRJ 115
Figura 60: Detalhe com o número de faixas da Via Dutra e Arco metropolitano 115
Figura 61: Detalhe com o número de faixas da ponte Rio Niterói e da região da perimetral 116
Figura 62: Hierarquia viária utilizada na rede de simulação 117
Figura 63: Tempo de viagem entre jardim América e Caju pela linha vermelha 118
Figura 64: Cobertura de linhas metropolitanas da RMRJ 119
Figura 65: Cobertura do sistema sobre trilhos da SuperVia 119
Figura 66: Cobertura do sistema de metrô 120
Figura 67: Cobertura do sistema de BRTs 120
Figura 68: Serviços de barcas considerados na rede de simulação 121
Figura 69: Volumes ajustados segundo as pesquisas FOV 122
Figura 70: Volume de passageiros no sistema estruturante SuperVia, Metro e BRTs – HPM 123
Figura 71: Volume de passageiros no metrô – HPM 123
Figura 72: Volume de passageiros no metrô – zoom na região central 124
Figura 73: Volume de passageiros na SuperVia – HPM 124
Figura 74: Volumes de passageiros na SuperVia – zoom na região central 125
Figura 75: Volume de passageiros no sistema de BRTs 125
Figura 76: Volume de passageiros no sistema BRT – zoom na região da Barra da Tijuca 126
Figura 77: Volume de passageiros no Transporte Público – HPM 127
Figura 78: Gráfico do volume alocado x observado para transporte público 128
Figura 79: Gráfico do volume alocado x observado para transporte privado 129
Figura 80: Carregamento de transporte individual nos principais eixos metropolitanos 131
Figura 81: Carregamento de transporte individual nos principais eixos metropolitanos, Av. Brasil e Linha Vermelha 131
Figura 82: Nível de saturação do sistema viário metropolitano 132
Figura 83: Linha de desejo de origens para o município de Paracambi na hora pico manhã 133
Figura 84: Linhas de desejo de destinos no município de Paracambi na hora pico manhã 133
Figura 85: Carregamento do transporte coletivo – Metrô, SuperVia e BRTs 134
Figura 86: Carregamento do Metrô na HPM 135
Figura 87: Carregamento da SuperVia na HPM 135
Figura 88: Carregamento dos BRTs TransOeste, TransOlímpica e TransCarioca na HPM 136
Figura 89: Carregamento de transporte coletivo – Linhas Metropolitanas 137
Figura 90: Destaque do carregamento de transporte coletivo - Linhas Metropolitanas 137

Figura 91: Nível de saturação no sistema de transporte estruturante de alta capacidade 138
Figura 92: Nível de saturação no metrô 138
Figura 93: Nível de saturação no sistema SuperVia 139
Figura 94: Nível de saturação no sistema de BRTs 139
Figura 95: Linhas de desejo de origens no município de Paracambi na hora pico manhã 140
Figura 96: Linhas de desejo de destinos no município de Paracambi na hora pico manhã 140
Figura 97: Histograma do tempo de viagem dos usuários do transporte privado na RMRJ 141
Figura 98: Histograma do tempo de viagem do transporte coletivo na RMRJ 142
Figura 99: Mapa Situacional de Paracambi 155
Figura 100: Unidades de Conservação e Ocupação Urbana de Paracambi 156
Figura 101: Macrozoneamento Rural de Paracambi 158
Figura 102: Macrozoneamento Urbano de Paracambi 159
Figura 103: Distribuição percentual de empregos por setor econômico em Paracambi e na RMRJ (2021) 160
Figura 104: Distribuição de posto de trabalho do município de Paracambi 161
Figura 105: Mapa dos polos geradores de viagens - Educação e Saúde 162
Figura 106: População dos municípios da RMRJ em 2022, com exceção do município Rio de Janeiro 163
Figura 107: Pirâmide etária de Paracambi 164
Figura 108: Distribuição espacial da densidade populacional de Paracambi 165
Figura 109: Distribuição espacial da densidade populacional de Paracambi 166
Figura 110: Mapa do sistema viário de Paracambi 167
Figura 111: Hierarquia viária aprovada no PlanMob Paracambi 168
Figura 112: Acesso viário precário para o bairro de Cascata 169
Figura 113: Localização rotatória da RJ-127, antiga interferência viária 170
Figura 114: Intervenção da linha férrea na malha viária 171
Figura 115: Passagem da ferrovia no sistema viário, com sinalização sonora e visual, na RJ-093 171
Figura 116: Tipo de pista e número de faixas por sentido na rede inventariada de Paracambi 172
Figura 117: Existência de sinalização na rede inventariada de Paracambi 173
Figura 118: Iluminação viária na rede inventariada de Paracambi 173
Figura 119: Estacionamento público na rede inventariada de Paracambi 174
Figura 120: Estacionamento rotativo na rede inventariada de Paracambi 174
Figura 121: Demarcação de vagas de estacionamento prioritárias para PCD na rede inventariada de Paracambi 175
Figura 122: Ônibus padrão do Curió, serviço de tarifa zero no município de Paracambi 177
Figura 123: Exemplo de divulgação do horário da Linha 01 177
Figura 124: Abrangência do sistema de transporte público e áreas desatendidas 179
Figura 125: Linhas Intermunicipais que atendem o município de Paracambi 180
Figura 126: Praça Cara Nova, ponto de ônibus intermunicipal e de integração metropolitana 181
Figura 127: Estações ferroviárias do município de Paracambi 182
Figura 128: Tipo de preferência ao transporte coletivo na rede inventariada de Paracambi 183
Figura 129: Existência de ponto de ônibus na rede inventariada de Paracambi 183
Figura 130: Pontos de táxi na rede inventariada de Paracambi 184
Figura 131: Ciclistas no acostamento da RJ – 127 185
Figura 132: Ciclistas no acostamento da RJ - 127 186
Figura 133: Bicicletário estação Lages 186
Figura 134: Paraciclo estação Paracambi 186
Figura 135: Bicicletas estacionadas no guarda-corpo na Rua Dominique Level 187
Figura 136: Bicicletas estacionadas na Praça Cara Nova 187

Figura 137: Bicicletas estacionadas na Av. dos Operários 187
Figura 138: Rede cicloviária na rede inventariada de Paracambi 188
Figura 139: Função da via na rede inventariada de Paracambi 188
Figura 140: Travessia para pedestres na Av. dos Operários 189
Figura 141: Travessia de acesso a estação Paracambi 190
Figura 142: Ponto de parada intermunicipal e municipal 190
Figura 143: Calçadas estreita com pavimento irregular na Av. dos Operários 191
Figura 144: Pintura da faixa de pedestre sem manutenção na Rua Ministro Sebastião Lacerda 191
Figura 145: Rampa de acessibilidade em mau estado de conservação na Rua Ministro Sebastião Lacerda 191
Figura 146: Tipo de uso predominante nas calçadas da rede inventariada de Paracambi 192
Figura 147: Tipo de fachada nas calçadas da rede inventariada de Paracambi 192
Figura 148: Fluxo de pedestres nas calçadas da rede inventariada de Paracambi 193
Figura 149: Largura das calçadas da rede inventariada de Paracambi 194
Figura 150: Tipo de pavimentação nas calçadas da rede inventariada de Paracambi 194
Figura 151: Existência de buracos e desníveis nas calçadas da rede inventariada de Paracambi 195
Figura 152: Piso tátil na calçada e iluminação pedonal da Rua Ministro Sebastião Lacerda 196
Figura 153: Piso tátil na calçada na Av. dos Operários 196
Figura 154: Iluminação para pedestre nas calçadas da rede inventariada de Paracambi 196
Figura 155: Presença de sombra e abrigo nas calçadas da rede inventariada de Paracambi 197
Figura 156: Vagas de carga e descarga na rede inventariada de Paracambi 198
Figura 157: Evolução da frota de veículos em Paracambi 198
Figura 158: Evolução da frota acumulado, com 2001 como ano base 199
Figura 159: Divisão da frota de Paracambi, RMRJ e Estado do RJ em dezembro de 2022 200
Figura 160: Gráfico de demanda mensal do transporte coletivo municipal por ônibus em Paracambi 202
Figura 161: Demanda dos ônibus intermunicipais que passam em Paracambi, para os anos de 2022 e 2023. 202
Figura 162: Evolução da demanda do serviço da SuperVia, desde 2019 203
Figura 163: Gráfico da demanda diária do transporte ferroviário na estação Paracambi. 203
Figura 164: Origens e destino das viagens em Paracambi na HPM, por transporte coletivo 205
Figura 165: Origens e destino das viagens em Paracambi na HPM, por transporte individual 206
Figura 166: Motivo de viagens em Paracambi 206
Figura 167: Distribuição das viagens por modo e motivo em Paracambi 206
Figura 168: Distribuição do motivo de viagem para deslocamentos por transporte não motorizado em Paracambi 207
Figura 169: Tempo médio de deslocamentos por modo não motorizado em Paracambi 207
Figura 170: Taxa de mortalidade (a cada 100 mil habitantes) em sinistros de trânsito em Paracambi e na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 208
Figura 171: Quantidade de mortes em sinistros de trânsito por tipo de usuário em Paracambi 209
Figura 172: Travessias semaforizadas na rede inventariada de Paracambi 210
Figura 173: Travessias com faixas de pedestres na rede inventariada de Paracambi 210
Figura 174: Participantes da Oficina Participativa de Paracambi 211
Figura 175: Projeção Populacional para a Região Metropolitana do Rio de janeiro 219
Figura 176: Crescimento da demanda nos próximos 10 anos 220
Figura 177: Projeção de demanda para o transporte coletivo na RMRJ no horizonte de 10 anos 221
Figura 178 Carregamento de transporte individual nos principais eixos metropolitanos, no cenário de prognóstico 222
Figura 179: Carregamento de transporte individual nos principais eixos metropolitanos, Av. Brasil e Linha Vermelha 222

Figura 180: Nível de saturação do sistema viário metropolitano no cenário de prognóstico no horizonte de 10 anos 223
Figura 181: Volume de transporte coletivo na HPM, para o cenário de prognóstico no horizonte de 10 anos 224
Figura 182: Saturação dos sistemas estruturantes de transporte coletivo no cenário de prognóstico 225
Figura 183: Comparação dos volumes de transporte coletivo no cenário base e no cenário de prognóstico .. 226
Figura 184: Histograma de comparação do tempo de viagem entre cenários base e prognóstico..... 227
Figura 185: Princípios DOT..... 231
Figura 186: Esquema ilustrativo do conceito de ruas completas 233
Figura 187: Exemplo de intervenção de redesenho urbano (antes e depois) no bairro Cidade 2000 em Fortaleza 235
Figura 188: Exemplo de urbanismo tático no Largo Dom Luis em Recife..... 235
Figura 189: Representação do conceito de fachada ativa 236
Figura 190: Representação do conceito de fruição pública..... 237
Figura 191: Passagem da ferrovia no sistema viário, com sinalização sonora e visual, na RJ-093. 239
Figura 192: Barreira criada pela RJ-127 entre municípios de Lages e Guarajuba 240
Figura 193: Esquema ilustrativo de calçada ideal 243
Figura 194: Recomendações de dimensionamento da largura das calçadas..... 245
Figura 195: Exemplo de material encontrado no Caderno Técnico de Mobilidade Ativa 250
Figura 196: Potenciais áreas de intervenção próximo à estação Paracambi 252
Figura 197: Potenciais áreas de intervenção próximo à estação Lages 253
Figura 198: Elementos construtivos do Sistema Cicloviário 254
Figura 199: Ciclovia no bairro de Botafogo no Rio de Janeiro 255
Figura 200: Ciclovia na Av. João Saldanha em Maricá 255
Figura 201: Ciclofaixa com estacionamento ao lado no centro de Niterói 256
Figura 202: Ciclofaixa no município de Maricá 256
Figura 203: Ciclorrota no município de Fortaleza 256
Figura 204: Passeio compartilhado no município de Salvador 257
Figura 205: Bicicletário localizado ao lado da Estação Araribóia das Barcas em Niterói-RJ 259
Figura 206: Bicicletário localizado dentro da Estação Pavuna da Linha 2 do Metrô Rio 259
Figura 207: Paraciclos de diferentes formatos e tamanhos..... 260
Figura 208: Vaga para um automóvel ocupada por paraciclo com espaço para até 10 bicicletas em Londres. 260
Figura 209: Paraciclo instalado ao lado do centro de informações turísticas em Maricá 261
Figura 210: Estação do sistema de bicicletas compartilhadas públicas (Vermelhinhas) no município de Maricá 262
Figura 211: Bicicletas compartilhadas do programa Bike Comunidade no município de Salvador 263
Figura 212: Vias de lazer abertas aos domingos para a população no Aterro do Flamengo no Rio de Janeiro. 263
Figura 213: Sinalização voltada ao ciclista no município de São Paulo..... 264
Figura 214: Tipologia de tratamento cicloviário de acordo com hierarquia viária e velocidade da via..... 265
Figura 215: Participantes do Pedala Queimados 266
Figura 216: Detalhe do mapa da rede geral do PDTNM, em Paracambi 267
Figura 217: Bicicletário estação Lages 268
Figura 218: Paraciclo estação Paracambi..... 268
Figura 219: Rede Cicloviária proposta no PlanMob Paracambi 269
Figura 220: Avaliação da rede proposta no PlanMob Paracambi 270
Figura 221: Esquemático da análise de equilíbrio financeiro do sistema de transporte por ônibus..... 272
Figura 222: Esquemático dos componentes do sistema de ônibus 273
Figura 223: Cinco princípios para qualificação dos acessos às estações de transporte coletivo..... 274

Figura 224: Esquemático da integração física 276
Figura 225: Elementos do DOTS 277
Figura 226: Mapa de pontos de interesse no entorno de uma estação de metrô de São Paulo 279
Figura 227: Redução da impedância com redução do intervalo da SuperVia 281
Figura 228: Comparação do carregamento entre cenário atual e cenário com redução de intervalos no horizonte de 10 anos 281
Figura 229: Redução do tempo de viagem no cenário com aumento de velocidade operacional 282
Figura 230: Diferença de carregamento na rede ferroviária com a redução do intervalo das partidas e aumento da velocidade operacional no horizonte de 10 anos 283
Figura 231: Localização da antiga estação ferroviária Dr. Eiras a ser reativada 284
Figura 232: Projeto de terminal integrado com estação ferroviária Dr. Eiras 285
Figura 233: Remanejamento da estação Paracambi e localização do novo terminal 286
Figura 234: Terminal Rodoviário Urbano Central proposto pelo PlanMob Paracambi 287
Figura 235: Exemplo do resultado da simulação no DepthmapX para Paracambi. 289
Figura 236: Resultado da análise para o centro de Paracambi 290
Figura 237: Hierarquia viária sugerida para Paracambi, com base nos dados abertos do *OpenStreetMaps* 291
Figura 238: Disponibilidade de vagas em tempo real 295
Figura 239: Sinalização vertical com restrição horária de estacionamento 296
Figura 240: Limpeza de bueiro pela prefeitura do Rio 297
Figura 241: Diretrizes para padronização de estudos de impacto 299
Figura 242: Interligação de zonas urbanas por rodovias estaduais 301
Figura 243: Ausência de conservação na RJ-127 302
Figura 244: Ausência de conservação na RJ-127 302
Figura 245: Proposta de dispositivo de retorno para acesso ao bairro de Guarajuba 302
Figura 246: Alargamento da RJ-127 303
Figura 247: Propostas de ligação viária entre RJ-127 e RJ-093 304
Figura 248: Simulação de implementação de faixa retenção avançada no município do Rio de Janeiro 309
Figura 249: Exemplo de ponto de apoio aos entregadores em São Paulo 310
Figura 250: Representação esquemática do funcionamento de centros de distribuição urbana 311
Figura 251: Exemplo de estrutura de ponto de coleta 312
Figura 252: Viário Auxiliar de carga – Estrada Dr. Eiras 313
Figura 253: Anel viário rural 313
Figura 254: Tipologia de túnel na RJ-093 314
Figura 255: Relação entre velocidade dos automóveis e taxa de mortalidade em atropelamentos 316
Figura 256: Demonstração de Sinalização, Rua e Calçadas Diferenciadas em Zona 30 317
Figura 257: Exemplo de material a ser encontrado no Guia Global de Desenho de Ruas 318
Figura 258: Exemplo de rua residencial ajustada por medidas de traffic calming 324
Figura 259: Probabilidade de fatalidades em atropelamentos em relação à velocidade do condutor no momento do acidente 326
Figura 260: Exemplo de sinalização em rodovia com velocidade regulamentada maior que 60km/h e menor ou igual a 80km/h 328
Figura 261: Sinalização horizontal e vertical em passagens em nível com a linha férrea 329
Figura 262: Fatores a serem considerados durante o diagnóstico da gestão da informação 331
Figura 263: Organograma da Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Transporte 333
Figura 264: Série histórica de PNT para mulheres com renda até um salário-mínimo (RMRJ) 337
Figura 265: Densidade populacional de mulheres negras e corredores TMA (RMRJ) 338
Figura 266: Série histórica de PNT para mulheres negras e população total (RMRJ) 339

Figura 267: Intervenções urbanísticas facilitam deslocamento e fruição da cidade pelas crianças 342
Figura 268: Intervenção urbanística do programa “Caminhos da Primeira Infância” 342
Figura 269: Família em abrigo de ônibus em Boa Vista 343
Figura 270: Minicidade Itinerante de Trânsito em Boa Vista 344
Figura 271: Criança saudável, adulto saudável. 345
Figura 272: Deslocamento seguro 346
Figura 273: Faixa de Pedestre segura 347
Figura 274: Mobiliário para brincar e descansar 347
Figura 275: Banco brincante 348
Figura 276: Passagem de pedestre com Troncos de Madeira 349
Figura 277: Ruas Brincantes 350
Figura 278: Antes e depois do mesmo local em Fortaleza/CE após o projeto Cidade da Gente 350
Figura 279: Mobiliário Urbano atrativo para primeira infância 351
Figura 280: Concessão Patrocinada 358
Figura 281: Concessão Administrativa 358
Figura 282: Tipo de pista e número de faixas por sentido na rede inventariada de Paracambi 413
Figura 283: Tipo de pavimento na rede inventariada de Paracambi 414
Figura 284: Existência de sinalização na rede inventariada de Paracambi 415
Figura 285: Iluminação viária na rede inventariada de Paracambi 416
Figura 286: Equipamentos de drenagem na rede inventariada de Paracambi 417
Figura 287: Elementos de redução de velocidade na rede inventariada de Paracambi 418
Figura 288: Travessia elevada de pedestre na rede inventariada de Paracambi 419
Figura 289: Travessia em desnível de pedestre na rede inventariada de Paracambi 420
Figura 290: Rede cicloviária na rede inventariada de Paracambi 421
Figura 291: Tipo de preferência ao transporte coletivo na rede inventariada de Paracambi 422
Figura 292: Estacionamento público na rede inventariada de Paracambi 423
Figura 293: Tipo de vaga de estacionamento na rede inventariada de Paracambi 424
Figura 294: Demarcação de vagas de estacionamento prioritárias para pessoas com deficiência (PCD) na rede inventariada de Paracambi 425
Figura 295: Vagas de carga e descarga na rede inventariada de Paracambi 426
Figura 296: Pontos de táxi na rede inventariada de Paracambi 427
Figura 297: Estacionamento rotativo na rede inventariada de Paracambi 428
Figura 298: Existência de buracos e desníveis nas calçadas da rede inventariada de Paracambi 430
Figura 299: Tipo de pavimentação nas calçadas da rede inventariada de Paracambi 431
Figura 300: Largura das calçadas da rede inventariada de Paracambi 432
Figura 301: Existência de ponto de ônibus na rede inventariada de Paracambi 433
Figura 302: Tipo de uso predominante nas calçadas da rede inventariada de Paracambi 434
Figura 303: Tipo de fachada nas calçadas da rede inventariada de Paracambi 435
Figura 304: Lotes em uso para a rede inventariada de Paracambi 436
Figura 305: Função da via na rede inventariada de Paracambi 437
Figura 306: Obstrução de iluminação ocasionada por árvore nas calçadas da rede inventariada de Paracambi 438
Figura 307: Existência de piso tátil nas calçadas da rede inventariada de Paracambi 439
Figura 308: Iluminação para pedestre nas calçadas da rede inventariada de Paracambi 440
Figura 309: Presença de entulho nas calçadas para a rede inventariada de Paracambi 441
Figura 310: Presença de sombra e abrigo nas calçadas da rede inventariada de Paracambi 442
Figura 311: Fluxo de pedestres nas calçadas da rede inventariada de Paracambi 443

Figura 312: Travessias semaforizadas na rede inventariada de Paracambi 444
Figura 313: Travessias com faixas de pedestres na rede inventariada de Paracambi 445
Figura 314: Travessias com piso tátil na rede inventariada de Paracambi 446
Figura 315: Travessias com rebaixo de guia nas aproximações na rede inventariada de Paracambi 447

Lista de Siglas

AGETRANSP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro

AID – Associação Internacional de Desenvolvimento

AMGI – Agência Multilateral de Garantia de Investimentos

ANM – Agência Nacional de Mineração

ANPR – Reconhecimento automático de placas de matrícula

ANTP – Associação Nacional de Transportes Públicos

ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento

BIRD – Banco Mundial / Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

BRS – Bus Rapid Service (Serviço de Ônibus Rápido)

BRT - Bus Rapid Transit (Ônibus de Trânsito Rápido)

BUC – Bilhete Único Carioca

BUI – Bilhete Único Intermunicipal

CAPEX – Capital Expenditure (Despesa de Capital)

CDU – Centro de Distribuição Urbana

CDURP – Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro

CEDERJ – Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro

CEF – Caixa Econômica Federal

CEP – Código de Endereçamento Postal

CEPAC – Certificado de Potencial Adicional de Construção

CEPERJ – Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro

CET – Companhia de Engenharia de Tráfego

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho

CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas

CODERTE – Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro

CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito

CRID – Centro Internacional para Resolução de Controvérsias sobre Investimento

CTB – Código de Trânsito Brasileiro

DATASUS – Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil

DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito

DER-RJ – Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro

DETRAN-RJ –Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro

DETRO - Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro

DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

DOT – Desenvolvimento Orientado ao Transporte

DOTS – Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável

DXF – Drawing Exchange Format

EIA – Estudo de Impacto Ambiental

EIV – Impacto de Vizinhança

EUA – Estados Unidos da América

FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FOV – Pesquisas de Frequência e Ocupação Visual

GEE – Gases do Efeito Estufa

GPS – Global Positioning System

GTZ – Gesellschaft für Technische Zusammenar-beit / Agência Alemã de Cooperação Internacional

HIS – Habitação de Interesse Social

HPM – Hora Pico Manhã

IAB – Instituto de Arquitetos do Brasil

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICLEI – *International Council for Local Environmental Initiatives* / Governos Locais para Susrtentabilidade

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano

IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

IDR – Instituto Darcy Ribeiro

IFRJ – Instituto Federal do Rio de Janeiro

IGP-M – Índice Geral de Preços – Mercado

INEA – Instituto Estadual do Ambiente

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

IPK - Índice de Passageiro Quilômetro

IPVA – Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor

IRM – Instituto Rio Metrópole

ITDP – Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento

MAPFRE – Mutualidad de Seguros de la Agrupación de Fincas Rústicas de España

MDR – Ministério do Desenvolvimento Regional

NACH – Medida de Centralidade de Escolha Normalizada

NACTO – National Association of City Transportation Officials

NAIN – Medida de Centralidade de Integração Normalizada

NBR – Norma Brasileira

NS – Nível de serviço

OD – Origem-Destino

OMS – Organização Mundial da Saúde

ONG – Organização Não Governamental

OPEX – Operational Expenditure (Despesa Operacional)

OSM – OpenStreetMaps

OUC – Operação Urbana Consorciada

PCD – Pessoa com Deficiência

PDM – Plano Diretor Metroviário do Rio de Janeiro

PDTNM – Plano Diretor de Transportes Não Motorizados

PDTU – Plano Diretor de Transportes Urbanos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro

PDU – Plano Diretor Urbano

PEDUI-RJ – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro

PELC/RJ 2045 – Plano Estratégico de Logística e Cargas do Estado do Rio de Janeiro

PGV – Polos Geradores de Viagens

PIB – Produto Interno Bruto

PIS – Programa de Integração Social

PNATRANS – Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito

PNE – Portador de Necessidades Especiais

PNMU – Política Nacional de Mobilidade Urbana

POC – Programa de Orientação ao Ciclista

PODD – Pesquisa Origem e Destino Domiciliar

POT – Plano de Orientação ao Tráfego

PPP – Parcerias Público-Privadas

PRM 2034 – Plano Rio Metrópole 2034

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais

RENAEST – Registro Nacional de Estatística de Trânsito

RMRJ – Região Metropolitana do Rio de Janeiro

RT – Relatório Técnico

SC – Sistema de Circulação

sd – Sem Dados

SEMOVE – Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro

SETRAM - Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana do Estado do Rio de Janeiro

SFI – Corporação Financeira Internacional

SIAT – Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica

SLTU – Sistema Local de Transporte Urbanos

SM – Salários-Mínimos

SMTR – Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro

SNT – Sistema Nacional de Trânsito

STC – Sistema de Transporte de Cargas

STPP – Sistema de Transporte Público de Passageiros

SV – Sistema Viário

TCE – Tribunal de Contas do Estado

TIG – Terminal Intermodal Gentileza

TMA – Estação de Média e Alta Capacidade

TNM – Transporte Não Motorizado

TOD – Transit Oriented Development (Desenvolvimento Orientado ao Transporte Público)

TR - Termo de Referência

UCL – University College of London

UPA – Unidade De Pronto Atendimento

VLT – Veículo Leve sobre Trilhos

VPL – Valor Presente Líquido

VUC - Veículo Urbano de Carga

WIM – tecnologia de pesagem em movimento

WRI – World Resources Institute

ZOPP – Ziel-Orientierte Projekt Planung / Planejamento de Projetos Orientado por Objetivos

1. Introdução

1.1 Contextualização

O Instituto Rio Metrópole (IRM), o órgão executivo da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), tem como uma de suas principais funções a articulação e coordenação das políticas públicas e prestação de serviços urbanos na RMRJ. Nesse sentido, uma de suas missões centrais é a busca da melhoria na qualidade de vida do cidadão metropolitano no que envolve a mobilidade urbana.

Como órgão encarregado do planejamento metropolitano, o IRM foi responsável pela contratação de consultoria especializada para o planejamento de transportes urbanos para a elaboração do Plano Rio Metrópole 2034 (PRM 2034). Esse plano abrange o Plano de Mobilidade Metropolitana e estabelece diretrizes para a elaboração ou atualização dos planos municipais de mobilidade urbana nos 22 municípios da RMRJ, em conformidade com a Lei Federal 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) e exige a avaliação, revisão e atualização periódica dos planos de mobilidade urbana a cada 10 anos.

Posto isso, o presente Relatório Técnico tem como objetivo apresentar as diretrizes para atualização do Plano de Mobilidade de Paracambi, bem como descrever as atividades necessárias para sua elaboração. Isso inclui recursos disponíveis, participação da comunidade, pesquisas e inventários realizados, modelagem da demanda por transporte, diagnóstico municipal e prognóstico.

Cumpre pontuar que as diretrizes apresentadas neste Relatório Técnico estão inseridas em um contexto metropolitano e, portanto, integrado, sendo este o seu enfoque principal. Destaca-se ainda que as análises e propostas aqui apresentadas serão avaliadas e compatibilizadas no Plano de Mobilidade Metropolitana.

As atividades descritas no presente Relatório Técnico fazem parte da Etapa 5 – Elaboração das Minutas dos Planos Municipais e do Plano Metropolitano Integrado. Para facilitar a compreensão do estágio de desenvolvimento do PRM 2034, na Figura 1 é apresentado o fluxograma esquemático que detalha as atividades da Etapa 5, bem como os Relatórios Técnicos correspondentes e sua conexão com as demais etapas do plano.




Figura 1: Fluxograma esquemático da Etapa 5

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

1.2 Princípios e diretrizes

Nesta seção, são apresentadas as diretrizes gerais que nortearam a elaboração do PRM 2034 e que fundamentaram a elaboração do presente Relatório Técnico. Estas diretrizes foram definidas após uma avaliação abrangente e criteriosa das principais disposições legais e normativas relacionadas à mobilidade urbana. Com base nessa análise, foram definidas orientações para a formulação do PRM 2034, assegurando sua conformidade com as leis vigentes e com as melhores práticas em mobilidade urbana.

Em seguida, são apresentadas as diretrizes de caráter metropolitano, que têm o papel fundamental de assegurar que este Relatório Técnico, bem como os demais Relatórios Técnicos de caráter municipal, sejam desenvolvidos a partir de uma perspectiva coesa e integrada, em consonância com uma visão metropolitana.

1.2.1 Diretrizes gerais

Neste item, são apresentadas as diretrizes gerais, bem como os princípios e objetivos norteadores, para a elaboração dos Relatórios Técnicos que compõem o PRM 2034, considerando a legislação vigente e as principais referências encontradas na literatura.

Destaca-se que os principais instrumentos norteadores dessas diretrizes consistem na Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) – Lei Federal nº 12.587/2012 – e no Caderno de Referência para Elaboração de Planos de Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades. Tais documentos constituem a referência básica para a definição das diretrizes gerais, devendo também ser observado o Estatuto da Metrópole – Lei Federal nº 13.089/15 –, abordado em detalhe na seção subsequente.

Os municípios da RMRJ, assim como muitos outros no país, estão se adequando às exigências legais estabelecidas como requisitos para a obtenção de recursos públicos, em conformidade com a PNMU, que estabelece que a mobilidade é um instrumento de desenvolvimento urbano e de promoção do bem-estar social em um contexto democrático de gestão pública. Posto isso, a seguir são apresentados os princípios, diretrizes e objetivos da PNMU, que nortearão a elaboração das minutas para os Planos Municipais de Mobilidade Urbana:

Princípios (Artigo 5º)

I - Acessibilidade universal;

II - Desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais;

III - Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;

IV - Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano;

V - Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana;

VI - Segurança nos deslocamentos das pessoas;

VII - Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços;

VIII - Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e

IX - Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.

Diretrizes (Artigo 6º)

I - Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos;

II - Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado;

III - Integração entre os modos e serviços de transporte urbano;

IV - Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade;

V - Incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias renováveis e menos poluentes;

VI - Priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado; e

VII - Integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com outros países sobre a linha divisória internacional.

Objetivos (Artigo 7º)

I - Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;

II - Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;

III - Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade;

IV - Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; e

V - Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana.

Destaca-se que, conforme a PNMU, a **política tarifária do serviço de transporte público coletivo** deve ser orientada pelas seguintes diretrizes, conforme o Artigo 8º:

I - Promoção da equidade no acesso aos serviços;

II - Melhoria da eficiência e da eficácia na prestação dos serviços;

III - Ser instrumento da política de ocupação equilibrada da cidade de acordo com o plano diretor municipal, regional e metropolitano;

IV - Contribuição dos beneficiários diretos e indiretos para custeio da operação dos serviços;

V - Simplicidade na compreensão, transparência da estrutura tarifária para o usuário e publicidade do processo de revisão;

VI - Modicidade da tarifa para o usuário;

VII - Integração física, tarifária e operacional dos diferentes modos e das redes de transporte público e privado nas cidades;

VIII - Articulação interinstitucional dos órgãos gestores dos entes federativos por meio de consórcios públicos; e

IX - Estabelecimento e publicidade de parâmetros de qualidade e quantidade na prestação dos serviços de transporte público coletivo.

Entre as diretrizes para a política tarifária do serviço de transporte público coletivo aqui apresentadas, ressalta-se a III, a VII e a VIII, uma vez que estão diretamente relacionadas com a questão metropolitana e que, portanto, apresentam maior pertinência para o desenvolvimento do PRM 2034.

Ademais, de acordo com a PNMU, a **gestão e a avaliação dos sistemas de mobilidade** devem contemplar, conforme redação do Artigo 21:

> I - A identificação clara e transparente dos objetivos de curto, médio e longo prazo;
>
> II – A identificação dos meios financeiros e institucionais que assegurem sua implantação e execução;
>
> III - A formulação e implantação dos mecanismos de monitoramento e avaliação sistemáticos e permanentes dos objetivos estabelecidos; e
>
> IV - A definição das metas de atendimento e universalização da oferta de transporte público coletivo, monitorados por indicadores preestabelecidos.

Assim sendo, os Planos de Mobilidade devem considerar a necessidade de definição de objetivos para diferentes horizontes de planejamento, bem como de identificação das fontes de financiamento das medidas propostas, de modo a assegurar a viabilidade de execução dos Planos de Mobilidade. O monitoramento e avaliação da implantação dessas propostas deve ser verificado por meio de avaliação sistemática, devendo ser previstos indicadores para verificação do andamento. Cabe destacar que, nesse artigo, a PNMU evidencia o caráter prioritário do transporte público e a necessidade de sua universalização.

Conforme o Artigo 23 da PNMU, os entes federativos podem utilizar para efetivar os objetivos aqui apontados, dentre outros **instrumentos de gestão do sistema de transporte e da mobilidade urbana**, os seguintes:

> I - Restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário, de veículos motorizados em locais e horários predeterminados;
>
> II - Estipulação de padrões de emissão de poluentes para locais e horários determinados, podendo condicionar o acesso e a circulação aos espaços urbanos sob controle;
>
> III - Aplicação de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pela utilização da infraestrutura urbana, visando a desestimular o uso de determinados modos e serviços de mobilidade, vinculando-se a receita à aplicação exclusiva em infraestrutura urbana destinada ao transporte público coletivo e ao transporte não motorizado e no financiamento do subsídio público da tarifa de transporte público, na forma da lei;
>
> IV - Dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de transporte público coletivo e modos de transporte não motorizados;
>
> V - Estabelecimento da política de estacionamentos de uso público e privado, com e sem pagamento pela sua utilização, como parte integrante da Política Nacional de Mobilidade Urbana;
>
> VI - Controle do uso e operação da infraestrutura viária destinada à circulação e operação do transporte de carga, concedendo prioridades ou restrições;
>
> VII - Monitoramento e controle das emissões dos gases de efeito local e de efeito estufa dos modos de transporte motorizado, facultando a restrição de acesso a determinadas vias em razão da criticidade dos índices de emissões de poluição;
>
> VIII - Convênios para o combate ao transporte ilegal de passageiros; e

IX - Convênio para o transporte coletivo urbano internacional nas cidades definidas como cidades gêmeas nas regiões de fronteira do Brasil com outros países, observado o art. 178 da Constituição Federal.

Por fim, em consonância com o Artigo 24, ressalta-se que o Plano de Mobilidade consiste no instrumento de efetivação da PNMU e, além de dever contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes descritos acima, devendo abarcar o seguinte **conteúdo mínimo**:

I - Os serviços de transporte público coletivo;

II - A circulação viária;

III - As infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;

IV - A acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade;

V - A integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados;

VI - A operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária;

VII - Os polos geradores de viagens;

VIII - As áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos;

IX - As áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada;

X - Os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e

XI - A sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos.

Assim sendo, a elaboração de Planos de Mobilidade deve considerar que todos os itens apontados acima. Nesse sentido, destaca-se que o diagnóstico elaborado no âmbito do PRM 2034 abrange todos os itens apresentados, sendo, portanto, um importante subsídio para a posterior formulação dos Planos Municipais de Mobilidade Urbana.

Considerando o exposto acima e as referências técnicas mais relevantes no que tange ao planejamento da mobilidade, os princípios, diretrizes e objetivos que orientarão o desenvolvimento das minutas dos Planos de Mobilidade Municipais e Metropolitano, deverão estar em consonância com os seguintes tópicos:

- **Promoção da Mobilidade Sustentável**: Os Planos de Mobilidade devem propor políticas e ações condizentes com os princípios, diretrizes e objetivos dispostos na PNMU e deverão estar integrados ao Planos Diretores dos respectivos municípios. O Plano deve atender os seguintes fundamentos: priorização do transporte público coletivo, em especial modos sustentáveis com uso de energia limpa e dos modos ativos sobre o transporte individual, uso equitativo do solo urbano, gestão participativa e democrática e inclusão social para atender às necessidades atuais e futuras de mobilidade da população. Adicionalmente, deverá propor soluções para o sistema de transporte de carga urbana;
- **Ampliação da Mobilidade das Pessoas**: A mobilidade de pessoas está associada ao modo de transporte usado para atingir seus destinos: transporte ativo (a pé ou bicicleta) ou motorizado (individual ou coletivo). Nos Planos de Mobilidade todos estes modos deverem ser considerados segundo uma lógica sistêmica e racional, de maneira a garantir mobilidade para o deslocamento das pessoas. Além disso, é fundamental que seja destacada a importância de reduzir as desigualdades e promover a inclusão social. As decisões tomadas devem ter em mente a necessidade de promover o acesso equitativo aos serviços básicos e equipamentos sociais, garantindo que todas as camadas da sociedade tenham condições

adequadas de mobilidade. Isso implica em considerar a localização dos equipamentos sociais e a infraestrutura de transporte que permite o acesso a esses serviços, de forma a mitigar as dificuldades de acesso a oportunidades devido a barreiras físicas ou sociais;

- **Mobilidade de Cargas e Logística Urbana**: O transporte urbano de cargas possui papel primordial para o desenvolvimento social e econômico das cidades, por assegurar a manutenção do modo de vida da população por meio da coleta e distribuição de bens, mercadorias, resíduos e outros. Entretanto, os problemas envolvendo o transporte urbano de carga, assim como o tráfego de passagem de veículos de carga, podem ser considerados entraves para o desenvolvimento e qualidade de vida urbana, causando perdas de competitividade nas cadeias logísticas e impactos negativos para a população local, tanto de caráter socioeconômico quanto ambiental. Nesse contexto, as externalidades negativas relacionadas ao transporte, entretanto, usualmente são tratadas sob um ponto de vista puramente logístico, sem que seja realizada uma avaliação sistêmica, considerando as interferências urbanas. Assim sendo, a partir de experiências de sucesso, esse tema deve ser abordado de forma holística, tratando de minimizar a interferência, quando possível, com a mobilidade de pessoas e garantindo maior eficiência nos fluxos de cargas.
- ***Smart Growth* (Crescimento Inteligente) e *Transit Oriented Development* – TOD (Desenvolvimento Orientado para o Transporte Público)**: Representam conceitos que vem sendo utilizados em todo o mundo e são parte fundamental para a efetivação da mobilidade sustentável. Além disso, como diretriz básica, o desenvolvimento urbano deve ser considerado dentro de um conceito mais amplo, com princípios de acessibilidade universal, tratamento e recuperação de espaços públicos e cidade de dimensões humanas (onde se pode ter uma gama de destinos possível de ser acessado a pé). Assim, o transporte é apenas um dos elementos da cidade e não o único elemento para prover mobilidade e acessibilidade.
- **Preocupação com Redução de Acidentes**: O crescimento da motorização nos deslocamentos cotidianos tem resultado em elevação nos números de sinistros de trânsito, em especial envolvendo motocicletas devido ao aumento considerável das viagens de motofrete e mototáxi. Assim, os Planos de Mobilidade devem considerar as melhores práticas para garantir a segurança viária, devendo essas ser considerada no diagnóstico e na formulação de diretrizes específicas.
- **Prioridade para o Transporte Coletivo e Ativo (Não Motorizado)**: A prioridade para o transporte coletivo não se mostra suficientemente eficiente se não for alterada a sua relação de competitividade com os outros modos. Dentro dessa equação, restrições ou medidas de desestímulo ao uso do automóvel são tão ou mais importantes que os incentivos diretos ao uso do transporte coletivo. Desse modo, instrumentos de gerenciamento da demanda devem constituir parte do arsenal de possibilidades para melhorar a mobilidade e a acessibilidade urbanas.
- **Sustentabilidade Ambiental**: Os Planos de Mobilidade devem ser fundamentados no princípio da sustentabilidade ambiental, com todas as medidas adotadas direcionadas a reduzir impactos no meio ambiente e contribuir para a mitigação do problema do aquecimento global. Para tanto, é essencial que essas medidas sejam pensadas de forma estratégica, levando em consideração a redução das emissões de gases de efeito estufa, a preservação dos recursos naturais e a promoção de práticas sustentáveis em todas as etapas do planejamento e implementação projeto relativos à mobilidade urbana. Assim, busca-se estabelecer uma abordagem alinhada com os desafios ambientais atuais, visando a construção de cidades mais resilientes e ecologicamente responsáveis;
- **Visão Internacional**: Em todas as etapas do desenvolvimento do PRM 2034 devem ser consideradas experiências internacionais de sucesso para balizar as proposições, levando em conta, entretanto, a realidade brasileira e mais especificamente da RMRJ. Um plano de mobilidade sustentável adequado abrange todos os modos de transporte de forma integrada e representa o resultado de um processo de planejamento sistêmico. Considerando o sucesso de várias cidades no mundo na criação de sistemas de transporte alternativos e a adoção de medidas de priorização dos pedestres e ciclistas nos espaços

públicos, é possível aplicar as melhores práticas para todo o desenvolvimento de políticas públicas, projetos e avaliações.

- **Governança**: Todo o processo deve estar baseado em uma estrutura de gestão e governança dos aspectos de mobilidade, capaz de avaliar e propor ajustes institucionais e procedimentos para maior eficiência na aplicação de medidas propostas para melhoria da mobilidade. Assim, as ações propostas devem estar inseridas em cenários integrados com um conjunto de medidas que produzam sinergia e potencializem o impacto produzido.
- **Interrelações Regionais**: Considerando a importância e as complexidades de regiões metropolitanas, especialmente no que se refere ao potencial de influência que decisões tomadas em um dado município possam gerar sobre os demais, os Plano de Mobilidade municipais devem ser desenvolvidos tomando como referência esta interdependência, sempre avaliando as consequências potenciais globais de medidas tomadas em nível local e vice-versa. Dessa forma, busca-se uma abordagem integrada e sinérgica, alinhando as diretrizes de mobilidade urbana com as estratégias de desenvolvimento urbano, promovendo a cooperação entre os atores envolvidos e a consideração das interrelações;
- **Participação Popular**: A participação de gestores, técnicos e representante da sociedade civil constitui elemento fundamental da abordagem proposta no sentido de validar e perpetuar o processo de planejamento. Além disso, a participação popular é determinante para viabilizar a incorporação do conhecimento e da percepção da sociedade no Plano de Mobilidade.
- **Marco Jurídico**: Finalmente, aspectos legais e de regulamentação devem ser observados para que sejam adaptados, ajustados ou indicados os instrumentos jurídicos adequados para viabilização e execução de ações propostas pelo PRM 2034.

Ao considerar a complexidade inerente aos grandes núcleos urbanos brasileiros, como é o caso da RMRJ, torna-se evidente que abordar isoladamente os aspectos municipais pode agravar tanto os problemas específicos dos municípios quanto as questões globais da região metropolitana como um todo. É, portanto, fundamental compreender o impacto das decisões tomadas em nível metropolitano sobre os municípios e, inversamente, o reflexo das decisões municipais sobre toda a RMRJ.

Ao considerar as interconexões e interdependências entre os municípios e a região metropolitana como um todo, a elaboração de diretrizes para elaboração ou atualização dos Planos Municipais de Mobilidade Urbana se tornam uma ferramenta estratégica para a mitigação dos problemas específicos dos municípios e a promoção de soluções que beneficiem a RMRJ como um todo.

Assim, as questões relacionadas à mobilidade urbana dos municípios devem ser tratadas de forma sistêmica contemplando, por um lado, uma análise em nível metropolitano e, de outro, os aspectos específicos de cada um dos municípios envolvidos. Deste modo, as interações entre os municípios que compõem a área de estudo, assim como aquelas que envolvem as diferentes sub-regiões dos municípios e as relações internas e as peculiaridades de cada município devem ser detalhadamente analisadas no âmbito do desenvolvimento dos Relatórios Técnicos.

Por fim, destaca-se que, uma vez que o sistema de mobilidade é constituído por todos os modos, serviços e infraestruturas que garantem os deslocamentos de pessoas e cargas no território, é muito grande diversidade desta realidade em cada município, dependendo, entre tantos fatores, do porte da cidade e da sua inserção regional, da morfologia urbana, das condições sociais e econômicas, apenas para citar alguns desses. Todos esses aspectos têm impacto direto no padrão e nas necessidades de mobilidade da população de cada cidade.

Além desses aspectos estruturais, a gestão da política de mobilidade também depende de fatores conjunturais da própria administração local, uma vez que as cidades apresentam condições muito desiguais no que se refere a recursos institucionais, técnicos, financeiros e de recursos humanos, exigindo que a elaboração do Plano de Mobilidade esteja sintonizada com cada situação particular.

Ciente desta diversidade, mas procurando estabelecer alguma orientação, o Ministério das Cidades elaborou não apenas um, mas dois "Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana", o primeiro em 2007 e o segundo em 2015. Ambos trazem um conjunto de orientações gerais para o planejamento da mobilidade, mas, este aspecto é muito importante, ressalvando sempre a necessidade de serem observadas as diferenças regionais, culturais e técnicas das cidades.

Os dois cadernos apresentam estruturas bastante similares, afirmando conceitos e trazendo roteiros que, na medida do possível, devem ser observados para que os planos atendam as diretrizes da política de mobilidade urbana e que também apresentem robustez e qualidade técnica. No entanto, é importante ressaltar que a forma e a extensão com que os requisitos de conteúdo são abordados nos Relatórios Técnicos dependem do porte e das condições de mobilidade urbana de cada cidade.

Assim sendo, ainda que os princípios, objetivos e diretrizes descritos anteriormente, apliquem-se igualmente a todos os municípios, é necessário avaliar a realidade e especificidades de cada município, e a partir delas, identificar os mecanismos mais adequados para cumprir as exigências de conteúdo mínimo estipuladas na PNMU. Essa avaliação individualizada é fundamental e visa adaptar as propostas a serem desenvolvidas às necessidades locais, de modo a garantir a efetividade dos planos de mobilidade urbana.

1.2.2 Diretrizes metropolitanas do PRM 2034

Neste item, é realizado um trabalho de especificação das diretrizes gerais para o desenvolvimento do Plano de Mobilidade Metropolitano, levando em consideração a legislação federal e estadual que trata do planejamento integrado em nível metropolitano.

Assim sendo, a seguir são apresentadas as diretrizes metropolitanas para a elaboração do PRM 2034, preconizando que as diretrizes específicas em nível municipal devem ser compatíveis com as propostas em nível metropolitano, preservando a integração das intervenções entre municípios, padronizando intervenções dentro de um mesmo critério técnico, normas, prioridades, continuidade física, e ressaltando as características de cada município. Desse modo, as políticas propostas devem visar o benefício dos cidadãos e ganhos de produtividade como, por exemplo, a integração tarifária dos sistemas de transporte coletivo, a integração intermodal do transporte ativo com outros modos, entre outros.

O principal regramento a ser considerado nesta atividade é o Estatuto de Metrópole. Essa lei estabelece diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos Estados, normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos de governança interfederativa, e critérios para o apoio da União a ações que envolvam governança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano, com base nos incisos XX do art. 21 , IX do art. 23 e I do art. 24 , no § 3º do art. 25 e no art. 182 da Constituição Federal.

Inicialmente, é importante destacar o conceito de função pública de interesse comum, definido no Estatuto da Metrópole em seu Artigo 2º como a política pública ou ação nela inserida cuja realização por parte de um município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em municípios limítrofes. A função pública de interesse comum é fundamental no contexto da mobilidade urbana, uma vez que as soluções para os desafios de deslocamento nas cidades extrapolam os limites territoriais de um único município no contexto metropolitano.

Assim, a integração das políticas e dos serviços de transporte entre municípios e regiões metropolitanas é essencial para garantir uma mobilidade mais eficiente e sustentável para os cidadãos. Esta premissa, entretanto, precisa ser compatibilizada com outra, a da autonomia municipal para tratar dos assuntos de interesse local, entre os quais também estão inseridos os temas da mobilidade urbana.

O Artigo 6º do Estatuto da Metrópole define que a governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas respeitará os seguintes **princípios**:

I – Prevalência do interesse comum sobre o local;

II - Compartilhamento de responsabilidades e de gestão para a promoção do desenvolvimento urbano integrado;

III – Autonomia dos entes da Federação;

IV – Observância das peculiaridades regionais e locais;

V – Gestão democrática da cidade, consoante com os arts. 43 a 45 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001;

VI – Efetividade no uso dos recursos públicos;

VII – Busca do desenvolvimento sustentável.

Além das diretrizes gerais estabelecidas no Artigo 6º da Lei nº 10.257 (Estatuto da Cidade), de 10 de julho de 2001, estabelece diretrizes gerais da política urbana, a governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas observará as seguintes **diretrizes específicas**, conforme especificado no Artigo 7º do Estatuto da Metrópole:

I – Implantação de processo permanente e compartilhado de planejamento e de tomada de decisão quanto ao desenvolvimento urbano e às políticas setoriais afetas às funções públicas de interesse comum;

II – Estabelecimento de meios compartilhados de organização administrativa das funções públicas de interesse comum;

III – Estabelecimento de sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas;

IV – Execução compartilhada das funções públicas de interesse comum, mediante rateio de custos previamente pactuado no âmbito da estrutura de governança interfederativa;

V - Participação de representantes da sociedade civil nos processos de planejamento e de tomada de decisão;

VI – Compatibilização dos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais dos entes envolvidos na governança interfederativa;

VII – Compensação por serviços ambientais ou outros serviços prestados pelo Município à unidade territorial urbana, na forma da lei e dos acordos firmados no âmbito da estrutura de governança interfederativa.

Cumpre pontuar que, na aplicação das diretrizes estabelecidas neste artigo, devem ser consideradas as especificidades dos municípios integrantes da unidade territorial urbana quanto à população, à renda, ao território e às características ambientais, conforme apontado na seção 3.1.

Destaca-se também, conforme redação do Artigo 7º, que no exercício da governança das funções públicas de interesse comum, o Estado e os municípios da unidade territorial devem observar as seguintes **diretrizes gerais**:

I - Compartilhamento da tomada de decisões com vistas à implantação de processo relativo ao planejamento, à elaboração de projetos, à sua estruturação econômico-financeira, à operação e à gestão do serviço ou da atividade; e (Incluído pela Lei nº 13.683, de 2018)

> II - Compartilhamento de responsabilidades na gestão de ações e projetos relacionados às funções públicas de interesse comum, os quais deverão ser executados mediante a articulação de órgãos e entidades dos entes federados. (Incluído pela Lei nº 13.683, de 2018)

Também deverá ser considerado o determinado na Lei Complementar nº 184/2018, que dispõe sobre a RMRJ, sua composição, organização e gestão, define as funções públicas e serviços de interesse comum, cria a autoridade executiva da RMRJ e dá outras providências.

Em consonância com o Estatuto da Metrópole, o Artigo 3º da Lei Complementar nº 184/2018, considera de interesse metropolitano ou comum as funções públicas e os serviços que atendam a mais de um município, assim como aqueles que, embora restritos ao território de um deles, sejam, de algum modo, dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados entre si. Notadamente, no que diz respeito à mobilidade urbana e à infraestrutura e seu caráter de função pública de interesse comum, é pontuado:

> III - a mobilidade urbana metropolitana: os serviços referentes à circulação no sistema viário e os transportes públicos de grande capacidade, independentemente do modal, bem como das vias e da infraestrutura de mobilidade urbana, de cargas e passageiros, que tenham caráter metropolitano e que atendam, prioritariamente, a pessoa com deficiência, privilegiando-se o transporte aquaviário;
>
> XII - infraestrutura: insumos energéticos, comunicações, terminais, entrepostos, rodovias, ferrovias, dutovias.

Segundo o Artigo 8º da Lei Complementar nº 184/2018, são **princípios** a serem respeitados nas regiões metropolitanas:

> I - Prevalência do interesse comum sobre o local;
>
> II - Compartilhamento de responsabilidades para a promoção do desenvolvimento urbano integrado;
>
> III - Observância das peculiaridades regionais e locais;
>
> IV - Gestão democrática das cidades;
>
> V - Efetividade e economicidade no uso dos recursos públicos;
>
> VI - Busca do desenvolvimento sustentável.

Destaca-se também as **diretrizes** que devem ser observadas para aplicação da Lei Complementar nº 184/2018, conforme o Artigo 7º:

> I - Implantação de processo permanente e compartilhado de planejamento e de tomada de decisão quanto ao desenvolvimento urbano e às políticas setoriais afetas às funções públicas de interesse comum;
>
> II - Estabelecimento de meios compartilhados de organização administrativa das funções públicas de interesse comum;
>
> III - Estabelecimento de sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas;
>
> IV - Execução compartilhada das funções públicas de interesse comum, mediante rateio de custos previamente pactuado no âmbito da estrutura de governança;
>
> V - Participação de representantes da sociedade civil nos processos de planejamento e de tomada de decisão, no acompanhamento da prestação de serviços e na realização de obras afetas às funções públicas de interesse comum;

VI - Compatibilização dos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais dos entes federados envolvidos na governança metropolitana. Ver tópico

Por fim, o Artigo 6º da Lei Complementar nº 184/2018 determina que são **objetivos** da gestão metropolitana:

I - Combater as desigualdades intrametropolitanas;

II - Buscar o equilíbrio entre os municípios que a compõem;

III - Promover a isonomia das condições e qualidade de vida e de atendimento dos serviços públicos dos cidadãos metropolitanos;

IV - Garantir a integração, a sinergia e a compatibilidade das políticas estaduais, municipais e metropolitanas no que diz respeito às questões de interesse comum.

Em suma, os princípios, diretrizes e objetivos destacados nesta seção devem guiar a elaboração dos Relatórios Técnicos de caráter municipal e, em particular, o Plano Metropolitano. O Plano Metropolitano tem como meta estabelecer diretrizes específicas para a mobilidade metropolitana, promovendo a integração entre diferentes modos de transporte e sistemas de gestão. Além disso, deve integrar as ações propostas pelos municípios com os planos estaduais, permitindo que sejam desenvolvidas políticas de mobilidade urbana alinhadas a uma estratégia de desenvolvimento metropolitano.

Para tanto, a compatibilização de programas e ações do governo estadual com as iniciativas municipais também é buscada, evitando assim a proposição de ações descoordenadas ou políticas incompatíveis com as diretrizes metropolitanas. Espera-se, assim, garantir uma abordagem integrada e efetiva para a mobilidade urbana na RMRJ a partir do interesse comum, consolidando uma estratégia metropolitana que promova a integração física, tarifária e operacional entre os diferentes modos, tecnologias e sistemas dedicados à gestão da mobilidade metropolitana e a melhoria nas condições de mobilidade e acesso a oportunidades.

1.3 Estrutura do Relatório Técnico

Além deste capítulo introdutório, este Relatório Técnico é composto por sete outros capítulos. O Capítulo 2 traz o Sumário Executivo do documento, com uma síntese dos seus principais conteúdos.

No Capítulo 3, a participação social é enfocada, sendo esse um elemento crucial, uma vez que as soluções para os desafios da mobilidade urbana devem refletir as necessidades e perspectivas da comunidade. Os mecanismos e atividades de participação são detalhados, incluindo o site participativo e o mapa de atores, bem como a realização de reuniões de mobilização com os municípios, a pesquisa online de avaliação dos transportes metropolitanos, audiências públicas regionais e audiência pública final.

No Capítulo 4, que trata das pesquisas e inventários realizados, a metodologia empregada nas pesquisas de campo e no inventário é detalhadamente descrita, permitindo uma compreensão clara dos procedimentos adotados e dos dados coletados.

No Capítulo 5, a metodologia modelagem da demanda de transportes é abordada, descrevendo a elaboração da rede metropolitana, a construção da matriz semente, o processo de alocação, calibração e validação do modelo, sendo, por fim, apresentados os indicadores metropolitanos resultantes desse processo.

O Capítulo 6 é dedicado ao diagnóstico municipal, fornecendo uma base sólida para a compreensão da situação atual. Aspectos legais e institucionais relevantes, as características gerais dos municípios envolvidos, a caracterização da oferta de transporte, a segurança viária, a gestão do trânsito e os resultados das oficinas de participação são discutidos.

No Capítulo 7, o prognóstico é apresentado, o qual é crucial para orientar as ações no presente. A montagem das matrizes futuras para diferentes horizontes de estudo, a simulação e obtenção dos indicadores do prognóstico, a comparação dos indicadores do diagnóstico com os do prognóstico e a avaliação dos principais pontos críticos e eixos metropolitanos são detalhados.

Por fim, no Capítulo 8, um conjunto abrangente de propostas para a mobilidade urbana é apresentado. O espaço urbano, a circulação de pedestres, a circulação de ciclistas, o sistema de transporte público coletivo, o sistema viário, o transporte de cargas e logística urbana, a segurança viária, a institucionalidade e gestão, a mobilidade como instrumento de equidade e inclusão, interseccionalidade, recursos e financiamentos, além da questão das concessões, parcerias público-privadas (PPPs) e operações urbanas consorciadas (OUCs) são abordados.

2. Sumário Executivo

Neste Sumário Executivo é apresentada uma visão abrangente das Diretrizes para Atualização do Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Paracambi, sendo descrita de forma geral a abordagem metodológica utilizada para o desenvolvimento do trabalho e, com maior detalhe, as principais conclusões e recomendações. Com isso, pretende-se facilitar o acesso à informação relevante de maneira organizada, oferecendo uma leitura ágil que oriente os leitores na compreensão dos desafios enfrentados e nas soluções propostas para a melhoria do sistema de transporte e mobilidade no Município de Paracambi, especialmente no que se refere a uma perspectiva metropolitana.

2.1 Abordagem metodológica

2.1.1 Princípios e diretrizes gerais

Os principais instrumentos norteadores dessas diretrizes estão estabelecidos na Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) – Lei Federal nº 12.587/2012 – e no Caderno de Referência para Elaboração de Planos de Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades. Tais documentos constituem a referência básica para a definição das diretrizes gerais para o planejamento da mobilidade em Paracambi, devendo também ser observado o Estatuto da Metrópole – Lei Federal nº 13.089/15.

2.1.2 Diretrizes metropolitanas do PRM 2034

As diretrizes para a abordagem do PRM 2034 em nível municipal devem ser compatíveis com as propostas em nível metropolitano, preservando a integração das intervenções entre municípios, padronizando intervenções dentro de um mesmo critério técnico, normas, prioridades, continuidade física, e ressaltando as características de cada município. Desse modo, as políticas propostas devem visar o benefício dos cidadãos e ganhos de produtividade como, por exemplo, a integração tarifária dos sistemas de transporte coletivo, a integração intermodal do transporte ativo com outros modos, entre outros.

O principal regramento a ser considerado nesta atividade é o Estatuto de Metrópole, que estabelece diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos Estados, normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos de governança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano.

O conceito de função pública de interesse comum é definido no Estatuto da Metrópole como as políticas públicas, ou ação nelas inseridas, cuja realização por parte de um município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em municípios limítrofes. A função pública de interesse comum é fundamental no contexto da mobilidade urbana, uma vez que as soluções para os desafios de deslocamento nas cidades extrapolam os limites territoriais de um único município no contexto metropolitano.

Assim, a integração das políticas e dos serviços de transporte entre municípios e regiões metropolitanas é essencial para garantir uma mobilidade mais eficiente e sustentável para os cidadãos. Esta premissa, entretanto, precisa ser compatibilizada com outra, a da autonomia municipal para tratar dos assuntos de interesse local, entre os quais também estão inseridos os temas da mobilidade urbana.

A compatibilização de programas e ações do Governo Estadual com as iniciativas municipais busca evitar a proposição de ações descoordenadas ou políticas incompatíveis com as diretrizes metropolitanas. Espera-se, assim, garantir uma abordagem integrada e efetiva para a mobilidade urbana na RMRJ a partir do interesse comum, consolidando uma estratégia metropolitana que promova a integração física, tarifária e operacional entre os diferentes modos, tecnologias e sistemas dedicados à gestão da mobilidade metropolitana e a melhoria nas condições de mobilidade e acesso a oportunidades.

2.1.3 Participação social

O processo de participação de segmentos da sociedade na elaboração do Plano de Mobilidade é um elemento fundamental na busca da construção de acordos entre todos os agentes sociais, econômicos e políticos da área de estudo. Esse processo visa consultar, pela representatividade ou potencial de contribuição, públicos de interesse estratégicos do setor da mobilidade com o objetivo de coletar e sistematizar suas demandas, críticas e sugestões a respeito do projeto de mobilidade urbana que se quer implantar.

Nesta dinâmica, cada ator pode mostrar e defender seus interesses específicos, mas também contribuir para a formulação de propostas orientadas pelo interesse público mais abrangente, promovendo, assim, pactos, através da formação de consensos mínimos. Como resultado, espera-se que estes agentes se apropriem e validem o Plano, dando mais força para a implementação das suas propostas.

Para a elaboração do PRM 2034, o processo de participação social foi realizado a partir de uma série de atividades participativas distribuídas de acordo com as etapas de elaboração do Plano (Tabela 6).

a) Site participativo - página online desenvolvida para servir como canal central de comunicação entre a sociedade e as equipes de desenvolvimento e de gestão do PRM 2034. O acesso ao site é realizado através do endereço www.prm2034.com.br. O site apresenta informações sobre o Plano, disponibilizando os documentos técnicos, planos e projetos, legislações. Além disso, oferece um canal para envio de dúvidas sugestões e divulga os eventos e atividades de participação programadas.
b) Mapa de atores - mapeamento de atores locais e regionais da sociedade civil de indivíduos, grupos sociais ou setores envolvidos no processo da mobilidade e temas correlatos de cada município.
c) Reunião de mobilização com os municípios - reuniões com técnicos e gestores das 22 prefeituras municipais da Região Metropolitana para a coleta de informações secundárias, incluindo:
d) Pesquisa online de avaliação dos transportes metropolitanos - pesquisa realizada para coletar informações junto à população da Região Metropolitana do Rio de Janeiro quanto a percepção sobre diversos aspectos da mobilidade metropolitana.
e) Oficinas participativas de objetivos, diretrizes e propostas da sociedade - realização de 22 oficinas online, sendo uma oficina por município da RMRJ, para identificar junto aos atores sociais de cada município os principais problemas de mobilidade urbana e levantar possíveis propostas de melhoria.
f) Audiências públicas regionais – audiência pública para apresentação do diagnóstico, prognóstico e propostas do PRM 2034 para atores dos grupos de municípios que compõem a RMRJ.
g) Audiência pública final - audiência pública para apresentação pública para a sociedade em geral, não restrita aos atores que participaram do processo de elaboração do Plano, dos conteúdos elaborados pelo PRM 2034 para a mobilidade metropolitana e as diretrizes para a elaboração dos planos municipais.

2.2 Diagnóstico

2.2.1 Referencial institucional

2.2.1.1 Plano Diretor

O Plano Diretor do Município de Paracambi, instituído pela Lei Complementar nº 1.631 aprovada em 02 de setembro de 2022, define os princípios orientadores da Política de Desenvolvimento e Expansão Urbana do Município, sendo eles:

I. Função social da cidade;
II. Função social da propriedade urbana e rural;
III. Desenvolvimento municipal integrado e sustentável;
IV. Reserva e valorização do patrimônio histórico e natural;
V. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado;
VI. Equidade e inclusão social e territorial;

VII. Gestão democrática da política de desenvolvimento e expansão urbana.

No Capítulo V do Plano Diretor de Paracambi são abordadas as políticas de mobilidade urbana do município, estabelecendo princípios, objetivos e diretrizes gerais, apesar da ausência de metas específicas. O capítulo define estratégias para diferentes eixos de mobilidade, incluindo circulação de pedestres, cicloviário, viário principal, segurança viária, transporte público e gestão da mobilidade. Entre as diretrizes mais significativas para a mobilidade metropolitana, enfatiza-se a reestruturação dos serviços de ônibus municipais e metropolitanos para promover uma rede integrada, melhorias na estação ferroviária e a crucial integração física e tarifária entre os sistemas de transporte municipal e metropolitano, conforme apresentado na Tabela 27.

Tabela 1: Diretrizes gerais do Plano Diretor de Paracambi por eixo de mobilidade

Eixos de Mobilidade	Diretrizes gerais para cada eixo
Circulação de Pedestres	Melhorar o acesso e o deslocamento de qualquer pessoa pelos componentes do Sistema de Circulação de Pedestres, com autonomia e segurança;
	Construir e qualificar as calçadas e outros espaços destinados à circulação e à convivência dos pedestres;
	Adaptar as calçadas e os outros componentes do sistema de mobilidade às necessidades das pessoas com deficiência visual e mobilidade reduzida, eliminando barreiras físicas que possam representar riscos à circulação dos pedestres;
	Reconhecer e valorizar o transporte a pé como um modo de transporte urbano fundamental para a qualidade de vida na cidade;
	Priorizar a circulação de pedestres sobre os demais modos de transportes, especialmente em vias arteriais e coletoras;
	Implantar equipamento semafórico para os pedestres nas travessias em locais de grande fluxo;
	Implantar tratamento adequado nas travessias de pedestre na ferrovia;
	Para a melhoria do sistema de circulação de pedestres, deverão ser desenvolvidos os seguintes programas: a) regulamentação dos padrões construtivos dos passeios públicos e garantia de acessibilidade universal; b) qualificação, recuperação e implantação de sistema de circulação de pedestres; e c) Implantar o Programa de Calçadas Acessíveis.
Sistema Cicloviário	Articulação intersetorial para a formulação, apoio e execução dos programas e ações de mobilidade por bicicletas;
	Intermodalidade, promovendo-se a integração do Sistema Cicloviário com outros meios de locomoção e transporte;
	Funcionalidade, considerando que os percursos cicloviários devem ligar origens e destinos que atendam a desejos de viagens atuais e futuros com segurança devida;
	Linearidade, buscando-se traçar o trajeto com a menor distância possível de viagem;
	Continuidade e orientação, com a implantação de trechos interconectados, possibilitando a consolidação de uma malha que permita ao usuário definir seu trajeto;
	Integração entre localidades com transições em travessias sinalizadas e seguras;
	Padronização e uniformidade de sinalização horizontal e vertical, em conformidade com as normas técnicas; e
	Definições de Zonas 30 a partir de regulamentações próprias.
Subsistema Viário Principal	Melhorar a circulação de pedestres e veículos;
	Garantir a circulação e estacionamento de veículos;
	Regulamentar o estacionamento de carga e descarga;
	Dar segurança aos usuários de bicicletas;

Eixos de Mobilidade	Diretrizes gerais para cada eixo
	Para a melhoria do subsistema viário principal, deverão ser desenvolvidos os seguintes programas: a) tratamento das travessias de pedestres para implantação das Calçadas Acessíveis; b) incentivo a criação de estacionamento privado; c) implantação de estacionamento rotativo regulamentado, especialmente na região central próxima à estação de trem; d) regulamentação de carga e descarga; e) requalificação de vias adotando gabarito mínimo padrão; f) adequação de fluxos viários nas avenidas marginais; g) implantação de dispositivos de retorno; h) adequação de fluxo viário na região central; i) implantação do Sistema Cicloviário, priorizando o compartilhamento seguro das vias; j) promover ações de Urbanismo Tático; e k) campanhas educativas de prevenção acidentes de trânsito.
Subsistema de expansão do viário de circulação	Ampliar a malha viária estrutural;
	Melhorar e descentralizar o fluxo de veículos por meio da realização de obras viárias, complementando o sistema de circulação do município;
	Adequar o sistema viário, tornando-o mais abrangente e funcional e melhorando as ligações interbairros;
	Construir infraestrutura viária adequada para os meios de transporte de carga;
	Estruturar o sistema viário visando ao desenvolvimento econômico e urbano ordenado das áreas periféricas do município;
	Para melhoria do subsistema de expansão do viário de circulação, deverão ser desenvolvidos os seguintes programas: a) Criação de viário auxiliar de circulação; b) Criação do viário auxiliar de carga; e c) Criação do anel viário rural.
Segurança Viária	Reduzir a incidência de ocorrências de trânsito;
	Coletar dados, analisar, diagnosticar e atuar em locais de ocorrências de trânsito;
	Sinalizar adequadamente o viário de pedestres, de veículos motorizados e não motorizados;
	Fiscalizar o cumprimento das regras e normas de circulação;
	Criar medidas de acalmamento de tráfego nas regiões com maiores incidências de acidentes de trânsito e especialmente em regiões próximas a escolas;
	Propor medidas para a redução da mortalidade de animais silvestres, principalmente, nas Vias Estaduais;
	Para a melhoria do sistema de segurança viária, deverão ser desenvolvidos os seguintes programas: a) implantação e manutenção de sinalização viária; b) intervenção de locais de incidência de ocorrências de trânsito; c) controle de velocidade; d) controle de estacionamento; e e) educação para o trânsito.
Transporte Público	Melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços de transporte coletivo no município;
	Satisfazer as condições de segurança, atualidade, regularidade, continuada, eficiência, generalidade, cortesia, conforto e modicidade tarifária no transporte coletivo, a partir da fiscalização da concessão de ônibus;

Eixos de Mobilidade	Diretrizes gerais para cada eixo
	Reorganizar as linhas municipais e metropolitanas dentro de um conceito de rede integrada de serviços;
	Garantir o atendimento de transporte público à população das regiões mais periféricas;
	Promover a interligação dos diversos meios e serviços de transporte;
	Melhorar a infraestrutura urbana de apoio ao transporte coletivo, como instalação de pontos de ônibus adequados e melhorar acessibilidade para pessoas com deficiência;
	Desenvolver ações junto ao Governo do Estado para viabilizar melhorias na estação ferroviária;
	Facilitar as condições de mobilidade para portadores de necessidades especiais e idosos;
	Firmar convênio com Governo do Estado visando à interligação dos sistemas de transporte municipal e metropolitano e a adoção de uma política tarifária integrada;
	Ampliar o atendimento às áreas urbanas e de expansão urbana no município;
	Para a melhoria do sistema de transporte público, deverão ser desenvolvidos os seguintes programas: a) reestruturação das redes de transporte coletivo, levando em consideração o acesso da população residente em localizações mais periféricas ao centro; b) qualificação de infraestrutura de transporte coletivo; c) reestruturação e qualificação do transporte individual público; e d) gestão e fiscalização da concessão de transportes públicos.
Gestão da mobilidade urbana	Garantir condições de infraestrutura e de pessoal necessárias para o desempenho adequado da Secretaria Municipal de Transporte nas suas funções;
	Ampliar a eficiência e a eficácia da gestão municipal sobre as políticas de mobilidade;
	Garantir transparência e participação da sociedade na gestão da política municipal de mobilidade;
	Para a melhoria do sistema de gestão da mobilidade urbana, deverão ser desenvolvidos os seguintes programas: a) estruturação da mobilidade urbana b) instrumentação da gestão da mobilidade urbana; e c) fiscalização da concessão de transporte públicos

Fonte: Lei Complementar nº 1.631, de 02 de setembro de 2022

2.2.1.2 Plano Municipal de Mobilidade Urbana

No que se refere aos aspectos legais, destaca-se o Plano Diretor de Paracambi, aprovado em 2022, que define os princípios orientadores da Política de Desenvolvimento e Expansão Urbana do Município e o Plano de Mobilidade Urbana, sancionado em 2023, que tem como objetivo orientar as ações do município em relação aos modos, serviços e infraestrutura viária e de transporte para garantir os deslocamentos de pessoas e cargas no território. No que se refere ao Plano de Mobilidade, cabe destacar a diretriz de melhorar e ampliar as ligações viárias com outros municípios da Região Metropolitana. A Tabela 2Tabela 28 detalha as diretrizes de cada um dos objetivos estratégicos do Plano de Mobilidade Urbana de Paracambi.

Tabela 2: Diretrizes de cada objetivo estratégico do Plano de Mobilidade Urbana de Paracambi

Objetivo estratégico	Diretrizes
Tornar o transporte público mais atrativo frente ao transporte individual motorizado	Implantar a organização do modelo operacional tronco alimentado da rede de transporte coletivo;
	Promover a coordenação entre os sistemas de transporte coletivo municipal e metropolitano;
	Implantar a integração física, operacional e tarifária dos serviços de transporte coletivo, inclusive com o transporte ferroviário;

Objetivo estratégico	Diretrizes
	Priorizar a circulação dos ônibus no sistema viário, por meio de iniciativas de tratamento prioritário ao transporte coletivo no uso e na operação do sistema viário;
	Promover ações educativas voltadas para a mudança da percepção da população quanto aos usos do transporte individual e coletivo;
	Implementar e modernizar os sistemas de monitoramento da operação do transporte coletivo e de prestação de informações ao usuário;
Promoção da melhoria contínua dos serviços, equipamentos e instalações relacionados à mobilidade	Aprimorar os procedimentos de controle e de fiscalização da prestação dos serviços de transporte público e do trânsito;
	Implantar sistemas de gestão da qualidade dos serviços públicos de transporte, incluindo processos de apuração sistemática do grau de satisfação da população quanto aos serviços de transporte público, trânsito e infraestrutura viária;
	Garantir a manutenção permanente do sistema viário considerando as diferentes funções das vias e abrangendo a circulação viária, as necessidades específicas do transporte coletivo e as necessidades dos meios de circulação não motorizada;
	Implantar equipamentos de apoio ao transporte cicloviário;
	Garantir manutenção permanente dos equipamentos públicos de apoio ao transporte coletivo, como terminais de ônibus, estações de embarque e desembarque e pontos de parada;
	Implantar sistemas tecnológicos para controle operacional, fiscalização e disseminação de informações operacionais ao público relacionados com o controle semafórico, fiscalização eletrônica, informações sobre condições de circulação e trânsito, informações sobre o serviço de transporte coletivo;
Promoção da segurança no trânsito	Desenvolver projetos de educação no trânsito, com foco nos públicos mais vulneráveis, em especial, os pedestres, os idosos, os motociclistas, os ciclistas e os jovens condutores;
	Orientar as atividades de fiscalização do trânsito com ênfase na garantia da segurança, orientação aos usuários e operação do trânsito;
	Garantir espaços adequados e direitos preferenciais aos pedestres nas intervenções no sistema de mobilidade urbana;
	Promover a modernização tecnológica dos equipamentos de monitoramento, controle do tráfego e orientação aos usuários, com vistas à melhoria da segurança no trânsito
Melhorar a qualidade ambiental e estimular o uso dos modos de transporte não motorizados	Articular com os órgãos reguladores e gestores do meio ambiente programas e ações com vistas a reduzir as emissões veiculares e a poluição sonora e visual;
	Difundir na Sociedade o conceito de mobilidade urbana sustentável, enfatizando a sua importância para o meio ambiente e qualidade de vida;
	Favorecer os deslocamentos motorizados de média e grande distância, por meio do serviço de transporte público coletivo, priorizando-o nos planos e projetos;
	Estimular o uso dos meios de transportes não motorizados, por meio do gerenciamento da demanda, da integração aos demais modos de transporte e da melhoria da oferta de equipamentos e infraestrutura, especialmente calçadas e ciclovias
Tornar a mobilidade urbana um fator positivo para desenvolvimento do Município	Adequar o planejamento, o ordenamento e a operação da logística urbana, coordenando as políticas de uso e ocupação do solo, de desenvolvimento econômico e de gestão da mobilidade;
	Regular a prestação dos serviços de mobilidade urbana no sentido de torná-los economicamente viáveis, garantindo modicidade das tarifas sem prejuízo da qualidade para os usuários;

Objetivo estratégico	Diretrizes
	Reorganizar o sistema viário e definir implantação de novas conexões viárias, de forma a reduzir as segregações do território e eliminar barreiras à circulação de veículos e pessoas;
	Estabelecer uma melhor articulação viária do território, como forma de reduzir a sobrecarga de fluxos desnecessários nas vias principais, visando à redução dos tempos de circulação;
	Melhorar e ampliar as ligações viárias com outros municípios da Região Metropolitana;
	Aprimorar os métodos e processos de licenciamento de empreendimentos geradores de tráfego;
	Estabelecer diretrizes prévias para o parcelamento do solo e implantação de empreendimentos de grande porte que proporcionem continuidade da malha viária, reduzam os efeitos barreira, estabeleçam opções para o caminhamento das pessoas com menores percursos, e ofereçam, quando couber, soluções de infraestrutura para o transporte coletivo.
Tornar a mobilidade urbana um fator de inclusão social	Adequar a infraestrutura das calçadas, passeios públicos em geral, travessias de pedestres, terminais de ônibus e demais equipamentos para a circulação adequada de pessoas portadoras de necessidades especiais.
	Adotar uma política tarifária de inclusão social para o serviço de transporte coletivo municipal;
	Adequar a frota de veículos de transporte coletivo, em conformidade com os requisitos de acessibilidade universal;
	Garantir a cobertura de atendimento por transporte público a todo o território do Município;

Fonte: Plano de Mobilidade Urbana de Paracambi (2023)

2.2.2 Caracterização do sistema de mobilidade urbana em Paracambi

Na caracterização geral do município, são abordados aspectos geográficos e ambientais, o zoneamento e o desenvolvimento urbano, e em maior detalhe a localização dos polos geradores de viagem, e a estrutura sociodemográfica.

No que se refere a estrutura sociodemográfica, o mapa da Figura 2 apresenta a distribuição espacial da população no município por densidade populacional, no qual se destacam três principais centralidades: Centro, Guarajuba e Lages. O bairro de Lages apresenta a maior densidade populacional. Adicionalmente, nota-se que a maior parte do território municipal está desocupada ou possui densidade populacional baixa.




Figura 2: Distribuição espacial da densidade populacional de Paracambi

Fonte: IBGE (2010), elaborada pelo Consórcio

Quanto à estruturação do sistema viário de Paracambi, destacam-se duas principais vias de acesso que são rodovias estaduais, a RJ-127 que conecta o município à Seropédica, e a RJ-093 que conecta Paracambi ao município de Japeri (Figura 3). Como é característico de diversos munícipios pertencentes a RMRJ, a ocupação urbana da cidade acontece, em trechos, ao longo das rodovias. No caso de Paracambi, esse fenômeno se dá de maneira significativa nas proximidades de Seropédica, onde se encontram os dois maiores bairros residenciais do município, Lages e Guarajuba.




Figura 3: Mapa do sistema viário de Paracambi

Fonte: OpenStreetMaps (2023), elaborada pelo Consórcio

No que se refere ao transporte público, o município de Paracambi é servido por um sistema que inclui linhas de ônibus municipais e intermunicipais, bem como o ramal ferroviário Japeri – Paracambi. É importante ressaltar que, no início de 2023, o sistema de transporte coletivo de Paracambi passou por uma reestruturação significativa, modificando o modelo de concessão operacional e a estrutura tarifária adotada. A exemplo do Município de Maricá, Paracambi adotou uma política de tarifa zero para seu sistema de ônibus municipal, sustentada integralmente por fundos públicos provenientes do orçamento municipal.

A Figura 4 a área de cobertura do sistema de transporte coletivo municipal. Conforme informado por técnicos da prefeitura, as linhas com maior frequência de serviço, L01 e L02, conectam os bairros residenciais de Lages e Guarajuba ao Jardim Nova Era, passando pelo centro da cidade. A demanda por essas linhas é impulsionada pela natureza predominantemente residencial desses bairros e pela aglomeração de serviços e comércio no centro, além da proximidade com as estações ferroviárias.




Figura 4: Abrangência do sistema de transporte público e áreas desatendidas

Fonte: PlanMob Paracambi (2023)

Quanto as linhas de ônibus do sistema metropolitano, conforme dados fornecidos pelo DETRO, cinco linhas servem Paracambi (Figura 5), proporcionando conexões com outras localidades da RMRJ, incluindo Rio de Janeiro, Seropédica e Nova Iguaçu, com itinerários de ida e volta. Essas linhas também atendem municípios intermediários ao longo de seus percursos, como Japeri, Queimados, Nova Iguaçu e São João de Meriti.




Figura 5: Linhas Intermunicipais que atendem o município de Paracambi

Fonte: DETRO-RJ, elaborada pelo Consórcio

Destaca-se que as linhas do sistema metropolitano se conectam às linhas municipais de Paracambi na Praça Cara Nova, local onde também se situa a estação terminal do ramal Paracambi-Japeri. Esta interconexão dos três modos de transporte permite que usuários de municípios externos à RMRJ, que não dispõem de serviços de trens urbanos, possam acessar o ramal iniciando suas viagens a partir de Paracambi.

Complementarmente, o centro de Paracambi dispõe de dois pontos de táxi, situados na Av. dos Operários e na Praça Cara Nova, próximo à estação de Paracambi, como identificado no inventário mapeado. O serviço de táxi, regido pela Lei Municipal n° 1.100, impõe a proporção de um táxi para cada 700 habitantes. Apesar de o PlanMob de Paracambi indicar a ausência de um sistema digital para facilitar o acesso ao serviço de táxi, foi observada, durante visitas de campo, a presença do serviço de transporte via aplicativo 99 Táxi, ainda que não regulamentado oficialmente. Paralelamente, o transporte escolar é operado pelo programa Caminho da Escola, servindo estudantes das redes municipal e estadual, sob a égide da Lei Municipal n° 1.498, com 10 ônibus beneficiando 194 alunos, conforme indicado pelos dados do PNATE.

Apesar da ausência de uma rede cicloviária estabelecida em Paracambi, a bicicleta é um meio de transporte amplamente utilizado no município. Em resposta a isso, a Lei nº 1.603, aprovada em abril de 2022, instituiu o 'Sistema Cicloviário de Paracambi', visando promover o uso de bicicletas. A legislação estabelece diretrizes para a implementação de ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas, além de exigir que qualquer nova reforma, ampliação ou construção de vias públicas devem contemplar a inserção de ciclovias no seu entorno.

O uso frequente de bicicletas como meio de transporte em Paracambi é evidenciado pelo grande número de bicicletas estacionadas em árvores, postes e acessos às estações, destacando a necessidade de mais paraciclos no espaço público, conforme pode ser observado na Figura 6 e na Figura 7. Embora haja restrições espaciais para a implementação de ciclovias em algumas áreas da cidade, vias alternativas foram identificadas como potenciais rotas seguras para ciclistas. Além disso, a possibilidade de sinalização adequada e uso compartilhado de vias é considerada viável em ruas onde o tráfego e a velocidade dos veículos são compatíveis com a circulação segura de bicicletas.



Figura 6: Bicicletário estação Lages
Fonte: Elaborado pelo Consórcio



Figura 7: Paraciclo estação Paracambi
Fonte: Elaborado pelo Consórcio

No que se refere à mobilidade a pé, recentemente foi aprovada a Lei Municipal nº 1.603/2022 estabelece diretrizes para a criação de Zonas 30 em Paracambi, visando a segurança dos pedestres através da redução da velocidade dos veículos e da instalação de dispositivos como travessias elevadas e quebra-molas. Apesar disso, a cidade ainda não implementou nenhuma Zona 30, enfrentando resistência local, principalmente devido à remoção de vagas de estacionamento e à redução dos limites de velocidade. Paralelamente, destaca-se que, em 2022, a prefeitura revitalizou a Av. dos Operários, melhorando a acessibilidade e as condições das calçadas, além de tratar interseções e travessias de pedestres. Contudo, problemas persistem em várias áreas, com calçadas estreitas e em mau estado, falta de manutenção em faixas de pedestres e rampas de acessibilidade, e ausência de calçadas em certos trechos, como na RJ-127, forçando pedestres a caminhar às margens da rodovia.

Quanto à questão da logística urbana, Paracambi, por não estar localizado em um eixo central de logística ou ser um destino final significativo para rotas de transporte de carga na RMRJ, não enfrenta problemas substanciais relacionados ao transporte de carga. Consequentemente, o município não possui legislação específica regulamentando a circulação de cargas. Ademais, destaca-se que a zona central do município, na área próxima à Av. dos Operários, apresenta conflitos com o embarque e desembarque de cargas para os serviços presentes na região.

A evolução da frota de veículos em Paracambi foi significativa nos últimos 20 anos, com um aumento de 504% desde 2001. Nesse sentido, a comparação da taxa de motorização (automóveis/100 habitantes) de Paracambi com a da RMRJ e do Estado do Rio de Janeiro também indica um valor significativo, com a taxa de Paracambi

sendo menos da metade da taxa da RMRJ e do Estado em 2001 e no ano de 2022 esse valor sendo superior. Destaca-se também o aumento significativo presença de motocicletas em Paracambi refletindo uma tendência em vários municípios brasileiros. Esse crescimento da frota levanta preocupações sobre congestionamento e impactos ambientais, especialmente considerando a predominância de veículos movidos a combustível fóssil. Na Tabela 3 são apresentados dados relativos ao número de automóveis e de motocicletas para Paracambi.

Tabela 3: Dados de automóveis e de motocicletas para Paracambi

Índice	2001	2005	2010	2015	2022
População	40.901	43.011	47.124	49.521	41.146
Automóveis	2.475	3.564	7.403	10.353	13.645
Motocicletas	475	1.345	2.076	3.025	4.168
Relação Motocicletas X Automóveis	19,19%	37,74%	28,04%	29,22%	30,55%
Crescimento anual automóveis	-	9,54%	15,74%	6,94%	4,02%
Crescimento anual motocicletas	-	29,72%	9,07%	7,82%	4,69%
Taxa de motorização (automóveis/100 habitantes)					
Paracambi	6,05	8,29	15,71	20,91	33,16
RMRJ	14,58	16,24	20,50	25,87	29,98
Estado	13,96	15,73	20,03	25,64	28,36

Fonte: DENATRAN

No que se refere à demanda do transporte público coletivo municipal, a reestruturação recente ocorrida em Paracambi, incluindo a adoção de uma política de tarifa zero, resultou em uma demanda crescente por esse serviço. A análise da demanda revela uma retomada significativa do uso do transporte coletivo após a pandemia, embora ainda não tenha atingido os níveis pré-pandemia. Isso sublinha a necessidade de monitoramento constante da qualidade e da capacidade do serviço.

Quanto ao transporte público coletivo intermunicipal por ônibus, cumpre pontuar o papel crucial na mobilidade urbana de Paracambi, com a demanda mantendo-se estável em 2022 e 2023. Isso indica uma recuperação constante do sistema de transporte intermunicipal após os desafios impostos pela pandemia. A seguir, na Figura 8, é apresentada a demanda das linhas que tem como origem ou destino o município de Paracambi ou passam pelo município, com ponto de parada no mesmo.




Figura 8: Demanda dos ônibus intermunicipais que passam em Paracambi, para os anos de 2022 e 2023

Fonte: DETRO, elaborado pelo Consórcio

De forma similar, o transporte ferroviário em Paracambi, apesar de uma queda significativa na demanda durante a pandemia, tem mostrado uma retomada gradual. A estação de Paracambi destaca-se por uma demanda substancialmente maior em comparação com outras estações, ressaltando sua importância central no sistema de transporte da cidade. Na Figura 9 é apresentada a evolução da demanda do serviço da SuperVia, desde 2019.




Figura 9: Evolução da demanda do serviço da SuperVia, desde 2019

Fonte: SuperVia, elaborado pelo Consórcio

No que se refere aos padrões de viagens observados na Pesquisa Origem-Destino elaborada no âmbito do PDTU, ressalta-se que a maioria das viagens dentro de Paracambi ocorre por transporte coletivo, com destinos primários dentro do próprio município, seguidos pelo Rio de Janeiro e Seropédica com 22,6% e 13,7% das viagens, respectivamente. Isso evidencia a importância de um sistema de transporte coletivo eficiente e bem integrado para atender às necessidades locais. Na Figura 10 é apresentado um gráfico com os percentuais de viagens com origem e destino em Paracambi na hora-pico manhã, por transporte coletivo.




Figura 10: Origens e destino das viagens em Paracambi na HPM, por transporte coletivo

Por outro lado, a distribuição de viagens realizadas por automóveis é mais diversificada entre os destinos, conforme pode ser observado no gráfico da Figura 11. Os municípios de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Japeri e Queimados surgem como os principais pontos de destino. Similar ao transporte coletivo, as viagens com origem e destino em Paracambi predominam. Contudo, Seropédica, que era um destino frequente nas viagens de transporte coletivo, representa uma porção menor das viagens realizadas por automóveis.




Figura 11: Origens e destino das viagens em Paracambi na HPM, por transporte individual

Fonte: Pesquisa OD PDTU (2013), elaborado pelo Consórcio

A partir da análise dos dados de segurança viária (Figura 12) é evidenciada as significativas variações nas taxas de mortalidade em acidentes de trânsito ao longo dos anos. A ausência de campanhas direcionadas ou iniciativas governamentais focadas na melhoria da segurança viária foi notavelmente apontada. Os dados sugerem uma necessidade premente de estratégias de segurança viária abrangentes, considerando a distribuição equilibrada das fatalidades entre diferentes modos de transporte (Figura 13). Ademais, a falta de dados georreferenciados torna crucial a realização de avaliações em campo para diagnosticar e endereçar pontos de alta insegurança viária. Além disso, é necessário intensificar ações educativas e de conscientização para promover comportamentos seguros no trânsito e garantir uma mobilidade urbana mais segura para todos os usuários da via.




Figura 12: Taxa de mortalidade (a cada 100 mil habitantes) em sinistros de trânsito em Paracambi e na Região Metropolitana do Rio de Janeiro

Fonte: MobiliDados (2021), elaborado pelo Consórcio




Figura 13: Quantidade de mortes em sinistros de trânsito por tipo de usuário em Paracambi

Fonte: MobiliDados (2021), elaborado pelo Consórcio

Em relação a gestão no trânsito, pontua-se que Paracambi não possui um sistema de multas ou estacionamento rotativo, e há apenas um semáforo no município. Isso evidencia a necessidade de desenvolvimento de estratégias de gestão de trânsito para lidar com as demandas crescentes da mobilidade urbana e garantir a segurança e eficiência no deslocamento dos cidadãos.

Por fim, no capítulo referente ao diagnóstico, é apresentado o resultado da Oficina Participativa de Objetivos, Diretrizes e Propostas da Sociedade de Paracambi aconteceu em uma terça-feira, dia 29 de agosto de 2023, das 18h30 às 21h30, online pela plataforma Microsoft Teams. A Oficina contou com a participação de 10 pessoas, sendo 3 representantes de organizações da sociedade civil, 2 representantes da Prefeitura de Paracambi, 4 representantes do Consórcio Logit-Oficina-Sinergia e 1 representante do Instituto Rio Metrópole.

Os apontamentos feitos durante a oficina foram sistematizados e serviram como base a formulação de propostas e complementação do diagnóstico, refletindo a importância da participação social no planejamento urbano e de mobilidade. Destacam-se a apresentação de propostas focadas na segurança, acessibilidade e promoção de deslocamentos a pé e de bicicleta, visando transformar o transporte ativo em uma alternativa mais viável para a população, com a melhoria das condições das calçadas e implantação de infraestrutura cicloviária. A melhoria do transporte coletivo também foi abordada, sendo pontuada a necessidade de adoção de medidas para a redução do valor das passagens e para o aprimoramento da a eficiência e confiabilidade dos serviços de ônibus, tanto municipais quanto intermunicipais, e do sistema ferroviário. Paralelamente, discutiu-se a gestão do transporte individual, enfatizando a necessidade de uma gestão eficaz de automóveis e estacionamentos frente à crescente demanda por veículos privados.

2.3 Propostas de diretrizes para a mobilidade urbana em Paracambi

As propostas para a mobilidade urbana estão divididas em eixos temáticos: espaço urbano; circulação de pedestres; circulação de ciclistas; sistema de transporte público coletivo; sistema viário; transporte de cargas e logística; segurança viária; institucionalidade e gestão; mobilidade como instrumento de equidade e inclusão; e recursos, financiamentos e parcerias.

2.3.1 Espaço urbano

No que se refere ao eixo temático de espaço urbano, sugere-se a adoção do conceito de Desenvolvimento Orientado ao Transporte (DOT) no planejamento urbano e da mobilidade como uma estratégia fundamental nessa transformação. Originário dos Estados Unidos, esse conceito promove uma integração intencional entre

os componentes urbanos e os sistemas de mobilidade, visando a formação de cidades mais compactas, ambientalmente conscientes e socialmente vibrantes.

Assim sendo, o PRM 2034 propõe a incorporação dos oito princípios do Desenvolvimento Orientado ao Transporte (DOT), conforme definido pelo Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento (ITDP), para fomentar um ambiente urbano mais inclusivo e sustentável. Estes princípios, que incluem promover a caminhada e o ciclismo, melhorar o acesso ao transporte público, e misturar usos do solo, visam otimizar a ocupação urbana, promover comunidades vibrantes e reduzir a dependência de veículos motorizados individuais. A implementação destas diretrizes na escala metropolitana está alinhada principalmente com o fortalecimento dos sistemas de transporte coletivo de média e alta capacidade, enquanto localmente, a ênfase é dada à promoção dos modos de transporte ativo e à reurbanização de áreas chave, visando uma melhoria abrangente na qualidade de vida urbana e na mobilidade.

Propõe-se também a aplicação do conceito de redesenho urbano, que foca na redistribuição dos espaços viários para enriquecer a qualidade de vida e segurança, com ênfase particular nos pedestres, através da reestruturação do desenho urbano e adoção de medidas que favorecem o transporte a pé. Práticas exemplares em várias cidades brasileiras incluem a modificação das vias para ampliar calçadas, criar zonas de espera seguras em travessias de pedestres, estabelecer faixas de travessia elevadas, requalificar espaços de estacionamento e pontos de ônibus, e introduzir elementos urbanos como mobiliário, iluminação e vegetação. Essas intervenções, caracterizadas por seu baixo custo e rápida implementação, podem ser aplicadas de maneira progressiva, como parte do conceito de "urbanismo tático", visando transformar gradualmente o ambiente urbano em um espaço mais seguro, acessível e agradável para pedestres e ciclistas, realçando assim a qualidade dos espaços públicos e incentivando a integração comunitária. Nas figuras a seguir é apresentado um exemplo de aplicação de redesenho urbano.

A integração entre a política de mobilidade e a gestão urbana tem levado ao reconhecimento de conceitos como fachadas ativas e fruição pública, ambos focados em enriquecer a experiência dos pedestres e incentivar a mobilidade a pé. Fachadas ativas, caracterizadas pela presença de comércios e espaços culturais nos térreos dos edifícios, e a fruição pública, que oferece espaços abertos ao público em áreas térreas, são medidas implementadas para tornar as ruas mais convidativas e seguras, promovendo um uso mais diversificado do solo urbano. Além de aumentar a atração visual e física das áreas urbanas, essas abordagens tendem a incentivar a circulação de pessoas, diminuir a sensação de insegurança e fomentar um ciclo virtuoso de atividade e engajamento comunitário.

Fachadas ativas contribuem não só para a estética urbana, mas também para a permeabilidade visual e física, o que contrasta com a prática comum de estruturas fechadas e isoladas que dominam muitas paisagens urbanas brasileiras. Da mesma forma, a fruição pública amplia as áreas verdes e locais de convívio, promovendo uma interação social mais rica e uma maior apreciação dos espaços públicos. Juntas, essas iniciativas representam um movimento em direção a um urbanismo mais inclusivo e integrador, onde a mobilidade e a qualidade de vida urbana são consideradas de forma holística, refletindo um compromisso com a melhoria contínua dos espaços urbanos e a vivência de seus habitantes. Nas figuras a seguir são apresentados exemplos de fachadas ativa e fruição pública.




Figura 14: Representação do conceito de fachada ativa
Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo – Plano Diretor Estratégico




Figura 15: Representação do conceito de fruição pública
Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo – Plano Diretor Estratégico

Outra medida sugerida é a adoção de medidas para a superação de barreiras naturais ou artificias à circulação. A evolução da RMRJ se deu primordialmente ao longo de eixos viários estratégicos, como rodovias e ferrovias, que inicialmente conectavam núcleos isolados que, ao longo do tempo, se expandiram e se transformaram nas cidades e conurbações atuais. Contudo, o crescimento dessas áreas transformou esses corredores em problemas complexos de engenharia de tráfego e provocou a deterioração das regiões por onde passam, criando situações de risco elevado de acidentes de trânsito e causando desvios de tráfego indesejados para vias urbanas próximas, resultando em uma sobrecarga para as vias que não foram projetadas para tal volume de tráfego.

Essas infraestruturas, ao mesmo tempo essenciais e problemáticas, criam barreiras físicas significativas que dificultam a mobilidade e fragmentam o tecido urbano, limitando as conexões e a circulação entre diferentes áreas. Para superar esses desafios, são necessárias intervenções estratégicas, como a construção de transposições (viadutos, túneis, passagens inferiores) e a implementação de medidas de gestão de tráfego, visando garantir a continuidade e a segurança da circulação urbana e metropolitana. Essas intervenções exigem uma coordenação eficaz entre os municípios e outras instâncias governamentais para lidar com as barreiras naturais e artificiais, objetivando uma melhoria socioeconômica ampla e uma mobilidade mais fluida e integrada.

No caso específico do Município de Paracambi, a barreira física da linha férrea em alguns pontos da cidade, com o mais notável sendo próximo à estação de Lages, pode ser entendida como problemática. Nesse sentido, o PlanMob municipal prevê a readequação dessa travessia na Ação 3 do Programa de Implantação e Manutenção de Sinalização Viária, que detalha a instalação de sinalização ativa em possíveis pontos de conflito.

Atualmente, a passagem em nível próxima a estação de Lages se encontra como apresentado na figura a seguir, obtida durante visita técnica a estação. O cruzamento não conta com cancelas, mas contava com sinaleiras sonoras e luminosas. A Ação 3 do PlanMob Paracambi, no Programa de Implantação e Manutenção de Sinalização Viária, orienta a utilização do Manual de Sinalização Viária. Essas adequações são de responsabilidade da concessionária do Sistema Ferroviário com intervenção do Governo do Estado para cobrar tais manutenções.



Figura 16: Passagem da ferrovia no sistema viário, com sinalização sonora e visual, na RJ-093.

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

No âmbito metropolitano, o tratamento adequado de possíveis interferências entre a ferrovia e o sistema viário metropolitano auxilia em uma operação com menos incidentes e que sofre menos com paralisações e traz menos riscos aos pedestres e usuários do sistema.

Além da ferrovia que atravessa o município, Paracambi tem como principal eixo viário a rodovia RJ-127, que funciona também como principal eixo de conexão metropolitana do município. Entretanto, a rodovia causa um efeito de barreira, principalmente entre os bairros de Lages e de Guarajuba, mostrados na Figura 192. Esse efeito cria a necessidade de uma adequação nos cruzamentos das vias de saída e chegadas desses bairros com a RJ-127.

Um dos pontos identificados no capítulo 6.2.4 de cruzamento da rodovia RJ-127 com vias locais municipais era um local de alto índices de acidente que, através de intervenção pontual com instalação de uma rotatória, teve o problema solucionado. No cenário que se encontra Paracambi, a execução de passagens em desnível de forma a vencer a barreira gerada pela rodovia não se apresenta como melhor solução. Sendo assim, tratamentos para interseções, como indicado no manual de tratamento de interseções do DNIT[1], devem ser observados e aplicados nos pontos identificados como críticos.

[1]Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, 2005. Manual de Projetos de Interseções, 2ª edição. Disponível em:https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/718_manual_de_projeto_de_intersecoes.pdf




Figura 17: Barreira criada pela RJ-127 entre municípios de Lages e Guarajuba

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

2.3.2 Circulação de pedestres

No que se refere ao eixo de circulação de pedestres são apresentadas ações e práticas recomendadas para melhorar a circulação de pedestres, servindo de apoio ao poder público na realização de projetos. Destacam-se medidas para o tratamento de calçadas e travessias de pedestres, promoção da acessibilidade universal.

A acessibilidade universal é um aspecto crucial no planejamento urbano, visando assegurar que todos, incluindo pessoas com deficiência, idosos e crianças, tenham autonomia e segurança em seus deslocamentos a pé. O Caderno Técnico de Mobilidade Ativa[2], fruto da colaboração entre o WRI e o Ministério das Cidades, oferece diretrizes específicas para alcançar padrões mínimos de qualidade em acessibilidade universal. Este caderno detalha recomendações práticas, como o rebaixamento de guias, instalação de piso tátil e adequação de rampas, elementos essenciais nos tratamentos de interseções e acessos aos principais eixos metropolitanos, visando promover uma mobilidade inclusiva e respeitosa dos direitos de todos no espaço urbano.

Como levantado no diagnóstico, os principais acessos ao eixo metropolitano do Município de Paracambi apresentam algum tipo de tratamento de calçadas e suas travessias, ainda que faltem dispositivos relevantes como faixa de pedestre, em algumas delas.

Nesse sentido, o PlanMob Paracambi (2023) apresenta programas específicos para o tratamento de calçadas, interseções e travessias: Programa de Regulamentação dos Passeios Públicos e Garantia de Acessibilidade Universal, Programa de Qualificação, Recuperação e Implantação de Sistema de Circulação de Pedestres e Programa de Tratamento de Travessias de Pedestres. Cada um dos programas conta com algumas ações, que são especificadas na tabela a seguir.

Tabela 4: Programas do PlanMob Paracambi relacionados à circulação de pedestres

[2] Acessado em: https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSEMOB/Biblioteca/Criterios_transporte.pdf

Programa	Ações
Programa de regulamentação dos passeios públicos e garantia de acessibilidade universal	Desenvolver Manual de Calçadas e Recuos Mínimos
	Prever implantação de calçadas em vias arteriais e coletoras, durante aprovação de projetos de construção, reforma e regularização de edificações
	Projetar, manter e implantar Acessibilidade Universal em vias Arteriais e Coletoras
Programa de qualificação, recuperação e implantação de sistema de circulação de pedestres	Adequar e implantar dispositivos de Acessibilidade Universal, incluindo rampas, travessias e faixas de livre circulação de calçadas em vias Arteriais e Coletoras
	Fiscalizar recuo mínimo e implantação de calçadas em vias Arteriais e Coletoras, durante execução de obras de construção, reforma e regularização de edificações
Programa de tratamento das travessias de pedestres	Implantar sistema semafórico de travessia de pedestres
	Sincronizar o sistema semafórico de travessias com o veicular
	Implantar rebaixo ou faixa elevada dando acessibilidade às travessias
	Implantar iluminação em travessias de pedestres na região central

Fonte: PlanMob Paracambi (2023), elaborada pelo Consórcio

Além dos programas apresentados no PlanMob a Prefeitura está realizando um projeto de calçadas acessíveis, que teve em sua primeira etapa a revitalização da Av. dos Operários, uma das principais vias do centro, que conecta a praça Cara Nova a praça da Fábrica. O projeto contou com a execução de revitalizações na calçada com tratamento das interseções e instalação de piso podo tátil. Além dessa revitalização, de acordo com técnicos da prefeitura, a próxima intervenção de melhoria de calçadas aconteceria no entorno da estação de Lages, melhorando o acesso a estação.

No âmbito do PRM 2034, são direcionadas intervenções que facilitem o acesso dos usuários aos principais eixos de acesso metropolitano, que no caso de Paracambi são a estação ferroviária de Paracambi e o ponto de parada intermunicipal, localizado próximo à praça Cara Nova.

A centralidade da Praça Cara Nova concentra a estação ferroviária Paracambi, o ponto final dos ônibus municipais e o principal ponto de parada das linhas intermunicipais, além de contar com atividade comercial no seu entorno e nas proximidades, como ao longo da Av. dos Operários. Dessa forma, uma revitalização das calçadas do entorno da praça, priorizando os acessos as estações, seria benéfica para os usuários do sistema ferroviário e dos ônibus metropolitanos.

Dessa forma, recomenda-se uma revitalização do entorno da praça, com atenção especial para os pontos de parada dos ônibus municipais e ônibus intermunicipais, assim como o acesso a estação de Paracambi. O mapa da figura a seguir detalha os locais de intervenção, para revitalização das calçadas e possíveis aplicações do conceito de Zona 30, com moderação de tráfego e tratamento das interseções.




Figura 18: Potenciais áreas de intervenção próximo à estação Paracambi

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

Outro ponto de relevância metropolitana é o entorno da estação ferroviária de Lages, o mapa a seguir sugere locais de possível intervenção, com melhoria da travessia do sistema viário com a o trilho da SuperVia e dos acessos a estação.

A definição das áreas potenciais de intervenção para melhoria das condições das calçadas propostas no PRM 2034 não significa que outros investimentos municipais no tema não devem ser realizados. O objetivo do plano é identificar as áreas de interesse metropolitano e, para em outras áreas municipais, sugerir diretrizes de excelência com intenção de que o poder municipal tenha capacidade de promover projetos de nível compatível com o padrão de qualidade esperado.




Figura 19: Potenciais áreas de intervenção próximo à estação Lages

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

2.3.3 Circulação de ciclistas

Apesar da promoção do uso de bicicletas para deslocamentos diários ser uma tendência crescente na discussão sobre mobilidade urbana, a infraestrutura existente na RMRJ geralmente não atende às necessidades dos ciclistas. Para fomentar um aumento significativo no uso de bicicletas, não basta adicionar mais vias dedicadas; é essencial desenvolver um Sistema Cicloviário integrado. Este sistema abrangente envolve aprimoramentos na infraestrutura, instalação de equipamentos de apoio, educação para o trânsito e reforço na segurança, englobando todas as infraestruturas necessárias para assegurar uma circulação segura e estimulante para os ciclistas, além de medidas que protejam e incentivem a bicicleta como uma alternativa viável de transporte na cidade.

Também é fundamental a adoção de políticas complementares de incentivo ao uso da bicicleta e a implantação de infraestrutura de suporte ao uso, como bicicletários e paraciclos. Nesse sentido, o PlanMob de Paracambi conta com propostas especificas para a execução de uma rede cicloviária municipal e de equipamentos cicloviários, dentro dos programas “Programa de Implantação de Rede Cicloviária” e do “Programa Implantação de Infraestrutura Ciclística”. Os programas apresentam ações que estão alinhadas as propostas apresentadas nesse capítulo, da criação de uma rede cicloviária integrada, da instalação de paraciclos e bicicletários e da integração com outros sistemas de transporte.

O PDTNM (Plano de Transporte Não Motorizado do Estado do Rio de Janeiro) não prevê nenhum eixo de prioridade de bicicletas que conecte o município ao restante dos municípios da RMRJ, como Seropédica e Japeri, como mostra a figura a seguir. Os eixos de prioridade de bicicleta só se estendem até os municípios de Seropédica e Japeri, ainda que o plano identifique Paracambi como uma das centralidades.

Apesar do PDTNM não definir eixos de prioridade de bicicleta para o município de Paracambi, o plano propõe que as rodovias estaduais, como a RJ-127 e RJ-093 sejam avaliadas como possíveis eixos de implementação de infraestrutura cicloviária.

Ressalta-se, no entanto, que durante a etapa de diagnóstico e de visita ao campo, foi observado que os deslocamentos por bicicletas são relevantes para o município de Paracambi e existe uma disparidade significativa entre a demanda cicloviária e a infraestrutura cicloviária ofertada. As estações da SuperVia apresentam bicicletas paraciclos e bicicletários, como mostram as figuras a seguir, e durante o horário visitado, estavam lotados.

O PlanMob Paracambi realizou contagens volumétrica de ciclistas em dois pontos do município e identificou-se a RJ 127 como principal eixo cicloviário com o pico de 336 bicicletas por hora. A contagem foi realizada na RJ-127 próximo à Rua Domingues Gonçalves Ferreira. Como destacado no diagnóstico, a RJ-127 é o principal acesso viário ao centro de Paracambi e que conecta os bairros de Guarajuba e Lages ao centro do município. Adicionalmente, o Plano Municipal apresenta uma rede cicloviária futura de Paracambi, apresentada na figura a seguir, como uma das ações do "Programa de Implantação de Rede Cicloviária".




Figura 20: Rede cicloviária proposta no PlanMob Paracambi

Fonte: PlanMob Paracambi, elaborado pelo Consórcio

Da rede cicloviária proposta pelo PlanMob Paracambi, podem ser identificados eixos que tem potencial de maximizar as conexões metropolitanas. O que se destaca é a RJ-127 que tem importante papel em conectar Paracambi com Seropédica, além de conectar o centro de Paracambi com os bairros de Lages e Guarajuba. Além da rede cicloviária, é importante que os pontos de acesso aos eixos de transporte coletivo metropolitanos devem contar com equipamentos de paraciclo ou bicicletários, para facilitar o acesso as estações com bicicletas. O mapa a seguir apresenta o eixo identificado com de caráter metropolitano e os pontos de paraciclos a serem instalados.




Figura 21: Avaliação da rede proposta no PlanMob Paracambi

Fonte: PlanMob Paracambi, elaborado pelo Consórcio

Os paraciclos sugeridos são localizados nos arredores das estações da SuperVia, onde foi localizada a demanda por equipamentos do tipo e na fábrica do conhecimento, principal polo educacional do município. O eixo da RJ-127 seguindo pela Av. dos Operários até a Fábrica do Conhecimento tem o objetivo de conectar as principais centralidades municipais e intermunicipais e está alinhado com diretrizes do PDTNM de utilizar rodovias estaduais para implementação de infraestrutura viária

Outros pontos de paraciclos devem ser analisados em estudos específicos para a rede cicloviária com a execução de contagens volumétricas e identificação de outros polos geradores de viagens, como escolas. O restante da rede proposta que não foi classificada como de caráter metropolitano é importante para que o acesso aos bairros sejam cicláveis e se crie uma rede integrada.

Além do potencial do município de Paracambi dos deslocamentos diários de bicicleta, existe o potencial da criação de uma rota verde ciclável, integrando a região com outros municípios e que pode atrair turismo e atividade comercial relacionada a ele.

É importante que as diretrizes contidas no PlanMob Paracambi e no PRM 2034 sejam exploradas em estudos específicos sobre a execução de uma rede cicloviária integrada, que atenda os interesses municipais e dialogue com os municípios vizinhos. Os tópicos discutidos nesse capítulo devem ser utilizados para a implementação da rede cicloviária, observando as legislações municipais vigentes.

2.3.4 Sistema de transporte público coletivo

No que se refere ao eixo de transporte público coletivo, destaca-se, incialmente, a proposição de medidas para articulação institucional quanto a ajustes nos serviços intermunicipais de ônibus. Nesse sentido, recomenda-se que a Prefeitura acompanhe o processo de licitação das linhas intermunicipais que em breve será realizado pelo DETRO-RJ, tendo em mãos propostas de linhas que atendam ao município. Assim, é importante que a Prefeitura atue junto a AGETRANSP, SETRAM e DETRO-RJ para que as linhas de ônibus metropolitanos que cruzam e/ou

atendem a cidade tenham seus itinerários e especificações operacionais integrados com os interesses da mobilidade local, promovendo integração física, operacional e tarifária e que os pontos de parada e sistema de comunicação com usuários estejam alinhados à mobilidade urbana.

São propostas também diretrizes para a promoção de acessos seguros ao transporte público coletivo, a promoção da padronização e da acessibilidade universal dos pontos de ônibus e a integração física, operacional e tarifária dos diferentes sistemas, bem como a implementação de um sistema efetivo de informações aos usuários.

No que se refere ao sistema ferroviário, o Município de Paracambi, conectado ao Rio de Janeiro e outros municípios da RMRJ pelo ramal ferroviário Paracambi – Japeri, enfrenta desafios, sofrendo com a perda de usuários para outros modos de transporte. Assim sendo, no PRM 2034 propõe-se a revitalização o serviço ferroviário, enfatizando a modernização de trens, sinalização e otimização dos serviços para torná-lo estruturante nos deslocamentos intermunicipais. Atualmente, a operação ferroviária apresenta intervalos subótimos e problemas de transferência, levando a propostas de ajuste nos intervalos e redução do tempo de espera, visando melhorar a experiência do usuário e reduzir a impedância das viagens. As simulações realizadas demonstram que tais melhorias podem aumentar significativamente a demanda pelo serviço ferroviário e reduzir o tempo de viagem, ressaltando a importância dessas intervenções para a integração de Paracambi com a RMRJ. Nesse sentido, a Figura 22 apresenta a comparação do carregamento entre cenário atual e cenário com redução de intervalos no horizonte de 10 anos, evidenciando o aumento do volume de passageiros transportados.



Figura 22: Comparação do carregamento entre cenário atual e cenário com redução de intervalos no horizonte de 10 anos

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

Destaca-se também a avaliação feita do PlanMob de Paracambi no que se refere a medidas para o transporte público coletivo. Algumas das ações apresentadas no plano são de caráter estritamente municipal, como ampliação da oferta e revisão da frequência das linhas municipais. Porém, existem medidas que impactam diretamente a mobilidade metropolitana, como o reposicionamento da estação Paracambi e a reativação da estação ferroviária Dr. Eiras.

O PlanMob Paracambi prevê, dentro do Programa de Qualificação de Infraestrutura de Transporte Coletivo duas ações que impactam diretamente a mobilidade metropolitana: A construção de um terminal urbano e da reativação da estação ferroviária Dr. Eiras.

A “Ação 1: Implantar equipamento urbano de estruturação de rede e conforto dos usuários do Transporte Coletivo metropolitano, Intermunicipal e Interestadual” prevê a criação de um terminal rodoviário que serviria como integração física entre linhas municipais, intermunicipais e interestaduais. A “Ação 2: Articular junto ao Estado e à SuperVia para reativação, reforma e ampliação da Estação Eiras, em projeto integrado com o Terminal Rodoviário Dr. Eiras” prevê que, a reativação desse terminal ocorra em conjunto com uma negociação entre o município de Paracambi, concessionários da ferrovia e Governo do Estado para reativação da estação ferroviária Dr. Eiras. O mapa a seguir apresenta a localização do terminal e da estação ferroviária.




Figura 23: Localização da antiga estação ferroviária Dr. Eiras a ser reativada

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, com dados do PlanMob Paracambi

A proposta do PlanMob visa criar uma integração mais fluida entre o transporte municipal, intermunicipal com o sistema ferroviário, propondo um terminal urbana integrado a estação a ser reativada. É importante destacar que hoje essa integração é realizada em um ponto de parada convencional próximo à estação de Paracambi.

Avaliando os possíveis impactos dessas propostas, tanto do ponto de vista metropolitano quanto da esfera municipal, é necessário que exista uma avaliação mais aprofundada do tema. Primeiramente, essa mudança tem o potencial de aumentar a quilometragem de ônibus intermunicipais que utilizam o sistema viário municipal e, como observado em visitas a outros municípios da RMRJ, costuma ser um ponto de atenção, pois eles oneram o sistema viário e acabando inferindo custos indiretos de manutenção ao município.

Além disso, a medida acarreta o distanciamento do ponto de parada dos ônibus intermunicipais do centro do município, que atualmente facilitam o acesso ao centro comercial de Paracambi e a integração com outros municípios da região. Com a realocação desse terminal, esse acesso teria dificuldade, com a necessidade de um eventual transbordo no terminal para que fosse acessado o centro do município.

Outro ponto a ser observado é a reorganização das rotas de transporte coletivo municipal, que precisarão ser remanejadas de forma a atender o novo terminal, sem necessariamente uma extinção das rotas já estabelecidas. Observando o formato em que é remunerado o operador do transporte coletivo municipal, subsídio por

quilometro rodado de forma a financiar a tarifa zero municipal, isso implica em um aumento de custos direto para os cofres municipais.

O objetivo de criar um terminal urbano que tenha capacidade de atender a demanda intermunicipal é válida, mas deve ser avaliado outras locações que dialogam melhor com a estrutura já estabelecida dos deslocamentos metropolitanos e municipais.

A reativação da estação ferroviária Dr. Eiras só tem o potencial de ser pleiteada com a concessionária do sistema ferroviário e com o Governo do Estado caso sejam apontados benefícios diretos da sua reativação. Atualmente, as duas estações de Paracambi (Paracambi e Lages) atendem dois principais centros municipais e, do ponto de vista da demanda, a reativação da estação não é justificada. Recomenda-se que seja feito um estudo mais aprofundado do tema, com enfoque na renovação urbana que a reativação da estação pode trazer ao município, estimulando uma nova centralidade.

O PlanMob Paracambi também prevê, dentro do Programa de Qualificação de Infraestrutura de Transporte Coletivo duas ações que impactam diretamente a mobilidade metropolitana: A construção de um terminal urbano municipal e o deslocamento da estação ferroviária de Paracambi.

A “Ação 3: Implantar equipamento urbano de estruturação de rede e conforto dos usuários do Transporte Coletivo Municipal” prevê a criação de um terminal urbano municipal que serviria como integração física entre linhas municipais e SuperVia. A “Ação 4: Articular junto ao Estado e à SuperVia para relocação e requalificação da Estação Paracambi, em projeto integrado com o Terminal Central do Transporte Coletivo Municipal” prevê que, a construção do novo terminal urbano ocorra junto com o deslocamento da estação de Paracambi em negociação com a concessionários da ferrovia e Governo do Estado. O mapa a seguir apresenta a localização atual da estação e a proposta realizada no PlanMob Paracambi.

2.3.5 Sistema viário

Para aprimorar o sistema viário, são feitas propostas para o sistema viário fundamentadas em princípios gerais de integração que abranja toda a região metropolitana, promovendo um conjunto unificado e convergente de ações que proporcionem a melhoria das conexões intermunicipais dentro da RMRJ.

Sugere-se para o estudo de revisão da hierarquização viária existente a utilização de um software de Sintaxe Espacial que avalia a malha viária da cidade sob os aspectos de sua geometria e conexões. A metodologia consiste em identificar eixos principais de conexão, onde eixos que são diretos e apresentam maior grau de integração são classificados como principais. O software utilizado, DepthmapX[3], é um programa livre e multiplataforma desenvolvido pela UCL (University College of London) que realiza análise de redes espaciais.

Esta simulação identifica as vias com melhores conexões, como ilustrado na figura subsequente, e destaca as principais artérias do sistema viário. A análise gera indicadores que refletem o potencial do movimento humano nos espaços urbanos e a importância hierárquica de cada via. Contudo, é essencial considerar que, embora o software forneça uma indicação preliminar das vias cruciais, uma análise mais abrangente deve ser feita levando em conta outros elementos como a malha de transporte coletivo e a capacidade da via. Esta abordagem compreensiva é fundamental para um planejamento urbano eficaz, como evidenciado na Figura 24, que destaca as estações de trem e a RJ-127.

[3] Website do software: https://www.spacesyntax.online/software-and-manuals/depthmap/




Figura 24: Exemplo do resultado da simulação no DepthmapX para Paracambi.

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Outra ferramenta de grande valia para análise da malha viária municipal envolve a classificação das vias segundo uma hierarquia viária. O mapa da Figura 25, elaborado com base nos dados do OpenStreetMaps (OSM), categoriza as vias em arteriais, coletoras e locais, conforme definido pelo CTB. Interessantemente, essa classificação visual no mapa e os atributos extraídos do OSM encontram correlação com os achados da análise de sintaxe espacial previamente discutida, indicando a RJ-127 como eixo arterial primordial do município e outras vias como Rua Américo Rodrigues, Av. Cel. Otton e Av. Pref. Hélio Silva, emergindo como importantes vias coletoras.




Figura 25: Hierarquia viária sugerida para Paracambi, com base nos dados abertos do *OpenStreetMaps*

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, dados do *OpenStreetMaps*

Ademais, destaca-se a necessidade de medidas de melhorias do sistema viários como: a adequação de vias para o transporte público coletivo; a implantação de sinalização vertical, horizontal e luminosa; a regulamentação de estacionamento em vias públicas; o programa de limpeza e manutenção de vias para evitar entupimento de bueiros e alagamentos; a padronização dos relatórios de impacto no sistema viário.

Ainda no que tange o sistema viário, é importante pontuar que o Município de Paracambi é atravessado pelas rodovias estaduais RJ-127 e RJ-093, que são cruciais tanto para a mobilidade metropolitana quanto para a conexão das regiões densamente povoadas do município, como Lages e Guarajuba, com o centro da cidade. No entanto, essas rodovias enfrentam desafios significativos devido ao mau estado de conservação, incluindo falta de recapeamento, limpeza adequada, poda e sinalização, principalmente na RJ-093, onde a ausência de acostamento e iluminação aumenta os riscos, especialmente à noite. Diante dessa situação e considerando a importância dessas vias para os deslocamentos dentro e fora do município, torna-se imperativo que haja uma cooperação institucional entre os governos municipal e estadual para planejar e implementar a manutenção e conservação regular dessas rodovias, garantindo assim deslocamentos mais eficientes, seguros e confortáveis, conforme orientado pelo Manual de Conservação Rodoviária do DNIT.

Destaca-se também que, com o objetivo de promover o ordenamento do tráfego nas principais vias da cidade e garantir acessos seguros aos moradores dos bairros ao longo da RJ-127, o PlanMob de Paracambi (2023) propôs a implantação de dispositivos de retorno em dois pontos. O primeiro já foi realizado que se localiza no entroncamento da RJ-127 com a Rua Domingues Gonçalves Ferreira, local que registrou maior volume de tráfego de veículos na época do estudo e dá acesso a um ao bairro de Lages, um dos principais do município.

Tendo em vista a expansão urbana do bairro de Guarajuba, a Prefeitura deve observar também a ação 02 do Programa 12 do Plano sugere que haja uma articulação com o Governo do Estado para implantação de uma

rotatória no entroncamento da RJ-127 com a Estrada Dr. Eiras e Rua São Jorge que dão acesso ao bairro, que vem crescendo de acordo com conversa com os técnicos municipais.



Figura 26: Proposta de dispositivo de retorno para acesso ao bairro de Guarajuba
Fonte: PlanMob de Paracambi (2023), Mobility & Environment

Por fim, destacam-se as propostas de melhorias nos acessos viários metropolitanos. Nesse sentido, o PlanMob de Paracambi inclui o Programa de Criação de Viário Auxiliar de Circulação, com ações voltadas para melhorar os acessos viários metropolitanos e, consequentemente, a mobilidade metropolitana do município. Uma ação significativa é o alargamento da RJ-127, acompanhado do aumento da capacidade de carga das pontes, o que melhorará o acesso à zona urbana de Paracambi a partir da Rodovia Presidente Dutra, além de favorecer a circulação de cargas, especialmente próximo à região industrial no bairro Cabral. Essa ação requer uma coordenação efetiva entre as esferas estaduais e municipais para sua realização eficaz.



Figura 27: Alargamento da RJ-127
Fonte: PlanMob de Paracambi (2023), Mobility & Environment

Além disso, o PlanMob propõe a criação de ligações viárias entre as rodovias RJ-127 e RJ-093, com o objetivo de desviar o tráfego de passagem do centro de Paracambi, melhorando assim o trânsito nas vias principais da região. Entre as propostas estão a ligação ao longo da Estrada Dr. Eiras (que necessita de adequações geométricas, reforma de ponte e transposição de via férrea) e outras ligações próximas ao DETRAN – Lanari e à Delegacia de Polícia, que envolvem a construção de pontes e transposições de via férrea.




Figura 28: Propostas de ligação viária entre RJ-127 e RJ-093
Fonte: PlanMob de Paracambi (2023), elaborado pelo Consórcio

Essas ações, embora promissoras para a circulação viária, exigem uma análise cuidadosa do impacto social, especialmente em áreas com construções existentes, e uma colaboração entre o Governo do Estado e a Prefeitura para investimentos em iluminação, sinalização e acostamento na RJ-093, conforme detalhado na seção 7.5.8 do PlanMob.

2.3.6 Transporte de cargas e logística

As soluções para o transporte de cargas e a logística devem ser adaptadas ao contexto específico de cada cidade, visando políticas sustentáveis e uma operação eficiente. Posto isso, no eixo referente ao transporte de cargas e logística são apresentadas soluções segmentadas em três categorias, agrupadas conforme proposto na publicação do Banco Interamericano de Desenvolvimento[4]: regulamentares; operacionais; e infraestrutura.

As políticas públicas e soluções de regulamentação na logística urbana são diversas e visam otimizar a distribuição de mercadorias nas cidades, minimizando seus impactos negativos. Soluções como a definição de áreas de carga e descarga, a implantação de restrições de circulação de veículos de carga em certas regiões ou horários, e a delimitação de zonas de baixa emissão ajudam a organizar o espaço viário, reduzir congestionamentos e emissões de poluentes.

As soluções operacionais para atenuar as externalidades do transporte urbano de mercadorias incluem restrições horárias de circulação, incentivos à entrega noturna e faixas de circulação dedicadas. Destaca-se, no entanto, que para fomentar a adoção dessas medidas, são necessários incentivos financeiros e consideração das particularidades locais, especialmente em áreas residenciais.

[4] Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID (2018). Distribuição urbana de mercadorias e planos de mobilidade de carga: Oportunidades para municípios brasileiros.

Propostas de soluções de infraestrutura, incluem a instalação de Centros de Distribuição Urbana (CDU) e Espaços Logísticos Urbanos. Os CDUs (Figura 29), localizados na periferia das cidades, consolidam cargas para distribuição urbana em veículos menores, reduzindo tráfego, acidentes e impactos ambientais.




Figura 29: Representação esquemática do funcionamento de centros de distribuição urbana

Fonte: BID (2018)

Espaços Logísticos Urbanos servem como pontos de recepção e distribuição de mercadorias, facilitando a operação na última milha por veículos de baixa emissão. Além disso, a implementação de pontos de coleta para o comércio eletrônico, como lockers ou pick-up points, oferece uma solução alternativa para evitar entregas falhas e atender áreas com restrições de acesso. Essas estratégias, combinadas adequadamente, promovem uma logística urbana mais eficiente e sustentável, alinhando-se às demandas do comércio eletrônico em crescimento e às necessidades específicas das cidades[5].

2.3.7 Segurança viária

No eixo referente à segurança viária, são apresentadas propostas baseadas em uma abordagem integrada que envolve toda a Região Metropolitana. Nesse sentido, são apresentadas diversas metodologias para aperfeiçoar a segurança nas vias, enfatizando que a relação da segurança viária com outras áreas do planejamento da mobilidade. Também são apresentados detalhes específicos sobre as iniciativas de Paracambi, como a implementação de Zona 30 e a adoção de estratégias de moderação de tráfego. Por fim, são exploradas propostas focadas em aprimorar os acessos metropolitanos, ressaltando seus efeitos benéficos.

A implementação de Zonas 30, caracterizadas pelo limite de velocidade de 30km/h, é uma estratégia crescente no planejamento urbano para promover a segurança de pedestres, ciclistas e motoristas, reduzindo significativamente a gravidade dos acidentes e incentivando o uso de transportes sustentáveis. Além de melhorar a segurança viária, essas áreas fomentam um ambiente urbano mais agradável e socialmente ativo, especialmente em zonas com alta concentração de pedestres, como arredores de escolas, hospitais, áreas comerciais, residenciais e centros históricos. No contexto de Paracambi, a implementação de Zonas 30 requer

[5] https://publications.iadb.org/pt/distribuicao-urbana-de-mercadorias-e-planos-de-mobilidade-de-carga-oportunidades-para-municipios

uma abordagem detalhada, incluindo campanhas de conscientização, sinalização clara, fiscalização rigorosa e um redesenho urbano que naturalmente encoraje a redução da velocidade. Ademais, é crucial avaliar continuamente o impacto dessas zonas para ajustá-las conforme necessário e expandi-las para outras áreas críticas, garantindo uma coexistência segura e harmoniosa entre todos os usuários da via.

Outra proposta sugerida é a implantação de medidas de *traffic calming*, ou moderação de tráfego, que representa um enfoque essencial no design urbano para aumentar a segurança e o bem-estar em áreas urbanas. Através da redução de velocidade e da implementação de intervenções de design urbano, como lombadas, quebra-molas e calçadas ampliadas, essa abordagem busca desacelerar o tráfego e fomentar um ambiente seguro e convidativo para todos, integrando pedestres, ciclistas e motoristas. A remodelação de vias, envolvendo alargamento de calçadas, implementação de travessias elevadas, reforço de sinalização e criação de zonas compartilhadas, exemplifica a aplicação prática do traffic calming. O sucesso dessas iniciativas depende de avaliações constantes e colaboração entre comunidades e órgãos municipais, garantindo que as intervenções sejam eficazes e alinhadas com as necessidades de segurança e mobilidade da população. Nas figuras abaixo é apresentado um exemplo de rua residencial ajustada por medidas de *traffic calming*.




Figura 30: Exemplo de rua residencial ajustada por medidas de *traffic calming*

Fonte: Adaptado de Guia Global de Desenho de Ruas[6]

Também são propostos o Programa de Dados Estatísticos de Acidentes e de Gestão de Velocidade. O primeiro enfatiza a importância de coletar e analisar dados sobre acidentes de trânsito para formular soluções eficientes e seguras. A cooperação entre prefeituras, corpos de bombeiros, polícias, hospitais, concessionárias de rodovias e operadores de transporte é crucial para consolidar uma base de dados abrangente, permitindo diagnósticos precisos e a implementação de medidas de ajuste no sistema de transportes. Paralelamente, a Gestão da Velocidade destaca a necessidade de equilibrar segurança e eficiência nas velocidades dos veículos, através de regulamentação, fiscalização, educação e soluções de engenharia. Medidas como a definição de zonas e limites de velocidade, instalação de radares, campanhas educativas, e orientações para empresas com frotas de veículos são fundamentais para controlar a velocidade e minimizar riscos, contribuindo para uma mobilidade urbana mais segura e sustentável.

Nesse sentido, destaca-se que no PlanMob Paracambi constam ações no Programa de Controle de Velocidade e no Programa de Educação para o Trânsito que também devem ser observadas pela Prefeitura para melhor gestão da velocidade como indicado na tabela abaixo.

Tabela 5: Programa de Controle de Velocidade e Programa de Educação para o Trânsito do PlanMob Paracambi

[6] Guia Global de Desenho de Ruas, Global Designing Cities Initiative, 2016

Programas	Ações
Programa de controle de velocidade	Atender ao regramento de redutores de velocidade tipo lombada dos dispositivos existentes e a serem implantados;
	Ampliar o controle de velocidade através de equipamentos eletrônicos em vias arteriais e coletoras;
Programa de educação para o trânsito	Desenvolver juntamente com a rede de ensino programação de educação para o trânsito;
	Promover durante o ano letivo competições relativas a temas relativos à segurança no trânsito;
	Desenvolver atividades variadas de segurança no trânsito na Semana Nacional de Trânsito;
	Promover e divulgar campanhas de segurança no trânsito em parceria com seguimentos sociais;
	Desenvolver capacitação e orientação aos operadores do transporte coletivo municipal;

Fonte: Plano de Mobilidade Urbana de Paracambi (2023)

Complementarmente, no que tange aos acessos metropolitanos, é proposto que o Estado verifique a condição da sinalização adequada dos redutores de velocidades existentes e a serem implantados na RJ-127 e RJ-093 (Figura 260).

2.3.8 Institucionalidade e gestão

A gestão e institucionalidade da mobilidade na RMRJ enfrenta desafios significativos devido à superposição de competências entre diversos órgãos e a falta de integração efetiva nas operações de transporte. Nesse contexto, a integração é frequentemente restrita a pontos de transbordo e parcialmente alcançada através do bilhete único metropolitano. Frente a essa situação, o conceito de Sistema Local de Transportes Urbanos (SLTU) enfatiza a importância de uma abordagem holística, considerando político-institucional, econômico, infraestrutural e operacional, para criar um ambiente de mobilidade eficaz e eficiente. A complexidade do SLTU exige uma gestão robusta e competente, focada no desenvolvimento de soluções adaptadas à realidade social, econômica, política e ambiental. Para tanto, propõe-se uma abordagem integrada e ativa da sociedade no planejamento da mobilidade, priorizando o transporte ativo e coletivo, a logística urbana, a segurança, a confiabilidade e a acessibilidade, fundamentais para melhorar a qualidade de vida e promover uma mobilidade mais humana.

Como medidas para o aprimoramento da institucionalidade e da gestão, pode-se elencar: a gestão da informação; a promoção da articulação institucional com a mobilidade metropolitana; a reestruturação institucional para melhorar a gestão da mobilidade; a implantação de um conselho municipal de mobilidade; a revisão da regulamentação referente ao serviço de táxi e de veículos com aplicativos; a implementação de uma plataforma de acompanhamento da execução do Plano de Mobilidade; o monitoramento da implantação do Plano de Mobilidade; e o estudo do impacto da implantação de corredores metropolitanos de transportes no Município

2.3.9 Mobilidade como instrumento de equidade e inclusão

A mobilidade urbana é um elemento crucial na configuração de sociedades equitativas, demandando uma análise atenta à interseccionalidade de gênero, raça, idade e classe social. Mulheres, especialmente as pretas, enfrentam desafios exacerbados como insegurança e discriminação no transporte, exigindo políticas inclusivas que assegurem segurança e acessibilidade. Crianças, dependentes de adultos para a mobilidade, necessitam de ambientes seguros e infraestruturas que favoreçam sua autonomia e desenvolvimento. Idosos, com demandas específicas de acessibilidade, precisam ser considerados para garantir sua inclusão nos sistemas de transporte. Assim, a criação de políticas de mobilidade inclusivas é fundamental para construir sociedades onde todos os

grupos tenham suas necessidades respeitadas e direitos de mobilidade garantidos, promovendo uma coletividade mais justa e igualitária.

A partir destas constatações, é importante que a elaboração e revisão de planos de mobilidade urbana levem em consideração as questões de interseccionalidade, adotando perspectivas de gênero e raça nas etapas de pesquisa, participação social, planejamento e projetos, e incluindo ações específicas para tratar estes pontos, como as recomendadas a seguir:

- Conhecer e aprofundar, através de levantamento de dados e pesquisas, as necessidades e padrões de mobilidade dos grupos mais vulneráveis, como mulheres, crianças, idosos, população negra, parda e indígena, e pessoas pertencentes às classes de menor renda, como a D e E, para apoiar o desenho de propostas que respondam adequadamente às suas necessidades, promovendo uma distribuição espacial mais equânime e inclusiva dos serviços e infraestruturas de transporte.
- Consultar representantes dos segmentos mais vulneráveis da sociedade civil, como mulheres, crianças, idosos, população negra, parda e indígena, e pessoas pertencentes às classes de menor renda, como a D e E, através dos mecanismos de participação social – como oficinas participativas e audiências públicas -, necessários para a elaboração de planos de mobilidade urbana.
- Prever mecanismos de política tarifária municipal e intermunicipal que estimulem a inclusão de grupos mais vulneráveis e que reduzam as desigualdades socioespaciais através da integração modal.
- Definir a frequência e o escopo de estudos sobre as percepções de atributos dos transportes, como conforto, lotação, respeito às paradas, tempo de espera e confiabilidade do sistema, dentre diversos outros aspectos que sejam pertinentes, com um foco especial nas questões de gênero, raça, idade e classe social;
- Definir requisitos relacionados ao tamanho das frotas e à frequência do transporte público em horários diferentes dos picos de demanda. As rotinas e padrões de uso do transporte por parte das mulheres demandam uma maior consideração para esses momentos. Além disso, é fundamental garantir a disponibilidade e a abrangência do transporte durante a noite e nas primeiras horas da madrugada, quando as mulheres geralmente se sentem mais inseguras;
- Definir atributos das frotas de ônibus que assegurem maior conforto e acessibilidade universal, tais como piso rebaixado, para facilitar o embarque e desembarque, assentos prioritários e paradas de ônibus com infraestrutura básica para proporcionar conforto. Esta é uma questão importante para mulheres que viajam especificamente para acompanhar crianças pequenas, pessoas com deficiência ou idosos;
- Estabelecer a utilização de dispositivos para a vigilância e prevenção de crimes e agressões contra mulheres, assim como ferramentas para relatar e denunciar casos de assédio sexual, discriminação, violência e outras infrações.
- Definir a introdução de programas de capacitação destinados a motoristas, cobradores e demais funcionários do sistema de transporte público, com o objetivo de sensibilizá-los e instruí-los sobre como abordar situações de assédio sexual e violência contra as mulheres.
- Definir a criação de canais de comunicação e centros de atendimento dedicados às mulheres, que devem incluir equipes multidisciplinares formadas por assistentes sociais, psicólogas e advogadas, localizados em estações e terminais de transporte público. Esses pontos são essenciais como recursos de cuidado e apoio para as mulheres, especialmente em casos de assédio sexual e outras formas de violência.
- Estabelecer a implementação de campanhas permanentes e continuadas contra a importunação sexual e o racismo no transporte público, desenvolvidas com a participação da sociedade civil.
- Definir que sejam registradas e disponibilizadas bases de dados georreferenciadas, contendo informações sobre casos de violência e assédio sexual que ocorrem nos deslocamentos, desagregadas por gênero e raça da vítima, tipo de violência, dentre outros detalhes relevantes.

- Definir a incorporação de organizações sociais que atuam na defesa da mulher, com ênfase na mulher negra, no processo de concepção e implementação de alterações nas redes ou rotas de transporte, bem como em outras decisões relacionadas ao planejamento e organização das concessões e operações do transporte público.
- Estabelecer critérios de avaliação que possam auxiliar no monitoramento do alcance dos objetivos de diminuição das disparidades, promoção da inclusão social e ampliação do acesso aos serviços prestados pelas concessionárias de transportes públicos.
- Para garantir o cumprimento de todas as demandas e métricas relacionadas à questão das mulheres e pessoas negras, pardas e indígenas, estabelecer penalidades, sanções e medidas corretivas específicas às empresas operadoras de transporte público coletivo.
- Estabelecer objetivos específicos e crescentes de equidade de gênero e diversidade racial na composição do quadro de funcionários das instituições do setor de mobilidade urbana, abrangendo diversos níveis hierárquicos. Pode-se considerar, até mesmo, a implementação de incentivos, como bônus, para as empresas que atingirem essas metas.
- Implementar um protocolo unificado de atendimento, com procedimentos destinados a diminuir as ocorrências de violência sexual contra mulheres e meninas no transporte público, com ênfase na melhoria e aumento dos registros deste tipo de delito. A expectativa é que, ao longo do tempo, esse protocolo contribua para a redução da sensação de insegurança e do temor de assédio sexual e estupro, bem como para a redução das disparidades de gênero e raça nos transportes. Além disso, visa promover o acesso equitativo das mulheres e meninas, especialmente as mulheres negras, ao transporte público.
- Engajar instituições governamentais em diferentes níveis que têm a capacidade e a responsabilidade de colaborar na resolução do problema de violência sexual no transporte público. As lideranças de alto escalão devem promover, respaldar e endossar as ações, a fim de alcançar os objetivos estabelecidos.
- Estabelecer uma estrutura de governança para o protocolo unificado de atendimento. A governança é um elemento central que deve ser discutido entre todas as partes envolvidas. Dada a complexidade e a história do problema da violência sexual no transporte público, é necessário que um órgão (ou alguns órgãos) assuma(m) o papel de liderança, compreendendo e consolidando os processos já existentes antes de conduzir o desenvolvimento do protocolo unificado.
- Estabelecer sistemas de indicadores em níveis estratégicos, táticos e operacionais, com o objetivo de avaliar o protocolo unificado de atendimento e orientar a tomada de decisões com base em dados e evidências. Esse sistema de indicadores inclui a padronização da coleta de dados, a condução de pesquisas, bem como a publicação e a transparência dos dados coletados.
- Garantir que haja transporte escolar gratuito atrelado ao sistema público de ensino, no nível do Ensino Fundamental (de 6 a 14 anos) e da Educação Infantil (até 5 anos).

As recomendações aqui elencadas são apenas alguns exemplos e não visam esgotar a complexa gama de necessidades específicas que podem ser identificadas a partir das análises interseccionais de gênero, raça, idade e classe social. Certamente, esta lista pode e deve ser estendida durante a elaboração de um plano de mobilidade, inclusive a partir da análise estratificada dos dados coletados pelas pesquisas e consultas sociais a serem realizadas no decorrer do seu desenvolvimento. Porém, se adotadas como pontos de partida para a identificação e elaboração de novas diretrizes, certamente contribuirão para que o plano de mobilidade urbana seja um agente promotor da redução das desigualdades sociais existentes nas cidades e, em especial, dentre segmentos sociais mais vulneráveis do ambiente urbano, como as mulheres, pessoas negras, idosos e crianças.

2.3.10 Recursos, financiamentos e parcerias

A implementação eficaz das propostas demanda um financiamento robusto e contínuo, especialmente para iniciativas físicas e intervencionistas que requerem investimentos substanciais. Embora recursos para implementação e manutenção de infraestrutura viária e de serviços de transporte estejam geralmente

disponíveis nas cidades brasileiras, a aplicação desses fundos frequentemente carece de coordenação e um plano estratégico, resultando em benefícios reduzidos e custos elevados. Posto isso, a seguir são destacadas ferramentas de obtenção de recursos e realização de financiamentos e parceiras para a execução de intervenções urbanísticas e de mobilidade urbana.

- Financiamento público: As principais fontes de financiamento incluem recursos diretos de órgãos governamentais e indiretos de entidades como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Caixa Econômica Federal (CEF). Cumpre destacar, no âmbito federal, o Novo PAC em Mobilidade Urbana[7], que está direcionando investimentos para priorizar os modos de transporte de alta e média capacidade, tais como metrôs, trens urbanos, VLTs, BRTs e corredores de ônibus. Entre as fontes de financiamento indireto, destacam-se o FINEM (Financiamento para formulação e implantação de programas de desenvolvimento multissetoriais, sustentáveis e integrados dos estados brasileiros e do Distrito Federal), do BNDES, e o Pró-Transporte e o REFROTA (Programa de Renovação de Frota do Transporte Público Coletivo Urbano), da CEF.
- Bancos de Desenvolvimento: Agências como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial (BM) desempenham um papel crucial no financiamento de projetos de mobilidade urbana. O BID, com foco na América Latina e no Caribe, oferece o programa Procidades, destinado a municípios com mais de 100 mil habitantes, para financiar de forma integrada melhorias urbanas, infraestrutura e serviços urbanos, e fortalecimento institucional. Os projetos financiados devem estar alinhados com planos de desenvolvimento urbano e políticas nacionais. Por outro lado, o Banco Mundial, por meio do BIRD, fornece empréstimos e soluções financeiras para países de renda média, colaborando com estados brasileiros em projetos de implantação, expansão e reabilitação de sistemas de transporte. Ambas as instituições enfatizam a importância de abordagens integradas e sustentáveis para o desenvolvimento urbano e a mobilidade.
- Parcerias Público-Privadas (PPPs): Regulamentadas pela Lei Federal nº 11.079/2004, as PPPs são contratos firmados entre entidades públicas e privadas para a realização de projetos ou serviços, distribuindo riscos e benefícios entre as partes. Existem dois tipos: Concessões Patrocinadas e Administrativas. As PPPs, com exemplos notáveis como o metrô de São Paulo e o Porto Maravilha no Rio de Janeiro, podem ser cruciais para viabilizar serviços e projetos urbanos significativos, especialmente em mobilidade urbana, devido à capacidade limitada de financiamento pelo setor público. O sucesso de uma PPP depende de uma distribuição equitativa de riscos e da implementação de estruturas de incentivo eficazes, garantindo serviços de alta qualidade e um bom retorno sobre o investimento para ambas as partes.
- Operações Urbanas Consorciadas (OUCs): Delineadas pelo Estatuto da Cidade, as OUCs são mecanismos de ação governamental aprovados mediante legislação própria com o propósito de viabilizar a execução de modificações urbanísticas estruturais, na promoção de melhorias sociais e na valorização do meio ambiente em uma área delimitada. O estabelecimento da OUC é delimitado por leis municipais especificas, e de forma geral se baseiam nos planos diretores vigentes. Esse mecanismo possibilita a inclusão de obras e serviços a serem executados com recursos captados a partir da permissão de exceções à Lei de Uso e Ocupação do Solo. No caso da RMRJ, pode ser exemplificada pelo Porto Maravilha no Rio de Janeiro e pela revitalização de áreas degradadas é da região central de Niterói, que abrange os bairros do Centro, Boa Viagem, Morro do Estado, São Lourenço e Ponta D'Areia.

[7] https://www.gov.br/casacivil/novopac/cidades-sustentaveis-e-resilientes/mobilidade-urbana-sustentavel

3. Participação social

O processo de participação de segmentos da sociedade na elaboração do Plano de Mobilidade é um elemento fundamental na busca da construção de acordos entre todos os agentes sociais, econômicos e políticos da área de estudo. Esse processo visa consultar, pela representatividade ou potencial de contribuição, públicos de interesse estratégicos do setor da mobilidade com o objetivo de coletar e sistematizar suas demandas, críticas e sugestões a respeito do projeto de mobilidade urbana que se quer implantar.

Nesta dinâmica, cada ator pode mostrar e defender seus interesses específicos, mas também contribuir para a formulação de propostas orientadas pelo interesse público mais abrangente, promovendo, assim, pactos, através da formação de consensos mínimos. Como resultado, espera-se que estes agentes se apropriem e validem o Plano, dando mais força para a implementação das suas propostas.

Tal metodologia participativa está ancorada nas diretrizes da Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que estabeleceu as Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, tendo como premissa a gestão democrática e controle social da política de mobilidade urbana com a garantia do acesso à informação e ampla participação no processo de formulação dos Planos de Mobilidade.

Para a elaboração do PRM 2034, o processo de participação social foi realizado a partir de uma série de atividades participativas distribuídas de acordo com as etapas de elaboração do Plano (Tabela 6).

Tabela 6: Atividades do processo participativo por etapas do PRM 2034

Etapas do PRM 2034	Atividades Participativas
Etapa 1 – Planejamento	Site Participativo
	Mapa de Atores
Etapa 2 – Mobilização por Blocos	Reuniões de Mobilização com os Municípios
	Pesquisa Online de Avaliação dos Transportes Metropolitanos
Etapa 3 – Consolidação do Diagnóstico e Prognóstico	Oficinas Participativas de Objetivos, Diretrizes e Propostas da Sociedade
Etapa 4 – Elaboração das Propostas por Eixo Temático	Audiências Públicas Regionais
Etapa 5 – Plano de Mobilidade Metropolitano Integrado	Audiência Pública Final

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

As seções a seguir descrevem brevemente cada uma das atividades participativas do PRM 2034. O enfoque desse relatório a respeito do processo participativo é no resultado das oficinas de participação social que auxiliaram no diagnóstico e na elaboração de propostas para cada município. Cabe mencionar que os resultados das reuniões de mobilização já foram apresentados no relatório técnico RT3 – Etapa de Mobilização e que as audiências públicas regionais e finais serão apresentadas em maiores detalhes no relatório técnico final RT23.

3.1 Site Participativo

O site participativo é uma página online desenvolvida para servir como canal central de comunicação entre a sociedade e as equipes de desenvolvimento e de gestão do PRM 2034. O acesso ao site é realizado através do endereço www.prm2034.com.br.

O site apresenta informações sobre o Plano, disponibilizando os documentos técnicos, planos e projetos, legislações. Além disso, oferece um canal para envio de dúvidas sugestões e divulga os eventos e atividades de participação programadas.




Figura 31: Capa site participativo
Fonte: Elaborada pelo Consórcio

3.2 Mapa de Atores

O mapeamento dos atores locais e regionais da sociedade civil foi realizado através da elaboração de um inventário de públicos de interesse com indivíduos, grupos sociais ou setores envolvidos no processo da mobilidade e temas correlatos de cada município.

3.3 Reunião de Mobilização com os municípios

As reuniões de mobilização com os municípios foram realizadas com técnicos e gestores das 22 Prefeituras Municipais da região metropolitana para a coleta de informações secundárias, incluindo:

- Informações sobre a mobilidade urbana municipal e suas lacunas.
- Informações sobre os Planos Diretores Municipais, quando existentes.

A coleta destas informações serviu para a elaboração de um pré-diagnóstico da mobilidade de cada município e sustentaram as discussões realizadas posteriormente nas Oficinas Participativas

3.4 Pesquisa Online de Avaliação dos Transportes Metropolitanos

A pesquisa online de Avaliação dos Transportes Metropolitanos foi realizada para coletar informações junto à população da Região Metropolitana do Rio de Janeiro quanto a percepção sobre diversos aspectos da mobilidade metropolitana.

Dessa forma, a Pesquisa abordou os principais temas da mobilidade urbana, incluindo questões relativas ao transporte coletivo rodoviário e sobre trilhos, transporte ativo, transporte individual motorizado, transporte hidroviário, além do sistema viário, trânsito e circulação.

3.5 Oficinas Participativas de Objetivos, Diretrizes e Propostas da Sociedade

As Oficinas Participativas de Objetivos, Diretrizes e Propostas da Sociedade compreendem a realização de 22 oficinas online, sendo uma oficina por município da RMRJ. O objetivo dessas oficinas é identificar junto aos

atores sociais de cada município os principais problemas de mobilidade urbana e levantar possíveis propostas de melhoria.

As oficinas constituíram reuniões online de 3 horas de duração aproximadamente, fora do horário comercial, das 18h30 às 21h30 para facilitar a participação social que contou a participação de atores levantados pelo mapa de atores conforme apresentado na seção 3.2. As informações coletadas nessas oficinas subsidiaram o diagnóstico municipal coleta e as propostas de projetos futuros de mobilidade urbana.

3.5.1 Objetivos

Compreendendo uma atividade de transição entre as etapas de diagnóstico e de propostas do PRM 2034, as Oficinas Participativas foram concebidas para dar à população a oportunidade de colaborar com o Plano, apontando problemas e soluções para a mobilidade local e metropolitana, e ao mesmo tempo dar aos consultores a oportunidade de entender a realidade local a partir da visão de quem vive e reflete sobre os transportes no seu dia a dia.

Como resultado, foram identificadas visões de cenários futuros e sugestões de propostas para cada cidade e para a região metropolitana, que foram consideradas pelos consultores durante a elaboração das diretrizes para os planos de mobilidade municipais e para a elaboração das propostas finais do PRM 2034. De forma resumida, as Oficinas Participativas do PRM 2034 buscaram alcançar os seguintes objetivos:

- Identificar, na visão dos participantes, como imaginam a mobilidade na RMRJ e do município até 2034, incluindo as suas potencialidades;
- Identificar, na visão dos participantes, os principais problemas da mobilidade urbana municipal e regional, referentes a eixos temáticos da mobilidade; e
- Identificar, na visão dos participantes, sugestões de propostas para solucionar os problemas apontados, traçando objetivos e diretrizes para os municípios e para a região.

3.5.2 Metodologia

A metodologia para a realização das Oficinas foi adaptada a partir de algumas premissas do método para planejamento participativo alemão ZOPP, acrônimo de *Ziel-Orientierte Projekt Planung*, que em português significa “Planejamento de Projetos Orientado por Objetivos”.

Segundo este método, introduzido em 1981 pela Agência de Cooperação Técnica Alemã *(Gesellschaft für Technische Zusammenar-beit - GTZ)*, o planejamento deve:

- Ser realizado em ambiente de oficina, reunindo representantes de segmentos sociais ou organizacionais, direta ou indiretamente implicados (gestores, grupos beneficiários e técnicos responsáveis pela implementação);
- Definir propostas a partir da análise de problemas identificados por meio da escuta cuidadosa das pessoas envolvidas e a consequente reversão dos problemas em objetivos;
- Ser realizado por um grupo heterogêneo de pessoas, com olhares diversos sobre os problemas ou as propostas; e
- Registrar por escrito e manter visíveis as ideias relevantes para a discussão do grupo.

Com base nestas premissas, as Oficinas Participativas do PRM 2034 foram organizadas a partir das seguintes etapas: planejamento, mobilização dos atores, execução das reuniões e sistematização dos resultados. As etapas serão apresentadas nas seções a seguir

3.5.2.1 Planejamento

O planejamento das Oficinas Participativas se deu através da elaboração de um roteiro inicial, que estipulou alguns parâmetros de execução, como: períodos de realização, duração, horários, formato, ferramentas utilizadas e estimativa de participantes da sociedade civil, prefeituras, consultorias e governo.

Nesta etapa, também foram estabelecidos os objetivos, a metodologia, além da estrutura de programação, baseada em 3 momentos:

- Apresentação síntese do PRM 2034 e metodologia da Oficina: apresentar a área de abrangência do Plano, seus objetivos e suas fases, bem como uma caracterização sintética de indicadores de mobilidade do município em relação aos seus vizinhos metropolitanos.
- Visão de futuro e potencialidades: realização de perguntas norteadoras solicitando aos participantes que elaborassem uma reflexão sobre como imaginam a mobilidade da RMRJ no futuro, como imaginam a mobilidade do município no futuro, e quais são as potencialidades do município com relação à mobilidade urbana local e regional;
- Discussões por eixos temáticos: transporte não motorizado, transporte coletivo de passageiros e transporte individual

Para cada um dos blocos temáticos foram propostos dois momentos de discussão, para:

- Identificar os principais problemas da mobilidade local e regional;
- Elaborar propostas de solução para os problemas identificados, através da construção objetivos e diretrizes.

Vale salientar que, como eixos de discussão transversais, também foram considerados temas como segurança viária, interseccionalidades, acessibilidade universal, desigualdades socioespaciais e sustentabilidade.

3.5.2.2 Mobilização dos Atores

A mobilização buscou encontrar atores estratégicos da sociedade civil que pudessem contribuir com informações de qualidade para o Plano, e que representassem organizações como associações, conselhos, movimentos ou organizações em geral que já tivessem alguma relação com as pautas da mobilidade urbana. Para tanto, foi elaborado um mapa de atores inicial que contou com o apoio de uma assessoria contratada e durante o processo de mobilização, este mapa foi complementado com outras indicações feitas pelos próprios atores inicialmente contactados. Em algumas ocasiões, as prefeituras deram fundamental apoio ao processo de recrutamento, com a indicação de mais públicos de interesse.

A mobilização para as reuniões se deu com uma antecedência média de 10 dias e foi realizada através de ligações telefônicas, envios de mensagens de WhatsApp, e-mails, além do envio de ofícios pelo Instituto Rio Metrópole às prefeituras. Para apoiar a divulgação, foram elaborados convites eletrônicos para cada município, conforme pode ser visto na imagem abaixo.



Figura 32: Exemplo de convite eletrônico elaborado para apoiar a divulgação das Oficinas Participativas

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

3.5.2.3 Realização das Reuniões

As Oficinas foram conduzidas por, no mínimo, 2 consultores do Plano. Para conduzir as dinâmicas, os consultores adotaram como método de abordagem a "escuta ativa", portando-se como ouvintes interessados nas manifestações dos participantes e fazendo intervenções apenas quando necessário.

Incialmente, foi feita uma apresentação sintética sobre o Plano. Após a apresentação inicial, eram feitas as perguntas norteadoras de aquecimento, que tinham o intuito de facilitar as interações iniciais dos participantes, ao mesmo tempo em que os estimulavam a refletir sobre as suas visões de futuro para a mobilidade urbana do município e da região metropolitana. A reunião prosseguia, então, em uma dinâmica de conversa, em que propositalmente dava-se preponderância para as falas dos convidados, estimulando-os a expressar seus anseios, críticas e visões, sem restrições.

Feito o exercício de "projeção de cenários", davam-se início às discussões subsequentes, que foram organizadas pelos 3 blocos temáticos pré-estabelecidos, cada qual com um tempo de duração de aproximadamente 40 minutos. O moderador, além de mediar as falas e organizar os tempos das discussões, também ficou responsável por anotar, em tempo real, em um slide em branco compartilhando a tela, os principais pontos abordados. Desta maneira, todos os presentes puderam acompanhar as anotações ao vivo, apontando eventuais correções ou complementações nos registros e formando chancelas ou consensos mínimos sobre os problemas e propostas elaboradas.

Ao final, as anotações constituíram súmulas para cada eixo temático que, posteriormente, foram analisadas e sistematizadas, e cujos resultados serão apresentadas na seção 6.7 deste relatório. Vale ressaltar que as reuniões

foram gravadas em áudio e vídeo, de modo que os registros pudessem servir para eventuais consultas em caso de dúvidas ou complementações necessárias.

3.5.2.4 Sistematização dos Resultados

Para sistematizar os resultados das Oficinas, as anotações feitas pelos consultores foram analisadas e organizadas conformando a visão de futuro, as potencialidades e as propostas da sociedade de cada município para os eixos e sub-eixos temáticos pré-estabelecidos.

Foram consideradas como propostas um conjunto de apontamentos formados por um problema, um objetivo e uma diretriz, tendo sido considerado que:

- Um objetivo é a solução de um problema.
- Uma diretriz é uma forma – ou uma sugestão – para se alcançar o objetivo proposto.
- Um objetivo pode resolver mais de um problema.
- Um objetivo pode ter mais de uma diretriz.

Quando, a partir das anotações ou das gravações, não se identificou claramente um apontamento, optou-se por se indicar com a sigla "NI" (Não Identificado) na célula correspondente. A tabela abaixo apresenta um exemplo de *layout* utilizado para apresentar a sistematização dos resultados das Oficinas.

Tabela 7: Exemplo de layout utilizado para apresentar a sistematização dos resultados das Oficinas

Propostas			
Eixo / Sub-Eixo	**Problema**	**Objetivo**	**Diretriz**
Eixo Temático / Sub-Eixo Temático	Problema 1	Objetivo	Diretriz 1
	Problema 2		NI

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

3.6 Audiências Públicas Regionais

As Audiências Públicas Regionais são compostas por blocos de municípios, abertas a todos os interessados de maneira virtual, para apresentação do diagnóstico, prognóstico e propostas do PRM 2034. Além disso, são apresentados os indicadores e cenários elaborados a partir das análises de todos os documentos, estudos, dados e diretrizes extraídas das reuniões de mobilização com os municípios, pesquisas de campo, da pesquisa de avaliação online e das oficinas participativas.

3.7 Audiência Pública Final

A Audiência Pública final tem o objetivo de apresentar, para todos os atores que participaram do processo de elaboração do Plano e para a sociedade em geral, os conteúdos elaborados pelo PRM 2034 para a mobilidade metropolitana e as diretrizes para a elaboração dos planos de mobilidade municipais.

4. Pesquisas e inventários

No âmbito do PRM 2034, foram realizadas de pesquisas de campo e inventários das condições de vias e calçadas nos principais locais de acessos metropolitanos. Essas ferramentas são essenciais no planejamento de transportes na medida em que auxiliam no diagnóstico da mobilidade urbana e na identificação dos seus pontos críticos.

4.1 Pesquisa de Campo

Foram realizadas quatro pesquisas de campos no âmbito dos trabalhos do PRM 2034: Pesquisa de Contagem Volumétrica, Pesquisa de Ocupação Visual, Pesquisa de Velocidade e Retardamento e Pesquisa de Satisfação do Transporte Coletivo. As três primeiras serviram de insumo para alimentar o modelo de demanda da região metropolitana e auxiliar na calibração do mesmo, enquanto a pesquisa de satisfação serve para um entendimento da percepção do usuário sobre o sistema, de modo mais qualitativo.

Os resultados de todas as pesquisas abordadas nesse capítulo são apresentados no Anexo III – Resultados das pesquisas de campo.

4.1.1 Pesquisa de contagem volumétrica

A pesquisa de Contagem Volumétrica de Tráfego consiste na medição dos volumes veiculares observados em alguns pontos previamente determinados da malha viária da região em estudo, para serem utilizadas posteriormente na calibração da rede de simulação de transportes.

As pesquisas foram realizadas em dias úteis entre os dias 13/03/2023 e 05/04/2023, em 32 postos estratégicos do sistema viário da cidade como descrito na seção 4.1.1.3.

4.1.1.1 Metodologia adotada

A pesquisa compreendeu a coleta de dados quantitativos de fluxo de veículos de forma censitária, ou seja, computando todos os veículos que passaram nas seções escolhidas, de maneira classificada (por tipo de veículo) e direcional (por sentido).

As classes de veículos consideradas foram:

- Autos / Utilitários;
- Motocicletas;
- Van municipal;
- Van intermunicipal;
- Microônibus municipal;
- Ônibus municipal comum;
- Ônibus municipal articulado;
- Microônibus intermunicipal;
- Ônibus intermunicipal comum;
- Caminhões / VUCs.

As atividades de campo foram realizadas por uma equipe de pesquisadores treinados que registraram os dados através de um aplicativo instalado em celulares do tipo *smartphone*. Os dados coletados em campo foram

transmitidos diariamente pelos pesquisadores, via internet, para um servidor central, onde foram armazenados, organizados, verificados, consistidos e validados para a geração dos resultados.

No processamento dos dados de contagem, representou-se o total na forma de volume equivalente a um automóvel, considerando os fatores de equivalência indicados na tabela a seguir.

Tabela 8: Fatores de equivalência considerados

Tipo de veículo	Fator de equivalência
Auto/Util.	1,00
Caminhões / VUC	3,50
Micro intermunicipal	2,00
Micro municipal	2,00
Motocicleta	0,35
Ônibus intermunicipal comum	4,00
Ônibus municipal articulado	6,00
Ônibus municipal comum	4,00
Van intermunicipal	1,50
Van municipal	1,50

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

4.1.1.2 Formulário adotado

A figura a seguir apresenta a imagem da tela do aplicativo utilizado para a realização das contagens. Para cada categoria de veículo há um botão, que ao ser clicado realiza o registro da passagem do veículo, na hora, posto e sentido pesquisado.




Figura 33: Tela do formulário digital da Pesquisa de Contagem Volumétrica

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

4.1.1.3 Localização dos pontos de pesquisa

As pesquisas foram realizadas em dias úteis entre os dias 13/03/2023 e 05/04/2023, em 32 postos estratégicos do sistema viário da cidade. A

Tabela 9 apresenta a relação dos postos pesquisados com a descrição e referência de suas localizações e datas de realização. No mapa da Figura 34 é possível visualizar a localização desses postos.

Tabela 9: Relação dos postos onde foram realizadas as pesquisas

POSTO	LOCAL	Tipo de Pesquisas	Período pesquisado
Posto 1	Av. Brasil - Passarela - Atacadão Guadalupe	Vol e Visual	06:00 às 20:00
Posto 2	Ponte Rio-Niterói - Alças de Acesso	Vol e Visual	06:00 às 20:00
Posto 2	Ponte Rio-Niterói - Alças de Saída	Vol e Visual	06:00 às 20:00
Posto 3	Túnel Marcelo Alencar - Em Frente Rodoviária Novo Rio	Vol	06:00 às 10:00
Posto 4	Av. Das Américas - Estação Golfe Olímpico	Vol e Visual	06:00 às 20:00
Posto 5	Rod. Washington Luiz - Passarela - Carrefour D. Caxias	Vol e Visual	06:00 às 10:00
Posto 6	Rod. Pres. Dutra - Passarela N.S. Graças - Ag. Porto	Vol e Visual	06:00 às 10:00
Posto 7	Linha Vermelha - Passarela do Fundão	Vol e Visual	06:00 às 10:00
Posto 8	Av. Brasil - Passarela Ritmos Cariocas	Vol e Visual	06:00 às 20:00
Posto 9	Túnel Rebouças - Alça de Retorno Rua Santa Alexandrina	Vol e Visual	06:00 às 10:00
Posto 10	Linha Amarela - Próximo Pedágio	Vol e Visual	06:00 às 20:00
Posto 11	TransOlímpica - Próximo Pedágio	Vol e Visual	06:00 às 10:00
Posto 12	TransOeste - Estação Mato Alto	Vol e Visual	06:00 às 10:00
Posto 13	BR 101 - Rio Santos - Shopping Pátio Itaguaí	Vol e Visual	06:00 às 10:00
Posto 14	RJ 106 - Rod. Amaral Peixoto - Entrada Maricá	Vol e Visual	06:00 às 10:00
Posto 15	Rod. Mário Covas - Saída de Itaboraí	Vol e Visual	06:00 às 10:00
Posto 16	Rod. Mário Covas - ETE São Gonçalo	Vol e Visual	06:00 às 20:00
Posto 17	Rod. Amaral Peixoto - Próximo Figueira	Vol e Visual	06:00 às 10:00
Posto 18	Av. Martin Luther King - Estação Vicente de Carvalho	Vol e Visual	06:00 às 10:00
Posto 19	Av. Brasil - Passarela Casa do Marinheiro	Vol e Visual	06:00 às 20:00
Posto 20	Via Light - Passarela Igreja Ev. Reino	Vol e Visual	06:00 às 10:00
Posto 21	RJ 105 - Av. Abílio Augusto Távora - Próximo Rua Elson Santos	Vol e Visual	06:00 às 10:00
Posto 22	Av. Automóvel Clube - Próximo Rua Gonçalves	Vol e Visual	06:00 às 10:00
Posto 23	Av. Nilo Peçanha / Rua José Verissimo	Vol e Visual	06:00 às 20:00
Posto 24	Est. Da Mineira – próx. Av. Benjamim Pinto Dias	Vol e Visual	06:00 às 10:00
Posto 25A	Av. Mal Floriano Peixoto - Em frente ao supermercado Inter	Vol e Visual	06:00 às 20:00

POSTO	LOCAL	Tipo de Pesquisas	Período pesquisado
Posto 25B	Av. Cel. Bernardino de Melo - Próximo Rua Comendador Soares	Vol e Visual	06:00 às 20:00
Posto 25C	Av. Mal Floriano Peixoto - Em frente a Universal	Vol e Visual	06:00 às 20:00
Posto 26	Via Light - Próximo Av. Carlos Marques Rolo	Vol	06:00 às 10:00
Posto 27	Av. Expedicionário José Amaro - Próximo Av. Pres. Tancredo Neves	Vol e Visual	06:00 às 10:00
Posto 28	BR 116 - Rod. Raphael A. Guimarães - Próximo Av. Hélio de Oliveira	Vol	06:00 às 10:00
Posto 29	Av. Joaquim da Costa Lima - Próximo Av. São Francisco	Vol e Visual	06:00 às 10:00
Posto 30	Rod. Pres. Dutra - Próximo Queimados	Vol e Visual	06:00 às 20:00

Fonte: Elaborada pelo Consórcio




Figura 34: Mapa de localização dos postos de pesquisa

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

No Posto 02 (Ponte Rio Niterói), a pesquisa foi realizada nas alças de saída e acesso da ponte, em função das várias tentativas frustradas de autorização para realização na praça de pedágio. A mudança de local não interferiu nos resultados.

4.1.2 Pesquisa de ocupação visual do transporte coletivo

A pesquisa de Ocupação Visual consiste no registro da passagem dos veículos e a quantidade de pessoas em cada um deles. Nesta pesquisa foram considerados apenas os automóveis e os veículos de transporte coletivo.

As pesquisas foram realizadas em dias úteis entre os dias 13/03/2023 e 05/04/2023, em 32 postos estratégicos do sistema viário da cidade como descrito na seção 4.1.2.3.

4.1.2.1 Metodologia adotada

As atividades de campo foram realizadas por uma equipe de pesquisadores treinados que registraram os dados através de um aplicativo instalado em celulares do tipo smartphone. Os dados coletados em campo foram transmitidos diariamente pelos pesquisadores, via internet, para um servidor central, onde foram armazenados, organizados, verificados, consistidos e validados para a geração dos resultados.

A pesquisa compreendeu o registro da passagem dos veículos (automóveis e coletivos) nas seções escolhidas, com a contagem, ou estimativa, da quantidade de pessoas ocupantes de cada veículo. Para os automóveis, a pesquisa foi realizada de forma amostral e para os veículos de transporte coletivo de forma censitária, ou seja, anotando-se todos os veículos que passaram na seção pesquisada.

As faixas de ocupação de veículos (automóveis, utilitários e motos) e ônibus (vans, microônibus, ônibus comuns e articulados) estão indicados na tabela a seguir.

Tabela 10: Faixa de ocupação dos veículos

Tipo de transporte	Veículos	Faixa de ocupação
Transporte individual	Automóveis	1 - 1 pessoa 2 - 2 pessoas 3 - 3 pessoas 4 - 4 ou mais pessoas
Transporte coletivo	Vans	1 – (Nível 1) poucos sentados 2 – (Nível 2) 100% sentados 3 – (Nível 3) 100% sentados e poucos em pé 4 – (Nível 4) vazio
	Microônibus, ônibus comum e ônibus articulado	1 – (Nível 1) 50% sentados 2 – (Nível 2) 100% sentados 3 – (Nível 3) 100% sentados e 50% em pé 4 – (Nível 4) lotado 5 – (Nível 5) superlotado 6 – (Nível 6) vazio

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

4.1.2.2 Formulário adotado

A figura a seguir apresenta a imagem da primeira tela do aplicativo utilizado para a realização dos registros de ocupação visual. Para cada tipo de veículo, há um botão com a imagem do veículo correspondente, que ao ser clicado seleciona o veículo e direciona para a segunda tela onde será realizado o registro da ocupação.




Figura 35: Tela do formulário digital da Pesquisa de Ocupação Visual

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

O conjunto de figuras a seguir representa as imagens do aplicativo da Pesquisa de Ocupação Visual, com as ocupações consideradas para cada tipo de veículo selecionado na primeira tela.

No caso da ocupação dos veículos particulares é considerada a quantidade observada de ocupantes no veículo. Há um botão para cada quantidade de ocupantes, que ao ser clicado, realiza o registro no banco de dados, com a data, horário, posto, sentido, tipo de veículo e ocupação.




Figura 36: Tela da Pesquisa de Ocupação Visual com os parâmetros de ocupação de automóveis

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Para os coletivos, a ocupação é estimada a partir de faixas de ocupação associadas a imagens que serviram de gabarito para os pesquisadores dentro dos aplicativos instalados. Para cada tipo de veículo selecionado na primeira tela, e faixa de ocupação observada no momento da passagem pelo posto de pesquisa, há um botão

correspondente que ao ser clicado realiza o registro em banco de dados, com a data, horário, posto, sentido, tipo de veículo e ocupação.




Figura 37: Tela da Pesquisa de Ocupação Visual com os parâmetros de ocupação de microônibus

Fonte: Elaborada pelo Consórcio




Figura 38: Tela da Pesquisa de Ocupação Visual com os parâmetros de ocupação de ônibus comuns

Fonte: Elaborada pelo Consórcio




Figura 39: Tela da Pesquisa de Ocupação Visual com os parâmetros de ocupação de ônibus articulados

Fonte: Elaborada pelo Consórcio




Figura 40: Tela da Pesquisa de Ocupação Visual com os parâmetros de ocupação de vans

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

No processamento dos dados, para as vans, microônibus, ônibus comuns e ônibus articulados adotou-se um veículo médio cujos valores por faixa de ocupação são apresentados na tabela a seguir.

Tabela 11: Ocupações médias consideradas para os veículos de transporte coletivo

Faixas de Ocupação	Ocupações Médias			
	Van	Microônibus	Ônibus comum	Ônibus articulado
Até 50% sentados	8	11	15	23
100% sentados	15	26	37	56
100% sentados e 50% em pé	20	34	56	86
Lotado		40	75	120
Super Lotado		43	83	131

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

4.1.2.3 Localização dos pontos de pesquisa

A Pesquisa de Ocupação Visual foi feita nos mesmos pontos da Pesquisa de Contagem Veicular Classificada (ver item 4.1.1.3).

4.1.3 Pesquisa de velocidade e retardamento

A pesquisa de Velocidade e Retardamento foi realizada para medir as velocidades médias para veículos particulares e coletivos no sistema viário principal da área de estudo, especialmente nos períodos de pico, de modo a possibilitar a avaliação do desempenho da circulação no sistema viário e do sistema de transporte coletivo e, principalmente, definir elementos fundamentais para o processo de calibração da rede de simulação.

4.1.3.1 Metodologia adotada

A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 26 de maio de 2023, em dias úteis e em três períodos do dia como indica a tabela a seguir.

Tabela 12: Períodos de realização da pesquisa

Período	Descrição	Horários
PM	Pico da Manhã	entre 7h e 9h
PA	Pico do Almoço	entre 12h e 14h
PT	Pico da Tarde	entre 17h e 19h

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

A pesquisa de velocidade e retardamento foi realizada tanto para o tráfego geral, quanto para o transporte coletivo.

Para o tráfego geral a pesquisa foi realizada com o uso de um automóvel e dois pesquisadores (motorista e auxiliar). Os pesquisadores, a bordo do automóvel, realizaram o percurso das rotas previamente estabelecidas seguindo o tráfego geral conforme a corrente de tráfego nas condições de velocidade média executada pelos demais veículos. Para o transporte coletivo, a pesquisa foi realizada nos ônibus que circulavam pela rota com um pesquisador embarcado.

Em ambos os casos, foi utilizado um formulário específico para registrar o início ou término da rota como mostra a figura a seguir, associando as ocorrências, a localização e o horário de realização do registro. As informações anotadas foram:

- Rota: código e nome da rota;
- Sentido: sentido de tráfego da rota;
- Data: dia, mês e ano do levantamento;
- Medida: numeração das medidas realizadas;
- Tipo de medição: tráfego geral ou coletivo;
- Prefixo coletivo: numeração do veículo pesquisado (tráfego coletivo);
- Horário início: horário de início da ocorrência;
- Horário término: horário do término da ocorrência;
- Ocorrência: descrição da ocorrência que gerou o retardamento;
- Momento: identificação de movimento ou parado.

Plano de Mobilidade 2034 RMRJ
Formulário - Pesquisa de Velocidade

Rota:	**Nº Medida**	**Folhas:**	**Tipo de Medição:**	**Coletivo** ☐	**Prefixo Coletivo**
Sentido:	_____	___/___		**Individual** ☐	
Data:					

Hora Início:	Hora Parada	Ocorrência	Geolocalização Parada (Av, Rua, Nº, Referência)

Observações:

Figura 41: Formulário da Pesquisa de Velocidade e Retardamento

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Tabela 13: Tipos de ocorrências registradas no banco de dados

Identificação da ocorrência	Descrição
Em movimento	Veículo em movimento, independente da sua velocidade
Congestionamento	Veículo parado sem nenhuma interferência, apenas em função do excesso de veículos
Semáforo	Parada em semáforo
Fila semáforo	Parada em semáforo por tempo superior a um ciclo semafórico
Pedágio	Parada em pedágio
Fila pedágio	Parada em fila de pedágio
Embarque e desembarque	Interrupção do trânsito devido à parada de ônibus para embarque ou desembarque de passageiros
Conversão	Interrupção do trânsito devido ao cruzando da via não semaforizada.
Início	Início do registro dos dados
Fim	Fim do registro de dados

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

4.1.3.2 Trajeto da Pesquisa

A Pesquisa de Velocidade e Retardamento foi realizada ao longo de aproximadamente 114 km de vias, em seis eixos do sistema viário principal da RMRJ, são eles:

- Av. Brasil;
- Ponte Rio Niterói / Alameda São Boaventura;
- Av. das Américas;
- Rodovia Niterói Manilha;
- Av. Exp. José Amaro / Av. Pres. Tancredo Neves / Av. Nilo Peçanha;
- Av. Mal. Floriano Peixoto / Av. Getúlio de Moura / Av. Mal. Alencastro.

A figuras e as tabelas a seguir apresentam a localização desses eixos.






Figura 42: Eixos viários pesquisados

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Tabela 14: Eixo Av. Brasil

Rota	Sentido	Início	Fim	Vias percorridas
Av. Brasil	B/C	Av. Brasil (TransOlímpica)	Av. Brasil (Rodoviária Novo Rio)	Av. Brasil
	C/B	Av. Rio de Janeiro (Rodoviária Novo Rio)	Av. Brasil (TransOlímpica)	Av. Rio de Janeiro
				Av. Brasil
Rota Av. Brasil sentido B/C			**Rota Av. Brasil sentido C/B**	
				

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Tabela 15: Eixo Ponte Rio-Niterói

Rota	Sentido	Início	Fim	Vias percorridas
Ponte Rio Niterói	B/C	RJ 104 (Tubarão Atacadão)	Viad. Gasômetro (Rodoviária Novo Mundo)	RJ 104
				Al. São Boaventura
				Ponte Rio Niterói
				Viad. Gasômetro
	C/B	Viad. Gasômetro (Rodoviária Novo Mundo)	RJ 104 (Tubarão Atacadão)	Viad. Gasômetro
				Ponte Rio Niterói
				Al. São Boaventura
				RJ 104
Rota Ponte Rio Niterói sentido B/C			**Rota Ponte Rio Niterói sentido C/B**	
				


Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Tabela 16: Eixo Av. das Américas

Rota	Sentido	Início	Fim	Vias percorridas
Av. das Américas	B/C	Av. das Américas (Est. Ver. Alceu de Carvalho)	Av. Min. Ivan Lins (Jd. Oceânico)	Av. das Américas
				Av. Armando Lombardi
				Av. Min. Ivan Lins
	C/B	Av. Min. Ivan Lins (Jd. Oceânico)	Av. das Américas (Est. Ver. Alceu de Carvalho)	Av. Min. Ivan Lins
				Av. Armando Lombardi
				Av. das Américas
Rota Av. das Américas sentido B/C			**Rota Av. das Américas sentido C/B**	
				

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Tabela 17: Eixo Rod. Niterói-Manilha

Rota	Sentido	Início	Fim	Vias percorridas
Rod. Niterói - Manilha	B/C	Av. Niterói - Manilha (ETE São Gonçalo)	Av. do Contorno (Al. São Boaventura)	Av. Niterói - Manilha
				Av. do Contorno
				Av. do Contorno
	C/B	Av. do Contorno (Al. São Boaventura)	Av. Niterói - Manilha (ETE São Gonçalo)	Av. Niterói – Manilha
				Av. Niterói - Manilha
				Av. do Contorno
Rota Rod. Niterói – Manilha sentido B/C			**Rota Rod. Niterói – Manilha sentido B/C**	
				

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Tabela 18: Eixo Exp. José Amaro

Rota	Sentido	Início	Fim	Vias percorridas
Av. Exp. José Amaro	B/C	Av. Arthur Antônio Sendas (Av. Estácio de Sá)	Av. Exp. José Amaro (Carrefour)	Av. Arthur Antônio Sendas
				Av. Nilo Peçanha
				R. Ten. José Dias
				R. Fausto Cardoso
				R. Tab. Simar Silva
				R. Piratini
				R. Frei Fidélis
				R. 11 de Junho
				Av. Gov. Leonel de Moura Brizola
				Viad. Paulo Lins
				Av. Mal. Deodoro
				R. Voluntários da Pátria
				Av. Brig. Lima e Silva
				R. Conde de Porto Alegre
				R. Cardoso Bessa

				Av. Duque de Caxias
				R. Itatinga
				Av. Tancredo Neves
				Av. Exp. José Amaro
	C/B	Av. Exp. José Amaro (Carrefour)	Av. Arthur Antônio Sendas (Av. Estácio de Sá)	Av. Exp. José Amaro
				Av. Pres. Tancredo Neves
				Trav. Italva
				Av. Dr. Laureano
				R. Primeiro de Maio
				Av. Niterói - Manilha
				R. Itaocara
				Av. Tancredo Neves
				Av. Duque de Caxias
				Av. Pres. Vargas
				Viad. Paulo Lins
				Av. Gov. Leonel de Moura Brizola
				Av. Dr. Manoel Teles
				R. Genaro Lomba
				R. Ten. José Dias
				R. Sete de Setembro
				R. José Veríssimo
				R. Nilo Vieira
				R. Lindóia
				Av. Winston Churchil
				Av. Nilo Peçanha
				Av. Arthur Antônio Sendas

Rota Av. Exp. José Amaro sentido B/C



Rota Av. Exp. José Amaro sentido C/B



Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Tabela 19: Eixo Av. Mal. Floriano Peixoto

Rota	Sentido	Início	Fim	Vias percorridas
Av. Mal. Floriano Peixoto	B/C	Av. Mal. Floriano (Rodoviária Nova Iguaçu)	Av. Mal. Alencastro (Av. Brasil)	Av. Mal. Floriano Peixoto
				R. Dom Walmor
				Via Light
				R. Luis de Lima
				Av. Getúlio de Moura
				Av. Pres. Costa e Silva
				R. Vicente Celestino
				Av. Getúlio Vargas
				R. Cardoso de Castro
				Est. do Engenho Novo
				Est. Mal. Alencastro
	C/B	Av. Mal. Alencastro (Av. Brasil)	Av. Mal. Floriano (Rodoviária Nova Iguaçu)	Est. Mal. Alencastro
				R. Cardoso de Castro
				Av. Getúlio de Moura
				Av. Pres. Costa e Silva
				Av. Getúlio de Moura
				R. Prof. Paris
				Via Light
				Av. Tancredo Neves
				Av. Mal. Floriano Peixoto

Rota Mal. Floriano Peixoto sentido B/C



Rota Mal. Floriano Peixoto sentido C/B



Fonte: Elaborada pelo Consórcio

4.1.4 Pesquisa de satisfação do transporte coletivo

A Pesquisa de Satisfação tem por objetivo identificar a percepção das pessoas a respeito dos serviços de transporte coletivo e fornecer informações adicionais úteis para compreender o comportamento e os hábitos cotidianos de mobilidade da população.

4.1.4.1 Metodologia adotada

As atividades de campo foram realizadas por uma equipe de pesquisadores treinados que computaram os dados através de um aplicativo instalado em celulares do tipo *smartphone*. Os dados coletados em campo foram transmitidos diariamente pelos pesquisadores, via internet, para um servidor central, onde foram armazenados, organizados, verificados, consistidos e validados para a geração dos resultados.

As pesquisas foram realizadas em dias úteis entre os dias 14 de abril e 09 de maio de 2023, e em 15 postos estratégicos abrangendo usuários dos sistemas de transporte coletivo (metroviário, ferroviário e ônibus). Os locais de realização das pesquisas estão apresentados na tabela e na figura a seguir

Tabela 20: Relação dos locais onde foram realizadas as pesquisas

Sistema	Local
Metrô	Metrô – Estação Central
	Metrô – Estação Pavuna
SuperVia	SuperVia – Estação Central
	SuperVia – Estação Madureira
	SuperVia – Estação Mercadão Madureira
Ônibus	Rodoviária Nova Iguaçu
	Rodoviária Velha (Plínio Casado) – Duque de Caxias
	Terminal Shopping – Duque de Caxias
	Terminal Rodoviário de Alcântara
	Terminal Rodoviário Coronel Américo Fontenelle - Central
	Terminal de Nova Aurora – Belford Roxo
	Terminal Parque São Vicente – Belford Roxo
	Terminal Rodoviário de Éden – São João de Meriti
	Terminal Rodoviário Praça da Bandeira – São João de Meriti
	Terminal Rodoviário de Niterói

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 43: Localização dos postos da Pesquisa de Satisfação

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

4.1.4.2 Formulário adotado

Para a realização das entrevistas foi elaborado um formulário digital com o objetivo de coletar dados do perfil social do entrevistado, seus hábitos de deslocamentos e a avaliação de diversos atributos dos sistemas de transporte público coletivo. As figuras a seguir mostram as telas com as questões apresentadas na pesquisa.




Figura 44: Tela inicial do aplicativo

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Posto: Local onde a pesquisa foi realizada
Pesquisador: Nome do entrevistador
Data da Entrevista:
Nº do tablet:

Pergunta 1:
Qual a linha de ônibus/metrô/trem está aguardando?



Figura 45: Tela 2 do aplicativo

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Pergunta 2:

Qual a sua escolaridade?

Pergunta 3:

Com qual gênero você se identifica?

Pergunta 4:

Qual a sua idade?




Figura 46: Tela 3 do aplicativo

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Pergunta 5:

Quantos dias da semana você utiliza o transporte coletivo?

Pergunta 6:

Por qual motivo você prefere realizar viagem com transporte coletivo?




Figura 47: Tela 4 do aplicativo

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Pergunta 7:

De onde o Sr.(a) está vindo?

Pergunta 8:

Para onde o Sr. (a) está indo?




Figura 48: Tela 5 do aplicativo

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Pergunta 9:

Utiliza outro modo de transporte para completar sua viagem?

Se sim, qual o modo?

Pergunta 10:

(Apenas para quem utiliza bicicleta, moto ou carro)

Utiliza estacionamento?




Figura 49: Tela 6 do aplicativo

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Pergunta 11:

Como o Sr.(a) paga o transporte público?

(Caso seja isento) Qual o motivo da isenção?




Figura 50: Tela 7 do aplicativo

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Pergunta 12:

Como o Sr.(a) classifica a qualidade do transporte público que você usa?

(1) Muito bom

(2) Bom

(3) Regular

(4) Ruim

(5) Muito ruim

Na segunda coluna o usuário responde o grau de importância dos atributos relacionados, do mais importante ao menos importante.




Figura 51: Tela 8 do aplicativo

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Pergunta 13:

Qual a cidade que você mora?

Pergunta 14:

Qual o principal problema que o Sr.(a) identifica no transporte público que você usa?

Pergunta 15:

Qual a principal qualidade que o Sr.(a) identifica no transporte público que você usa?

Pergunta 16:

O que o Sr.(a) gostaria que tivesse hoje no transporte público que você usa?

4.2 Inventário

A realização dos inventários de campo tem o objetivo de avaliar e levantar as características atualizadas da infraestrutura e da estrutura viária, inclusive das calçadas e ciclovias no entorno das estações selecionadas. Esse levantamento é importante tanto para ajustar a rede de transportes da modelagem bem como para identificação de problemas de acessibilidade que embasarão as propostas de melhoria da mobilidade urbana tendo em vista as conexões metropolitanas de cada município.

4.2.1 Metodologia de definição da rede

Visando um planejamento integrado dos municípios da RMRJ, foram selecionados para compor o inventário pontos importantes de conexão do sistema metropolitano de transportes, englobando estações de trem, metrô, BRT e terminais de ônibus intermunicipais. Assim, ficou definido um total de 55 pontos de caráter metropolitano (Figura 52) distribuídos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro como indicado na Tabela 21.

Tabela 21: Pontos de integração metropolitana

Município	Estação	Município	Estação
Belford Roxo	Estação de trem Belford Roxo	**Rio de Janeiro**	Estação BRT Taquara
Cachoeiras de Macacu	Rodoviária de Cachoeiras de Macacu		Estação BRT Tanque
Duque de Caxias	Estação de trem Duque de Caxias		Estação de trem e BRT Campo Grande
	Estação de trem Gramacho		Estação de trem e BRT Paciência
	Estação de trem Saracuruna		Estação de trem e BRT Magalhães Bastos
Guapimirim	Estação de trem Parada Ideal		Estação de trem e BRT Olaria
	Estação de trem Parada Modelo		Estação de trem e BRT Penha
Itaboraí	Terminal Rodoviário de Manilha		Estação de trem e BRT Santa Cruz
	Terminal Rodoviário de Venda das Pedras		Estação de metrô Pavuna
Itaguaí	Terminal Rodoviário de Itaguaí		Estação de trem e metrô Maracanã
Japeri	Estação de trem Japeri		Estação de trem e metrô São Cristóvão
Magé	Estação de trem Magé		Estação de trem Madureira
	Estação de trem Piabetá		Estação de trem Engenho de Dentro
Maricá	Rodoviária de Maricá		Estação de trem Deodoro
Mesquita	Estação de trem Presidente Juscelino		Estação de trem e metrô Del Castilho
	Estação de trem Mesquita		Estação de trem Bangu
Nilópolis	Estação de trem Nilópolis		Estação de metrô Jardim Oceânico
Niterói	Estação de barcas Araribóia		Terminal Alvorada
	Estação de barcas Charitas		Estação de metrô Vicente de Carvalho

Nova Iguaçu	Estação de trem Nova Iguaçu		Estação de metrô Uruguai
Paracambi	Estação de trem Paracambi		Estação intermodal Central do Brasil
Petrópolis	Rodoviária de Petrópolis		Estação de metrô Carioca
Queimados	Estação de trem Queimados		Estação de barcas Praça XV
Rio Bonito	Rodoviária de Rio Bonito	**São Gonçalo**	Terminal Rodoviário de Alcântara
Rio de Janeiro	Terminal BRT Recreio	**São João de Meriti**	Estação de trem São João de Meriti
	Terminal BRT Centro Olímpico	**Seropédica**	Estrada Rio-São Paulo
	Terminal BRT Sulacap	**Tanguá**	Av. Do Contorno
	Terminal BRT Fundão		

Fonte: Elaborada pelo Consórcio




Figura 52: Estações selecionadas para RMRJ

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

A definição da rede a ser inventariada foi definida de modo a avaliar as principais conexões metropolitanas dos municípios, tanto do ponto de vista da mobilidade ativa quanto da rede viária. A rede foi definida a partir de um buffer de 400 metros no entorno das estações selecionadas, identificando as vias que tenham caráter de acesso à estação, de modo que aquelas de uso residencial afastadas das estações foram removidas do buffer (Figura

53). Definiu-se, então, a "rede de caminhamento" de cada estação para avaliar seus acessos viários e principais conexões com terminais e pontos de interesse como universidades, shoppings e centros comerciais.




Figura 53: Metodologia de definição da rede de caminhamento

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

4.2.2 Levantamento das informações

Para o levantamento das características viárias da rede selecionada, foram realizadas visitas técnicas de campo e que foram complementadas a partir da ferramenta *Google Street View*. A análise visual durante as visitas técnicas permitiu uma verificação mais precisa de algumas informações e características que não puderam ser identificadas somente pela ferramenta digital, enquanto o *Google Street View* proporcionou uma ampla cobertura de imagens da rede viária. Com essa abordagem combinada, obteve-se uma avaliação mais completa e precisa das características da rede viária selecionada.

Foi desenvolvido um conjunto de dois formulários eletrônicos para preenchimento das informações na plataforma *Google Forms*, com o objetivo de capturar dados sobre a infraestrutura viária e calçadas das áreas selecionadas. O primeiro formulário contempla informações sobre a infraestrutura viária, como número de faixas de rolamento, estacionamento e ciclovias, enquanto o segundo se concentra na infraestrutura de calçadas, utilizando como referência a metodologia do índice de caminhabilidade do ITDP.

1.1.1.1 Inventário Viário

As seguintes informações da infraestrutura viária foram levantadas para cada via no formulário do inventário de infraestrutura viária:

- Tipo de pista: pista simples ou pista dupla;
- Sentido de circulação: dupla ou única;
- Número de faixas por sentido;
- Tipo de pavimento: concreto, asfalto, paralelepípedo, bloco intertravado ou sem pavimentação;
- Tipo de sistema de drenagem: sarjeta e bueiros boca de lobo, somente bocas de lobo, piso auto-drenante ou ausência de dispositivo de drenagem;
- Existência de lombadas;
- Existência de travessias elevadas;
- Existência de passarelas;
- Existência de sinalização horizontal;
- Existência de sinalização vertical;
- Existência de iluminação pública;
- Tipo de tratamento ao transporte coletivo: corredor exclusivo à esquerda, faixa exclusiva à direita, corredor preferencial o dia inteiro, corredor preferencial somente nos picos;
- Tipo de rede cicloviária: ciclorrota, ciclofaixa ou ciclovia;

- Possibilidade de estacionamento: proibido com sinalização, permitido, rotativo, carga e descarga com sinalização, ponto de táxi ou impossibilidade no caso de rodovias;
- Tipo de vaga de estacionamento: vagas a 45°, vagas a 90°, paralelo; e
- Existência de demarcação de vaga para Pessoas Com Deficiência (PCD).




Figura 54: Parte do formulário de inventário da infraestrutura viária

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

O resultado desse levantamento foi compilado e tratado em softwares de processamento de dados e se apresenta em formato de mapas e tabelas nas seções 6.2.4 e 0 desse relatório.

1.1.1.2 Inventário de Pedestres

Adaptado da metodologia do índice de caminhabilidade elaborado pelo ITDP[8], o formulário do inventário de pedestres foi dividido em seis categorias: calçadas, mobilidade, atratividade, acessibilidade, ambiente e segurança viária. A Tabela 22 apresenta a lista de atributos avaliados em cada uma das categorias para cada lado da calçada (par e ímpar) em cada via da rede de caminhamento.

Tabela 22: Inventário de pedestres

Categoria	Atributos	Classificação
Calçadas	Pavimentação em todo o trecho	Com ou sem pavimentação
	Tipo de pavimento da calçada	Concreto; bloco intertravado; ladrilho hidráulico; terra batida; pedra batida; pedra portuguesa; ladrilho não específico; misto
	Buracos e desníveis na calçada	Não existem;

[8] ITDP, 2019, Índice de Caminhabilidade Versão 2.0 - Ferramenta.

		Aparição esparsa; Aparição constante; Em excesso.
	Largura da faixa livre da calçada	Menor que 1,5m; Entre 1,5m e 2,5m; Maior que 2,5m; Maior que 5m
Mobilidade	Pontos de parada de ônibus	Se existem ou não pontos de parada;
Atratividade	Tipo de uso predominante	Residencial; Comercial e/ou serviços; Industrial; Equipamento urbano; Misto.
	Presença de fachada ativa	Toda a face da quadra; Parcialmente; Sem fachada ativa.
	Mais da metade da face de quadra apresenta lotes sem uso	Sim ou Não
Acessibilidade	Função da rua	Vias exclusivas pedestres; Vias compartilhadas; Vias com calçadas segregadas e circulação de veículos motorizados.
	Obstrução de iluminação por árvores	Sim ou Não
	Existência de piso tátil alerta e direcional	Sim ou Não
	Existência de iluminação pedonal	Sim ou Não
	Presença de bens irreversíveis, entulho, galhadas ou pneus no trecho	Sim ou Não
Ambiente	Sombra e abrigo no trecho	Maioria do trecho; Metade do trecho; Menos da metade do trecho; Reduzido/nenhum.
	Fluxo de pedestre	Sem fluxo, baixo fluxo, médio fluxo, alto fluxo
Segurança viária	Existência de travessias de pedestre	Sim ou Não
	Travessias semaforizadas	Nenhuma, algumas, maioria, todas
	Travessias com faixa de pedestre	Nenhuma, algumas, maioria, todas
	Existência de piso tátil alerta e direcional nas travessias	Nenhuma, algumas, maioria, todas
	Existência de rebaixo de guia nas aproximações das travessias	Nenhuma, algumas, maioria, todas

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

O resultado desse levantamento foi compilado e tratado em softwares de processamento de dados e se apresenta em formato de mapas e tabelas nas seções 6.2.4 e 0 desse relatório.




Figura 55: Parte do formulário do inventário de pedestres

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

1.1.1.3 Visitas de Campo

Visitas técnicas em campo no entorno de cada uma das estações foram realizadas com o intuito de verificar com mais detalhes e complementar as informações do inventário levantadas através da ferramenta digital.

4.2.3 Inventário para o Município de Paracambi

Para o município de Paracambi, foi selecionado um local de caráter metropolitano localizado no centro do município na praça Cara Nova, próximo ao ponto de ônibus das linhas intermunicipais e à estação ferroviária de Paracambi (Figura 56 e Figura 57). De acordo com a metodologia adotada, a rede total inventariada para Paracambi totalizou aproximadamente 1,25 quilômetros de extensão.




Figura 56: Localização da rede inventariada no município de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

A Figura 57 indica acesso à estação de Paracambi, bem como os pontos de ônibus na Praça Cara Nova e na Rua Ministro Sebastião Lacerda. Observa-se que é um ponto central do município onde se localiza um shopping além diversos postos de serviço e comércio ao longo da Rua Ministro Sebastião Lacerda.



Figura 57: Rede inventariada para o município de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

5. Modelagem da demanda por transportes

A rede de transportes da região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) foi elaborada com o uso do software EMME (Equilibre Multimodal / Multimodal Equilibrium) desenvolvido pela empresa Bentley Solutions a partir de redes desenvolvidas em projetos anteriores feitos na região e devidamente atualizados para este estudo. Os capítulos abaixo descrevem as principais partes da rede de simulação e mostram o trabalho de detalhamento realizado para a calibração da rede de simulação aos dados mais recentes de oferta e demanda pesquisados.

5.1 Elaboração da rede metropolitana

Em linha com a grande maioria dos estudos de demanda de projetos urbanos da RMRJ, para este estudo lançou-se mão do conceito de equilíbrio que considera a capacidade de transporte para transporte público e capacidade viária para transporte privado. De forma resumida, para proceder à alocação das matrizes de demanda à rede são necessários três elementos:

- Rede de simulação contendo a oferta (física e operacional);
- Modelo de impedância dos viajantes, tanto de transporte público quanto de privado;
- Matrizes de demanda.

O modelo de simulação para a RMRJ foi atualizado em ferramenta computacional desenvolvida em plataforma EMME originalmente para o Plano Diretor de Transportes Urbanos da RMRJ – PDTU (2015). Esse modelo vem continuamente sendo refinado em função de outros estudos realizados na região.

Este capítulo apresenta as etapas da montagem e calibração do modelo de simulação e quais parâmetros foram utilizados em sua composição.

5.1.1 Montagem do banco de dados georreferenciado

Para a adaptação da ferramenta desenvolvida anteriormente para o estudo de demanda do presente projeto, algumas adequações tiveram de ser procedidas, tais como a adequação do zoneamento, atualização do sistema viários e da rede de transporte público, atualização das matrizes para o ano base do estudo, ou seja, 2023, atualizações nos modelos de demanda existentes, assim como a validação para o ano base.

5.1.2 Adequação do zoneamento

A quantidade de pontos individuais de geração de demanda por transportes (origens e destinos) em áreas urbanas é imensa, fazendo-se necessário agregar esta demanda em zonas de tráfego, que são a forma virtual de representação da demanda em um modelo de simulação para planejamento de transportes. Em geral, as zonas de transporte são constituídas de um conjunto de setores censitários do IBGE, que consistem nas unidades espaciais para as quais são disponibilizadas as variáveis socioeconômicas, as quais explicam o comportamento da demanda de transporte.

Para a definição das zonas de tráfego, a área de estudo é delimitada e dividida em áreas homogêneas no que se refere a distribuição socioeconômica, ao uso do solo e ao comportamento das viagens. Sua delimitação também é guiada por aspectos físicos como rios, montanhas e outras barreiras e pela disponibilidade de informações socioeconômicas, como os setores censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Como base para o início do trabalho, foi utilizado zoneamento adotado no PDTU (2015), que possui 732 zonas. Após análise deste zoneamento de partida, verificou-se a necessidade de realizar a desagregação de zonas que porventura continham mais de uma estação das redes de transporte estruturante da RMRJ, tais como o metrô, SuperVia e BRTs. Este trabalho de divisão do zoneamento é importante para aumentar a sensibilidade do modelo a gerar volumes de embarque e desembarque de passageiros em cada estação de sistemas de transporte estruturantes de alta capacidade que for simulada, permitindo uma análise mais profunda das movimentações

por estação e permitindo uma melhor calibração do modelo aos dados de embarques por estação do metrô, SuperVia e BRTs fornecidos pelo contratante.

Outra atualização necessária foi a inclusão de 3 zonas referente ao município de Petrópolis, o qual não fazia parte da RMRJ à época do zoneamento original do PDTU 2015. O município de Petrópolis teve seu território dividido em 3 zonas conforme agregação de setores censitários do IBGE. Além do município de Petrópolis, foram criadas zonas referentes a Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito, que não integravam a RMRJ.

É importante ressaltar que o censo de 2022, que teve suas prévias já publicadas, não conta com os microdados desagregados por setores censitários disponível durante essa etapa do estudo. O mapa da Figura 58 ilustra as novas zonas de tráfego, com especial atenção as zonas lindeiras aos modos de transporte de alta capacidade. Após este processo, o modelo passou de 732 zonas para 752 zonas.




Figura 58: Zoneamento proposto para a rede da região metropolitana do Rio de Janeiro

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Para possibilitar a integração do zoneamento com a rede de transportes, cada uma das zonas passa a ser representada por um ponto na rede, que por suas características especiais é chamado de centroide, sendo estes os locais considerados como origem e destino de todas as viagens daquela zona. Estes são conectados à rede viária por ligações virtuais (pois não representam vias reais) denominadas de acesso, as quais possuem capacidade ilimitada e representam o tempo médio de acesso de todas as viagens com origem ou destino naquela zona à rede viária ou de transporte público.

Durante a etapa de calibração do modelo de demanda do PRM 2034, é essencial notar que os microdados referentes aos setores censitários do Censo de 2022, conduzido pelo IBGE, ainda não estavam disponíveis. Se estes dados estivessem acessíveis, seria plausível considerar uma revisão do zoneamento para capturar possíveis mudanças nas dinâmicas metropolitanas. No entanto, é possível abordar essas dinâmicas utilizando dados de pesquisas, tanto de ocupação visual do transporte coletivo (FOV) quanto de contagem volumétrica, realizadas no contexto do plano em questão. Além disso, dados obtidos junto com operadores dos sistemas de transporte metropolitano auxiliam nesse processo, como discutido no item 5.3.

5.1.3 Sistema viário

A rede de transportes tem como objetivo representar o que o sistema de transporte oferece para satisfazer as necessidades de deslocamento dos indivíduos na área de estudo. A descrição de uma rede de transportes em um modelo computacional requer a especificação da estrutura, as propriedades e os atributos desta rede e a relação destas propriedades com os fluxos de tráfego.

As redes constituem conjuntos de ligações e nós que incorporam características dos sistemas de transporte. Cada ligação corresponde a um trecho da rede de transportes existente, projetada ou concebida. Assim, para descrever uma malha viária urbana, uma ligação pode corresponder a um trecho de via entre interseções importantes, que, por sua vez, representam os nós da rede viária.

Para descrever a rede de transportes, cada ligação contém informações como tipo da infraestrutura, comprimento, velocidade ou tempo de percurso, custos e capacidade. Podem também ser codificadas outras informações, de acordo com os objetivos da modelagem.

Como já descrito, a rede de transportes utilizada na simulação foi desenvolvida utilizando o software EMME, a partir de malhas viárias utilizadas em estudos anteriores, as quais foram complementadas para incluir novas vias ou intervenções viárias que tenham ocorrido nos últimos anos, com apoio em informações digitais públicas (como o Google Earth ou Open Street Maps – OSM).

5.1.3.1 Número de faixas

No âmbito da elaboração deste estudo, foram atualizadas para a área de influência as informações sobre as características físicas da rede viária das principais vias com interesse metropolitano, tais como a Rodovia Presidente Dutra, Avenida Brasil, Arco Metropolitano, BR-101, Ponte Rio Niterói, além de vias onde houve intensas modificações físicas recentemente, como a Av. Perimetral e a Praça XV., nas quais circulam linhas de transporte metropolitano.

O número de faixas de circulação serve como insumo para determinação da capacidade da via, ou seja, a quantidade de veículos que podem utilizar o trecho, por unidade de tempo, antes de sua completa saturação.

Estes dados de números de faixas por sentido da via foram incorporados ao modelo de oferta. Foram utilizados dados existentes de outros estudos e estimativas com base na sua função de tráfego da via dentro da rede. Novamente, ferramentas online como Google Earth e OSM fornecem dados bastante atualizados deste atributo e foram utilizados para a atualização da rede. A Figura 59 apresenta o número de faixas cadastrados para RMRJ.




Figura 59: Número de faixas na rede de simulação RMRJ

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Na Figura 60 é apresentado um detalhe do número de faixas do arco metropolitano e da Rodovia Presidente Dutra, importantes eixos metropolitanos entre a Baixada Fluminense e o município do Rio de janeiro.



Figura 60: Detalhe com o número de faixas da Via Dutra e Arco metropolitano

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Na Figura 61 são detalhados os números de faixas da Ponte Rio Niterói e das alterações em rede feitas para a retirada da via Perimetral.



Figura 61: Detalhe com o número de faixas da ponte Rio Niterói e da região da perimetral

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

5.1.3.2 Hierarquia viária

A hierarquia viária é uma classificação das vias de circulação de acordo com a sua importância no sistema viário. Ela pode ser usada para definir tanto a capacidade quanto a função de tráfego que um certo trecho possui relativamente à malha viária. Para este estudo foram utilizadas as seguintes hierarquias:

- Expressa: Via rápida com função de conectar regiões mais distantes, alta capacidade, interseções em desnível e controle de acesso;
- Arterial: Proibição de estacionamentos nos trechos de maior volume de tráfego, ligando regiões distintas da área urbana;
- Coletora: Vias com função de acesso a vias arteriais ou expressas, ou ligação entre bairros próximos;
- Local: Via exclusivamente de acesso ao sistema viário principal – as vias locais devem ter baixa velocidade privilegiando pedestres e bicicletas.

A Figura 62 ilustra a hierarquia viária utilizada na rede de simulação da RMRJ.




Figura 62: Hierarquia viária utilizada na rede de simulação

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

5.1.3.3 Tempo de viagem

Os tempos de viagem resultantes do modelo de simulação devem estar representadas de acordo com os tempos reais nos principais trajetos metropolitanos. Foi realizada uma verificação das durações das viagens obtidas na hora pico da manhã através de dados de posse da consultoria, além de dados obtidos a partir do google Earth. Estes dados de duração das viagens para algumas principais origens e destinos metropolitanos foram conferidos com os resultados obtidos no modelo de simulação, e quando necessário foram feitos ajustes nos parâmetros dos links tais como a velocidade de fluxo livre e a capacidade para ajustar os tempos modelados aos reais observados. Na Tabela 23 apresentam-se os principais pontos checados na rede de simulação para aferição dos tempos de viagem.

Tabela 23: Verificação de velocidades na rede de simulação

Via	Tempo EMME	Tempo Google Maps
Linha Vermelha, entre Jardim América e Caju	44min	35min a 1h30
Dutra e Linha vermelha, entre Nova Iguaçu e Caju	61min	45min a 1h50
Av. Brasil, altura de Campo Grande até Linha Vermelha	1h13	45min a 1h20
Av. Américas do terminal Centro Olímpico até Jardim Oceânico	24min	18 a 55min
Ponte Rio Niteroi	32min	18 a 45min
São Gonçalo - Niteroi	19min	20min a 1h
Dutra a partir de Seropédica até Av. Brasil	1h14	45min a 1h20
Nova Iguaçu - Rio de Janeiro	49min	40min a 1h15
Arco Metropolitano + Linha Vermelha	1h47	45min a 1h50
Zona Sul - Centro (Túnel Rebouças)	17min	14 a 24min
Arco Metropolitano (São Gonçalo -Seropédica)	2h	1h15 a 2h

Via	Tempo EMME	Tempo Google Maps
São Gonçalo - Seropédica pela Ponte + Dutra	1h58	1h20 a 3h
Petrópolis – Rio de Janeiro	1h40	50min a 2h
Linha Amarela	30min	18 a 40min
Barra – Zona Sul	37min	20 a 45min

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

A Figura 63 detalha o processo de obtenção dos tempos e dos caminhos obtidos através da rede de simulação, para a hora pico da manhã HPM. Na figura temos o primeiro exemplo com a mensuração na rede de simulação do tempo de viagem na Linha Vermelha, entre o Jardim América e Caju.



Figura 63: Tempo de viagem entre jardim América e Caju pela linha vermelha

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

5.1.4 Sistema de transporte coletivo

A oferta de transporte público foi representada segundo a abrangência dos sistemas de ônibus e sobre trilhos da RMRJ. O sistema de transporte coletivo adotado contempla as linhas intermunicipais, as linhas sobre trilhos do sistema SuperVia e metrô, os sistemas de BRTs, o VLT Carioca e os serviços de barcas.

A rede de simulação também contempla as linhas municipais, com maior detalhe para os municípios mais relevantes como Rio de janeiro e Niterói, as quais possuem integração com os modos de transporte estruturantes de alta capacidade.

O principal enfoque foi dado as linhas metropolitanas e ao sistema de trilhos, pelo seu caráter metropolitano. Na Figura 64 são representadas as linhas de ônibus metropolitanos considerados no modelo de simulação.




Figura 64: Cobertura de linhas metropolitanas da RMRJ

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

O sistema de transporte metropolitano sobre trilhos, SuperVia, foi incluído na rede de simulação com os seus diversos serviços. A Figura 65ilustra a cobertura do sistema sobre trilhos metropolitano.



Figura 65: Cobertura do sistema sobre trilhos da SuperVia

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

O sistema de metrô, apesar de restrito ao município do Rio de Janeiro tem grande importância metropolitana por permitir a integração com os demais modos de transporte e com as linhas metropolitanas. A Figura 66 ilustra as linhas 1, 2 e 4 do sistema de metrô.



Figura 66: Cobertura do sistema de metrô

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

A rede de simulação contempla ainda os BRTs da cidade do Rio de Janeiro, com os corredores TransOeste, TransCarioca e TransOlímpica, conforme representado na Figura 67. Estes também possuem integração com os demais modos de transporte coletivo e por isso são importantes para serem considerados.



Figura 67: Cobertura do sistema de BRTs

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Também são considerados os serviços de barcas, pela sua função de transporte metropolitano, principalmente entre os municípios do Rio de Janeiro e de Niterói. A Figura 68 ilustra os serviços de barcas considerados na rede de simulação.



Figura 68: Serviços de barcas considerados na rede de simulação

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

5.2 Matriz semente

As matrizes sementes de viagens têm como origem as informações obtidas na Pesquisa de Origem e Destino Domiciliar do PDTU (2015), as quais já tinham sido atualizadas para 2020 em função de estudos recentemente realizados. Essas matrizes – após a divisão do zoneamento e da redistribuição das viagens entre as novas zonas – foram atualizadas para o ano base de 2023 a partir de um procedimento do software EMME de ajuste da demanda ao volume alocado chamado "*transit demand adjustment*".

Este procedimento aloca os dados da matriz original (PDTU 2015 ajustada para 2020) e, conjuntamente aos dados obtidos através das pesquisas realizadas, compara o volume alocado da matriz às pesquisas, realizando-se um ajuste iterativo de cada par OD da matriz original com o objetivo de que, ao fim do processo iterativo, os volumes alocados na rede de simulação estejam o mais próximo possível dos volumes observados nas pesquisas.

Esse ajuste é, portanto, um processo iterativo no qual minimiza-se as diferenças entre os volumes alocados e os pesquisados até que uma dada convergência seja atingida. O resultado deste processo é uma nova matriz atualizada para o ano base de referência das pesquisas, no caso, 2023.

A atualização das matrizes para o ano de 2023 foi realizada com base nos dados disponibilizados de embarques catracados nas estações do metrô, SuperVia e BRTs, assim como com base nos dados da matriz de embarque e desembarque por estação fornecida pela Prefeitura do Rio de Janeiro e, por último, com a utilização das pesquisas de frequência e ocupação visual (FOV) realizadas em março de 2023 em diversos pontos estratégicos das principais ligações metropolitanas.

O processo de ajuste foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa foi construída uma rede de simulação complementar contendo apenas os eixos do sistema de transporte estruturante, onde cada estação recebeu um centroide fictício para receber os dados de uma matriz construída para a hora-pico da manhã a partir dos dados

de embarque e desembarque desenvolvidos a partir dos dados recebidos. Essa rede complementar foi alocada e o resultado foi o carregamento do sistema de transporte estruturante observado.

Este carregamento foi comparado com as pesquisas de frequência e ocupação visual (FOV 2023) realizadas. Foi então realizado o ajuste com o procedimento "*transit demand adjustment*" nesta rede auxiliar e como resultado, foram obtidos os volumes alocados nos eixos estruturantes ajustados às pesquisas FOV realizadas em 2023 no âmbito do presente estudo.

A Figura 69 ilustra o resultado desta primeira etapa de ajuste exclusivo da matriz embarque desembarque construída a partir das FOVs realizadas em 2023.



Figura 69: Volumes ajustados segundo as pesquisas FOV

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Na segunda etapa do ajuste, os volumes alocados e ajustados na etapa inicial foram inseridos no modelo de simulação principal como se fossem dados pesquisados. Esses volumes, além dos embarques e desembarques foram inseridos como "*transit segment volumes*" no software EMME. A Figura 70 ilustra os dados obtidos da etapa inicial do modelo auxiliar inseridos no modelo principal.




Figura 70: Volume de passageiros no sistema estruturante SuperVia, Metro e BRTs – HPM

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

A seguir são ilustrados os carregamentos base de calibração para os modos de transporte estrutural em separado. A Figura 71 ilustra os carregamentos, embarques e desembarques do metrô.



Figura 71: Volume de passageiros no metrô – HPM

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

A seguir, na Figura 72, apresenta-se um detalhe da região central. Destaca-se a Central do Brasil com as maiores quantidades de embarques e desembarques.




Figura 72: Volume de passageiros no metrô – zoom na região central

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

A seguir, na Figura 73, são ilustrados os carregamentos de calibração para o sistema SuperVia em separado.



Figura 73: Volume de passageiros na SuperVia – HPM

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Na Figura 74, ilustra-se um detalhe do carregamento da SuperVia na região central.



Figura 74: Volumes de passageiros na SuperVia – zoom na região central

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

A seguir, na Figura 75, apresentam-se os dados de volumes de calibração para o sistema de BRTs do Rio de Janeiro. Embora seja um sistema municipal, possui conexões importantes com o sistema metropolitano e estende-se até os limites do município, a oeste e sua calibração é importante para a boa representação das viagens metropolitanas que utilizam esse sistema para completar sua viagem até a região central ou a região da Barra da Tijuca, a qual apresenta grande quantidade de destinos na hora pico da manhã.



Figura 75: Volume de passageiros no sistema de BRTs

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Na Figura 76 ilustra-se um detalhe da região do terminal Alvorada, que possui grande movimentação de passageiros.



Figura 76: Volume de passageiros no sistema BRT – zoom na região da Barra da Tijuca

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Esses dados ilustrados acima, somados aos demais dados das FOVs 2023 pesquisados referentes aos volumes de transporte público além dos demais pontos necessários para a calibração de eixos de transporte concorrentes ou principais, foram utilizados para fazer um novo ajuste de "*transit demand adjustment*" da matriz original do PDTU 2015 (já previamente atualizada para 2020).

Ao final deste processo, o ajuste da matriz de transporte público foi concluído, tanto no que se refere aos volumes nos eixos de transporte estruturante (Metro, SuperVia e BRTs) quanto no que diz respeito ao volume de transporte público em via compartilhada pesquisado, incluindo os volumes em pontos estratégicos da rede como a linha Amarela, por exemplo. A Figura 77 abaixo ilustra a matriz completa ajustada às pesquisas realizadas em 2023. O mapa apresenta em amarelo valores da razão entre modelado e observado de 0 a 80% dos dados observados, azul representa entre 80% a 120% e vermelho acima de 120%



Figura 77: Volume de passageiros no Transporte Público – HPM

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Analogamente à metodologia de ajuste de matriz para o transporte público, procedeu-se com o ajuste de transporte privado (automóveis e caminhões), com a diferença de não ser necessária a primeira etapa do processo. Assim, os dados de contagens veiculares classificas levantados para este estudo foram utilizados para fazer um novo ajuste – neste caso, chamado de "*multiclass demand adjustment*" – da matriz original do PDTU (2015). Ao final deste processo, os volumes em pontos estratégicos da rede foram ajustados às pesquisas realizadas em 2023, gerando uma matriz completa de transporte privado atualizada para o ano base.

A atualização das matrizes para o ano base em ambos os modos (público e privado) é essencial para o desenvolvimento do estudo tanto para a calibração dos modos de transporte estruturantes quanto para a calibração do tráfego geral no modelo de simulação.

Portanto, como pode ser observado, as matrizes de demanda foram atualizadas para 2023 no processo de ajuste acima detalhado. Assim sendo, com a metodologia aplicada, não foi necessário revisitar em detalhes as primeiras etapas de construção de um clássico modelo de demanda, sendo os resultados da atualização das matrizes tecnicamente adequados com base na abordagem aqui aplicada.

5.3 Alocação, calibração e validação do modelo de simulação no ano base

Na etapa de alocação de viagens, as matrizes origem destino nos diversos horizontes de projeto são atribuídas às estratégias calculadas pelo software, obtidas a partir do modelo de simulação do sistema de transporte público. Entende-se como estratégia toda a sequência de ações necessárias que o passageiro precisa realizar desde a origem até o destino, tais como andar até o ponto de ônibus, esperar a chegada do veículo, embarcar, realizar a viagem dentro do veículo, desembarcar e andar até o destino, por exemplo.

O software faz a alocação dos volumes na estratégia ótima (de mínimo custo generalizado) e nas estratégias eletivas que atendam o passageiro se o veículo de outra estratégia passar primeiro, ou seja, são eletivas as estratégias que se o tempo de espera for zero tenham custo generalizado menor ou igual que a estratégia ótima. Os volumes são alocados nas possíveis estratégias proporcionalmente à frequência de cada linha.

O processo de alocação é realizado com a ajuda de um modelo matemático de simulação de transportes que tem a capacidade de implementar diferentes processos para escolha dos caminhos e distribuição das viagens ao longo deles. O software de simulação de transportes utilizado neste estudo, o EMME, dispõe de rotinas para implementação de vários métodos de alocação.

Neste estudo as viagens do modo coletivo foram alocadas utilizando o método "*extended transit assignment*", o qual permite o tratamento das condições de acesso, egresso e transferência mais elaborados e mais realistas. O aspecto mais importante deste método é que a tarifa é incluída na escolha dos melhores caminhos. Isto é possível através do cálculo do custo generalizado da viagem, adicionando o valor monetário da tarifa ao valor monetizado do tempo de viagem (o valor do tempo do usuário é utilizado para converter as variáveis de tempo em dinheiro e combiná-las com a tarifa), detalhado segundo as diversas etapas da viagem: caminhada, espera, movimentação no veículo, caminhada e espera no transbordo, desembarque e caminhada até o local de destino.

O ajuste dos parâmetros é um processo iterativo que exige profundo conhecimento técnico das ferramentas disponíveis e dos modelos matemáticos mais aceitos e utilizados em estudos de transporte. Este processo de ajuste, chamado de calibração, é uma etapa essencial no processo de modelagem.

A partir da efetiva calibração do modelo, é possível obter resultados coerentes que possuem caráter explicativo, como o objetivo de estudar os comportamentos de viagens e, posteriormente, projetar cenários no horizonte de estudo. O processo de calibração busca representar, na rede de simulação, os volumes efetivamente observados em campo e o modelo é considerado calibrado quando ele consegue representar estes volumes observados de forma consistente.

Os gráficos da Figura 77 e da Figura 79 ilustram a calibração dos volumes de transporte coletivo e transporte privado nos locais onde foram realizadas as pesquisas FOV e em todos os trechos de seção dos sistemas de transporte estruturantes.




Figura 78: Gráfico do volume alocado x observado para transporte público

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio




Figura 79: Gráfico do volume alocado x observado para transporte privado

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Além desta verificação das seções, foi realizada a conferência do total de embarques por modo de transporte estruturante. A Tabela 24 apresenta a comparação entre o total de embarques observados por modo e o total de embarques modelados após a calibração.

Tabela 24: Validação dos totais de embarques por modo de transporte

Modo de transporte estruturante	Embarques Observados (HPM)	Embarques Modelados (HPM)	Variação (%)
Metro	54.905	58.054	5,7%
SuperVia	43.836	46.073	5,1%
BRTs	46.889	50.361	7,4%
Total	**145.631**	**154.488**	**6,1%**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Além dos totais por modo, foi dada especial atenção aos totais por estação para as principais estações por modo de transporte. A Tabela 25 ilustra a comparação entre os totais de embarques observados e modelados por estação para as estações com as maiores quantidades de embarques na hora pico da manhã por modo de transporte estruturante.

Tabela 25: Validação dos totais de embarque por estação

Modo de transporte estruturante	Estação	Embarques Observados (HPM)	Embarques Modelados (HPM)	Variação (%)
Metrô	Pavuna	8.018	7.968	-0,6%
Metrô	Central do Brasil / Centro	7.025	7.070	0,6%
Metrô	Jardim Oceânico / Barra da Tijuca	4.188	4.178	-0,2%
Metrô	Coelho Neto	2.409	2.320	-3,7%

Modo de transporte estruturante	Estação	Embarques Observados (HPM)	Embarques Modelados (HPM)	Variação (%)
Metrô	Uruguai / Tijuca	2.106	2.077	-1,4%
Metrô	Irajá	2.027	1.936	-4,5%
SuperVia	Nova Iguaçu	2.107	2.328	10,5%
SuperVia	Queimados	2.057	2.081	1,2%
SuperVia	Santa Cruz	1.884	1.630	-13,5%
SuperVia	E. Pedreira	1.722	1.433	-16,8%
SuperVia	Madureira	1.553	1.564	0,7%
BRT	Mato Alto	3.569	3.581	0,3%
BRT	Jardim Oceânico / Barra da Tijuca	3.014	3.093	2,6%
BRT	Terminal Santa Cruz	2.200	2.190	-0,4%
BRT	Magarça	2.031	1.796	-11,6%
BRT	Pingo D'água	1.408	1.249	-11,3%

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

É importante observar que a calibração apresenta resultados mais acurados para as estações com as maiores quantidades de embarques, enquanto as estações com quantidades mais baixas são mais difíceis de ajustar pois uma variação absoluta pequena pode representar uma grande parte do total de embarques da estação.

5.4 Indicadores metropolitanos

Após a etapa de atualização da rede, atualização da matriz, alocação, calibração e validação do modelo de simulação, descrito nos itens anteriores, é possível analisar os principais eixos de conexões metropolitanas, tanto para o sistema viário como para o sistema estruturante de transporte coletivo. Essa análise servirá de insumo para a montagem da rede futura metropolitana e do desenvolvimento das intervenções dentro do PRM 2034.

5.4.1 Eixos viários metropolitanos

Esse capítulo tem como objetivo a avaliação dos eixos viários metropolitanos, tanto do seu carregamento e importância para os deslocamentos metropolitanos quanto do seu nível de saturação, com objetivo de identificar pontos críticos.

5.4.1.1 Carregamento dos Principais Eixos Metropolitanos

Para as conexões viárias, são apresentados nos mapas a seguir os carregamentos dos principais eixos viários metropolitanos como a Av. Brasil, BR-040, Ponte Rio Niterói e Arco Metropolitano. A Figura 80 apresenta a escala de toda a RMRJ e a Figura 81 apresenta um detalhe da região onde passa três importantes eixos de acesso ao município do Rio de Janeiro, principal destino dos deslocamentos metropolitanos: Av. Brasil, Linha Vermelha, BR-040, BR116 (Dutra) e a Ponte Rio Niterói.




Figura 80: Carregamento de transporte individual nos principais eixos metropolitanos

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio




Figura 81: Carregamento de transporte individual nos principais eixos metropolitanos, Av. Brasil e Linha Vermelha

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Destacam-se os carregamentos na BR-040, ligação com a região serrana, Ponte Rio Niterói, BR-101, ligação com a região Oeste e Costa Verde, e a BR-116 (Via Dutra), principal rodovia do país que permite a ligação entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A tabela a seguir apresenta o trecho mais carregado dos principais eixos metropolitanos observados.

Tabela 26: Carregamento máximo no HPM dos principais eixos metropolitanos

Eixo viário	Sentido mais carregado	Ve/h no sentido mais carregado
Av. Brasil.	Sentido centro do Rio	14.400
BR-040	Sentido centro do Rio	12.900
BR-116 (Dutra)	Sentido centro do Rio	7.600
Ponte Rio Niterói	Sentido Rio de Janeiro	6.900
Arco Metropolitano	Sentido Duque de Caxias	5.400
Linha Vermelha	Sentido centro do Rio	8.500
Linha Amarela	Sentido centro do Rio	4.900

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

5.4.1.2 Avaliação dos Pontos Críticos

Além da avaliação dos eixos mais carregados quanto ao tráfego de automóveis é importante que seja realizada uma avaliação da saturação dessas vias, de modo a identificar possíveis gargalos e oportunidades de melhoria dos deslocamentos metropolitanos. O mapa da Figura 82 ilustra a avaliação do nível de serviço do transporte individual para o ano base de 2023 no sistema viário principal metropolitano.




Figura 82: Nível de saturação do sistema viário metropolitano

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Destaca-se o elevado nível de saturação das principais vias de interesse metropolitano, tais como a Ponte Rio Niterói, a BR 040, a Av. Brasil e a Via Dutra. A BR-040 apresenta alto nível de saturação desde o Arco Metropolitano, no município de Duque de Caxias, até o limite municipal com o Rio de Janeiro. A BR116 (Dutra) apresenta níveis alto de saturação a partir do município de Nova Iguaçu, com a situação piorando próximo dos municípios de Belford Roxo e São João de Meriti. Através do mapa de saturação das vias é possível observar a características dos deslocamentos concêntricos com destinos altamente localizados no centro do Rio de Janeiro.

5.4.1.3 *Linhas de desejo para o município de Paracambi*

Com objetivo de obter um entendimento maior dos deslocamentos metropolitanos por transporte privado com origem e destino em Paracambi, foram realizados linhas de desejo de viagem, tanto para as viagens com origem em Paracambi, quanto para viagens com destino em Paracambi. O mapa da Figura 83 apresenta as linhas de desejo com as origens no município de Paracambi – HPM para o transporte individual.




Figura 83: Linha de desejo de origens para o município de Paracambi na hora pico manhã

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Através do mapa apresentado pode-se tirar algumas observações sobre os deslocamentos metropolitanos de Paracambi. A maior parte das viagens que se originam em Paracambi tem como destino os municípios da Baixada Fluminense como Belford Roxo, São João de Meriti e Nova Iguaçu, com viagens também concentradas em Queimados e com viagens dispersas no município do Rio de Janeiro.




Figura 84: Linhas de desejo de destinos no município de Paracambi na hora pico manhã

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

De forma análoga, apresenta-se na Figura 84, as linhas de desejo das viagens com destinos no município de Paracambi para o transporte individual. É possível observar, através do mapa apresentado, que as viagens com destino em Paracambi têm origem em municípios mais próximos, como Seropédica, Queimados e alguns bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro, como Paciência e Santa Cruz. Além disso, não existem desejo de viagens do centro do Rio e da Zona Sul até o município de Paracambi.

5.4.2 Eixos de transporte público coletivo

Esta seção tem como objetivo a avaliação dos eixos de transporte coletivo metropolitanos, tanto do seu carregamento e importância para os deslocamentos metropolitanos quanto do seu nível de saturação, com objetivo de identificar pontos críticos.

5.4.2.1 Sistemas de transporte estruturantes

A RMRJ conta com três principais sistemas estruturantes de transporte coletivo, que são caracterizados como de média e alta capacidade: Metrô, SuperVia e BRTs. Após a validação e calibração do modelo para 2023, é possível observar os carregamentos dos três principais modos, como mostra o mapa da Figura 85.



Figura 85: Carregamento do transporte coletivo – Metrô, SuperVia e BRTs

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Para maior detalhe, na Figura 86, apresenta-se o carregamento de cada modo em separado, com o primeiro mapa apresentando o carregamento do metrô. Através do mapa é possível observar que a linha 2 do metrô apresenta um carregamento elevado, com o trecho compartilhado, a partir da Central do Brasil, sendo o mais carregado do sistema, com cerca de 22 000 passageiros por hora no sentido mais carregado na HPM, em direção à zona sul.



Figura 86: Carregamento do Metrô na HPM

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

A seguir, na Figura 87, apresenta-se o carregamento do cenário base calibrado para a SuperVia. No mapa abaixo é possível observar que o ramal de Japeri e de Santa Cruz são os mais carregados, com ambos apresentando volumes próximos de 9000 passageiros por hora no sentido mais carregado. A partir de Deodoro, onde os ramais operam na mesma infraestrutura o carregamento crítico chega a quase 18.000 passageiros por hora no sentido mais carregado, em direção a Central do Brasil.



Figura 87: Carregamento da SuperVia na HPM

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Por fim, apresenta-se, na Figura 88, o carregamento do BRT no cenário calibrado, com a operação dos três corredores existentes no município do Rio de Janeiro: TransOeste, TransOlímpica e TransCarioca. Apesar do sistema de BRTs ser municipal, tanto da operação quanto da localização da sua infraestrutura, ele atende usuários de outros municípios, que após pegar um ônibus intermunicipal ou algum dos outros sistemas estruturantes podem transferir para o BRT.

Entre os três corredores em operação, dois apresentam maior carregamento: TransCarioca e TransOeste. O TransOeste apresenta um carregamento máximo de 9.000 passageiros por hora sentido mais carregado, na altura do bairro do Recreio. O TransCarioca apresenta um carregamento máximo de 9.200 passageiros por hora sentido mais carregado na altura do shopping Via Parque, na Av. Ayrton Senna. O corredor TransOlímpica apresenta carregamento consideravelmente menores, com cerca de 5.400 pessoas próximo ao terminal Centro Olímpico.



Figura 88: Carregamento dos BRTs TransOeste, TransOlímpica e TransCarioca na HPM

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

5.4.2.2 Ônibus intermunicipais

Além dos transportes estruturantes apresentados no item anterior, os deslocamentos por ônibus intermunicipais são uma parcela importante dos deslocamentos que acontecem na RMRJ. A **Erro! Fonte de referência não encontrada.** apresenta o carregamento das linhas de transporte metropolitano por ônibus. Destaque para os volumes entre Niterói e Rio de Janeiro e viagens no eixo da BR-040 e da Via Dutra/Av. Brasil.

É possível observar também a capilaridade dos itinerários de ônibus intermunicipais, principalmente na baixada fluminense. Os carregamentos observados através do mapa corroboram a lógica dos deslocamentos em direção ao centro do Rio de Janeiro, com os principais eixos viário de acesso sendo também os que apresentam maior carregamento de transporte público rodoviário intermunicipal. A Figura 90 apresenta um destaque para a região da baixada e centro do Rio de Janeiro.




Figura 89: Carregamento de transporte coletivo – Linhas Metropolitanas

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio




Figura 90: Destaque do carregamento de transporte coletivo - Linhas Metropolitanas

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

5.4.2.3 Avaliação dos pontos críticos

Além da avaliação dos eixos mais carregados quanto ao transporte coletivo, é importante que seja realizada uma avaliação da saturação desses serviços, de modo a identificar possíveis gargalos e oportunidades de melhoria dos deslocamentos metropolitanos. O mapa da Figura 91 ilustra a avaliação do nível de serviço do transporte coletivo para o ano base de 2023 no sistema de transporte coletivo estruturante metropolitano.




Figura 91: Nível de saturação no sistema de transporte estruturante de alta capacidade

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Para melhor detalhe, são exibidos abaixo os mapas de saturação de cada modo de transporte em separado. O primeiro apresentado, na Figura 92, é do sistema de metrô e apresenta uma saturação da linha 2, no trecho entre a central do brasil e a estação de Irajá.



Figura 92: Nível de saturação no metrô

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

A seguir, apresenta-se, na Figura 93, o nível de saturação no sistema de trans metropolitanos SuperVia. Através do mapa da figura abaixo identifica-se que os ramais de Japeri e Santa Cruz apresentam altos níveis de saturação do sistema, o que pode ser tratado no âmbito das propostas do PRM 2034.



Figura 93: Nível de saturação no sistema SuperVia

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Por fim, apresenta-se na Figura 94 o nível de saturação dos três corredores de BRTs. Observa-se que os três corredores apresentam pontos críticos de saturação elevada, com o TransOeste tendo seu ponto crítico logo após o terminal Alvorada, o TransCarioca na chegada a Barra da Tijuca próximo a Jacarepaguá e a TransOlímpica em grande parte do seu traçado, até Magalhães Bastos.




Figura 94: Nível de saturação no sistema de BRTs

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

5.4.2.4 *Linhas de desejo para o município de Paracambi*

Com objetivo de obter um entendimento maior dos deslocamentos metropolitanos por transporte coletivo com origem e destino em Paracambi, foram realizados linhas de desejo de viagem, tanto para as viagens com origem em Paracambi, quanto para viagens com destino em Paracambi. No mapa da Figura 95 apresenta-se as linhas de desejo com as origens no município de Paracambi – HPM para o transporte coletivo.




Figura 95: Linhas de desejo de origens no município de Paracambi na hora pico manhã

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Através do mapa apresentado pode-se tirar algumas observações sobre os deslocamentos metropolitanos de Paracambi. A maior parte das viagens que se originam em Paracambi tem como destino o município de Seropédica e do Rio de Janeiro, com alguns destinos na baixada fluminense. De forma análoga, apresenta-se na Figura 96 as linhas de desejo das viagens com destinos no município de Paracambi para o transporte coletivo.




Figura 96: Linhas de desejo de destinos no município de Paracambi na hora pico manhã

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

É possível observar, através do mapa apresentado, que as viagens com destino em Paracambi têm origem em municípios mais próximos, como Seropédica, Queimados e Nova Iguaçu. Além disso, não existem desejo de viagens do centro do Rio e da Zona Sul para o município de Paracambi.

5.4.3 Tempos de viagem

Outro indicador relevante para compreensão do deslocamento metropolitano são os tempos de viagens. Na Figura 97 é apresentado histograma com a distribuição dos tempos de viagens do transporte individual na RMRJ. É possível observar que cerca de 30% dos deslocamentos por transporte privado duram até 20 minutos com cerca de 75% dos deslocamentos durante até 60 minutos.




Figura 97: Histograma do tempo de viagem dos usuários do transporte privado na RMRJ

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Além da observação dos tempos de viagem para o transporte individual é interessante que esses sejam comparados com os tempos de viagem do transporte coletivo. O histograma da Figura 98 apresenta a distribuição do tempo de viagem dos passageiros do transporte coletivo.




Figura 98: Histograma do tempo de viagem do transporte coletivo na RMRJ

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Comparando os tempos de viagem de transporte individual e transporte coletivo, nota-se que as viagens de transporte coletivo são bem mais longas, com cerca de 50% delas duram mais do que 50 minutos e 80% delas durando mais do que 85 minutos. No individual, como apresentado anteriormente, cerca de 70% das viagens duram até 50 minutos e 80% delas duram até 70 minutos.

6. Diagnóstico

Nesta seção apresenta-se o diagnóstico do município de Paracambi, abordando os principais aspectos legais e institucionais que estão relacionados à mobilidade urbana, bem como as características gerais do município considerando seus aspectos geográficos, territoriais, populacionais e de desenvolvimento econômico e urbanístico. Ademais, caracteriza-se a oferta e demanda do sistema de mobilidade além de considerações sobre a segurança viária e a gestão do trânsito. Por fim, para complementar o diagnóstico, são apresentadas as contribuições da oficina de participação social com a sociedade civil.

6.1 Aspectos legais e institucionais

Os aspectos legais relativos à mobilidade urbana do município de Paracambi dizem respeito, principalmente, ao seu Plano Diretor instituído em 2022 e ao seu Plano de Mobilidade Urbana aprovado em agosto de 2023, contando também com lei específica para o sistema cicloviário em vigor desde 2022. Os aspectos institucionais aqui destacados se referem à estrutura organizacional da Prefeitura orientados para a temática da mobilidade urbana.

6.1.1 Plano Diretor

O Plano Diretor do Município de Paracambi, instituído pela Lei Complementar nº 1.631 aprovada em 02 de setembro de 2022, define os princípios orientadores da Política de Desenvolvimento e Expansão Urbana do Município, sendo eles:

VIII. Função social da cidade;
IX. Função social da propriedade urbana e rural;
X. Desenvolvimento municipal integrado e sustentável;
XI. Reserva e valorização do patrimônio histórico e natural;
XII. Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado;
XIII. Equidade e inclusão social e territorial;
XIV. Gestão democrática da política de desenvolvimento e expansão urbana.

O Plano Diretor define também um zoneamento das macrozonas rurais e urbanas dos municípios, com a definição de zonas de interesse econômico, especial, comercial, que são descritos na seção 6.2.3 que trata do desenvolvimento urbano.

No que caracteriza definições sobre a mobilidade urbana do município, o capítulo V da referida Lei trata das políticas de mobilidade urbana, definindo princípios e objetivos a serem alcançados, ainda que em termos gerais, sem definições de metas para o horizonte do Plano Diretor. Nesse capítulo são definidas também diretrizes gerais para a mobilidade urbana e para cada eixo de mobilidade, como a circulação de pedestres, o sistema cicloviário, o sistema viário principal, a segurança viária, o transporte público e a gestão da mobilidade urbana.

A Tabela 27 compila as diretrizes de cada um desses eixos como definido no Plano Diretor de Paracambi, da qual se destaca algumas diretivas relevantes para a mobilidade metropolitana como: a reorganização dos serviços de ônibus municipais e metropolitanos considerando o conceito de rede integrada, a implementação de melhorias na estação de trem e a importância da integração física e tarifária dos sistemas de transporte municipal e metropolitano.

Tabela 27: Diretrizes gerais do Plano Diretor de Paracambi por eixo de mobilidade

Eixos de Mobilidade	Diretrizes gerais para cada eixo
Circulação de Pedestres	Melhorar o acesso e o deslocamento de qualquer pessoa pelos componentes do Sistema de Circulação de Pedestres, com autonomia e segurança;
	Construir e qualificar as calçadas e outros espaços destinados à circulação e à convivência dos pedestres;
	Adaptar as calçadas e os outros componentes do sistema de mobilidade às necessidades das pessoas com deficiência visual e mobilidade reduzida, eliminando barreiras físicas que possam representar riscos à circulação dos pedestres;
	Reconhecer e valorizar o transporte a pé como um modo de transporte urbano fundamental para a qualidade de vida na cidade;
	Priorizar a circulação de pedestres sobre os demais modos de transportes, especialmente em vias arteriais e coletoras;
	Implantar equipamento semafórico para os pedestres nas travessias em locais de grande fluxo;
	Implantar tratamento adequado nas travessias de pedestre na ferrovia;
	Para a melhoria do sistema de circulação de pedestres, deverão ser desenvolvidos os seguintes programas: d) regulamentação dos padrões construtivos dos passeios públicos e garantia de acessibilidade universal; e) qualificação, recuperação e implantação de sistema de circulação de pedestres; e f) Implantar o Programa de Calçadas Acessíveis.
Sistema Cicloviário	Articulação intersetorial para a formulação, apoio e execução dos programas e ações de mobilidade por bicicletas;
	Intermodalidade, promovendo-se a integração do Sistema Cicloviário com outros meios de locomoção e transporte;
	Funcionalidade, considerando que os percursos cicloviários devem ligar origens e destinos que atendam a desejos de viagens atuais e futuros com segurança devida;
	Linearidade, buscando-se traçar o trajeto com a menor distância possível de viagem;
	Continuidade e orientação, com a implantação de trechos interconectados, possibilitando a consolidação de uma malha que permita ao usuário definir seu trajeto;
	Integração entre localidades com transições em travessias sinalizadas e seguras;
	Padronização e uniformidade de sinalização horizontal e vertical, em conformidade com as normas técnicas; e
	Definições de Zonas 30 a partir de regulamentações próprias.
Subsistema Viário Principal	Melhorar a circulação de pedestres e veículos;
	Garantir a circulação e estacionamento de veículos;
	Regulamentar o estacionamento de carga e descarga;
	Dar segurança aos usuários de bicicletas;
	Para a melhoria do subsistema viário principal, deverão ser desenvolvidos os seguintes programas: l) tratamento das travessias de pedestres para implantação das Calçadas Acessíveis; m) incentivo a criação de estacionamento privado; n) implantação de estacionamento rotativo regulamentado, especialmente na região central próxima à estação de trem; o) regulamentação de carga e descarga; p) requalificação de vias adotando gabarito mínimo padrão; q) adequação de fluxos viários nas avenidas marginais;

Eixos de Mobilidade	Diretrizes gerais para cada eixo
	r) implantação de dispositivos de retorno; s) adequação de fluxo viário na região central; t) implantação do Sistema Cicloviário, priorizando o compartilhamento seguro das vias; u) promover ações de Urbanismo Tático; e v) campanhas educativas de prevenção acidentes de trânsito.
Subsistema de expansão do viário de circulação	Ampliar a malha viária estrutural;
	Melhorar e descentralizar o fluxo de veículos por meio da realização de obras viárias, complementando o sistema de circulação do município;
	Adequar o sistema viário, tornando-o mais abrangente e funcional e melhorando as ligações interbairros;
	Construir infraestrutura viária adequada para os meios de transporte de carga;
	Estruturar o sistema viário visando ao desenvolvimento econômico e urbano ordenado das áreas periféricas do município;
	Para melhoria do subsistema de expansão do viário de circulação, deverão ser desenvolvidos os seguintes programas: d) Criação de viário auxiliar de circulação; e) Criação do viário auxiliar de carga; e f) Criação do anel viário rural.
Segurança Viária	Reduzir a incidência de ocorrências de trânsito;
	Coletar dados, analisar, diagnosticar e atuar em locais de ocorrências de trânsito;
	Sinalizar adequadamente o viário de pedestres, de veículos motorizados e não motorizados;
	Fiscalizar o cumprimento das regras e normas de circulação;
	Criar medidas de acalmamento de tráfego nas regiões com maiores incidências de acidentes de trânsito e especialmente em regiões próximas a escolas;
	Propor medidas para a redução da mortalidade de animais silvestres, principalmente, nas Vias Estaduais;
	Para a melhoria do sistema de segurança viária, deverão ser desenvolvidos os seguintes programas: f) implantação e manutenção de sinalização viária; g) intervenção de locais de incidência de ocorrências de trânsito; h) controle de velocidade; i) controle de estacionamento; e j) educação para o trânsito.
Transporte Público	Melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços de transporte coletivo no município;
	Satisfazer as condições de segurança, atualidade, regularidade, continuada, eficiência, generalidade, cortesia, conforto e modicidade tarifária no transporte coletivo, a partir da fiscalização da concessão de ônibus;
	Reorganizar as linhas municipais e metropolitanas dentro de um conceito de rede integrada de serviços;
	Garantir o atendimento de transporte público à população das regiões mais periféricas;
	Promover a interligação dos diversos meios e serviços de transporte;
	Melhorar a infraestrutura urbana de apoio ao transporte coletivo, como instalação de pontos de ônibus adequados e melhorar acessibilidade para pessoas com deficiência;
	Desenvolver ações junto ao Governo do Estado para viabilizar melhorias na estação ferroviária;
	Facilitar as condições de mobilidade para portadores de necessidades especiais e idosos;

Eixos de Mobilidade	Diretrizes gerais para cada eixo
	Firmar convênio com Governo do Estado visando à interligação dos sistemas de transporte municipal e metropolitano e a adoção de uma política tarifária integrada;
	Ampliar o atendimento às áreas urbanas e de expansão urbana no município; e
	Para a melhoria do sistema de transporte público, deverão ser desenvolvidos os seguintes programas: e) reestruturação das redes de transporte coletivo, levando em consideração o acesso da população residente em localizações mais periféricas ao centro; f) qualificação de infraestrutura de transporte coletivo; g) reestruturação e qualificação do transporte individual público; e h) gestão e fiscalização da concessão de transportes públicos.
Gestão da mobilidade urbana	Garantir condições de infraestrutura e de pessoal necessárias para o desempenho adequado da Secretaria Municipal de Transporte nas suas funções;
	Ampliar a eficiência e a eficácia da gestão municipal sobre as políticas de mobilidade;
	Garantir transparência e participação da sociedade na gestão da política municipal de mobilidade;
	Para a melhoria do sistema de gestão da mobilidade urbana, deverão ser desenvolvidos os seguintes programas: d) estruturação da mobilidade urbana e) instrumentação da gestão da mobilidade urbana; e f) fiscalização da concessão de transporte públicos

Fonte: Lei Complementar nº 1.631, de 02 de setembro de 2022

6.1.2 Plano de Mobilidade Urbana

O município de Paracambi teve seu Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob Paracambi) instituído pela Lei Municipal nº1.690 em 14 de agosto de 2023 e tem como objetivo orientar as ações do município em relação aos modos, serviços e infraestrutura viária e de transporte para garantir os deslocamentos de pessoas e cargas no território. O Plano define as diretrizes gerais da política municipal de mobilidade, bem como diretrizes específicas para os seguintes objetivos estratégicos:

- Tornar o transporte público mais atrativo frente ao transporte motorizado individual;
- Promoção da melhoria contínua dos serviços, equipamentos e instalações relacionados à mobilidade;
- Promoção da segurança no trânsito;
- Melhorar a qualidade ambiental e estimular o uso dos modos de transporte não motorizados;
- Tornar a mobilidade urbana um fator positivo para desenvolvimento do Município; e
- Tornar a mobilidade urbana um fator de inclusão social;

A Tabela 28 detalha as diretrizes de cada um dos objetivos estratégicos do Plano de Mobilidade Urbana de Paracambi.

Tabela 28: Diretrizes de cada objetivo estratégico do Plano de Mobilidade Urbana de Paracambi

Objetivo estratégico	Diretrizes
Tornar o transporte público mais atrativo frente ao transporte individual motorizado	Implantar a organização do modelo operacional tronco alimentado da rede de transporte coletivo;
	Promover a coordenação entre os sistemas de transporte coletivo municipal e metropolitano;
	Implantar a integração física, operacional e tarifária dos serviços de transporte coletivo, inclusive com o transporte ferroviário;

Objetivo estratégico	Diretrizes
	Priorizar a circulação dos ônibus no sistema viário, por meio de iniciativas de tratamento prioritário ao transporte coletivo no uso e na operação do sistema viário;
	Promover ações educativas voltadas para a mudança da percepção da população quanto aos usos do transporte individual e coletivo;
	Implementar e modernizar os sistemas de monitoramento da operação do transporte coletivo e de prestação de informações ao usuário;
Promoção da melhoria contínua dos serviços, equipamentos e instalações relacionados à mobilidade	Aprimorar os procedimentos de controle e de fiscalização da prestação dos serviços de transporte público e do trânsito;
	Implantar sistemas de gestão da qualidade dos serviços públicos de transporte, incluindo processos de apuração sistemática do grau de satisfação da população quanto aos serviços de transporte público, trânsito e infraestrutura viária;
	Garantir a manutenção permanente do sistema viário considerando as diferentes funções das vias e abrangendo a circulação viária, as necessidades específicas do transporte coletivo e as necessidades dos meios de circulação não motorizada;
	Implantar equipamentos de apoio ao transporte cicloviário;
	Garantir manutenção permanente dos equipamentos públicos de apoio ao transporte coletivo, como terminais de ônibus, estações de embarque e desembarque e pontos de parada;
	Implantar sistemas tecnológicos para controle operacional, fiscalização e disseminação de informações operacionais ao público relacionados com o controle semafórico, fiscalização eletrônica, informações sobre condições de circulação e trânsito, informações sobre o serviço de transporte coletivo;
Promoção da segurança no trânsito	Desenvolver projetos de educação no trânsito, com foco nos públicos mais vulneráveis, em especial, os pedestres, os idosos, os motociclistas, os ciclistas e os jovens condutores;
	Orientar as atividades de fiscalização do trânsito com ênfase na garantia da segurança, orientação aos usuários e operação do trânsito;
	Garantir espaços adequados e direitos preferenciais aos pedestres nas intervenções no sistema de mobilidade urbana;
	Promover a modernização tecnológica dos equipamentos de monitoramento, controle do tráfego e orientação aos usuários, com vistas à melhoria da segurança no trânsito
Melhorar a qualidade ambiental e estimular o uso dos modos de transporte não motorizados	Articular com os órgãos reguladores e gestores do meio ambiente programas e ações com vistas a reduzir as emissões veiculares e a poluição sonora e visual;
	Difundir na Sociedade o conceito de mobilidade urbana sustentável, enfatizando a sua importância para o meio ambiente e qualidade de vida;
	Favorecer os deslocamentos motorizados de média e grande distância, por meio do serviço de transporte público coletivo, priorizando-o nos planos e projetos;
	Estimular o uso dos meios de transportes não motorizados, por meio do gerenciamento da demanda, da integração aos demais modos de transporte e da melhoria da oferta de equipamentos e infraestrutura, especialmente calçadas e ciclovias
Tornar a mobilidade urbana um fator positivo para desenvolvimento do Município	Adequar o planejamento, o ordenamento e a operação da logística urbana, coordenando as políticas de uso e ocupação do solo, de desenvolvimento econômico e de gestão da mobilidade;
	Regular a prestação dos serviços de mobilidade urbana no sentido de torná-los economicamente viáveis, garantindo modicidade das tarifas sem prejuízo da qualidade para os usuários;

Objetivo estratégico	Diretrizes
	Reorganizar o sistema viário e definir implantação de novas conexões viárias, de forma a reduzir as segregações do território e eliminar barreiras à circulação de veículos e pessoas;
	Estabelecer uma melhor articulação viária do território, como forma de reduzir a sobrecarga de fluxos desnecessários nas vias principais, visando à redução dos tempos de circulação;
	Melhorar e ampliar as ligações viárias com outros municípios da Região Metropolitana;
	Aprimorar os métodos e processos de licenciamento de empreendimentos geradores de tráfego;
	Estabelecer diretrizes prévias para o parcelamento do solo e implantação de empreendimentos de grande porte que proporcionem continuidade da malha viária, reduzam os efeitos barreira, estabeleçam opções para o caminhamento das pessoas com menores percursos, e ofereçam, quando couber, soluções de infraestrutura para o transporte coletivo.
Tornar a mobilidade urbana um fator de inclusão social	Adequar a infraestrutura das calçadas, passeios públicos em geral, travessias de pedestres, terminais de ônibus e demais equipamentos para a circulação adequada de pessoas portadoras de necessidades especiais.
	Adotar uma política tarifária de inclusão social para o serviço de transporte coletivo municipal;
	Adequar a frota de veículos de transporte coletivo, em conformidade com os requisitos de acessibilidade universal;
	Garantir a cobertura de atendimento por transporte público a todo o território do Município;

Fonte: Plano de Mobilidade Urbana de Paracambi (2023)

Os Programas e Ações foram divididos de acordo com os sistemas que compõe o sistema de mobilidade urbana definidos no Plano:

- Sistema de Circulação de Pedestres;
- Sistema de Circulação de Ciclistas;
- Sistema Viário de Circulação (Subsistema viário principal e Subsistema de Expansão do Viário de Circulação);
- Sistema de Segurança Viária;
- Sistema de Transporte Público;
- Sistema de Gestão da Mobilidade Urbana

Para o **Sistema de Circulação de Pedestre** foram propostos dois programas, que são indicados na tabela abaixo com suas respectivas ações.

Tabela 29: Programas e ações do Sistema de Circulação de Pedestres proposto pelo PlanMob Paracambi

Programas	Ações
Programa de Regulamentação dos Passeios Públicos e Garantia de Acessibilidade Universal	Desenvolver Manual de Calçadas e Recuos Mínimos;
	Prever implantação de calçadas em vias arteriais e coletoras, durante aprovação de projetos de construção, reforma e regularização de edificações;
	Projetar, manter e implantar Acessibilidade Universal em vias Arteriais e Coletoras;

Programas	Ações
Programa de Qualificação, Recuperação e Implantação de Sistema de Circulação de Pedestres	Adequar e implantar dispositivos de Acessibilidade Universal, incluindo rampas, travessias, faixas livre de circulação de calçadas em vias Arteriais e Coletoras;
	Fiscalizar recuo mínimo e implantação de calçadas em vias Arteriais e Coletoras, durante execução de obras de construção, reforma e regularização de edificações;

Fonte: Plano de Mobilidade Urbana de Paracambi (2023)

Para o **Sistema de Circulação de Ciclistas** foram propostos três programas, que são indicados na tabela abaixo com suas respectivas ações.

Tabela 30: Programas e ações do Sistema de Circulação de Ciclistas proposto pelo PlanMob Paracambi

Programas	Ações
Programa de Implantação de Rede Cicloviária	Projetar e implantar rede cicloviária e determinar prioridade de implantação;
	Promover interligação do Sistema Cicloviário aos demais Sistemas de Transportes e equipamentos públicos;
Programa de Ampliação da Rede Cicloviária	Projetar e implantar rede cicloviária e definir prioridade de implantação
Programa de Implantação de Infraestrutura Ciclística	Implantar paraciclos ou bicicletários em polos geradores de tráfego, estações e terminais;
	Incentivar a implantação de sistema municipal de bicicleta compartilhada;

Fonte: Plano de Mobilidade Urbana de Paracambi (2023)

Para o **Subsistema Viário Principal** foram propostos oito programas, que são indicados na tabela abaixo com suas respectivas ações.

Tabela 31: Programas e ações do Subsistema Viário Principal proposto pelo PlanMob Paracambi

Programas	Ações
Programa de tratamento das travessias de pedestres	Implantar sistema semafórico de travessia de pedestres;
	Sincronizar o sistema semafórico de travessias com o veicular;
	Implantar rebaixo ou faixa elevada dando acessibilidade às travessias;
	Implantar iluminação em travessias de pedestres na Região Central
Programa de incentivo à criação de estacionamento privado	Promover incentivo fiscal ou parcerias para implantação de estacionamento de automóveis na Região Central
Programa de Implantação de Estacionamento Regulamentado	Implantar estacionamento regulamentado pago
	Restringir estacionamento em período crítico, ampliando a capacidade viária e fluidez
Programa de regulamentação da circulação de carga	Regulamentar o trânsito de veículos de carga no eixo principal da Região Central;
	Regulamentar os horários e locas de carga e descarga no eixo principal central;

Programas	Ações
Programa de requalificação de vias, adotando gabarito mínimo padrão	Elaborar projeto de requalificação de vias principais;
	Adotar gabarito mínimo para implantação de estacionamento em vias públicas;
Programa de adequação de fluxo viário nas avenidas marginais	Implantar sistema binário de fluxo em vias marginais na Região Central;
	Implantar sistema binário de fluxo em vias marginais no Bairro de Lages;
	Implantar sistema binário de fluxo em vias marginais no Bairro Guarajuba;
Programa de implantação de dispositivos de retorno	Articular, em parceria com o Estado, a implantação de dispositivo de retorno nos acessos ao Bairro de Lages;
	Articular, em parceria com o Estado, a implantação de dispositivo de retorno nos acessos à Estrada Dr. Eiras;
Programa de adequação de fluxo viário na Região Central	Promover concordância da Av. Ministro Sebastião de Lacerda com a Av. dos Operários;
	Projetar e implantar alteração de fluxo viário na Região Central;

Fonte: Plano de Mobilidade Urbana de Paracambi (2023)

Para o **Subsistema Expansão do Viário de Circulação** foram propostos três programas, que são indicados na tabela abaixo com suas respectivas ações.

Tabela 32: Programas e ações do Subsistema de Expansão do Viário de Circulação proposto pelo PlanMob Paracambi

Programas	Ações
Programa de criação do viário auxiliar de circulação	Articular junto ao Estado a implantação de alargamento da via Estrada do Cabral na Área Industrial;
	Projetar e implantar ligação entre a RJ 127 e a RJ 093 na Estrada Dr. Eiras;
	Projetar e implantar ligação entre a RJ 127 e a RJ 093 próximo ao DETRAN - Lanari
	Projetar e implantar ligação entre a RJ 127 e a RJ 093 na altura da Delegacia de Polícia;
	Prolongamento de vias na região Central: Rua Soares Filho e Rua Juiz Emílio Carmo;
	Prolongamento de vias na região Central: Rua da Praça 13 de Novembro à Rua Sebastião de Lacerda
	Prolongamento de vias na região Central: Rua Francisco Dias Raposo e Rua Nilo Peçanha;
	Promover interligação entre os bairros Guarajuba e Sabugo;
	Promover interligação entre os bairros de Lages e BNH;
Programa de criação do Viário Auxiliar de Carga	Elaborar projeto e cadastramento social para implantação do Viário Auxiliar de Carga;
	Implantar Viário Auxiliar de Carga;
	Elaborar projeto e cadastramento social para implantação do Anel Viário Rural;
	Implantar Anel Viário Rural;

Programas	Ações
Programa de requalificação de túneis e pontes existentes em rota de carga	Articular junto ao Estado visando reforma de túnel na RJ 093;
	Articular junto ao Estado visando reforma de ponte na RJ 127;

Fonte: Plano de Mobilidade Urbana de Paracambi (2023)

Para o **Sistema de Segurança Viária** foram propostos cinco programas, que são indicados na tabela abaixo com suas respectivas ações.

Tabela 33: Programas e ações do Sistema de Segurança Viária proposto pelo PlanMob Paracambi

Programas	Ações
Programa de implantação e manutenção de sinalização viária	Revisar a sinalização vertical existente e implantar em locais com ausência;
	Revisar a sinalização horizontal existente e implantar em locais com ausência;
	Interceder junto ao Estado e SuperVia para a manutenção da sinalização luminosa e sonora e instalação de cancela em passagens de nível
	Implantação sinalização horizontal e vertical nas passagens em nível no viário de competência municipal;
	Inspecionar e determinar correção em sinalização de estacionamento regulamentado de pessoa com deficiência e idoso em áreas privadas de uso público;
	Adotar meios de comunicação com usuários da via em caso de intervenção e orientação;
	Implantar a sinalização toponímica nas vias;
Programa de intervenção de locais de incidência de ocorrências de trânsito	Levantar, tabular e analisar ocorrências de trânsito;
	Analisar as causas das ocorrências de trânsito em locais de maior incidência;
	Melhorar condições de segurança dos locais com maior incidência;
Programa de controle de velocidade	Atender ao regramento de redutores de velocidade tipo lombada dos dispositivos existentes e a serem implantados;
	Ampliar o controle de velocidade através de equipamentos eletrônicos em vias arteriais e coletoras;
Programa de controle de estacionamento	Desenvolver campanha orientativa de não estacionamento sobre a calçada;
	Adotar sinalização de respeito ao viário do pedestre e de vagas de estacionamento de idoso e deficiente;
	Promover a fiscalização de estacionamento, principalmente quanto a calçadas e vagas exclusivas de idoso e deficiente;
Programa de educação para o trânsito	Desenvolver juntamente com a rede de ensino programação de educação para o trânsito;
	Promover durante o ano letivo competições relativas a temas relativos à segurança no trânsito;
	Desenvolver atividades variadas de segurança no trânsito na Semana Nacional de Trânsito;

Programas	Ações
	Promover e divulgar campanhas de segurança no trânsito em parceria com seguimentos sociais;
	Desenvolver capacitação e orientação aos operadores do transporte coletivo municipal;

Fonte: Plano de Mobilidade Urbana de Paracambi (2023)

Para o **Sistema de Transporte Coletivo** foram propostos quatro programas, que são indicados na tabela abaixo com suas respectivas ações.

Tabela 34: Programas e ações do Sistema de Transporte Coletivo proposto pelo PlanMob Paracambi

Programas	Ações
Programa de reestruturação das redes de transporte coletivo	Ampliar a abrangência de cobertura do transporte coletivo público municipal;
	Promover a integração tarifaria e física do transporte coletivo público municipal;
	Revisar a frequência das linhas adequando à demanda;
	Articular com o Governo do Estado para implantação de integração tarifária entre os sistemas municipal e ferroviário;
Programa de qualificação de infraestrutura de transporte coletivo	Implantar equipamento urbano de estruturação de rede e conforto dos usuários do Transporte Coletivo metropolitano, Intermunicipal e Interestadual.
	Articular junto ao Estado e SuperVia para reativação, reforma e ampliação da Estação Eiras, em projeto integrado com o Terminal Rodoviário Dr. Eiras;
	Implantar equipamento urbano de estruturação de rede e conforto dos usuários do transporte coletivo municipal;
	Articular junto ao Estado e SuperVia para relocação e requalificação da Estação Paracambi, em projeto integrado com o Terminal Central do transporte coletivo municipal;
	Qualificar as vias de transporte coletivo municipal;
	Dotar todos os veículos do Transporte Coletivo Municipal de acessibilidade, nos termos da legislação em vigor;
	Disponibilizar aplicativo que permita ao usuário identificar o tempo para a próxima passagem pelo ponto de embarque das linhas do transporte coletivo municipal;
	Padronizar e implantar abrigos de ponto de ônibus com identificação das linhas que fazem atendimento;
	Articular junto ao Governo do Estado objetivando a melhoria das condições de acessibilidade e infraestrutura das estações de embarque/desembarque ferroviárias;
Programa de gestão do transporte coletivo	Controlar os custos e receitas para garantia da modicidade tarifária;
	Implantar o bilhete eletrônico do idoso, escolar e deficiente;
	Implantar tecnologias de controle, fiscalização e informação;
	Regularizar as funções na estrutura organizacional da Guarda Municipal, Gerência de Transportes e do Departamento de Transportes da Secretaria Municipal de Transporte;
	Adotar pesquisas técnicas para tomada de decisão;
	Possibilitar a utilização de recursos públicos para viabilizar a integração e gratuidade, garantindo a modicidade tarifaria;

Programas	Ações
Programa de reestruturação e qualificação do transporte individual público	Em conjunto com os permissionários implantar tecnologia que facilite a utilização e conhecimento prévio do custo do serviço ao usuário;
	Reestruturar os pontos de estacionamento e sua infraestrutura;
	Implantar veículo adaptado para cadeirante;

Fonte: Plano de Mobilidade Urbana de Paracambi (2023)

Para o **Sistema de Gestão da Mobilidade Urbana** foram propostos dois programas, que são indicados na tabela abaixo com suas respectivas ações.

Tabela 35: Programas e ações do Sistema de Gestão da Mobilidade Urbana proposto pelo PlanMob Paracambi

Programas	Ações
Programa de Estruturação da Mobilidade Urbana	Prever em todo projeto e implantação de viário novo e requalificação do existente a existência de calçada acessível;
	Prever em todo projeto e implantação de viário novo e requalificação do existente a existência de Ciclovia ou ciclofaixa ou rota de ciclistas;
Programa de instrumentação da gestão da Mobilidade Urbana	Promover a estruturação organizacional da Secretaria Municipal de Transporte, corrigindo conflitos de competência com a Guarda Municipal, definindo funções e cargos efetivos e comissionados;
	Dotar a Engenharia de Tráfego de equipe técnica para o desenvolvimento e acompanhamento de projetos de circulação e sinalização viária;
	Instituir observatório de trânsito;
	Criar o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana
	Instituir legislação de Polo Gerador de Tráfego;
	Criar o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana;
	Participar na aprovação de projetos de edificação de polos atrativos de trânsito;
	Desenvolver projetos de trânsito e transportes para captação de recursos: Federal, Estadual e Privado;
	Implantar programa de capacitação, qualificação e atualização dos servidores do quadro de trânsito e transportes da Administração Municipal;

Fonte: Plano de Mobilidade Urbana de Paracambi (2023)

6.1.3 Lei municipal nº1.603 de criação do Sistema Cicloviário

Outro instrumento legal importante para a mobilidade do município é a Lei nº 1.603, sancionada em 08 de abril de 2022, que cria o Sistema Cicloviário de Paracambi para incentivar o uso de bicicletas para o transporte e lazer de maneira a contribuir para o desenvolvimento sustentável da cidade. Nesse sentido, o regimento legal define os princípios e diretrizes para implementação do Sistema Cicloviário na cidade, pautados principalmente na equidade de acesso e uso do espaço viário, na segurança dos ciclistas e na intermodalidade dos sistemas de transportes.

Destacam-se aqui algumas definições dessa Lei, como: a autorização para implementação da Zona 30 como uma rota recomendada para o ciclista por meio de sinalização específica em via compartilhada, a necessidade de tratamento cicloviário no entorno e no acesso a novos parques e praças com implantação de paraciclos, além da obrigatoriedade de considerar a infraestrutura cicloviária em projetos de reforma, ampliação ou construção de vias públicas. Entretanto, o instrumento não define uma rede de ciclovias ou locais de intervenção prioritária para as medidas descritas delegando à Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes e à Secretaria Municipal de Planejamento a responsabilidade por consolidar o programa de implantação do sistema cicloviário.

Além das diretrizes gerais sobre a implantação da rede de ciclovias, a Lei nº 1.603 regula a permissão à iniciativa privada de explorar sistemas de compartilhamento de bicicletas no município, desde que a solicitação de permissão seja feita mediante ao poder público e que atenda às diretrizes dispostas no respectivo instrumento legal.

6.1.4 Lei municipal nº1.498 - Normas para exploração do serviço de transporte público de passageiros

A Lei nº 1.498, sancionada em 08 de dezembro de 2020, dispõe sobre o serviço de transporte público de passageiros no município de Paracambi e estabelece as normas para concessão e permissão de sua exploração para terceiros.

Na Lei são definidas as seguintes diretrizes que devem orientar o planejamento e a gestão do sistema de transporte coletivo municipal:

- Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos;
- Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado;
- Incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias renováveis e menos poluentes;
- Priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado;
- Ser instrumento da política de ocupação equilibrada da cidade de acordo com o plano diretor municipal;
- Integração física, tarifária e operacional dos diferentes modos e das redes de transporte público e privado no município;
- Estabelecimento e publicidade de parâmetros de qualidade e quantidade na prestação dos serviços de transporte público coletivo.

6.1.5 Organização Institucional

A Prefeitura de Paracambi conta com uma estrutura institucional que compartilha as atribuições referentes à mobilidade urbana entre duas principais Secretarias: a Secretaria de Trânsito e Transportes e a Secretaria de Planejamento.

A Secretaria de Trânsito e Transporte é responsável pelos temas relacionados à operação do tráfego na cidade e do transporte coletivo por ônibus, desde o planejamento da oferta até o monitoramento do cumprimento dessa oferta junto aos operadores. Por outro lado, a Secretaria de Planejamento se envolve nos temas relacionados ao planejamento estratégico no que tange à elaboração de planos, como o Plano de Mobilidade e o Plano Diretor. Durante as visitas técnicas da equipe de consultores, foi observado uma grande sinergia entre os trabalhos desenvolvidos por ambas as secretarias.

6.2 Características gerais do município

Nesta seção apresenta-se o município de Paracambi tanto em relação às características geográficas e ambientais do seu território, incluindo a atual divisão em bairros e seu zoneamento, bem como os principais aspectos de desenvolvimento urbano e a sua estrutura sociodemográfica.

6.2.1 Aspectos geográficos e ambientais

O município de Paracambi se encontra no extremo oeste da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e tem como municípios vizinhos Seropédica, Japeri e Itaguaí também pertencentes a RMRJ, além de Miguel Pereira, Engenheiro Paulo de Frontin, Mendes e Piraí. Seus principais acessos viários são as rodovias estaduais RJ – 127 a partir de Seropédica e a RJ-093 a partir de Japeri.

O mapa da figura abaixo apresenta o relevo do município, que está inserido na bacia hidrográfica do Rio Guandu.




Figura 99: Mapa Situacional de Paracambi

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

O Estado do Rio de Janeiro conta com uma base de informações estaduais disponibilizadas pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), que fornece uma visão geral do uso e cobertura do solo, das áreas de proteção ambiental, dos principais aglomerados urbanos de cada município, assim como a classificação da densidade de ocupação urbana. Assim, para o município de Paracambi, toda a área do limite municipal é caracterizada com Unidade de Conservação Estadual, como mostra o mapa a seguir, e todas as áreas de ocupação urbana são classificadas como Área de Ocupação de Média Densidade. Destaca-se que grande parte da ocupação urbana de Paracambi se concentra às margens das rodovias estaduais (RJ-127 e RJ-093) e das estações ferroviárias de Paracambi e Lages.




Figura 100: Unidades de Conservação e Ocupação Urbana de Paracambi

Fonte: INEA (2019), elaborada pelo Consórcio

6.2.2 Zoneamento

O município de Paracambi conta com um plano diretor aprovado em 2022, como discutido na seção anterior, que define um macrozoneamento para o município, dividido em Macrozoneamento Urbano e Macrozoneamento Rural. A Macrozona Urbana representa somente 10% do território municipal conforme informações obtidas junto à Prefeitura. A tabela abaixo apresenta todas as Macrozonas existentes e uma breve descrição, retiradas do Plano Diretor.

Tabela 36: Macrozoneamento de Paracambi

Tipo	Macrozona	Descrição
Rural	Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal Curió	É objetivo da Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal do Curió a recuperação das suas áreas, em especial dos ecossistemas existentes, da vegetação e dos recursos naturais, visando que as atividades realizadas no entorno do Parque não o impactem negativamente.
	Zona de Desenvolvimento Agrário	Abrange as áreas destinadas às atividades agropecuárias, extrativas minerais e agroindustriais.
	Zona de Produção Sustentável	Abrange as áreas de alta fragilidade do meio físico, bem como da proposta de corredor ecológico de Paracambi, destinadas à combinação da produção agropecuária sustentável com a conservação dos cursos d'água e da vegetação nativa.

Tipo	Macrozona	Descrição
	Zona de Recuperação Ambiental	Abrange as áreas do território municipal que, por suas características naturais, possuem relevante interesse de recuperação ambiental.
	Zona do Parque Natural Municipal Curió	É objetivo da Zona do Parque Natural Municipal do Curió a preservação das áreas do Parque Natural Municipal do Curió, em especial dos ecossistemas existentes e dos recursos naturais.
Urbano	Zona de Expansão Urbana (ZEU)	Abrange porções do território vazias ou de baixa densidade populacional, na qual se pretende estimular ocupação de média densidade.
	Zona de Ocupação Prioritária (ZOP)	Abrange áreas caracterizadas pela baixa ou ausência de ocupação em locais pontuais, inseridas na mancha urbana consolidada, com boa oferta de serviços e infraestrutura.
	Zona de Ocupação Controlada (ZOC)	Abrange as áreas caracterizadas pela presença de alta suscetibilidade a erosão e movimentos gravitacionais de massa ou de outras características físicas associadas à riscos do meio físico e biótico.
	Zona de Restrição à Ocupação (ZRO)	Abrange as áreas municipais impossibilitadas de ocupação, em razão de suas características físicas.
	Zona Predominantemente Industrial 1 (ZPI-1)	Abrange as áreas próximas à mancha urbana consolidada destinadas à implantação de usos industriais de baixo impacto e manutenção de usos industriais regularmente instalados.
	Zona Predominantemente Industrial 2 (ZPI-2)	Abrange as áreas afastadas da mancha urbana consolidada destinadas à implantação e manutenção de usos industriais diversificados de médio e grande impacto.
	Zona Especial de Interesse Social (ZEIS)	Abrange as áreas destinadas prioritariamente à garantia de moradia digna para a população de baixa renda por meio de ações coordenadas do Poder Executivo Municipal
	Zona Especial de Interesse Histórico Cultural (ZIHC)	Abrange as porções do território destinadas à preservação e salvaguarda de imóveis, conjuntos urbanos e elementos paisagísticos que detém valor histórico, artístico, arquitetônico, arqueológico e paisagístico.
	Zona de Ocupação Especial (ZOE)	Abrange áreas de lixão remediado, cemitérios, aterro sanitários e ETEs. Zonas que demandam descontaminação

Fonte: Lei Complementar nº 1.631, de 02 de setembro de 2022

Os mapas das figuras a seguir apresentam essas zonas, em que no primeiro mapa são indicadas as 5 Zonas da Macrozona Rural e no segundo mapa as 9 Zonas da Macrozona Urbana. O Macrozoneamento rural define a maior parte do território de Paracambi para Produção Sustentável e Desenvolvimento Agrário, de forma a fomentar a produção agrícola e o desenvolvimento econômico municipal. A Macrozona de Recuperação Ambiental se encontra no leito do Rio Guandu, o principal corpo hídrico do município. As outras duas macrozonas são destinadas a preservação do Parque Municipal do Curió, tanto a Zona do Parque Municipal Curió quanto a sua zona de amortecimento para proteção ambiental.




Figura 101: Macrozoneamento Rural de Paracambi

Fonte: Lei Complementar nº 1.631, de 02 de setembro de 2022, elaborada pelo Consórcio

O macrozoneamento urbano define nove zonas e compreende, principalmente, os bairros do Centro, Lages, Guarajuba e Bom Jardim, onde se concentram a maior ocupação urbana consolidada do município. No mapa abaixo, observa-se ainda uma outra zona denominada ZEIS-ZOC que é uma região de ocupação urbana controlada e que representa uma área especial de interesse social. Também é possível observar zonas classificadas como Zona de Predominância Industrial (ZPI) onde se localizam áreas voltadas para desenvolvimento de indústrias, ao sudoeste do município, próximo ao leito do Rio Guandu, além de uma Zona de Ocupação Controlada (ZOC) próximo ao limite municipal.

Através do Macrozoneamento, é possível observar que as regiões classificadas como Zonas de Expansão Urbana se localizam nos bairros de Guarajuba e Bom Jardim, que atualmente já apresentam movimentos de expansão. Tal fato foi corroborado nos relatos dos técnicos municipais e foi observado pelos consultores durante as visitas de campo, mesmo que tal expansão ocorra de maneira desordenada por enquanto.




Figura 102: Macrozoneamento Urbano de Paracambi

Fonte: Lei Complementar nº 1.631, de 02 de setembro de 2022, elaborada pelo Consórcio

6.2.3 Desenvolvimento urbano

Como observado anteriormente, a ocupação urbana de Paracambi representa uma pequena porção do território e se desenvolveu às margens da RJ-127 e da RJ-093 bem como próximo das estações ferroviárias de Lajes e Paracambi. O INEA a classifica como ocupação urbana de média densidade onde se concentra os principais polos geradores de viagens da região como comércio, escolas, centros de saúde e postos de trabalho.

6.2.3.1 Distribuição de empregos por setor econômico

A partir da base de dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) de 2021, último ano para o qual a base estava disponível quando este estudo foi realizado, levantou-se os postos de trabalho no município. A RAIS constitui um registro nacional que é organizado pelo Ministério do Trabalho, com informações relativas a todos os estabelecimentos públicos e privados, bem o número de vínculos empregatícios de cada desses. Cabe destacar que a RAIS considera apenas os trabalhos do tipo formal, ou seja, ocupações trabalhistas com benefícios e carteira profissional assinada.

Economicamente, o município apresenta uma predominância de postos de trabalho no setor de serviços, quase 50% do total de empregos, com destaque também para a indústria e comércio, em torno de 25% e 23% cada respectivamente. O gráfico da Figura 103 mostra essa distribuição percentual de empregos por setor econômico em Paracambi e uma comparação com o total da RMRJ. Nessa comparação destaca-se, em particular, a expressiva participação da indústria em Paracambi na estrutura produtiva em comparação com a totalidade da RMRJ.




Figura 103: Distribuição percentual de empregos por setor econômico em Paracambi e na RMRJ (2021)

Fonte: RAIS (2021), elaborada pelo Consórcio

Para localizar esses postos de trabalhos no território de Paracambi e auxiliar na compreensão das dinâmicas de deslocamento por motivo trabalho, realizou-se um procedimento de geocodificação de cada estabelecimento a partir dos CEPs (Código de Endereçamento Postal) associados a eles. Uma restrição dessa metodologia é que cada CEP não corresponde a um ponto específico no espaço, logo a localização obtida para cada posto de trabalho é aproximada. Assim, em linhas gerais, a localização geográfica dos estabelecimentos foi determinada por meio da associação dos seus CEPs às coordenadas do endereço correspondente, segundo a base de dados disponibilizada pelos Correios.

Como parte do procedimento metodológico dessa análise, os postos de trabalhos foram agregados a partir da classificação da CNAE 2.0 (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) considerando as seguintes categorias: Agro/Indústria, Comércio/Construção/Transporte e Serviços. Essa agregação proposta tem o objetivo de possibilitar a compreensão das eventuais particularidades dos padrões espaciais de localização dos empregos nesses setores. A Figura 104 representa o resultado dessa geolocalização dos postos de trabalho por setor agregado do CNAE.

Para fins dessa análise, foram considerados somente empresas que totalizavam 300 ou mais postos de trabalho, e os postos de trabalho no setor de administração pública não foram considerados dado que há uma concentração desses postos cadastrados nas sedes de governo, o que não corresponde à sua localização real da atividade laboral. Destaca-se também que, similarmente, alguns empregos do setor privado podem estar registrados em locais onde está situada a sede da empresa, e não necessariamente onde de fato ocorre o trabalho, em especial no setor agro/indústria. Ressalta-se também que, em alguns casos, pode haver sobreposição entre estabelecimentos em decorrência do CEP similar ou da proximidade.

Como pode ser observado no mapa abaixo, o município de Paracambi apresenta dois polos principais de trabalho que podem ser considerados como Polos Geradores de Viagens (PGVs) no setor da indústria, sendo um deles a fábrica da P&G próximo à divisa com Seropédica.




Figura 104: Distribuição de posto de trabalho do município de Paracambi

Fonte: RAIS (2021), elaborada pelo Consórcio

6.2.3.2 Polos Geradores de Viagens

Os Polos Geradores de Viagens são lugares do território onde há concentração de viagens seja a origem e/ou o destino delas, como por exemplo grande equipamentos comerciais como shopping centers e hipermercados, equipamentos de governo, saúde e educação, além de polos industriais ou terminais de transporte.

O levantamento dos Polos Geradores de Viagens (PGVs) de Paracambi contou com a análise dos postos de trabalho, como descrito anteriormente, que se encontram na fábrica da P&G na RJ-127 próximo ao município de Seropédica e também próximo ao bairro de Lages. Além desses PGVs, Paracambi possui outros 4 pontos levantados a partir de avaliação *in loco* e em reunião com os técnicos da Prefeitura indicados no mapa da Figura 105, sendo eles:

- Fábrica de Conhecimento: equipamento de educação pública, localizada ao norte do município;
- Estações ferroviárias (Lages e Paracambi): duas estações que atendem ao município e possuem fluxo concentrado no horário da manhã;
- Fábrica da P&G: localizada ao sul da RJ-127 na divisa entre Paracambi e Seropédica;
- Hospital Dr. Manoel Eiras: único hospital público do município localizado no bairro de Lages; e
- Centro de Paracambi: caracterizado pela praça Cara Nova, onde se localiza a estação de Paracambi e o centro comercial.

O centro de Paracambi foi considerado uma só centralidade dada o conjunto de atividades comerciais existentes na Av. dos Operários e no entorno da praça Cara Nova, onde se localiza a estação ferroviária de Paracambi e o

ponto de conexão com as linhas de ônibus intermunicipais. O município não conta com equipamentos comerciais de grande porte, como shopping centers ou hipermercados, que também são caracterizados por atrair um elevado número de viagens.

O mapa a seguir apresenta os polos geradores obtidos através de dados do IBGE (equipamentos de saúde) e do INEP (escolas básicas) que se relacionam com os principais polos levantados em discussões com técnicos do município. É possível observar que existe uma concentração dos polos geradores no centro da cidade e no bairro de Lages, que coincidem com a localização das estações ferroviárias. Observa-se que há apenas dois equipamentos de saúde com internação, um em Lages e outro no centro da cidade, além de não haver instituição de ensino superior no município.




Figura 105: Mapa dos polos geradores de viagens - Educação e Saúde

Fonte: IBGE e INEP, elaborada pelo Consórcio

6.2.4 Estrutura sociodemográfica

Os resultados preliminares divulgados pelo Censo do IBGE de 2022 indicou para o município de Paracambi uma população de 41.146 pessoas, enquanto o Censo 2010 divulgou uma população de 47.074 pessoas, ou seja, um decréscimo de 13%, bastante significativo. Dentro da RMRJ, o município de Paracambi é o que possui a segunda menor população em números absolutos, somente atrás de Tanguá como indicado na Figura 106.

A estrutura sociodemográfica de Paracambi é analisada a partir da comparação da evolução populacional nas últimas décadas entre o município e a RMRJ e do seu perfil etário. Além disso, são observados a distribuição da densidade populacional pelo território municipal bem como a distribuição de renda domiciliar.




Figura 106: População dos municípios da RMRJ em 2022, com exceção do município Rio de Janeiro

Fonte: IBGE, elaborada pelo Consórcio

6.2.4.1 Evolução da população

A tabela a seguir apresenta a comparação da evolução populacional do município de Paracambi desde 2000, como disponibilizado pela plataforma do ITDP MobiliDados, que conta com um levantamento de informações para as regiões metropolitanas. Para os anos de 2000, 2010 e 2022, onde existem informações levantadas através do censo do IBGE[9], são utilizados os dados referentes a ele. Para os anos intermediários, 2005 e 2015, foram utilizadas as estimativas publicadas anualmente no Diário Oficial da União. Os dados mostram que apesar da queda populacional entre 2010 e 2022, o município apresentou crescimento de 1,7% nos últimos 22 anos.

Tabela 37: Evolução da população entre 2000 e 2022

Município	2000	2005	2010	2015	2022
Paracambi	40.475	43.011	47.074	49.521	41.146
RMRJ	11.254.026	11.953.548	12.241.449	12.578.845	12.534.128
Estado RJ	14.392.106	15.383.407	15.989.929	16.550.024	17.463.349

Fonte: MobiliDados, com dados do IBGE e do Diário Oficial da União

[9] No momento da elaboração desse estudo, o IBGE ainda não havia disponibilizado os dados finais do Censo 2022. Os dados de população utilizados para o ano de 2022 foram obtidos a partir de dados preliminares do Censo 2022 disponibilizados pelo IBGE em 25 de dezembro de 2022.

Tabela 38: Taxa geométrica do crescimento populacional, ano a ano

Município	2000-2010 (%a.a.)	2010-2022 (%a.a.)
Paracambi	1,53%	-1,12%
RMRJ	0,84%	0,20%
Estado RJ	1,06%	0,29%

Fonte: MobiliDados, com dados do IBGE e do Diário Oficial da União

6.2.4.2 Perfil populacional socioeconômico

Até o momento da realização desse estudo, o IBGE não disponibilizou dados sociodemográficos desagregados bem como sua distribuição pelos setores censitários. Assim, com base nos dados de 2010, a pirâmide etária de Paracambi por sexo indica uma maior concentração populacional na faixa entre 15 e 24 anos, inclusive acima da média da RMRJ. Por outro lado, a população idosa com mais de 60 anos apresenta aproximadamente 8% da população total, inferior à média região metropolitana de cerca de 13%.

Além disso, observa-se que o município de Paracambi possui uma distribuição populacional relativamente diferente em relação à média da RMRJ e que diverge de outros municípios que apresentam a base mais larga, típico de população mais jovem. A população entre 0 e 9 anos é inferior à média da RMRJ enquanto o percentual de população entre 30 e 45 anos é superior à média da RMRJ.




Figura 107: Pirâmide etária de Paracambi

Fonte: IBGE (2010), elaborada pelo Consórcio

O mapa da figura abaixo apresenta a distribuição espacial da população no município por densidade populacional, no qual se destacam três principais centralidades populacionais: no Centro, em Guarajuba e Lages. O bairro de Lages apresenta a maior densidade populacional. Esse padrão de ocupação é refletido na oferta de serviços, como mostrado no capítulo de polos geradores e das estações de transporte coletivo de alta capacidade. Além disso, observa-se que a maior parte da área municipal não é ocupada ou com baixa densidade, como já discutido anteriormente.




Figura 108: Distribuição espacial da densidade populacional de Paracambi

Fonte: IBGE (2010), elaborada pelo Consórcio

A renda média mensal domiciliar de cada setor censitário pode ser observada no mapa da figura abaixo, em que de maneira geral não há uma forte presença de domicílios de alta renda. No entorno da estação de Paracambi é a região com renda mais elevada do município com renda média em torno de 3 a 5 salários-mínimos, enquanto no entorno da estação de Lages a renda média é um pouco inferior. Destaca-se a concentração de população de baixa renda de 0,5 a 1 salário-mínimo às margens da RJ-127 entre Lages e o Centro.




Figura 109: Distribuição espacial da densidade populacional de Paracambi

Fonte: IBGE (2010), elaborada pelo Consórcio

6.3 Caracterização da oferta de transporte

A caracterização da oferta do sistema de transporte de Paracambi é categorizada de acordo com os modos de transportes, incluindo o sistema viário, o transporte público coletivo e individual, o transporte ativo a pé e por bicicleta, além de discussões acerca do transporte de cargas na região. Importante destacar que o enfoque desse estudo são as conexões metropolitanas, logo essa caracterização envolve os principais acessos metropolitanos a Paracambi seja pelo transporte individual ou coletivo.

Além de uma caracterização qualitativa, ao longo dessa seção são apresentados também os resultados do inventário realizado para o sistema viário e para as calçadas na rede selecionada descrita anteriormente na seção 4.2.3.

6.3.1 Sistema viário

6.3.1.1 Principais acessos e conectividade

O sistema viário de Paracambi é caracterizado por duas principais vias de acesso que são rodovias estaduais, a RJ-127 que conecta o município à Seropédica, e a RJ-093 que conecta Paracambi ao município de Japeri (Figura 110). Como é característico de diversos munícipios pertencentes a RMRJ, a ocupação urbana da cidade acontece, em trechos, as margens das rodovias mencionadas. No caso de Paracambi, esse fenômeno acontece principalmente próximo ao limite com Seropédica, onde se encontram os dois maiores bairros residenciais do município, Lages e Guarajuba.

Para além das duas rodovias estaduais, a cidade conta com vias que podem ser consideradas de caráter coletor, como o binário da Av. dos Operários e Av. Coronel Otton, que conectam o centro da cidade até a Fábrica do Conhecimento, além de vias como Rua Orminda Lopes e Rua Moacyr Franco, que apresentam caráter relevante nos bairros de Lages e Jardim Nova Era. A caracterização dessas vias como coletoras deve ser feita com cautela, dado que algumas delas podem não apresentar as características necessárias para serem classificadas como coletoras de acordo com CTB. No entanto, se considerada adequada pelos órgãos responsáveis do município, tal classificação pode ser adotada.




Figura 110: Mapa do sistema viário de Paracambi

Fonte: OpenStreetMaps (2023), elaborada pelo Consórcio

O município de Paracambi conta com uma hierarquia viária aprovada lei, através do seu Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob Paracambi) instituído pela Lei Municipal nº1.690 em 14 de agosto de 2023. O mapa da figura abaixo apresenta a hierarquia viária. A hierarquia define vias Arteriais e Coletoras, com as que não são definidas no mapa sendo consideradas vias locais. O eixo viário estruturante do município, e destacado como eixo de relevância metropolitano, é tratado como via arterial, com as conexões intra-bairros classificadas como coletoras.




Figura 111: Hierarquia viária aprovada no PlanMob Paracambi

Fonte: PlanMob de Paracambi

Ainda que apresente uma área urbana conectada através das rodovias estaduais, com algumas regiões que sofrem com a baixa conectividade com o restante da malha viária, tanto municipal, quanto metropolitana. O bairro identificado como o mais crítico em termos de acesso, tanto local quanto metropolitano é o bairro da Cascata, que apresenta constantes problemas de enchentes e deslizamentos que cessam o acesso à região. Além do bairro da Cascata, outras regiões rurais do município apresentam essa dificuldade, como é o caso dos bairros de Mario Belo, Costa Verde e Bom Jardim, que apresentam somente uma via de acesso.

O mapa da figura abaixo apresenta a localização aproximada desses bairros e os acessos viários a eles. O município de Paracambi não tem, oficializado, um abairramento, o que dificulta a identificação dos limites oficiais dos bairros.




Figura 112: Acesso viário precário para o bairro de Cascata

Fonte: Elaborada pelo Consórcio com base no Open Street Maps

6.3.1.2 Interferências viárias

O sistema viário de Paracambi sofre de algumas interferências, dado a existência de conflitos com as rodovias estaduais e com a linha férrea, operada pela SuperVia. A principal interferência causada pela rodovia RJ-127 foi tratada recentemente, com a implantação de uma rotatória próxima a entrada de Lages. De acordo com relatos dos técnicos da prefeitura, era uma zona em que ocorriam constantes acidentes, dada a falta de sinalização e o fluxo elevado na entrada do bairro, um dos mais populosos do município. A localização dessa rotatória é observada no mapa abaixo.




Figura 113: Localização rotatória da RJ-127, antiga interferência viária

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

A interferência viária causada pelo cruzamento em nível com a linha férrea acontece próximo à estação de Lages, como mostra o mapa abaixo. Entretanto, a interferência é tratada com sinaleira, placas e, segundo informações coletadas, o intervalo de passagem de trens é a cada 40 minutos, o que faz com que os problemas gerados no tráfego geral sejam reduzidos. A figura apresentada a seguir mostra o efeito barreira causado pela via férrea, paralela à RJ-093.




Figura 114: Intervenção da linha férrea na malha viária
Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 115: Passagem da ferrovia no sistema viário, com sinalização sonora e visual, na RJ-093
Fonte: Elaborada pelo Consórcio

6.3.1.3 *Inventário*

A partir do levantamento do inventário conforme metodologia descrita na seção 4.2, foi possível coletar algumas informações a respeito do sistema viário na principal conexão metropolitana de Paracambi que é no entorno da Praça Cara Nova. Abaixo são apresentadas as constatações mais relevantes, mas todas as informações levantadas se encontram nos mapas do Anexo IV – Mapas do inventário de sistema viário.

Observa-se que essas vias principais possuem boas condições de infraestrutura viária com pavimento asfáltico, sistema de drenagem com sarjetas e bueiros bocas de lobo, iluminação e sinalização horizontal e vertical. No mapa abaixo, é possível notar que a Rua Ministro Sebastião Lacerda tem uma importância local visto que é uma via com duas faixas em sentido único onde se concentram serviços e comércio. As demais vias possuem somente uma faixa por sentido, sendo que a Rua Dominique Level apresenta sentido duplo de circulação com fluxo mais intenso de automóveis e motocicletas.



Figura 116: Tipo de pista e número de faixas por sentido na rede inventariada de Paracambi
Fonte: Elaborada pelo Consórcio




Figura 117: Existência de sinalização na rede inventariada de Paracambi
Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 118: Iluminação viária na rede inventariada de Paracambi
Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Oura característica observada é a presença de estacionamento público ao longo da maioria das vias (Figura 119), o que pode se tornar um fator limitante para melhoria do transporte ativo e a promoção da mobilidade sustentável no município. Apesar do alto fluxo de veículos nessa região da cidade, essas áreas de estacionamento

não são rotativas, ou seja, não há cobrança por período de tempo estacionado, se tornando um incentivo ao uso do automóvel.



Figura 119: Estacionamento público na rede inventariada de Paracambi
Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 120: Estacionamento rotativo na rede inventariada de Paracambi
Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 121: Demarcação de vagas de estacionamento prioritárias para PCD na rede inventariada de Paracambi
Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Em termos de acessibilidade, observa-se que há demarcação de vagas prioritárias para pessoas com deficiência (PCD) na Rua Ministro Sebastião Lacerda, na Av. dos Operários e na Rua Dominique Level sentido leste. Não foram identificadas vagas destinadas a PCD no sentido oeste da Rua Dominique Level que é uma via também de comércio.

6.3.2 Sistema de transporte público coletivo

O sistema de transporte público coletivo que atende ao município de Paracambi é composto por linhas municipais e intermunicipais de ônibus, além do ramal ferroviário Japeri – Paracambi. A seguir serão apresentados detalhes de cada um desses sistemas.

6.3.2.1 Sistema de ônibus municipal

O sistema de transporte coletivo municipal de Paracambi passou, no início do ano de 2023, por uma reestruturação completa que alterou o regime de concessão de sua operação e a política tarifária praticada. Com base em outros exemplos do Estado do Rio de Janeiro, como a cidade de Maricá, o município de Paracambi opera seu sistema de transporte coletivo de ônibus baseado na política de tarifa zero, com financiamento totalmente público, advindo do orçamento municipal. Não foram fornecidos dados sobre os custos do sistema e nem da composição das fontes municipais que financiam o sistema.

A decisão de mudança no paradigma da operação do serviço aconteceu após nove tentativas de licitação depois do fim do contrato de concessão anterior, onde nenhuma empresa apareceu interessada. Além disso, ocorreram diversos problemas e insatisfação dos usuários com o nível de serviço e a oferta de linhas exercidas pela antiga operadora do sistema. As reclamações ocorriam devido a uma redução brusca da oferta, quando chegaram a operar somente duas linhas municipais para a toda a cidade, o que não era suficiente para o atendimento da demanda da população.

Como resposta aos problemas e com intuito de oferecer um serviço público que atendesse as demandas da população, a Secretaria Municipal de Transportes decidiu recorrer ao modelo de tarifa zero, popularmente conhecido como Curió, nome dado em homenagem ao pássaro tradicional da cidade. O serviço foi licitado em maio de 2022 e entrou em operação em 21 de janeiro de 2023, com a vencedora do certame a empresa TJ Transportes responsável pela operação das 8 linhas previstas no termo de referência.

O contrato prevê que a aquisição da frota é de obrigação da contratada, com a contrapartida financeira da empresa operadora através dos quilômetros rodados, com pagamento estipulado em R$ 9,07 por cada quilometro rodado, que totaliza cerca de R$ 300 mil reais por mês pago diretamente pela prefeitura de Paracambi. A quilometragem rodada do serviço é aferida mensalmente através dos dados de GPS recebidos pela prefeitura por parte da empresa operadora, ainda que não seja possível ter acessos a esse dado em tempo real. Outro aspecto relevante do sistema do município é que, como o serviço não é tarifado, não existe a integração tarifária do bilhete único intermunicipal com as linhas do município.

As linhas que operam e a quantidade de viagens realizadas por dia foram objeto do termo de referência e, segundo conversas com técnicos da prefeitura, tem sido cumprido. A frota é composta por quatro ônibus padrão, dois microônibus e uma van utilizada em linhas com menor demanda. Toda a frota possui ar-condicionado, acessibilidade para cadeirantes e menos de 3 anos de fabricação, movidos a diesel. A tabela abaixo apresenta um resumo dos serviços, com o veículo utilizado, a quilometragem diária e número de viagens por dia, como apresentado no termo de referência para concessão do serviço.

Tabela 39: Descrição dos serviços do Curió

Linha	Serviço	Veículo	Quilometragem por viagem	#Viagens por dia
L01	Jardim Nova Era x Guarajuba x Lages	Ônibus	21,0 km	25
L02	Jardim Nova Era x Lages x Guarajuba	Ônibus	21,0 km	23
L03	Paracambi x Saudoso	Microônibus	16,7 km	03
L04	Paracambi x Ponte Coberta	Microônibus	97,0 km	03
L05	Paracambi x Cascata	Microônibus	7,5 km	11
L06	Paracambi x Sabugo	Microônibus	7,0 km	06
L07	Paracambi x Bom Jardim	Ônibus	14,0 km	14
L08	Paracambi x São José	Van	18,4 km	03

Fonte: Termo de Referência 331/2022

Na Figura 124 é possível identificar todas as linhas do sistema e sua cobertura do sistema. As linhas que apresentam a maior oferta de serviço são as que conectam os bairros de Lages e Guarajuba a Jardim Nova Era (L01 e L02) passando pelo centro da cidade. Essa demanda se dá devido ao maior caráter residencial dos bairros e da concentração de serviços e comércio que existem na região central, além da ligação com as estações ferroviárias.

A figura a seguir apresenta o ônibus padrão tipo do Curió, com identidade visual marcante e com indicação da tarifa zero. Existem ainda os serviços que são ofertados em microônibus e um serviço ofertado em van, dado a menor demanda de passageiros. Apesar dos ônibus não terem cobrança de tarifa e não haver um sistema de bilhetagem eletrônica no município, existe um sistema de catracas que permite que sejam realizadas contagens do número de passageiros embarcados.

Essa sistemática de contagem de passageiros pode resultar em alguma incerteza nos dados de demanda pois é realizada uma verificação visual e anotação pelo motorista no início e fim do turno de quantas vezes a catraca foi rodada, para posteriormente, esses dados serem sistematizados. Até o momento de realização desses estudos, a Prefeitura ainda não havia esses dados organizados para disponibilizar. A gestão da informação é,

portanto, uma deficiência desse sistema recém implantado e que pode ser melhorada, de maneira que o conhecimento da demanda de passageiros em cada linha de ônibus permite um planejamento mais eficiente do sistema e, consequentemente pode proporcionar um melhor nível de serviço aos usuários.



Figura 122: Ônibus padrão do Curió, serviço de tarifa zero no município de Paracambi

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

Os serviços oferecidos são apresentados nos canais oficiais da Prefeitura e contam com horário de partida no ponto final de cada uma das linhas, sem estimativa de chegada nos pontos intermediários ao longo do itinerário. A figura a seguir exemplifica como são apresentadas essas informações, com base no material utilizado para a divulgação do serviço nos meios de comunicação oficiais da Prefeitura de Paracambi.

De acordo com relatos obtidos pela consultoria em reuniões com técnicos da Prefeitura, uma eventual mudança de horário de alguns serviços gerou descontentamento por parte dos munícipes. Dado a dificuldade de comunicar essa alteração na grade horária, os usuários não tinham conhecimento do novo horário e concluíam que o ônibus estava atrasado. Além disso, os pontos de ônibus não contam com a tabela de horários, o que dificulta a informação ser difundida de maneira uniforme a todos. Assim, identifica-se uma deficiência no sistema de comunicação com o usuário que pode ser melhorada para proporcionar mais conforto e confiabilidade no sistema por parte da população.



Figura 123: Exemplo de divulgação do horário da Linha 01

Fonte: Facebook da Prefeitura de Paracambi

Outros problemas identificados durante o levantamento de informações realizado junto com a prefeitura foram as áreas com pouco atendimento do serviço de transporte coletivo. As principais zonas residenciais do município, como os bairros de Guarajuba e Lages são bem atendidas com linhas de intervalos curtos e uma cobertura satisfatória, entretanto existem bairros que antes pertenciam ao município de Paulo de Frontin, como Pacheco Ramalho e São Lourenço, que são desatendidos. O maior desafio no atendimento dessas regiões é o orçamento destinado ao pagamento do subsídio do serviço, dado que todo quilômetro rodado no sistema recebe um subsídio direto da Prefeitura. Considerando o restrito orçamento municipal, a expansão da oferta do sistema de transporte público coletivo é um desafio.

No PlanMob de Paracambi, a temática de cobertura do sistema de transporte coletivo municipal também é tratada em que se constatou dois aglomerados habitacionais que não são atendidos pelas linhas municipais: Vila São José e Jd. Nova Era (Figura 124). Para o primeiro, é pontuada no Plano uma possível dificuldade técnica operacional pois se trata de uma região de encosta com pista não pavimentada, com apenas uma faixa onde ocorrem frequentes deslizamentos.




Figura 124: Abrangência do sistema de transporte público e áreas desatendidas

Fonte: PlanMob Paracambi (2023)

6.3.2.2 *Sistema de Ônibus Intermunicipal*

De acordo com as informações obtidas com o DETRO, foram identificadas 5 linhas intermunicipais que atendem o município de Paracambi e o conectam ao restante da RMRJ, que contam com itinerário de ida e volta e tem como destinos os municípios do Rio de Janeiro, Seropédica e Nova Iguaçu. Os serviços atendem também outros municípios ao longo do itinerário, como Japeri, Queimados, Nova Iguaçu e São João de Meriti.




Figura 125: Linhas Intermunicipais que atendem o município de Paracambi

Fonte: DETRO-RJ, elaborada pelo Consórcio

A tabela apresentada a seguir apresenta as informações de origem e destino e as tarifas das linhas intermunicipais que atendem Paracambi segundo os dados disponibilizados pelo DETRO. Vale destacar que essas linhas intermunicipais são atendidas pelo sistema do Bilhete Único Intermunicipal que possui uma tarifa de integração no valor de R$8,55. Como o sistema municipal de transportes de Paracambi está associado à política da tarifa zero, os usuários que fazem integração física entre as linhas intermunicipais e municipais acabam por não realizar integração tarifária, o que os permite utilizar mais um modo de transporte na RMRJ dentro da política do BUI.

Tabela 40: Linhas intermunicipais que atendem o município de Paracambi

Linha	Letreiro	Tarifa	Município Origem	Município Destino
437P	Campo Lindo – Paracambi	R$ 5,30	Seropédica	Paracambi
1906B	Paracambi – Passeio	R$ 36,70	Paracambi	Duque de Caxias
193C	Central – Paracambi	R$ 15,10	Rio de Janeiro	Paracambi
105P	Nova Iguaçu – Paracambi (domingo)	R$ 11,90	Nova Iguaçu	Paracambi

Linha	Letreiro	Tarifa	Município Origem	Município Destino
106P	Nova Iguaçu - Paracambi	R$ 11,90	Nova Iguaçu	Paracambi

Fonte: DETRO-RJ, elaborado pelo Consórcio

As linhas intermunicipais integram com as linhas municipais de Paracambi na Praça Cara Nova onde se localiza também a estação final do ramal Paracambi-Japeri (Figura 126). Essa integração física entre os três modos apresenta a possibilidade de que usuários de outros municípios fora da RMRJ que não possuem oferta de serviço de trem urbano utilizem o ramal partindo de Paracambi.



Figura 126: Praça Cara Nova, ponto de ônibus intermunicipal e de integração metropolitana

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

6.3.2.3 Sistema Ferroviário

O município de Paracambi possui duas estações ferroviárias (Lages e Paracambi) e é atendido pela extensão ferroviária Paracambi - Japeri que integra com o ramal Japeri - Central do Brasil. A estação de Paracambi é a estação final do ramal e conta com integração direta com o sistema intermunicipal e municipal de ônibus. Ambas as estações do município contam com acesso monitorado por catracas e com serviço de bilheteria. O mapa da Figura 127 apresenta a localização das estações.

Como descrito em maiores detalhes no relatório RT4 – Diretrizes do PRM 2034, o serviço ferroviário opera sob uma tarifa de R$7,40 atualizada em janeiro de 2023. Entretanto visando a modicidade tarifária, o Governo do Estado implementou a Tarifa Social Ferroviária no valor de R$5,00 por meio do Decreto 48.325/23 RJ, que entrou em vigor a partir de fevereiro de 2023 e tem um prazo estimado de 12 meses. As regras de elegibilidade para benefício da Tarifa Social seguem as mesmas do BUI, ou seja, exclusiva para cidadãos com a renda mensal declarada inferior a R$3.205,20, de acordo com a decisão judicial Acórdão RI Lei Estadual 8.297/2019 que entrou em vigor no dia 12/07/2023.

Vale destacar que o sistema ferroviário sistema do Bilhete Único Intermunicipal possui uma tarifa de integração no valor de R$8,55. Como o sistema municipal de transportes de Paracambi está associado à política da tarifa

zero, os usuários que fazem integração física entre as linhas municipais e o sistema de trens acabam por não realizar integração tarifária, o que os permite utilizar mais um modo de transporte na RMRJ dentro da política do BUI.

Os intervalos entre as partidas dos serviços na estação de Paracambi não foram divulgados pela concessionária que opera o serviço, mas em consulta ao *website* da empresa identificou-se que a operação ocorre em horários programados com 21 partidas ao longo do dia, sendo a primeira às 03h30 e a última às 21h51.




Figura 127: Estações ferroviárias do município de Paracambi

Fonte: OpenStreetMaps, elaborado pelo Consórcio

O Plano de Mobilidade de Paracambi mapeou a origem dos passageiros que utilizam o serviço na estação Paracambi no qual se constatou que aproximadamente 70% dos usuários advêm de municípios vizinhos. Enquanto a estação de Lages apresenta o movimento contrário, com mais de 80% dos usuários sendo de munícipes de Paracambi, com menos de 20% vindo de outros municípios. Isso pode ser correlacionado com o caráter residencial do bairro de Lages, além da melhor conexão metropolitana apresentada pela estação de Paracambi a partir do ponto de integração existente das linhas intermunicipais.

6.3.2.4 Inventário

A partir do levantamento do inventário conforme metodologia descrita na seção 4.2, foi possível coletar algumas informações a respeito do sistema de transporte público coletivo na principal conexão metropolitana de Paracambi que é no entorno da Praça Cara Nova. Identificou-se que não há qualquer tipo de tratamento viário para dar preferência a esse sistema e os pontos de ônibus se concentram na Rua Ministro Sebastião Lacerda como indicado no mapa das figuras abaixo.



Figura 128: Tipo de preferência ao transporte coletivo na rede inventariada de Paracambi
Fonte: Elaborada pelo Consórcio




Figura 129: Existência de ponto de ônibus na rede inventariada de Paracambi
Fonte: Elaborada pelo Consórcio

6.3.3 Outros serviços de transporte público

O centro de Paracambi possui dois pontos de táxi na cidade, um na Av. dos Operários e outra na Praça Cara Nova, próxima à estação de Paracambi, como indicado no mapa da figura abaixo resultado do inventário realizado. O serviço é regulamentado pela Lei municipal n° 1.100 de 10 de dezembro de 2013 e limita o serviço a um veículo para cada 700 habitantes para a circulação de táxis no município.

Como consta no PlanMob de Paracambi, o serviço de táxi não possui sistema de atendimento ao usuário como um aplicativo que facilite o acesso ao serviço. No entanto, nas visitas em campo foi constatada o serviço de transporte por aplicativo não regulamentado através do aplicativo 99 Táxi.

O transporte escolar em Paracambi é feito através do programa Caminho da Escola, que é ofertado para os estudantes da rede municipal e estadual do município. O serviço é regulamentado pela lei municipal n° .1498 de 8 de dezembro de 2020 e conta com 10 ônibus atendendo 194 estudantes do município, de acordo com os dados do PNATE[10].



Figura 130: Pontos de táxi na rede inventariada de Paracambi
Fonte: Elaborada pelo Consórcio

6.3.4 Transporte cicloviário

O município de Paracambi não conta com uma rede de ciclovias, apesar de ser um modo bastante utilizado para os deslocamentos dentro do município. Entretanto, foi aprovado em abril de 2022 a Lei nº 1.603 que cria o ‘‘Sistema Cicloviário de Paracambi”, com intuito de fomentar os deslocamentos por bicicletas. A legislação define as principais diretrizes desse sistema, para as três tipologias propostas: ciclovia, ciclofaixas e faixa compartilhada. São definidos também que qualquer nova reforma, ampliação ou construção de vias públicas devem contemplar a inserção de ciclovias no seu entorno.

[10] https://www.fnde.gov.br/dadosabertos/th/dataset/pnate

De acordo com essa lei, são definidos os seguintes parâmetros para o sistema cicloviário de Paracambi:

I. introdução de critérios de planejamento para implantação de ciclovias ou ciclofaixas ou Zona 30 nos trechos de rodovias em zonas urbanizadas, nas vias públicas, nas margens de cursos d`água, nos parques e em outros espaços naturais;
II. implementação da infraestrutura para o trânsito de bicicletas;
III. agregamento de infraestrutura apropriada para a guarda de bicicletas nas áreas próximas às Ciclovias, Ciclofaixas e Zonas 30;
IV. promoção de atividades educativas visando à formação de comportamento seguro e responsável no uso da bicicleta e, sobretudo, no uso do espaço compartilhado, principalmente, nas Zonas 30;
V. promoção do lazer ciclístico e da conscientização ecológica.

A legislação também define parâmetros para implantação de um sistema de compartilhamento de bicicletas a ser explorado pela iniciativa privada, mediante a permissão do poder público. São definidas três diretrizes especificas do tema:

I. implementar sistema de bicicletas compartilhadas que atenda a todas as regiões da cidade, considerando o uso atual da bicicleta e também o potencial de uso do sistema;
II. coletar, acompanhar e utilizar as estatísticas de uso do sistema de bicicletas compartilhadas para o planejamento cicloviário;
III. implementar um sistema com padrão único para o travamento das bicicletas às estações, permitindo que uma bicicleta retirada em uma estação possa ser devolvida em qualquer outra.

6.3.4.1 Caracterização da infraestrutura

Durante visitas de campo, foi observado tanto no centro de Paracambi, quanto no acesso ao município, que os deslocamentos de bicicleta são relevantes para a cidade e que ela se beneficiaria da implementação de uma rede que atendesse a esses deslocamentos. A falta de infraestrutura que acomode os ciclistas é percebida logo na entrada da cidade pela RJ-127, onde é possível observar diversos ciclistas utilizando o acostamento da rodovia como ciclovia. Em alguns trechos, onde não existe sequer calçada, a situação é ainda mais crítica, dado que os ciclistas precisam dar espaço para os pedestres e acabam se colocando em risco.



Figura 131: Ciclistas no acostamento da RJ – 127
Fonte: Elaborado pelo Consórcio



Figura 132: Ciclistas no acostamento da RJ - 127
Fonte: Elaborado pelo Consórcio

Os aparelhos que existem atualmente, como bicicletário em frente da estação de Paracambi e da estação de Lages são bastante utilizados e se encontravam lotados durante a visita de campo, como mostram as figuras abaixo.



Figura 133: Bicicletário estação Lages
Fonte: Elaborado pelo Consórcio



Figura 134: Paraciclo estação Paracambi
Fonte: Elaborado pelo Consórcio

Não só nos acessos às estações, mas também nas árvores e postes das cidades foram observadas muitas bicicletas estacionadas, sendo um indicativo da importância do uso da bicicleta nos deslocamentos em Paracambi e da necessidade de instalação de mais paraciclos no espaço público. As figuras abaixo ilustram algumas situações identificadas durante a visita de campo.



Figura 135: Bicicletas estacionadas no guarda-corpo na Rua Dominique Level
Fonte: Elaborado pelo Consórcio



Figura 136: Bicicletas estacionadas na Praça Cara Nova
Fonte: Elaborado pelo Consórcio



Figura 137: Bicicletas estacionadas na Av. dos Operários
Fonte: Elaborado pelo Consórcio

Em diversos trechos da cidade foi observado e apontado pelos técnicos do município que existem limitações de espaço para a implementação de ciclovias, porém existem vias alternativas que podem ser exploradas para que o uso da bicicleta seja estimulado de maneira segura. Nesse sentido, destaca-se que a sinalização adequada e o uso compartilhado de vias também pode ser uma opção a ser avaliada quando o volume de tráfego de veículos e a velocidade regulamentada na via não for incompatível com a circulação de bicicletas.

6.3.4.2 Inventário

No levantamento de informações do inventário da principal conexão metropolitana do município, que é o entorno da estação ferroviária de Paracambi, não foi identificada nenhuma infraestrutura viária dedicada aos ciclistas como pode ser observado no mapa da figura abaixo.



Figura 138: Rede cicloviária na rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 139: Função da via na rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Além disso, é importante destacar as funções das vias que não proporcionam segurança adequada para o deslocamento por bicicleta. Nas vias de maior importância para conexão metropolitana não foi identificado

nenhum tipo de compartilhamento do espaço viário com os ciclistas a partir de sinalização adequada ou medidas de *traffic calming* (Figura 139).

6.3.5 Mobilidade a pé

Como exposto no item 6.1.3, foi aprovada recentemente a lei 1.603 que dispõe diretrizes gerais para a implementação de Zonas 30, onde a velocidade regulamentada é reduzida de maneira a gerar zonas seguras para os pedestres, além da instalação de outros dispositivos, como travessia elevada, quebra-molas, entre outros. Entretanto, até o momento a cidade não conta com nenhuma área regulamentada como Zona 30. Um dos principais desafios apontados pelos técnicos da prefeitura é a resistência local de se aplicar Zonas 30, que consistiriam na retirada de vagas de estacionamento e redução do limite de velocidade permitido em algumas vias.

6.3.5.1 Caracterização da infraestrutura

No final do ano de 2022 a prefeitura finalizou uma intervenção em um dos principais eixos da cidade, a Av. dos Operários, com intuito de que fosse melhorado o nível de serviço das calçadas, aumentasse seu grau de acessibilidade, revitalizando o eixo que concentra serviços e atividades comerciais. Em conjunto com o tratamento das calçadas foi realizado o tratamento das interseções e da travessia de pedestres, como mostra a figura a seguir.



Figura 140: Travessia para pedestres na Av. dos Operários

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

Nas outras localidades de maior fluxo de pedestres, como na praça Cara Nova, percebe-se a existência de piso tátil, rebaixo de guia e um padrão adequado nas calçadas, principalmente na chegada à praça e no ponto de parada municipal e intermunicipal, conforme mostram as figuras a seguir. Destaca-se, no entanto, que algumas travessias não dispõem de faixa de pedestres.



Figura 141: Travessia de acesso à estação Paracambi
Fonte: Elaborado pelo Consórcio



Figura 142: Ponto de parada intermunicipal e municipal
Fonte: Elaborado pelo Consórcio

Outros pontos observados são as calçadas estreitas, o estado de conservação da calçada com pavimento irregular além de travessias que necessitam de manutenção de pintura nas faixas de pedestres e rampas de acessibilidade

em mau estado de conservação. Além disso, em alguns trechos da RJ-127, por exemplo, não existe calçada e foi possível observar transeuntes andando na margem da rodovia.



Figura 143: Calçadas estreita com pavimento irregular na Av. dos Operários
Fonte: Elaborado pelo Consórcio



Figura 144: Pintura da faixa de pedestre sem manutenção na Rua Ministro Sebastião Lacerda
Fonte: Elaborado pelo Consórcio



Figura 145: Rampa de acessibilidade em mau estado de conservação na Rua Ministro Sebastião Lacerda
Fonte: Elaborado pelo Consórcio

6.3.5.2 Inventário

O tipo de uso do solo predominante, a existência de lotes em uso ou abandonados, bem como a presença de fachadas ativas são fatores que influenciam na qualidade dos deslocamentos a pé em ambientes urbanos. Na rede inventariada de Paracambi que analisou as calçadas próximo de acessos metropolitanos, observou-se que

não há terrenos em desuso e que o principal uso do solo é o tipo misto (comercial/residencial) ou de comércio e serviços (Figura 146), com fachada ativa ou parcialmente ativa na maior parte das vias (Figura 147). O trecho que se contabilizou como sem fachada ativa é a Praça Cara Nova, um equipamento público urbano.




Figura 146: Tipo de uso predominante nas calçadas da rede inventariada de Paracambi
Fonte: Elaborada pelo Consórcio




Figura 147: Tipo de fachada nas calçadas da rede inventariada de Paracambi
Fonte: Elaborada pelo Consórcio

A análise do fluxo de pedestres constatou fluxos de alto a médio na maior parte das calçadas (Figura 148), principalmente na Av dos Operários, no lado direito da Rua Dominique Level e ao longo de toda Rua Ministro Sebastião Lacerda. Esse resultado demonstra a importância dessas vias para a circulação pedonal.



Figura 148: Fluxo de pedestres nas calçadas da rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Apesar do fluxo de pedestres, observa-se que, exceto na Praça Cara Nova, as demais calçadas possuem largura de até 1,50m. (Figura 149), inclusive em trecho com intenso comércio no térreo como o caso da Rua Dominique Level e Rua Ministro Sebastião Lacerda.



Figura 149: Largura das calçadas da rede inventariada de Paracambi
Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Em relação ao tipo de pavimento das calçadas e seu estado de conservação, constatou-se que o bloco intertravado é tipo de pavimento mais presente ao longo das calçadas na rede inventariada (Figura 150) e que em geral existem poucos ou nenhum buraco e desnível (Figura 151). Em alguns trechos na Rua Dominique Level, o pavimento de ladrilha não específico possui buracos e desníveis mais frequentes.




Figura 150: Tipo de pavimentação nas calçadas da rede inventariada de Paracambi
Fonte: Elaborada pelo Consórcio




Figura 151: Existência de buracos e desníveis nas calçadas da rede inventariada de Paracambi
Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Nas visitas em campo foi possível constatar que trechos de calçadas na Rua Ministro Sebastião Lacerda e na Av. dos Operários haviam sido recentemente reformadas e contavam com piso tátil (Figura 152 e Figura 153). Entretanto, é necessário observar que o piso tátil é localizado na beira do meio-fio, o que não parece ser a melhor prática na instalação do mesmo.

A iluminação voltada para pedestre é importante para garantir segurança e conforto aos deslocamentos a pé principalmente no final do dia e no período noturno. Apesar disso, somente nos trechos de calçada da Praça Cara Nova foram observados postes de iluminação pedonal, como indicado na Figura 154



Figura 152: Piso tátil na calçada e iluminação pedonal da Rua Ministro Sebastião Lacerda
Fonte: Elaborada pelo Consórcio




Figura 153: Piso tátil na calçada na Av. dos Operários
Fonte: Elaborada pelo Consórcio




Figura 154: Iluminação para pedestre nas calçadas da rede inventariada de Paracambi
Fonte: Elaborada pelo Consórcio

A existência de locais com sombra e abrigo ao longo das calçadas é importante para conferir maior conforto aos pedestres principalmente em dias chuvosos ou de temperaturas extremas. Observou-se que na maior parte do trecho da Rua Dominique Level e na Rua Ministro Sebastião Lacerda há sombra e abrigo, e em demais vias a presença de sombra e abrigo é na maior parte do trecho (Figura 155).




Figura 155: Presença de sombra e abrigo nas calçadas da rede inventariada de Paracambi
Fonte: Elaborada pelo Consórcio

6.3.6 Logística urbana e transporte de cargas

Paracambi não apresenta grandes problemas relativos ao transporte de carga, por não se encontrar em um eixo relevante de passagem, ou como destino final, das rotas de logística da RMRJ. Dado isso, o município não conta com uma legislação específica para a circulação de cargas.

O mapa da Figura 156 apresenta os locais com delimitação específica de vagas para carga e descarga. A zona central do município, próximo a Av. dos Operários, apresenta conflitos com o embarque e desembarque de cargas para os serviços presentes na região. Esse tipo de operação específica conta com restrições horárias, das 7h às 19h durante os dias úteis e das 7h às 13h no sábado, com proibição aos domingos.



Figura 156: Vagas de carga e descarga na rede inventariada de Paracambi
Fonte: Elaborada pelo Consórcio

6.4 Caracterização da demanda de transporte

A caracterização da demanda de transporte do município de Paracambi é composta pela análise do sistema viário considerando uma evolução histórica da frota de veículos conforme dados disponibilizados pela Prefeitura. Foram avaliados dados de transporte coletivo municipal e intermunicipal.

6.4.1 Sistema viário

A plataforma de dados disponibilizada pelo ITDP apresenta um panorama das frotas de veículos de toda a região metropolitana, o que nos permite comparar a evolução da frota de Paracambi com os outros municípios e a média da RMRJ. O gráfico a seguir apresenta a evolução da frota de Paracambi nos últimos 20 anos, em volume total de licenças, de maneira que o aumento em 20 anos correspondeu a 504%, ou 6 vezes em relação ao de 2001, saindo de 3.176 veículos para 19.204 veículos em 2021.



Figura 157: Evolução da frota de veículos em Paracambi
Fonte: MobiliDados (2021), elaborado pelo Consórcio

É interessante avaliar a evolução da frota de veículos em Paracambi em comparação com a RMRJ e municípios próximos, como Japeri e Seropédica. O gráfico da Figura 158 apresenta a evolução dos últimos 20 anos da RMRJ,

Paracambi, Seropédica e Japeri. É possível observar que a RMRJ apresentou um crescimento de 162% em 20 anos, ou 5,0 % a.a., enquanto Paracambi apresentou 9,4 % a.a. Para os municípios vizinhos, as taxas de crescimento ano a ano da frota de veículos se apresentam acima das desenvolvidas em Paracambi, com Japeri apresentando 11,0 % a.a. e Seropédica 12,0 % a.a. Para efeitos comparativos, Seropédica tinha 1.973 veículos cadastrados em 2001, contra 3.176 de Paracambi, atualmente ambos tem aproximadamente 19 mil veículos cadastrados.




Figura 158: Evolução da frota acumulado, com 2001 como ano base

Fonte: MobiliDados (2021), elaborado pelo Consórcio

O aumento na frota pode ocasionar problemas de congestionamento na malha viária, além de impactos ambientais devido a utilização de veículos movido a combustível fóssil, dado que automóveis de energia renovável ainda são escassos no Brasil. Ainda que Paracambi apresente um crescimento superior ao da RMRJ como um todo, o aumento de sua frota se comparada aos vizinhos é menor. Entretanto, é necessário observar que as dinâmicas metropolitanas podem refletir nas dinâmicas locais do município, oriundo do aumento desenfreado da frota de automóveis dos municípios vizinhos.

Além do crescimento total da frota nos 20 anos entre 2001 e 2021 é interessante observa a taxa de motorização do município e a evolução da frota de motocicletas, fenômeno que vem sendo observado em diversos municípios brasileiros. De acordo com os dados do DENATRAN referentes a dezembro de 2022, Paracambi possui uma frota total de 21.695 veículos automotores, sendo 13.645 autos (automóveis e utilitários), 4.168 motocicletas (motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos), 3.615 caminhões (caminhões, caminhões tratores, caminhonetes, camionetas, reboques e semirreboques), 259 ônibus (ônibus e microônibus) e 8 classificados como outros.

O gráfico a seguir apresenta a distribuição da frota em Paracambi, na RMRJ e no Estado do RJ em dezembro de 2022. No gráfico é possível observar que o município apresenta uma participação maior de motos do que a RMRJ, ficando levemente acima da média praticada no Estado. Observa-se que no gráfico a seguir, a porcentagem da categoria ‘’Outros’’ não é significativa, o que faz com que não apareça no gráfico de barras.




Figura 159: Divisão da frota de Paracambi, RMRJ e Estado do RJ em dezembro de 2022

Fonte: DENATRAN, elaborado pelo Consórcio

A tabela a seguir apresenta o resumo da evolução da frota do município entre os anos de 2001 e 2022, com a taxa de motorização, evolução da frota motorizada por tipo e uma comparação entre a taxa de motorização do município com a região metropolitana. Observa-se que o município apresentava taxa de motorização baixa se comparada a RMRJ em 2001. Esse número cresceu consideravelmente e, em 2022, o município de Paracambi superou a taxa de motorização da RMRJ, com 33 automóveis por 100 habitantes enquanto a RMRJ atingiu em torno de 30 veículos por 100 habitantes. A relação entre motocicletas e automóveis cresceu em ritmo acelerado entre 2001 e 2010, apresentando valores acima de 25%, e em 2022 se aproximando de 30%.

Tabela 41: Dados de automóveis e de motocicletas para Paracambi

Índice	2001	2005	2010	2015	2022
População[11]	40.901	43.011	47.124	49.521	41.146
Automóveis	2.475	3.564	7.403	10.353	13.645
Motocicletas	475	1.345	2.076	3.025	4.168
Relação Motocicletas X Automóveis	19,19%	37,74%	28,04%	29,22%	30,55%
Crescimento anual automóveis	-	9,54%	15,74%	6,94%	4,02%
Crescimento anual motocicletas	-	29,72%	9,07%	7,82%	4,69%

[11] Os dados de população de 2001, 2005 e 2015 foram obtidos a partir das estimativas populacionais divulgadas anualmente no Diário Oficial da União. Para os anos de 2010 e 2022, os dados são do Censo realizado pelo IBGE, sendo o último de 2022 baseado em dados preliminares divulgados pelo IBGE em 25/12/2022. No momento da elaboração desse estudo, o IBGE ainda não havia disponibilizado os dados finais do Censo 2022.

Índice	2001	2005	2010	2015	2022
			Taxa de motorização (automóveis/100 habitantes)		
Paracambi	6,05	8,29	15,71	20,91	33,16
RMRJ	14,58	16,24	20,50	25,87	29,98
Estado	13,96	15,73	20,03	25,64	28,36

Fonte: DENATRAN

Tratando dos volumes de tráfego em Paracambi, nos estudos do PlanMob de Paracambi foram realizadas contagem volumétrica de tráfego em quatro pontos. Dois deles se localizam na RJ-127 no cruzamento com as vias Rua Domingos Gonçalves Ferreira (próximo do acesso a Lages) e na Rua Doutor Romeiro Neto e outros dois na Rua Dominique Level no cruzamento com Rua Doutor Nilo Peçanha e Av. dos Operários.

A tabela abaixo mostra um resumo desses resultados que, de acordo com discussões realizadas com técnicos da prefeitura, são os pontos críticos para o tráfego geral, em que o ponto P01 possui o maior volume de tráfego. Nesse local, foi implantada uma rotatória, como mencionado anteriormente, para solucionar problemas de congestionamento e segurança viária.

Tabela 42: Resumo dos pontos de Contagem do PlanMob 2023

Posto de Contagem	Localização	Horário	Volume máximo na interseção
P01	RJ-127 x Rua Domingos Gonçalves Ferreira	Período da tarde	678 vel/h
P02	RJ- 127 x Rua Doutor Romeiro Neto	Período da tarde	408 vel/h
P03	Rua Dominique Level x Rua Dr. Nilo Peçanha	Período da tarde	414 vel/h
P04	Rua Dominique Level x Av. dos Operários	Período da manhã	624 vel h

Fonte: PlanMob de Paracambi (2023), Mobility & Environment

6.4.2 Sistema de transporte público coletivo

A análise de demanda do sistema de transporte coletivo de Paracambi consiste nos dados de demanda do sistema de ônibus intermunicipal visto que esses foram disponibilizados pelo DETRO e nos dados obtidos do PlanMob de Paracambi, além de dados preliminares de demanda de 2023.

6.4.2.1 Ônibus municipal

Devido à recente reestruturação do transporte coletivo municipal por ônibus, no qual a concessão do serviço foi alterada e o regime tarifário também, o município ainda não tem os dados de demanda de transporte coletivo de maneira consolidada. Entretanto, de acordo com estudos sobre o modelo de tarifa zero, a demanda do serviço, dado uma mesma oferta, tende a crescer com esse modelo tarifário.

O PlanMob de Paracambi apresenta dados de demanda mensal ao longo do ano de 2016 conforme o gráfico abaixo. É possível notar que a demanda média mensal estava em torno de 140 mil passageiros à época. Os dados disponibilizados para o consórcio durante as reuniões técnicas com a Prefeitura apontam uma demanda estimada em 123 mil passageiros no mês de março de 2023, de acordo com o levantamento na catraca dos veículos, ou seja 88 % da demanda média mensal de 2016.

Como mencionado anteriormente, a demanda dos sistemas de transporte coletivo sofreu um impacto significativa devido a pandemia de coronavírus e, na maioria dos municípios, a demanda após a normalização não alcançou os níveis de antes da pandemia. Com essa consideração, a demanda atual representar 88% da demanda de 2016 é um sinal forte de retomada do sistema, sendo necessário o acompanhamento constante desses números e da qualidade do serviço, de modo que se estimule ainda mais a utilização do serviço.



Figura 160: Gráfico de demanda mensal do transporte coletivo municipal por ônibus em Paracambi

Fonte: Transportes Blanco, do PlanMob de Paracambi (2023)

6.4.2.2 Ônibus intermunicipal

Os dados de embarque em ônibus intermunicipais segundo o DETRO mostram a demanda mensal para os anos de 2022 e 2023, como observado no gráfico a seguir. É apresentada a demanda das linhas que tem como origem ou destino o município de Paracambi ou passam pelo município, com ponto de parada no mesmo, como mostrado no capítulo 6.3.2.2.




Figura 161: Demanda dos ônibus intermunicipais que passam em Paracambi, para os anos de 2022 e 2023

Fonte: DETRO, elaborado pelo Consórcio

Nos primeiros meses de 2022 a demanda mensal de passageiros apresentou valores em torno de 220 mil passageiros e no final do ano superou os 250 mil passageiros mensais. Através do gráfico apresentado na figura acima é possível observar que a demanda nos anos de 2022 e 2023 permaneceram similares, com alterações não significativas entre os meses apresentados e sem uma sazonalidade representativa mês a mês. Essa

estabilidade mensal dos anos comparados indica que o sistema apresenta uma estabilidade na retomada pós-pandemia.

6.4.2.3 Transporte ferroviário

O transporte ferroviário em Paracambi conta com duas estações e a demanda mensal desde 2019 até final de 2022, mês a mês é apresentada no gráfico abaixo. A demanda sofreu uma forte queda, com o serviço suspenso em abril e maio de 2020, devido a pandemia do coronavírus. Desde então, a demanda vem retomando aos poucos, aumentando gradualmente desde junho de 2020.

A estação de Paracambi apresenta uma demanda duas vezes maior que a estação de Lages, o que pode ser devido ao seu caráter central e o movimento mencionado anteriormente, de moradores de outros municípios utilizando o serviço. No total, cerca de 50 mil embarques são registrados em ambas as estações do município.




Figura 162: Evolução da demanda do serviço da SuperVia, desde 2019

Fonte: SuperVia, elaborado pelo Consórcio

O perfil horário da demanda em um dia útil tipo, para a estação Paracambi, foi apresentado no PlanMob de Paracambi e é apresentado a seguir. O horário pico da manhã (HPM) do serviço de trens urbanos acontece as 6h da manhã, o que condiz com o horário comercial do município do Rio de Janeiro por volta das 8h da manhã e com os tempos de deslocamento entre Paracambi e o Centro do Rio. Além disso, é possível observar que a HPM representa 9,6% do fluxo total das viagens de transporte ferroviário no município.




Figura 163: Gráfico da demanda diária do transporte ferroviário na estação Paracambi.

Fonte: PlanMob de Paracambi (2023)

6.4.3 Padrões de viagem

A pesquisa origem destino domiciliar, realizada em 2013 no âmbito do PDTU, permite que sejam identificadas as principais origens e destinos para cada município, tanto pelo transporte coletivo quanto pelo transporte individual, bem como os motivos da viagem.

6.4.3.1 *Principais origens e destinos*

Os gráficos apresentados a seguir (Figura 164 e Figura 165) mostram as principais origens e destino das viagens realizadas em Paracambi. As tabelas apresentadas a seguir detalham o percentual da origem e destino para o município, para transporte coletivo e transporte por automóveis.

Para o transporte coletivo (Tabela 43 e Figura 164), é possível observar uma grande maioria das viagens tendo origem e destino em Paracambi, ou seja, viagens dentro do próprio município. Os outros destinos mais mencionados são o Rio de Janeiro e Seropédica, com 22,6% e 13,7% das viagens, respectivamente.

Tabela 43: Origens e destino das viagens em Paracambi na HPM, por transporte coletivo

Municípios	Viagens com Origem em Paracambi e Destino em todos ou outros	Viagens com Destino em Paracambi e Origem em todos os outros
Belford Roxo	1,5%	1,7%
Duque De Caxias	0,9%	1,9%
Guapimirim	0,0%	0,0%
Itaboraí	0,0%	0,0%
Itaguaí	9,6%	0,9%
Japeri	1,7%	2,7%
Magé	0,0%	0,0%
Mangaratiba	0,8%	0,1%
Marica	0,0%	0,0%
Mesquita	1,1%	0,8%
Nilópolis	0,9%	0,4%
Niterói	0,0%	0,0%
Nova Iguaçu	8,0%	16,8%
Paracambi	34,3%	56,3%
Queimados	3,8%	3,5%
Rio De Janeiro	22,6%	6,6%
São Gonçalo	0,0%	0,0%
São Joao De Meriti	1,1%	1,8%
Seropédica	13,7%	6,4%
Tanguá	0,0%	0,0%

Fonte: Pesquisa OD PDTU (2013), elaborado pelo Consórcio




Figura 164: Origens e destino das viagens em Paracambi na HPM, por transporte coletivo
Fonte: Pesquisa OD PDTU (2013), elaborado pelo Consórcio

Por outro lado, para viagens de automóveis (Tabela 44 e Figura 165), se observa uma maior distribuição de viagens entre os destinos, tendo como principais os municípios de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Japeri e Queimados. Assim como para o transporte coletivo, a viagens com origem e destino dentro de Paracambi são as mais representativas. O município de Seropédica que aparecia como um dos principais destinos das viagens de transporte coletivo, aparece com uma parcela menor de viagens por automóveis.

Tabela 44: Origens e destino das viagens em Paracambi na HPM, por transporte individual

Municípios	Viagens com Origem em Paracambi e Destino em todos ou outros	Viagens com Destino em Paracambi e Origem em todos os outros
Belford Roxo	4,7%	2,2%
Duque De Caxias	1,5%	1,4%
Guapimirim	0,0%	0,0%
Itaboraí	0,0%	0,0%
Itaguaí	5,1%	4,8%
Japeri	13,1%	11,4%
Magé	0,0%	0,0%
Mangaratiba	1,4%	2,8%
Marica	0,0%	0,0%
Mesquita	1,7%	2,4%
Nilópolis	1,6%	2,2%
Niterói	0,0%	0,0%
Nova Iguaçu	17,6%	14,2%
Paracambi	20,3%	23,1%
Queimados	13,0%	8,3%
Rio De Janeiro	14,2%	19,4%
São Gonçalo	0,0%	0,0%
São Joao De Meriti	0,2%	2,4%
Seropédica	5,7%	5,3%
Tanguá	0,0%	0,0%

Fonte: Pesquisa OD PDTU (2013), elaborado pelo Consórcio




Figura 165: Origens e destino das viagens em Paracambi na HPM, por transporte individual
Fonte: Pesquisa OD PDTU (2013), elaborado pelo Consórcio

6.4.3.2 Motivo das viagens

Outras análises relevantes para a demanda do transporte no município que pode ser obtida dos dados da pesquisa OD são os motivos de viagens. O gráfico da Figura 166 mostra que 54% das viagens em Paracambi acontecem por motivo de trabalho, enquanto 14% são por motivo estudo. Comparando os motivos das viagens por modo de deslocamento (Figura 167), vemos que a maioria das viagens no município acontecem por transporte coletivo independente do motivo, representa cerca de 90% do total em cada motivo.




Figura 166: Motivo de viagens em Paracambi




Figura 167: Distribuição das viagens por modo e motivo em Paracambi

Fonte: Pesquisa OD PDTU (2013), elaborado pelo Consórcio

Para as viagens não motorizadas, como é o caso do deslocamento a pé e do deslocamento por bicicleta, o motivo de viagem predominante é o de acesso à residência, como mostra o gráfico da Figura 168. Os deslocamentos motivados por trabalho figuram em segundo lugar, com 18% e os motivados pela educação em terceiro com 14%.




Figura 168: Distribuição do motivo de viagem para deslocamentos por transporte não motorizado em Paracambi

Fonte: Pesquisa OD PDTU (2013), elaborado pelo Consórcio

6.4.3.3 Tempo médio de deslocamento – modo não motorizado

Outra análise que pode ser feita a partir dos dados da pesquisa OD são os tempos médios de deslocamento por modo não motorizado, mostrado na Figura 169. A partir desses dados é possível observar que cerca de 60% dos deslocamentos realizados em Paracambi por modos não motorizados duram até 15 minutos.




Figura 169: Tempo médio de deslocamentos por modo não motorizado em Paracambi

Fonte: Pesquisa OD PDTU (2013), elaborado pelo Consórcio

6.5 Segurança Viária

Nesta seção são apresentadas as informações relativas aos acidentes de trânsito bem como o levantamento de campo relacionado a equipamentos de gestão da velocidade e travessias.

6.5.1 Estatística de acidentes

No que se refere a segurança viária, apresenta-se aqui o número total de mortes em sinistros de trânsito por 100 mil habitantes em Paracambi e na totalidade da RMRJ, para efeito de comparação, conforme a Figura 170.

Como pode ser observado, Paracambi apresenta um número oscilante de taxa de mortalidade em sinistros de trânsito, tendo ficado acima da taxa de mortalidade metropolitana nos anos de 2002, 2007, 2009, 2016, 2017 e 2019. Considerando a população reduzida de Paracambi, a maior oscilação da taxa de mortalidade em relação à RMRJ se dá em função do impacto da ocorrência de cada morte na taxa de mortalidade.




Figura 170: Taxa de mortalidade (a cada 100 mil habitantes) em sinistros de trânsito em Paracambi e na Região Metropolitana do Rio de Janeiro

Fonte: MobiliDados (2021), elaborado pelo Consórcio

Uma vez que os dados não são georreferenciados, é necessário realizar uma avalição em campo específica para obter um diagnóstico mais preciso e identificar os possíveis pontos de maior insegurança viária. É importante ressaltar que, durante entrevistas realizadas com agentes públicos do município, não foram identificados pontos críticos específicos.

Na Figura 171 é apresentado número de mortes em sinistros de trânsito por tipo de usuário em Paracambi. Para além da alta incidência de mortes de ciclistas, em especial nos anos de 2007 e 2009, observa-se que a ocorrência de sinistros com vítimas fatais está distribuída de forma relativamente equilibrada entre os diferentes modos de transporte utilizados na região. Essa constatação sugere que a segurança viária em Paracambi deve ser abordada de maneira abrangente, considerando todos os usuários das vias, independentemente do modo de transporte que escolhido.




Figura 171: Quantidade de mortes em sinistros de trânsito por tipo de usuário em Paracambi

Fonte: MobiliDados (2021), elaborado pelo Consórcio

Por fim, é preciso pontuar que não foram relatadas por parte dos representantes do município de Paracambi nenhuma campanha específica ou ação governamental voltada para a melhoria nas condições de segurança no trânsito.

6.5.2 Inventário

Nas vias de rede inventariada não há qualquer elemento de redução de velocidade como lombadas ou travessias elevadas. Além disso, constatou-se que há somente uma travessia semaforizada no cruzamento da Rua Dominique Level com a Rua Doutor Nilo Peçanha (Figura 172).

Observou-se que em trechos onde há fluxo de pedestres significativos, não há travessias com faixas de pedestres como na Av. dos Operários e no trecho esquerdo da Rua Dominique Level (Figura 173). É importante frisar que maiores distâncias entre travessias com faixas de pedestres induzem os pedestres a atravessarem fora da faixa, o que aumenta a insegurança viária.




Figura 172: Travessias semaforizadas na rede inventariada de Paracambi
Fonte: Elaborada pelo Consórcio




Figura 173: Travessias com faixas de pedestres na rede inventariada de Paracambi
Fonte: Elaborada pelo Consórcio

6.6 Gestão do trânsito

O município de Paracambi não conta com sistema de multas ou estacionamento rotativo, e existe somente um semáforo no município, localizado no cruzamento da Av. dos Operários e da Rua Dominique Level, próximo à praça Cara Nova.

6.7 Resultados das Oficinas de Participação Social

A Oficina Participativa de Objetivos, Diretrizes e Propostas da Sociedade de Paracambi aconteceu em uma terça-feira, dia 29 de agosto de 2023, das 18h30 às 21h30, online pela plataforma *Microsoft Teams*. A Oficina contou com a participação de 10 pessoas, sendo 3 representantes de organizações da sociedade civil, 2 representantes da Prefeitura de Paracambi, 4 representantes do Consórcio Logit-Oficina-Sinergia e 1 representante do Instituto Rio Metrópole.




Figura 174: Participantes da Oficina Participativa de Paracambi
Fonte: Elaborada pelo Consórcio

A tabela a seguir mostra a relação de participantes e entidades, organizados por setor de representação.

Tabela 45: Relação de participantes e entidades, organizados por setor de representação

Setor	Nome	Entidade	Cargo
Sociedade Civil	Mallu Cortês	Observatório dos Trens	Assessora
Sociedade Civil	Douglas Mota	Baixada Zine	Diretor
Sociedade Civil	Patrícia Alves	Associação Mobiliza Japeri	Presidente
Prefeitura	Wellington Leão	Prefeitura de Paracambi	Secretaria de Planejamento
Prefeitura	Luciano Pires	Prefeitura de Paracambi	Secretário de Transportes
Consórcio	Priscila Damasio	Consórcio Logit-Oficina-Sinergia	Consultor
Consórcio	Paulo Góes	Consórcio Logit-Oficina-Sinergia	Consultor
Consórcio	Otávio Santana	Consórcio Logit-Oficina-Sinergia	Consultor
Consórcio	Marcos Bicalho	Consórcio Logit-Oficina-Sinergia	Consultor
Governo	Robson Pierre	Instituto Rio Metrópole	Diretor

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Os apontamentos feitos pelos atores sociais, gestores e consultores técnicos que participaram da Oficina de Paracambi foram analisados, sistematizados e organizados, sendo apresentados nas seções a seguir. A ata da Oficina bem como sua apresentação encontram-se disponíveis nos Anexos I e II.

6.7.1 Visão de futuro

Conforme metodologia descrita na seção 3.5, após uma apresentação inicial realizada pelos consultores do Consórcio, foi aberto um espaço de fala para que cada participante compartilhasse sua visão de futuro a respeito da mobilidade urbana de Paracambi e da RMRJ, como descrito a seguir:

- Possibilitar que a população usufrua do bem viver e aproveite as políticas de acesso a direitos básicos como saúde, educação e lazer como os atrativos naturais do município, inclusive aos finais de semana;
- Oferta de um transporte público eficiente para toda a população, através de um "choque de qualidade", com planejamento, frequência, previsibilidade, transparência, capacidade, dignidade e segurança;
- Dar acesso pleno aos bairros e ao centro através do transporte público;
- Equacionar o sistema municipal de transporte coletivo Curió, que hoje opera sem cobrar passagem, mas, por falta de recursos, carece de maior oferta de linhas e viagens;
- Dar acesso pleno aos municípios da RMRJ a partir de uma rede de transporte metropolitana de qualidade;
- Criar uma rede de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas na cidade, interligando parques e trilhas;
- Diminuir a circulação de veículos particulares na cidade; e

6.7.2 Potencialidades

Em conjunto com a visão de futuro, os participantes também argumentaram sobre as possíveis potencialidades que enxergam para o município de Paracambi que podem ser mais bem aproveitadas a partir de uma mobilidade urbana integrada. Os principais aspectos citados foram:

- Forte potencial ambiental e turístico da região, privilegiada por suas belezas naturais e atrações como parques, montanhas, bosques, trilhas e cachoeiras;
- Integração entre municípios próximos da região como Japeri, Seropédica, Queimados, Vassouras, Mendes, Paty do Alferes e Barra do Piraí, através de reativação de antiga linha férrea Barrinha – Japeri – Barra do Piraí.

6.7.3 Propostas para o Eixo I – Transporte Ativo

No Eixo I – Transporte Ativo foram discutidos os problemas dos deslocamentos a pé e por bicicleta, bem como apontados possíveis soluções e diretrizes a cada um deles.

6.7.3.1 Mobilidade a Pé

A tabela a seguir apresenta as discussões a respeito da mobilidade a pé de maneira consolidada.

Tabela 46: Propostas para a mobilidade a pé

Propostas			
Eixo Temático	**Problema**	**Objetivo**	**Diretriz**
Eixo I - Transporte Ativo / Mobilidade a Pé	Ausência de calçadas em alguns bairros que cresceram desordenadamente	Construir calçamento nos bairros do município	Dar atenção especial aos bairros que cresceram desordenadamente
	Ausência de calçadas no acesso à estação de Lages – há obras da Prefeitura em andamento	Construir calçamento nas áreas de acesso às estações	Investir em calçadas acessíveis

	NI	Estabelecer “Zonas de Tráfego 30”	Dar prioridade para áreas no entorno de grandes equipamentos públicos de transporte, saúde e educação, como estações, terminais, hospitais e escolas

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

6.7.3.2 Transporte Cicloviário

A tabela a seguir apresenta as discussões a respeito do deslocamento por bicicleta de maneira consolidada.

Tabela 47: Propostas para o transporte cicloviário

Propostas			
Eixo Temático	**Problema**	**Objetivo**	**Diretriz**
Eixo I - Transporte Ativo / Transporte Cicloviário	Falta de bicicletários/paraciclos espalhados pela cidade	Implantar infraestruturas cicloviárias no município	Implantação de bicicletários públicos gratuitos
			Instalação de paraciclos
	Ausência de ciclovias e ciclofaixa		Implantar ciclovias e ciclofaixas
	Necessidade de integração dos bairros mais distantes com o trem		Implantação de um sistema de compartilhamento de bicicletas gratuito
	Dificuldade de integração intermodal	Possibilitar a integração intermodal nos transportes coletivos	Fazer um estudo de viabilidade técnica da integração intermodal nos ônibus municipais
	Necessidade de iluminação pública nas rodovias estaduais que são muito utilizadas pelos ciclistas	Implantar iluminação pública nas rodovias para aumentar a segurança dos ciclistas	NI

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

6.7.4 Propostas para o Eixo II – Transporte Coletivo

No Eixo II – Transporte Coletivo foram discutidos os problemas do sistema ferroviário e do sistema municipal e intermunicipal de ônibus, bem como apontados possíveis soluções e diretrizes a cada um deles.

6.7.4.1 Sistema Ferroviário

A tabela a seguir apresenta as discussões a respeito do sistema ferroviário de maneira consolidada.

Tabela 48: Propostas para o sistema ferroviário

Propostas			
Eixo Temático	**Problema**	**Objetivo**	**Diretriz**
Eixo II - Transporte Coletivo / Sistema ferroviário	Tempos longos de espera entre os trens	Diminuir o intervalo entre as composições	Melhorar o cumprimento e a divulgação dos horários
	Superlotação dos trens	Aumentar a oferta de viagens	Aumentar a oferta de viagens nos finais de semana
	Menor oferta nos fins de semana, sempre em manutenção		
	Tarifa elevada, BUI com mais de 34% do salário-mínimo – problema na forma de cálculo do valor da tarifa	Reduzir a tarifa	Rever a forma de cálculo do valor da tarifa
	Imobilidade devido as tarifas elevadas		
	Falta de segurança nas passagens em nível do sistema ferroviário	Melhoria da segurança nas passagens em nível do sistema ferroviária	NI
	Problema para troca de composição na estação Japeri	NI	NI
	Falta de investimento em infraestrutura e sinalização nas linhas e estações	Investimento em infraestrutura e sinalização nas linhas e estações	Investimento em acessibilidade nas estações da SuperVia, somente 8 são reformadas

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

6.7.4.2 Ônibus Municipal

A tabela a seguir apresenta as discussões a respeito do sistema municipal de ônibus de maneira consolidada.

Tabela 49: Propostas para os ônibus municipais

Propostas			
Eixo Temático	**Problema**	**Objetivo**	**Diretriz**
Eixo II - Transporte Coletivo / Ônibus Municipal	Falta de recursos financeiros da Prefeitura para aumentar a oferta das linhas de ônibus, pois o operador é pago por km rodado	Aumentar as fontes de recursos de financiamento do transporte por ônibus municipal	Utilizar recursos de cobrança de estacionamento rotativo na área central
			Discriminar no planejamento orçamentário municipal os recursos necessários para investimento em transporte coletivo

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

6.7.4.3 Ônibus Intermunicipal

A tabela a seguir apresenta as discussões a respeito do sistema municipal de ônibus de maneira consolidada.

Tabela 50: Propostas para os ônibus Intermunicipais

Propostas			
Eixo Temático	**Problema**	**Objetivo**	**Diretriz**
Eixo II - Transporte Coletivo / Ônibus Intermunicipal	Falta de um terminal rodoviário	Implantar um terminal rodoviário no município	NI
	Falta de linhas de ônibus intermunicipais direto para o Centro do Rio, sem passar por dentro dos demais municípios	Implementar linhas de ônibus expressas até o Rio de Janeiro	NI
	Irregularidade dos horários dos ônibus intermunicipais	Melhorar a gestão do transporte intermunicipal por ônibus	Melhorar o cumprimento e a divulgação dos horários
	Falta de transparência dos horários das linhas		
	Falta de governança do Estado para regular a divulgação dos serviços em operação		
	Falta de transparência na definição da rede / itinerários das linhas intermunicipais		Dar mais transparência à definição da rede / itinerários das linhas intermunicipais
	Tarifa elevadas das linhas intermunicipais	Reduzir as tarifas das linhas intermunicipais	NI
	RioCard não funciona dentro de alguns municípios como Barra do Piraí e Vassouras	NI	NI
	Precariedade da frota da empresa Blanco na linha de Paracambi – Japeri – Queimados – Centro RJ	Nova licitação	Haver diversidade de empresas concorrendo com a operação

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

6.7.5 Propostas para o Eixo III – Transporte Individual

No Eixo II – Transporte individual foram discutidos os problemas em relação a circulação de automóveis, estacionamento, transporte por aplicativo e sistema de circulação viária, bem como apontados possíveis soluções e diretrizes a cada um deles.

6.7.5.1 Automóveis

A tabela a seguir apresenta as discussões a respeito da circulação de automóveis de maneira consolidada.

Tabela 51: Propostas para os automóveis

Propostas			
Eixo Temático	**Problema**	**Objetivo**	**Diretriz**
Eixo III - Transporte Individual / Automóveis	Alto uso de veículos individuais motorizados (carros)	Desincentivar o uso de veículos particulares na cidade	Melhorar a oferta de transporte coletivo
			Implementar um sistema de estacionamento rotativo na cidade

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

6.7.5.2 Estacionamentos

A tabela a seguir apresenta as discussões dos estacionamentos de maneira consolidada.

Tabela 52: Propostas para os estacionamentos

Propostas			
Eixo Temático	Problema	Objetivo	Diretriz
Eixo III - Transporte Individual / Estacionamentos	Vagas de estacionamento no centro estão sempre ocupadas pois usuários deixam o carro estacionado no centro para trabalhar e só retiram no fim do dia.	Criação de estacionamentos rotativos em ruas estratégicas do município	Investir em campanhas de divulgação e conscientização junto à população sobre a necessidade de implantação de estacionamento rotativo
	Ocupação durante todo o dia das vagas de estacionamento por usuários de municípios vizinhos que chegam no centro de Paracambi bem cedo para estacionar e pegar o transporte metropolitano		Investir a arrecadação do estacionamento rotativo no transporte coletivo e ativo

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

6.7.5.3 Aplicativos

A tabela a seguir apresenta as discussões do transporte por aplicativo de maneira consolidada.

Tabela 53: Propostas para os aplicativos

Propostas			
Eixo Temático	**Problema**	**Objetivo**	**Diretriz**
Eixo III - Transporte Individual / Transporte por Aplicativos	O aplicativo da Uber não opera no município e a redução da população atrai menos aplicativos a operarem na cidade	NI	NI

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

6.7.5.4 Sistema Viário

A tabela a seguir apresenta as discussões do sistema viário de circulação de maneira consolidada.

Tabela 54: Propostas para o sistema viário

Propostas			
Eixo Temático	Problema	Objetivo	Diretriz
Eixo III - Transporte Individual / Sistema Viário	RJ093 - Falta de sinalização vertical e horizontal	NI	NI
	RJ093 - Falta de acostamento		NI
	RJ093 - Falta de iluminação		NI
	RJ093 - Problemas no pavimento		NI
	RJ093 - Vegetação próxima a pista		NI
	RJ093 - Problemas de segurança pública com risco de assaltos e violência, principalmente no período da noite		NI
	RJ127 – Falta de recapeamento		NI
	RJ127 – Falta de manutenção da vegetação pelo DER		NI
	RJ127 – Travessia de animais silvestres		NI

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

7. Prognóstico

O cenário de prognóstico tem como objetivo a avaliação da oferta atual do transporte coletivo e da rede viária, com a demanda projetada para o horizonte do plano, de 10 anos. Esse exercício busca a avaliação de possíveis gargalos nos sistemas metropolitanos a fim de que sejam pensadas soluções.

Sendo assim, a oferta simulada em todos os cenários discutido nesse capítulo se referem a operações atuais dos sistemas de metrô, trens urbanos, barcas, linhas de ônibus municipais e linhas de ônibus intermunicipais. Para o sistema de BRT do município do Rio de Janeiro, foi adicionado os serviços relativos ao corredor BRT TransBrasil e mantidos os serviços dos outros três corredores existentes.

7.1 Montagem das matrizes futuras para os horizontes de estudo

Neste capítulo é descrita a metodologia utilizada para a projeção das matrizes de demanda nos horizontes de estudo.

Para a determinação das matrizes de origem-destino nos horizontes futuros, foram analisados os estudos mais recentes desenvolvidos na RMRJ, capazes de subsidiar a montagem das matrizes O/D para os horizontes de análise. De antemão, entende-se que o PDM – Plano Diretor Metroviário da Região Metropolitana do Rio de Janeiro[12], desenvolvido durante o período de 2015 a 2017, é a melhor e mais atualizada referência, contemplando um estudo recente e robusto que apresenta uma estimativa consolidada dos fatores de crescimento da demanda, resultado de projeções de variáveis explicativas da demanda por viagens.

Essas projeções foram realizadas através de reuniões com um conjunto de urbanistas que atuam na RMRJ, permitindo projeções consistentes, validadas por especialistas. Portanto, para estimativa das matrizes futuras, foram utilizados estes fatores corrigidos para o ano base do atual estudo (2023).

A seguir apresentam-se tabela e gráficos com exemplos de curvas com a projeção populacional elaborada no PDM (2015).

Tabela 55: Projeções populacionais para RMRJ

Ano	População - RMRJ	Crescimento médio anual (tmca %a.a.)
2015	12.303.192	-
2020	12.703.498	0,64%
2025	13.052.178	0,54%
2030	13.356.420	0,46%
2035	13.620.148	0,39%
2040	13.846.594	0,33%
2045	14.040.334	0,28%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, com dados do PDM (2015)

[12] https://www.rj.gov.br/servico/acessar-plano-diretor-metroviario-do-riotrilhos4




Figura 175: Projeção Populacional para a Região Metropolitana do Rio de janeiro

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, com dados do PDM (2015)

A tabela e o gráfico com as projeções populacionais realizadas no âmbito do PDM indicam um crescimento populacional para a região metropolitana como um todo. As taxas de crescimento médio anual indicam uma desaceleração no crescimento populacional ao longo do tempo, mas preveem um aumento sustentado da população até o ano de 2045. Essas taxas têm início em 0,54% no primeiro intervalo de projeção e reduzem para 0,28% entre 2040 e 2045 para a região metropolitana.

É importante destacar que as variáveis população, emprego e renda foram utilizadas para a estimativa de viagens futuras na região metropolitana como um todo. Além disso, foram desenvolvidos cenários que contemplam a melhoria da taxa de emprego e de renda da população, o que naturalmente resulta em um aumento da quantidade de viagens nos anos horizonte.

Os dados obtidos a partir das matrizes de demanda construídas para o PDM foram processados e separados em três horizontes: projeções para 3, 5 e 10 anos. O mapa da Figura 176 ilustra o crescimento total de viagens no horizonte de 10 anos (Ano 10 / Ano 0) do estudo, onde uma escala de cores indica as zonas com maiores taxas de crescimento total neste período.




Figura 176: Crescimento da demanda nos próximos 10 anos

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

É possível observar maiores taxas de crescimento nas regiões periféricas da RMRJ, tais como Itaguaí, Queimados e Magé, com um crescimento total, em 10 anos, de mais de 10% na demanda de viagens. Outro destaque de forte crescimento na demanda por viagens é a região do Porto Maravilha, no centro da cidade do Rio de Janeiro. As menores taxas de crescimento neste período estão no Município de Niterói, com taxas entre 2 e 4% de crescimento total no período. A cidade do Rio de Janeiro possui áreas com menores taxas, como a Zona Sul, que tem projeção de crescimento entre 4 e 6%, além da região da Barra da Tijuca, que possui maiores taxas de crescimento estimadas segundo o PDM, uma vez que ainda dispõe de espaço para crescimento.

Destaca-se que as regiões de Niterói e Itaboraí terão os menores crescimentos neste período e que a cidade do Rio de Janeiro, com exceção da área da Barra da Tijuca e Recreio do Bandeirantes, apresenta crescimento entre 4 e 6% no total, neste período de 10 anos.

A Tabela 56 apresenta um resumo da demanda projetada nos horizontes de projeto e indica as taxas de crescimento anuais utilizadas no total de viagens por transporte público da RMRJ na hora de pico da manhã (HPM). Verifica-se que, nos 10 primeiros anos de projeção da demanda, a taxa anual média de todas as regiões é de 0,67% de crescimento ao ano. Entretanto, como ilustrado nos mapas acima, as taxas são variáveis por região da RMRJ e tem maior intensidade nas áreas periféricas e menores taxas nas regiões centrais.

Tabela 56: Projeção de demanda para o transporte coletivo

Ano	Total de viagens de transporte público (HPM)	% Ano 0	% a.a.
0	902.348	-	-
3	921.242	2,09%	0,69%
5	933.839	3,49%	0,68%
10	965.330	6,98%	0,67%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, com dados do PDM (2015)




Figura 177: Projeção de demanda para o transporte coletivo na RMRJ no horizonte de 10 anos

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, com dados do PDM (2015)

As matrizes de viagens futuras foram projetadas a partir da multiplicação da matriz do ano base de calibração por matrizes com as taxas de crescimento anuais do PDM acumuladas nos horizontes entre o ano 0 e ano 3, entre o ano 3 e ano 5 e entre o ano 5 e o ano 10. Estas matrizes contém uma taxa de crescimento específica para cada par OD, obtida a partir do cálculo acumulado das taxas anuais dos períodos referidos.

7.2 Indicadores metropolitanos no cenário de prognóstico

O cenário de prognóstico tem como objetivo observar a evolução dos sistemas de transporte coletivo e da rede de transporte individual sem melhorias da rede. A intenção do prognóstico é identificar potenciais gargalos gerados pelo aumento da demanda, sem que nada seja feito.

Para o cenário de prognóstico do PRM 2034, a única intervenção que foi adicionada foi a operação do corredor BRT TransBrasil, prevista para a iniciar sua operação em janeiro de 2024, segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro. Os outros sistemas de transporte coletivo não foram alterados, nem da sua operação quanto dos seus serviços ofertados.

7.2.1 Eixos viários metropolitanos

As conexões viárias metropolitanas não apresentaram nenhuma intervenção relevante, mantendo assim os principais eixos mencionados na Seção 4.4. Na Figura 178 e na Figura 179 são apresentados o mapa de carregamento do sistema viário para o cenário de prognóstico no horizonte de 10 anos.




Figura 178 Carregamento de transporte individual nos principais eixos metropolitanos, no cenário de prognóstico

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio



Figura 179: Carregamento de transporte individual nos principais eixos metropolitanos, Av. Brasil e Linha Vermelha

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Por meio dos mapas apresentados, é possível observar que existe os eixos apresentados no 5.3 são mantidos como principais eixos metropolitanos: Av. Brasil, Linha Vermelha, BR-040 e via Dutra, além da Ponte Rio Niterói. A Tabela 57 apresenta o trecho mais carregado dos principais eixos metropolitanos observados e a comparação dos volumes nos cenários base e de prognóstico no horizonte de 10 anos.

Tabela 57: Carregamento máximo no HPM dos principais eixos metropolitanos no cenário base e no prognóstico

Eixo viário	Sentido mais carregado	Ve/h no sentido mais carregado		Diferença (%)
		Base	Prognóstico	
Av. Brasil.	Sentido centro do Rio	14.400	16.300	13,2%
BR-040	Sentido centro do Rio	12.900	13.900	7,8%
BR-116 (Dutra)	Sentido centro do Rio	10.000	11.300	13,0%
Ponte Rio Niterói	Sentido Rio de Janeiro	6.900	7.400	7,2%
Arco Metropolitano	Sentido Duque de Caxias	5.400	5.700	5,6%

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

O eixo da Av. Brasil e BR-116 apresentaram os maiores crescimentos nos 10 anos, com um aumento menor no restante dos eixos. Esse aumento maior em vias que já apareciam como saturadas no ano base indica que as vias continuaram operando com a capacidade acima da suportada, gerando congestionamento e aumentos de tempo de deslocamento na RMRJ. O mapa da Figura 180 apresenta o nível de saturação dos principais eixos metropolitanos.




Figura 180: Nível de saturação do sistema viário metropolitano no cenário de prognóstico no horizonte de 10 anos

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Além da análise dos carregamentos é importante observar a evolução da saturação dos eixos, com os principais eixos de acesso ainda apresentando níveis de congestionamento, com a evolução de piora de níveis de serviço no Arco Metropolitano e na BR-101 (Av. Brasil) a oeste do município do Rio de Janeiro.

7.2.2 Eixos de transporte público coletivo

O cenário de prognóstico apresenta, para os sistemas estruturantes de transporte coletivo uma importante intervenção, a inauguração do corredor BRT TransBrasil, que conecta o terminal Deodoro ao Terminal Intermodal Gentileza (TIG) no centro do município do Rio de Janeiro.

Essa intervenção não é impactante somente o município do Rio, ainda que o sistema seja operado exclusivamente pelo poder municipal, sem gerencia do Estado. Como destacado anteriormente, a Av. Brasil é um

importante eixo de deslocamento metropolitano, tanto do transporte individual quanto do transporte coletivo. O mapa da Figura 181 apresenta o carregamento dos sistemas estruturantes na RMRJ no cenário de prognóstico.



Figura 181: Volume de transporte coletivo na HPM, para o cenário de prognóstico no horizonte de 10 anos

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Através do mapa é possível perceber que o BRT TransBrasil apresenta carregamento relevante para a RMRJ, com cerca de 13.000 passageiros na hora pico no sentido mais carregado, em direção ao centro do Rio. O mapa da Figura 183 apresenta a saturação dos sistemas estruturantes de transporte coletivo metropolitano, no cenário de prognóstico.




Figura 182: Saturação dos sistemas estruturantes de transporte coletivo no cenário de prognóstico

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Por meio do mapa é possível observar que existem eixos sobrecarregados, como os ramais da SuperVia próximo da estação Deodoro, com destaque para o ramal de Japeri, que vem com saturação elevada desde Queimados, indicando baixo nível de qualidade do serviço e sinalizando potencial de aumento da oferta, para suprir essa demanda. Outro ponto de destaque é o BRT TransBrasil, que apresenta nível elevado de saturação em grande parte do seu trecho. Na Figura 183 é possível observar o mapa de comparação dos volumes entre o cenário base e o cenário de prognóstico. O trecho mais carregado do BRT TransBrasil, no cenário de prognóstico, é de cerca de 12 mil passageiros no sentido terminal gentileza, na hora pico manhã.




Figura 183: Comparação dos volumes de transporte coletivo no cenário base e no cenário de prognóstico

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Nota-se que a principal diferença entre os cenários é a existência do corredor TransBrasil. Entretanto, pode-se destacar o aumento dos volumes, ainda que tímidos, nos sistemas de Metrô e SuperVia, que se encontravam já saturados em alguns trechos no cenário base. Por fim, é apresentado na Figura 184 um histograma dos tempos de viagem no cenário de prognóstico comparados aos tempos de viagem do cenário base, com intuito de avaliar se os tempos totais de deslocamento por transporte coletivo na RMRJ.




Figura 184: Histograma de comparação do tempo de viagem entre cenários base e prognóstico

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

A principal conclusão que se obtém do histograma apresentado é que existe um aumento dos tempos de viagem no cenário prognóstico, representado pelas barras em azul no gráfico. O cenário base apresenta maior percentual de viagens curtas, de até 50 minutos, enquanto o cenário do prognóstico no horizonte de 10 anos apresenta um acréscimo em viagens maiores que 50 minutos. Esse aumento das viagens longas pode se dar por aumento da impedância, do congestionamento das vias de tráfego geral e da maior saturação dos sistemas.

8. Propostas para a mobilidade urbana

Como detalhado na seção 6.1 o município de Paracambi teve seu Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob Paracambi) instituído pela Lei Municipal nº1.690 em 14 de agosto de 2023. Com isso, o objetivo desse plano será detalhar as ações que tem sinergia ou desafios associados as dinâmicas metropolitanas observadas no município, junto com as ações previstas no plano municipal.

Ao todo o PlanMob Paracambi conta com programas para diversos eixos da mobilidade urbana, como transporte não motorizado, transporte coletivo, sistema viário, circulação de carga e gestão da mobilidade urbana. As ações propostas para cada eixo foram analisadas e estão refletidas em cada um dos capítulos seguintes.

Além da avaliação das propostas existentes no PlanMob de Paracambi, o PRM 2034 busca consolidar uma lógica de intervenções metropolitanas, com intuito de pautar os investimentos da RMRJ nos próximos 10 anos. O produto RT 23- Plano Metropolitano Integrado de Mobilidade explora os cenários desenvolvidos, assim como realiza uma avaliação dos impactos nos horizontes definidos, estima o investimento necessário associado a essas intervenções e compatibiliza o poder de investimento e financiamento do Governo do Estado.

Complementarmente, com o objetivo de criar uma região metropolitana integrada entre si, para cada município pertencente à RMRJ são definidas diretrizes e realizadas propostas para o espaço urbano, transporte motorizado, individual e coletivo, mobilidade ativa, transporte de carga, segurança viária, gestão e financiamento.

Como detalhado no Capítulo 5, foi desenvolvido um modelo de demanda para a região metropolitana do Rio de Janeiro, com objetivo de testar possíveis intervenções para o horizonte de 10 anos no plano. As intervenções que são passiveis de serem cadastradas no modelo de macro simulação, ou seja, que podem ser testadas no modelo de demanda, foram avaliadas com obtenção de indicadores e comparações entre o ano base (2024) e o horizonte do plano (2034). As intervenções caracterizadas como simuláveis são apresentadas na tabela a seguir.

Tabela 58: Relação de intervenções simuláveis, por eixo

Eixo	Modo	Intervenção
Transporte Coletivo	Metrô/Trem/VLT	Novas linhas
		Extensão de linhas existentes
		Otimização operacional
	Ônibus	Corredores exclusivos (BRS)
		Novos corredores de BRT
Transporte Individual	Viário	Abertura de novas vias com caráter metropolitano
		Aumento de capacidade de vias com caráter metropolitano

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

8.1 Espaço urbano

As cidades brasileiras se desenvolveram nas últimas décadas orientadas pelos veículos motorizados, na busca pelas melhores condições de circulação do fluxo de automóveis, deixando de lado os usuários mais vulneráveis do sistema viário, pedestres e ciclistas. Tendo em vista a expansão urbana com longos congestionamentos nos centros, a poluição do ar, o espaço público limitado, o aumento do número de mortes causadas pelo trânsito e uma consequentemente queda na qualidade vida da população urbana, se faz necessário uma mudança de paradigma para a mobilidade urbana.

Para criar cidades sustentáveis e mais inclusivas, onde o espaço público seja destinado também ao convívio e troca entre as pessoas, se faz necessária medidas de reorganização do espaço urbano. Essas ações incluem redesenhos urbanos para incentivar a interação social, o comércio local, mas também que incentivem a mobilidade ativa e o uso do transporte coletivo.

A seguir são indicadas ações a serem levadas em consideração pelos gestores públicos do município a fim de promover espaços públicos mais acessíveis e inclusivos para toda a população.

8.1.1 Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável

O conceito do *Transit-Oriented Development* (TOD), traduzido para o português como Desenvolvimento Orientado ao Transporte (DOT), ganhou espaço com a disseminação das ideias de um urbanismo sustentável, principalmente a partir dos Estados Unidos, cujo crescimento suburbano – baseado na expansão da malha rodoviária - criou cidades espraiadas, pouco densas e dependentes do transporte motorizado individual.

Segundo publicação elaborada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento[13], o DOT é "uma estratégia territorial fundamentada em projetos urbanísticos que visam articular componentes urbanos com os sistemas de mobilidade, a fim de construir cidades mais compactas e ambientalmente corretas", estimulando a concentração de habitações e atividades socioeconômicas próxima aos corredores e estações de transporte público de massa para promover um desenvolvimento urbano com maior adensamento construtivo e populacional nessas áreas.

Um conceito semelhante é expresso pelo Banco Mundial[14], que define DOT como "uma estratégia de planejamento e desenho urbano dirigida à criação de padrões de desenvolvimento que facilitem o uso do transporte público, a pé e de bicicleta, como principais meios de transporte e que estimulem comunidades vibrantes, diversificadas e habitáveis, isto é, concentrando densidades urbanas, comunidades e atividades dentro de uma distância de 5 a 10 minutos a pé de estações de sistemas de transporte coletivo de massa (ônibus ou trens), promovendo espaços urbanos de qualidade e acesso a uma diversificada mistura de usos do solo".

Portanto, a essência dos projetos DOT consiste em integrar a política de mobilidade com as políticas de urbanização, em várias escalas, tendo como objetivo fortalecer os sistemas estruturais de transporte coletivo de alta capacidade e promover, nas áreas do entorno desses sistemas (linhas, corredores, estações e terminais), o aumento da densidade construtiva e populacional, a diversidade de usos no espaço e a diversidade social e de tipologia de habitação, atraindo assim mais demanda para o transporte coletivo, valorizando a mobilidade ativa e promovendo a construção de espaços públicos de qualidade.

Com este conceito se pretende contribuir para reverter o modelo de urbanização rodoviarista, chamado por alguns de "3D" (Distante, Disperso e Desconectado), por um modelo "3C" (Compacto, Conectado e Coordenado), concentrando viagens nos modos de transporte coletivo de alta capacidade e atraindo os usuários dos outros modos de transporte, principalmente dos individuais, aumentando a segurança e a atratividade dos deslocamentos a pé e por bicicleta.

Uma ressalva a respeito do conceito DOT deve ser feita. A sua aplicação no Brasil é válida e deve ser encorajada, mas precisa ser entendida em um contexto particular pois a expansão das cidades brasileiras tem um ritmo mais acelerado do que a instalação das infraestruturas urbanas, em especial de sistemas de transporte de qualidade. Assim, apesar de ser necessário reverter o modelo de ocupação rodoviarista, recuperar áreas centrais em processo de degradação, valorizar as centralidades regionais, aproximar residências dos locais de trabalho, reduzir os enormes congestionamentos e aumentar a eficiência dos transportes públicos, não se deve esquecer a permanente preocupação de inclusão social da população de baixa renda nas novas frentes imobiliárias. Esses

[13] Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID (2021). Desenvolvimento Orientado ao Transporte - Como criar cidades mais compactas, conectadas e coordenadas: Recomendações para os municípios brasileiros.

[14] World Bank Group (2021). Transit Oriented Development Implementation Resources and Tools

novos empreendimentos devem mitigar uma possível tendência de expulsão da população mais pobre para espaços mais distantes dos centros que possuem piores condições de urbanização e oferta de serviços.

É importante destacar que, para que os benefícios pretendidos pelo DOT sejam atingidos, as pessoas que usam os modos de transporte individual precisam migrar para o transporte público coletivo. Para isso é fundamental melhorar a qualidade e a oferta dos transportes coletivos, mas ainda assim isso pode não ser suficiente, então deve ser considerada a necessidade de implementação de políticas de estímulo para esta transferência modal como medidas de restrição ao uso dos automóveis ou com políticas tarifárias específicas.

Por fim, não basta planejar. Determinadas condições são necessárias para o sucesso dos projetos de DOT, como a existência de lugares com potencial para serem dinamizados e a existência de um mercado imobiliário ativo e com interesse em investir nessas novas frentes imobiliária. Para isso ocorrer pode exigir, por exemplo, a criação de restrições ou estímulos menos atrativos em outras regiões da cidade, através do zoneamento ou do plano diretor. Além dos instrumentos urbanísticos, é necessária uma boa condição de governança, com liderança política e capacidade de articulação dos diversos atores públicos e privados potencialmente envolvidos.

8.1.1.1 Aplicação do conceito DOT na Região Metropolitana do Rio de Janeiro

Por princípio, a elaboração do Plano de Mobilidade Metropolitano e o apoio ao desenvolvimento pelas prefeituras dos planos de mobilidade urbana municipais, deverão abrir oportunidades para aplicação, dentro das possibilidades e particularidades de cada situação, dos oito princípios DOT enumerados pelo Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento (ITDP)[15]:

- CAMINHAR: criar espaços urbanos que estimulem as pessoas a andar a pé com um ambiente seguro, animado e acessível para os pedestres;
- PEDALAR: construir redes articuladas e seguras para o transporte cicloviário e prover espaço para estacionamento e guarda de bicicletas;
- CONECTAR: criar redes densas de ruas e caminhos permitindo trajetos cursos e diretos para os modos ativos (mais curtos do que os trajetos para os modos motorizados);
- TRANSPORTE PÚBLICO: prover acesso a sistemas de transporte coletivo de qualidade, confiáveis e integrados à cidade;
- MISTURAR: estimular a mistura de usos do solo, a diversidade demográfica e de renda entre os moradores locais, com instalação de oportunidades de trabalho e serviços a curtas distâncias de onde as pessoas vivem;
- ADENSAR: otimizar a densidade de ocupação de forma correspondente à capacidade dos sistemas de transporte coletivo, com alta densidade residencial e de empregos nas regiões atendidas pelos sistemas de transporte público;
- COMPACTAR: reestruturar as áreas urbanas para encurtar as viagens casa – trabalho – casa; e
- MUDAR: estimular a transferência de viagens motorizadas individuais para modos de transporte coletivos e ativos, inibindo a utilização do transporte motorizado individual por meio da regulamentação do uso das vias públicas e da política de estacionamento.

[15] Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento (ITDP), 2017. Top Standard. Padrão de Qualidade DOTS. Disponível em: http://itdpbrasil.org.br/wp-content/uploads/2017/12/DU-Padrao-de-Qualidade-DOTS-2017.pdf



Figura 185: Princípios DOT

Fonte: ITDP, 2017

Na escala metropolitana, a aplicação do conceito DOT deve estar associada aos sistemas de transporte coletivo de média e alta capacidade, em especial, o metrô e o trem metropolitano, mas também pode ser aplicado junto aos sistemas de transporte rodoviários (BRT e BRS) em operação ou em projeto. Propostas de expansão da rede metroviária abrem possibilidades para implementação de projetos DOT, mas é evidente a necessidade de uma profunda requalificação do sistema de trens metropolitanos para que voltem a desempenhar o papel estruturador da mobilidade regional que tiveram no passado.

Por outro lado, a nível local, além da possibilidade de aplicação mais literal desses conceitos nas regiões localizadas ao longo dos sistemas de transporte de alta capacidade, uma segunda diretriz deve ser perseguida em menor escala, estimulando alguns dos princípios DOT em projetos localizados. Tais projetos devem estar mais focados na promoção dos modos de transporte ativo, tais como reurbanização das áreas centrais no entorno das estações da SuperVia e outras centralidades secundárias, construção de estruturas para as barreiras constituídas pela ferrovia e pelas rodovias, ampliação das redes cicloviárias, melhoria generalizada das calçadas, entre outros.

8.1.1.2 Potencial de geração de recursos para investimento em urbanização e mobilidade urbana

A implementação de projetos DOT pode constituir uma oportunidade para geração de receitas para investimentos na própria requalificação urbana dessas áreas ou, até mesmo, para financiar a expansão, a qualificação e os custos operacionais de um transporte coletivo de qualidade, por diversas formas:

- Aumento das receitas operacionais

Ao estimular o adensamento populacional e construtivo nas áreas atendidas por serviços de transporte coletivo de alta capacidade, há uma tendência de atrair mais pessoas para residir, trabalhar ou estudar próximo aos eixos de mobilidade urbana, com benefícios para a cidade e para o próprio sistema de transporte público ao trazer mais usuários para o transporte coletivo, aumentando assim a sua receita tarifária.

- Potencial de obtenção de receitas extra tarifárias

Em princípio, existe uma relação direta entre a disponibilidade de serviços de transporte coletivo de qualidade e a qualificação urbana no seu entorno. Se o serviço for de qualidade, haverá uma tendência de transformações nos espaços urbanos no entorno desses eixos, com impactos positivos em diversos setores da economia.

Esta condição representa uma oportunidade para atrair investidores privados, empreendimentos associados e novas centralidades comerciais e de serviços para as regiões atendidas, que se transformarão em polos de atração e geração de viagens. Este potencial, entretanto, precisa ser estimulado pelas prefeituras por meio dos instrumentos de ordenamento territorial que podem ser inseridos na legislação urbanística.

- Eventual aumento da arrecadação tributária dos municípios em função da valorização fundiária.

A implantação de sistemas de transporte coletivo de qualidade tende a valorizar os imóveis em sua área de atendimento e acelerar processos de valorização urbana mais amplos. Nesse sentido, a proposta de instalação de novos serviços, ou de melhoria dos existentes, pode ser aproveitada para promover processos de renovação urbana, de qualificação das centralidades regionais existentes ao longo do sistema ferroviário, por exemplo.

A simples existência de um sistema de transporte de alta capacidade de qualidade na cidade é um fator motivador para impulsionar a atividade econômica local e valorizar os imóveis no seu entorno aumentando, consequentemente, a arrecadação tributária. Mas, para isso, o planejamento dos sistemas de transporte precisa estar associado a um processo mais amplo de planejamento urbano que aproveite esta nova condição de acessibilidade, estimulando o adensamento construtivo e usos do solo comerciais e de serviços ao longo das linhas metroferroviárias, no entorno das estações e terminais de ônibus.

Estes são desafios e oportunidades para que o Governo do Estado e as prefeituras estabeleçam estratégias e políticas coordenadas para que esses ganhos potenciais se concretizem.

8.1.2 Ruas completas

O conceito de “ruas completas” apresenta uma nova abordagem de desenho de vias urbanas que considera as ruas como um local que deve proporcionar não só deslocamentos seguros para todos os usuários, mas também um espaço de lazer e interação social. Esse modelo de planejamento busca um equilíbrio entre as necessidades dos diferentes modos de deslocamento.



Figura 186: Esquema ilustrativo do conceito de ruas completas

Fonte: WRI Brasil

Ruas completas, portanto, devem ser desenhadas levando em conta os usos e o contexto urbano em que estão inseridas, promovendo acessibilidade, segurança e conforto para todas as pessoas, independentemente de sua idade, gênero, renda e/ou condição física, seja caminhando, dirigindo, pedalando ou utilizando o transporte coletivo[16].

Um estudo da WRI Brasil[17] mostrou que é um conceito flexível que pode ser aplicado em diferentes escalas urbanas, com contextos e realidades distintos. A análise de diferentes estudos de caso indicou que intervenções pequenas em escala local tem potencial de gerar impactos positivos para o município, desde que localizadas em pontos estratégicos alinhadas a uma boa comunicação com a população.

Assim, o conceito busca orientar o poder público a levar em considerar outros aspectos além dos fluxos veiculares no planejamento das intervenções no sistema viário, visando uma distribuição mais democrática do espaço público e, assim, beneficiando uma maior parcela da população. Isso pressupõe uma mudança do paradigma na mobilidade urbana vigente, substituindo a prioridade ao transporte individual motorizado por medidas que:

- Estimulem a mobilidade pelos modos ativos;
- Promovam a segurança das calçadas e passeios públicos com pavimento adequado, iluminação e sinalização, sem barreiras e obstáculos;
- Propiciem a acessibilidade universal, dando autonomia, segurança e conforto a todos, incluindo as pessoas com deficiência, idosos ou com mobilidade reduzida;
- Favoreçam e estimulem o uso e a circulação do transporte público;
- Produzam vias ambientalmente sustentáveis, com calçadas com drenagem adequada e arborizadas.

[16] WRI Brasil – Política Municipal de Ruas Completas: roteiro para elaboração de instrumento normativo municipal.
[17] World Resources Institute – WRI Brasil, 2021. Ruas completas no Brasil. Promovendo uma mudança de paradigma. Disponível em: https://www.wribrasil.org.br/sites/default/files/wri-brasil-ruas-completas-no-brasil-2021.pdf

O conceito de ruas completas deve ser observado em todas as obras no sistema viário, mas, principalmente, nas intervenções nas áreas centrais, no entorno dos equipamentos de acesso ao transporte público, como terminais de ônibus e estações dos sistemas de alta capacidade.

Outro ponto importante a ser observado é que se faz necessário o engajamento da comunidade que será impactada pelo projeto, para se ter conhecimento da dinâmica local e ao mesmo tempo criar um sentimento de pertencimento contribuindo para o zelo por aquele novo espaço.

Os projetos de ruas completas podem ser implementados de forma gradativa, de acordo com as oportunidades de reestruturação da cidade e devem ter em vista as ações de urbanismo tático de baixo custo e rápida implementação discutidas na seção 8.1.3.

8.1.3 Redesenho urbano

O conceito de redesenho urbano visa redistribuir os espaços viários, proporcionando maior qualidade de vida e mais segurança a todos os usuários das vias. No caso específico dos espaços destinados aos pedestres, consiste na readequação do desenho viário e na adoção de medidas que priorizam especialmente o transporte a pé.

Existem diversas experiências em cidades brasileiras de intervenções que são consideradas referências de projetos de requalificação urbana que favorecem a melhoria das condições de segurança da via e, sobretudo, dos pedestres, incluindo por exemplo:

- Estreitamento das pistas e alargamento das calçadas;
- Ampliação de áreas de espera junto às travessias de pedestres;
- Adoção de faixas de travessia de pedestres elevadas;
- Supressão de vagas e readequação de áreas de estacionamento;
- Qualificação dos pontos de parada de ônibus;
- Instalação de mobiliário urbano;
- Redução dos limites de velocidades viárias regulamentadas;
- Implantação de zonas 30 ou 40;
- Arborização e implantação de áreas verdes.

Inúmeras são as possibilidades desse tipo de intervenção nas cidades, com a vantagem de serem, em geral, ações de baixo custo e curto prazo de implementação. Além disso, em alguns casos as intervenções podem ser realizadas gradualmente, isto é, com uma implantação inicial usando sinalização ou outros elementos temporários por um período experimental, sendo em seguida substituídas por soluções definitivas, no que se chama de “urbanismo tático”.



Figura 187: Exemplo de intervenção de redesenho urbano (antes e depois) no bairro Cidade 2000 em Fortaleza

Fonte: Arquivos do Consórcio

Projetos de redesenho urbano qualificam os espaços públicos, propiciando oportunidade de mostrar à comunidade que o lugar onde vivem pode ser melhor. E, além da melhoria do ambiente urbano, as intervenções de redesenho têm forte impacto no aumento da segurança viária, principalmente para pedestres e ciclistas. Ao projetar as cidades com foco nos deslocamentos realizados pelos modos não motorizados, a cidade se torna um ambiente mais seguro e acessível. Redução dos limites de velocidade, ampliação e qualificação das calçadas e outros espaços destinados à circulação de pedestres, implantação de iluminação pública e arborização, são alguns exemplos de medidas que podem ser implementadas para atingir esse objetivo.



Figura 188: Exemplo de urbanismo tático no Largo Dom Luis em Recife

Fonte: Prefeitura de Recife

8.1.4 Fachadas ativas e fruição pública

Seguindo o princípio de aproximar as ações da política de mobilidade com a gestão da política urbana, alguns conceitos urbanísticos vêm sendo valorizados que contribuem para valorizar os espaços da mobilidade a pé[18]. Segundo esta visão, espaços agradáveis para pedestres são aqueles que possuem pontos de interesses para as pessoas, como cafés, restaurantes e comércios. Além disso, com maior fluxo de pessoas nas ruas, a sensação de insegurança é reduzida, o que atrai mais pessoas a andarem a pé, gerando assim um círculo virtuoso.

Diversas cidades estão incluindo nas suas legislações (planos diretores, leis de zoneamento ou leis de uso e ocupação do solo) conceitos que visam tornar os espaços públicos mais bem aproveitados pela população e estimulando a mobilidade a pé, dentre os quais dois merecem ser destacados: as fachadas ativas e a fruição pública.

8.1.4.1 Fachadas ativas

O conceito de fachada ativa está associado à instalação de comércios e outros espaços culturais ou de convivência no pavimento térreo dos edifícios, mesmo aqueles predominantemente residenciais. Esta é considerada uma estratégia eficiente para tornar as ruas mais agradáveis para pedestres, incentivando esse modo de locomoção. Pois, além de deixar as ruas mais agradáveis, este tipo de ocupação tende a adensar e diversificar a ocupação do uso do solo, com comércios, escritórios e residências nos mesmos espaços.

Além da existência desses outros usos, é importante a permeabilidade física e visual das fachadas ampliando o campo de visão entre o exterior e o interior do térreo. Portanto, a ideia de fachada ativa e permeável se opõe à prática comum nas cidades brasileiras de construir muros altos e fechados na frente dos lotes que, ao contrário, interrompem a continuidade do espaço urbano e afastam os pedestres da calçada.

Mais do que a existência de comércios, é a permeabilidade física e visual que torna a fachada ativa, com um campo de visão nítido entre o exterior e o interior da edificação. Projetos que escondem seus térreos com muros ou canteiros, mesmo que tenham comércios, não se encaixam plenamente neste conceito. Por outro lado, prédios exclusivamente residenciais ou de escritórios podem ser mais “permeáveis”, se permitirem visão do espaço ao nível da rua.




Figura 189: Representação do conceito de fachada ativa

Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo – Plano Diretor Estratégico

[18] GEHL, Jan (2013) - Cidade para Pessoas.

8.1.4.2 Fruição pública

Outro conceito que se aproxima das fachadas ativas é o de fruição pública, que significa a possibilidade de dar uso público para áreas situadas no térreo das edificações, quando o lote tiver frente para mais de um logradouro público, deixando livre a circulação de pessoas, não restrita aos seus usuários e moradores.

Uma área de fruição pública é um espaço contíguo ao passeio destinado à ampliação de áreas verdes e à formação de pequenas praças e largos para convívio coletivo, devendo conter pelo menos arborização (árvores de porte médio ou grande), mobiliário urbano (bancos e placas informativas) e iluminação, sem obstrução do espaço de circulação[19].




Figura 190: Representação do conceito de fruição pública

Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo – Plano Diretor Estratégico

8.1.5 Transposição de barreiras naturais ou artificiais

A RMRJ historicamente se desenvolveu ao longo de eixos viários, notadamente rodovias e a ferrovia de passageiros, que conectavam núcleos esparsos que pouco a pouco cresceram e se transformaram nas cidades e conurbações atuais. Com o crescimento desses núcleos, esses eixos acabam por se tornar graves problemas de engenharia de tráfego e causadores da degradação das áreas pelas quais passam.

Primeiramente, essas vias são importantes corredores viários para as grandes ligações intermunicipais e acabam sendo uma opção, e às vezes a única, para a circulação intraurbana. Em função disso, compartilham muitas vezes intenso tráfego de passagem com o tráfego local, inclusive com o transporte coletivo e ativo. Este compartilhamento tende a provocar situações de elevado risco de sinistros de trânsito.

Outro efeito indesejado da passagem dessas rodovias no tecido urbano é a possibilidade de desvios de tráfego de veículos de grande porte para vias urbanas próximas, como rotas alternativas em casos de acidentes, congestionamentos ou até de fuga de pedágios. Em qualquer dessas situações as ruas e avenidas locais são ocupadas por um tipo e um volume de tráfego para os quais não foram dimensionadas.

[19] Prefeitura de Belo Horizonte (s/d) – Área de Fruição Pública – e-book ilustrado

Outro problema dessas infraestruturas de transporte é a criação de barreiras difíceis de transpor, uma vez que buscam minimizar as interrupções, resultando na falta de pontos de conexão e travessia. Em função do tipo de tráfego que recebem, das condições geométricas e operacionais, acabam por oferecer poucas opções de travessias e retornos, obrigando motoristas, ciclistas ou pedestres a realizar extensos desvios para atingir destinos até muito próximos. Ao interromper abruptamente o tecido urbano, essas barreiras impedem a continuidade da circulação pública, deixando marcas visíveis na morfologia das quadras em ambos os lados do território dividido.

Assim, a implantação de transposições às barreiras naturais ou artificiais tem por objetivo promover a continuidade viária entre bairros ou regiões, garantindo sua articulação com o restante do município e da metrópole. Os efeitos decorrentes da transposição destas barreiras são multifacetados e podem exercer impactos de grande magnitude socioeconômica.

Dependendo de cada situação, a construção de novas transposições (viadutos, túneis, passagens inferiores, passarelas) pode ser necessária, ou mesmo soluções de transposição em nível, eventualmente combinadas com outras medidas de gestão de trânsito tais como: semaforização, implantação de medidas de moderação do tráfego motorizado ou de equipamentos eletrônicos de apoio à fiscalização. No caso da RMRJ, esta situação ocorre ao longo de diversas rodovias que cruzam áreas densamente urbanizadas necessitando de uma ação municipal coordenada com outras instâncias de governo, responsáveis pela jurisdição dessas vias, para intervenções de engenharia ou para operação e fiscalização.

Esta ação proposta tem como objetivo mitigar os efeitos das barreiras físicas, naturais ou artificiais existentes na região metropolitana, que são um impedimento à livre circulação e um entrave à mobilidade plena, afetando o deslocamento de pedestres, veículos motorizados e não motorizados. Nesse contexto, entende-se por barreiras os cursos d'água, ferrovias, rodovias (inclusive entroncamentos e trevos) e outras vias de trânsito rápido. A forma de proporcionar a transposição segura desses elementos é particular a cada situação.

Como detalhado na seção 6.3.2.3, o município de Paracambi sofre com a barreira física da linha férrea em alguns pontos da cidade, com o mais notável sendo próximo à estação de Lages. O PlanMob municipal prevê a readequação dessa travessia na Ação 3 do Programa de Implantação e Manutenção de Sinalização Viária, que detalha a instalação de sinalização ativa em possíveis pontos de conflito.

Atualmente, a passagem em nível próxima à estação de Lages se encontra como apresentado na figura a seguir, obtida durante visita técnica a estação. O cruzamento não conta com cancelas, mas contava com sinaleiras sonoras e luminosas. A Ação 3 do PlanMob Paracambi, no Programa de Implantação e Manutenção de Sinalização Viária, orienta a utilização do Manual de Sinalização Viária. Essas adequações são de responsabilidade da concessionária do Sistema Ferroviário com intervenção do Governo do Estado para cobrar tais manutenções.



Figura 191: Passagem da ferrovia no sistema viário, com sinalização sonora e visual, na RJ-093.

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

No âmbito metropolitano, o tratamento adequado de possíveis interferências entre a ferrovia e o sistema viário metropolitano auxilia em uma operação com menos incidentes e que sofre menos com paralisações e traz menos riscos aos pedestres e usuários do sistema.

Além da ferrovia que atravessa o município, Paracambi tem como principal eixo viário a rodovia RJ-127, que funciona também como principal eixo de conexão metropolitana do município. Entretanto, a rodovia causa um efeito de barreira, principalmente entre os bairros de Lages e de Guarajuba, mostrados na Figura 192. Esse efeito cria a necessidade de uma adequação nos cruzamentos das vias de saída e chegadas desses bairros com a RJ-127.

Um dos pontos identificados no capítulo 6.2.4 de cruzamento da rodovia RJ-127 com vias locais municipais era um local de alto índices de acidente que, através de intervenção pontual com instalação de uma rotatória, teve o problema solucionado. No cenário que se encontra Paracambi, a execução de passagens em desnível de forma a vencer a barreira gerada pela rodovia não se apresenta como melhor solução. Sendo assim, tratamentos para interseções, como indicado no manual de tratamento de interseções do DNIT[20], devem ser observados e aplicados nos pontos identificados como críticos.

[20]Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, 2005. Manual de Projetos de Interseções, 2ª edição. Disponível em:https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/718_manual_de_projeto_de_intersecoes.pdf




Figura 192: Barreira criada pela RJ-127 entre municípios de Lages e Guarajuba

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

8.2 Circulação de pedestres

Pedestre são pessoas que se deslocam a pé e que possuem diferentes capacidades de percepção e agilidade, podendo apresentar limitações de locomoção seja por deficiências motoras ou de visão, pelo transporte de carrinhos de bebês, carrinhos de compras ou crianças de colo. Os deslocamentos a pé representam a maior parcela dos deslocamentos nas cidades brasileiras, desempenhando papel fundamental na mobilidade urbana não só por ser um modo ativo que contribui para saúde e bem-estar do usuário, mas também pela importância na redução do tráfego de veículos, da poluição do ar e sonora.

Apesar disso, os usuários que optam por esse modo de deslocamento nos ambientes urbanos enfrentam inúmeros desafios como por exemplo:

- Infraestrutura inadequada das calçadas devido a largura estreita para livre circulação, estado de conversação degradado com pavimentação irregular, sem iluminação e com obstáculos fixos mal posicionados como postes;
- Longas distâncias entre as travessias que em sua maioria não possuem tratamento adequado como faixa de pedestre, sinalização e rebaixo de guias nas aproximações;
- Insegurança viária associado ao tráfego intenso de veículos em altas velocidades, sem sinalização e fiscalização adequada;
- Obstrução das calçadas com estacionamentos, muitas vezes irregulares;
- Falta de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;
- Poucos locais com sombras e abrigos na rota caminhável, sendo um fator agravante em condições climáticas adversas; e
- Problemas de segurança pública.

É um modo de deslocamento essencial principalmente para grupos mais vulneráveis da sociedade como pessoas de baixa renda, crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, o que aumenta a relevância em investimentos de infraestrutura urbana que melhorem as condições de caminhabilidade proporcionando inclusão social. Portanto, o poder público deve prover medidas de incentivo à mobilidade ativa para criar cidades mais sustentáveis, seguras, acessíveis e inclusivas, promovendo a integração social e a vitalidade das áreas urbanas.

Desse modo, esta seção tem o objetivo de apresentar as principais ações para melhorias das condições de circulação de pedestres incluindo manuais e boas práticas que podem servir de apoio para o poder público na realização de projetos.

8.2.1 Tratamento para calçadas

A calçada é a infraestrutura que dá suporte aos deslocamentos a pé e influencia diretamente na qualidade de vida e na segurança das cidades. Importante frisar que a calçada não deve ser observada somente como espaço para circulação de pedestres, ela desempenha um papel social de espaço de permanência e convívio. No entanto, a dispersão do tecido urbano fomentada pela priorização histórica do transporte motorizado e um mau estado de conservação das calçadas, desincentivam as pessoas a se locomoverem a pé.

Assim, a qualidade das calçadas é um fator que deve ser levado em consideração no planejamento urbano para valorizar e democratizar o uso do espaço público e incentivar o transporte ativo, contribuindo para uma vida mais saudável, diminuindo o uso de veículos e reduzindo as emissões de poluentes locais e gases de efeito estufa. Nesse sentido de desincentivar o transporte individual motorizado, deve-se construir entornos de estações de transporte público que favoreçam a caminhada, pois geralmente cada viagem no transporte público coletivo se precede ou sucede de um percurso a pé.

Diferentes atores públicos e privados dividem responsabilidades pelas calçadas, porém não há uma definição clara de suas atribuições resultando em uma desatenção a essa infraestrutura tão importante para a circulação urbana. Nesse contexto, o poder público deve assegurar o direito de ir e vir em calçadas de qualidade, seja por meio de incentivos e fiscalização, ou efetivamente se tornando o responsável por construir e manter.

Dada a complexidade do meio urbano que já se encontra muitas vezes saturado e sem espaços para construção de calçadas dentro dos padrões de acessibilidade e caminhabilidade, é importante ressaltar aspectos mínimos que devem ser observados pela autoridade local para oferecer segurança e conforto a todos os pedestres. Dessa maneira, as propostas do PRM 2034 para melhoria das calçadas convergem em diretrizes para orientar o planejamento municipal de acordo as melhores práticas nacionais e internacionais.

Há diversos manuais sobre desenho urbano de calçadas, com destaque para o manual[21] publicado pelo Instituto WRI Cidades em 2017 que contempla 8 princípios para a qualificação das calçadas visando auxiliar no planejamento urbano e potencializar a circulação de pedestres. A Tabela 59 apresenta resumidamente esses princípios, seus principais impactos para o ambiente urbano e os elementos que constituem cada deles. Essas orientações devem ser observadas, sempre que possível, na elaboração de projetos de construção e revitalização de calçadas no município. Cada um desse princípios e elementos são ilustrados na Figura 193.

[21] Instituto WRI Cidades, 2019. 8 princípios da calçada. Construindo cidades mais ativas. Disponível em: https://www.wribrasil.org.br/publicacoes/8-principios-da-calcada

Tabela 59: Princípios das calçadas, principais elementos e contribuições para o espaço urbano

Princípio	Descrição	Contribuição para o espaço urbano	Principais elementos
Dimensionamento adequado	Largura da calçada compatível com os usos no local	Confere segurança e conforto para os pedestres, garantindo espaço suficiente para que transitem e permaneçam nas calçadas.	• Faixa Livre • Faixa de Serviço • Faixa de Transição
Acessibilidade Universal	Uso de elementos para facilitar o acesso por todas as pessoas	Contribui para tornar o espaço urbano inclusivo	• Rebaixamento da calçada • Piso tátil • Inclinação longitudinal
Conexões Seguras	Elementos urbanos que interligam as calçadas e contribuem para a formação de uma rede	Facilita e dá prioridade aos deslocamentos a pé, proporcionando continuidade e conexão com outros meios de transporte	• Conectividade • Esquinas • Faixa de travessia de pedestres • Pontos de parada e estação de transporte coletivo
Sinalização coerente	Conjunto de sinais que orientem os pedestres no espaço urbano	Provê informações sobre a cidade na escala do pedestre, promovendo comunicação entre as pessoas e o espaço urbano	• Sinalização informativa • Semáforos para pedestres
Espaço atraente	Elementos que contribuem para tornar o espaço agradável	Proporciona um ambiente confortável, motivando as pessoas a caminharem e permanecerem no espaço público urbano	• Vegetação • Mobiliário urbano
Segurança permanente	Aspectos que conferem melhoria de segurança pública ao ambiente urbano	Aumenta a sensação de segurança nos deslocamentos a pé e convida as pessoas a conviverem mais com a cidade	• Iluminação pública; • Fachadas ativas.
Superfície qualificada	Técnicas para assegurar um piso firme e regular para o calçado	Confere segurança e conforto para os pedestres	• Concreto moldado in loco; • Concreto permeável; • Blocos intertravados; • Ladrilho hidráulico;

Princípio	Descrição	Contribuição para o espaço urbano	Principais elementos
			• Placas de concreto pré-fabricadas.
Drenagem eficiente	Técnicas para promover o escoamento das águas pluviais	Proporcionar resiliência das calcadas, contribuindo para manter sua funcionalidade	• Inclinação transversal • Jardim de chuva

Fonte: Instituto WRI Cidades (2019), elaborado pelo Consórcio

Ainda que em algumas situações o espaço físico das vias não seja suficiente para contemplar todos os aspectos, deve-se priorizar, por exemplo, a acessibilidade universal, as conexões seguras e a superfície qualificada.




Figura 193: Esquema ilustrativo de calçada ideal

Fonte: Instituto WRI Cidades (2019)

No Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana[22] da WRI são apresentados os critérios técnicos que devem ser observados em projetos de calçadas com bases não só nas normas técnicas e legislação vigentes no Brasil, como também nas recomendações da literatura nacional e internacional. Seguindo os princípios apresentados anteriormente, os seguintes critérios devem ser observados durante a elaboração de projetos de calçadas no município:

- Dimensionamento da largura das calçadas;
- Tipo de pavimento;
- Inclinação para drenagem adequada;
- Iluminação pública;
- Conforto climático;
- Mobiliário urbano;
- Sistema de informação; e

[22] Instituto WRI Cidades, 2017. Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana – Transporte Ativo. Disponível em: https://www.wribrasil.org.br/publicacoes/cadernos-tecnicos-para-projetos-de-mobilidade-urbana

- Continuidade da calçada.

Em relação ao dimensionamento, conforme apresentado acima, recomenda-se que a calçada seja composta por 3 faixas (faixa de serviço, faixa livre e faixa de transição) como indicado na Figura 194. A faixa de serviço é adjacente ao meio-fio onde devem estar posicionados os mobiliários urbanos (bancos, lixeiras, pontos de ônibus, caixas de correio, etc.), postes de iluminação, sinalização vertical, tampas de inspeção e vegetação.

Já a faixa livre é o espaço dedicado à circulação de pedestres devendo possuir uma largura mínima de 1,50m, sendo desobstruída e sem interferências que possam dificultar o fluxo de pessoas. O dimensionamento dessa faixa deve ser orientado pelo fluxo de pedestres para oferecer um bom nível de serviço, a Tabela 60 indica as diferentes larguras conforme o aumento do fluxo de pessoas.

A faixa de transição, também denominada faixa de acesso, localiza-se próximo à edificação e possibilita a transição de áreas. Recomenda-se uma largura mínima de 0,45m para essa faixa.

Tabela 60: Largura mínima da faixa livre de acordo com fluxo máximo de pedestres por hora

Largura mínima faixa livre (m)	Capacidade (pedestres por hora) Em um sentido	Em ambos os sentidos
1,50	1.220	800
2,00	2.400	1.600
2,50	3.600	2.400
3,00	4.800	3.200
4,00	6.000	4.000

Fonte: Instituto WRI Cidades (2017), elaborado pelo Consórcio

Nos casos de vias já consolidadas em que as calçadas não tenham largura mínima, recomenda-se que as faixas de rolamento e de estacionamento do transporte motorizado sejam redimensionadas para priorizar o transporte ativo.



Figura 194: Recomendações de dimensionamento da largura das calçadas

Fonte: Instituto WRI Cidades (2017)

8.2.2 Tratamento para travessia de pedestres

A travessia de pedestres é um dos componentes cruciais para promover a sensação de segurança entre os pedestres sendo fundamental que sejam seguras e frequentes, priorizando o fluxo a pé e proporcionando maior conforto. A acessibilidade das travessias também é um aspecto de alta importância, sendo abordado em um tópico separado, no item 8.2.3.

As travessias de pedestres podem variar em suas características, abrangendo desde travessias em nível, aquelas com semáforos e até mesmo aquelas desprovidas de qualquer sinalização. Conforme indicado no Guia Global de Desenho de Ruas da NACTO[23], existem elementos fundamentais, indicados na tabela a seguir, que devem ser levados em consideração no planejamento dessas travessias e na revitalização das mesmas. Essas

[23] NACTO, 2016. Guia Global de Desenho de Ruas. Disponível em: https://globaldesigningcities.org/publication/global-street-design-guide-pt/

recomendações devem ser seguidas, não somente nos eixos metropolitanos discutidos, mas também em ações que visem a revitalização dos espaços públicos, visando a segurança e conforto dos pedestres.

Tabela 61: Recomendações sobre elementos das travessias

Elementos	Recomendações
Locação	• As travessias de pedestres podem ser locadas em cruzamentos ou meios de quadras; • Implemente faixas de pedestres em todas as vias de um cruzamento. Os pedestres são propensos a desobedecer a travessias de três estágios e podem colocar a si mesmos em situações de perigo; • Instale as faixas onde forem detectadas linhas de desejo significativas. Dentre os casos frequentes encontram-se as paradas de ônibus no meio de quadras, estações de metrô, parques, praças, monumentos ou entradas de edifícios públicos;
Espaçamento	• Forneça travessias em nível a cada 80 m ou 100 m em ambientes urbanos, distâncias maiores que 200 m devem ser evitadas pois geram problemas de observância e segurança; • Se uma pessoa levar mais do que três minutos para chegar até uma faixa de pedestres, ela pode decidir atravessar por um trajeto mais direto, porém é menos seguro; • Os critérios para espaçamento entre faixas de pedestres devem ser determinados de acordo com as redes de pedestres, o ambiente construído e as linhas de desejo. Os projetistas precisam considerar tanto as demandas existentes para travessias quanto as projetadas;
Demarcação	• Demarque sempre a faixas de pedestres, independentemente do padrão ou do material do pavimento; • As demarcações de alta visibilidade nos padrões de escada ou zebra são preferíveis às paralelas ou tracejadas, pois são mais visíveis para os veículos que se aproximam e têm estimulado os motoristas a darem preferência aos pedestres;
Semáforos	• Quando as velocidades dos veículos forem maiores que 30 km/h e o volume de pedestres e as demandas por travessias forem de moderados a altos, implante semáforos nas travessias a fim de promover um ambiente seguro para a caminhada; • Travessias sem semáforos são normalmente seguras em ruas de baixo volume de tráfego e velocidades abaixo de 30 km/h;
Comprimento	• Mantenha as distâncias de travessia o mais curta possível com o uso de raios pequenos em esquinas, extensões de meio-fio, ilhas de refúgio de pedestres e canteiros centrais; • Os canteiros centrais e as ilhas de refúgio permitem aos pedestres atravessar em dois estágios, o que é mais fácil e seguro nos casos de travessia de múltiplas faixas de trânsito;
Largura	• Uma faixa de pedestres deve ser pelo menos tão larga quanto as calçadas que ela conecta e não deve medir menos do que 3 m de largura;
Visibilidade e clareza visual	• Proporcione áreas adequadas de espera para que os pedestres possam enxergar o tráfego em sentido contrário e reforce a visibilidade dos motoristas, acrescentando extensões de meio-fio ou ilhas de refúgio; • Restrinja o estacionamento na via ou instale extensões de meio-fio a fim de tornar os pedestres mais visíveis aos motoristas e os carros mais visíveis aos pedestres. Isso é denominado clareza visual da rua e deve ser oferecida em todas as travessias;
Medidas adicionais de segurança	• A presença de uma faixa de pedestres por si só não torna uma rua segura. Com base nos volumes de pedestres e de veículos, nas velocidades e na largura e configuração da via, as travessias de pedestres podem demandar medidas

Elementos	Recomendações
	adicionais de segurança, tais como ilhas de refúgio, semáforos ou estratégias de moderação de tráfego;
Separação de nível	• Proporcione sempre travessias de pedestres em nível, exceto em circunstâncias nas quais elas cruzem vias expressas de acesso limitado ou recursos naturais, como rios; • Travessias de pedestres subterrâneas ou por passarelas demandam espaço de calçada, aumentam dramaticamente as distâncias de caminhada e normalmente são evitadas pelos pedestres, em favor de percursos mais diretos. São muito caras e precisam de manutenção regular para limpeza e segurança. Em muitos casos, são subutilizadas e recebem pouca manutenção. Ao retirar os pedestres da vigilância natural das ruas, são gerados problemas de segurança pessoal;

Fonte: Guia Global de Desenho de Ruas, NACTO

Além das recomendações detalhadas cima, o Guia Global de Desenho de Ruas ressalta que as travessias em nível devem ser sempre priorizadas sobre as travessias em desnível, seja por passarelas ou subterrâneas, dado que esse tipo de travessia aumenta o tempo dos deslocamentos a pé e é, em geral, evitada pelos pedestres. O documento também detalha tipos de travessia, e indicações sobre semaforização, velocidade veicular recomendada e para qual volume veicular é recomendado cada solução. A tabela a seguir apresenta os tipos de travessia, mas sugere-se que o documento oficial seja consultado para projetos futuros.

Tabela 62: Tipo de travessias de pedestres

Tipo de travessia	Descrição	Ilustração
Travessia Convencional	• Volume de pedestres: Baixo a Alto • Com semáforo: Sim • Em cruzamento: Sim • Meio de Quadra: Não • Velocidade veicular: Qualquer velocidade • Volume veicular: Baixo a Alto	
Travessias Diagonais	• Volume de pedestres: Alto • Com semáforo: Sim • Em cruzamento: Sim • Meio de Quadra: Não • Velocidade veicular: Qualquer velocidade • Volume veicular: Médio a Alto	

Tipo de travessia	Descrição	Ilustração
Travessias Elevadas	• Volume de pedestres: Médio a Alto • Com semáforo: Não • Em cruzamento: Sim • Meio de Quadra: Sim • Velocidade veicular: Abaixo de 30km/h • Volume veicular: Médio a Alto	
Travessias com moderação de tráfego	• Volume de pedestres: Baixo a Médio • Com semáforo: Não/acionado • Em cruzamento: Não (prefira elevado) • Meio de Quadra: Sim • Velocidade veicular: Acima de 30km/h • Volume veicular: Médio	
Travessias desalinhadas	• Volume de pedestres: Baixo a Médio • Com semáforo: Ativado • Em cruzamento: Não • Meio de Quadra: Sim • Velocidade veicular: Acima de 30km/h • Volume veicular: Médio	
Travessias com estreitamento/preferenciais	• Volume de pedestres: Baixo • Com semáforo: Não • Em cruzamento: Não • Meio de Quadra: Sim • Velocidade veicular: Abaixo de 30km/h • Volume veicular: Baixo	

Fonte: Guia Global de Desenho de Ruas, NACTO

8.2.3 Acessibilidade universal

Além de assegurar a qualidade e o conforto das calçadas e travessias, é fundamental considerar o nível de acessibilidade universal durante o planejamento de intervenções e renovações urbanas. Devido à importância desse tópico e a necessidade de estabelecer diretrizes específicas que determinem os padrões mínimos de qualidade para a acessibilidade universal, esse assunto é abordado em um capítulo dedicado no Caderno Técnico de Mobilidade Ativa[24], elaborado em colaboração entre o WRI e o Ministério das Cidades.

A atenção especial ao tópico de acessibilidade universal tem como objetivo garantir que todos tenham autonomia e segurança nos seus deslocamentos a pé. Não somente, a garantia dessa acessibilidade é essencial para que pessoas com dificuldade de locomoção, o que inclui pessoas com deficiência, idosos e criança, de modo a assegurar que elas tenham seus direitos garantidos e respeitados no espaço urbano.

O Caderno Técnico de Mobilidade Ativa traz recomendações para tratamentos de interseções, como o rebaixamento de guias, instalação de piso tátil, inclinação indicada de rampas, entres outros elementos que são apresentados na tabela a seguir. Esses elementos devem ser observados nos tratamentos de acessos aos principais eixos metropolitanos de Paracambi, especificamente o acesso e entorno dos pontos de parada do serviço de ônibus intermunicipal e das estações do serviço ferroviário de passageiros.

Tabela 63: Elementos para desenho de travessias acessíveis

Critérios	Subcritérios
Rebaixamento de Calçada	Largura da faixa livre junto aos rebaixamentos.
	Largura dos rebaixamentos (perpendiculares e paralelos)
	Inclinação
	Rebaixamento alinhada com faixa de pedestre
	Sinalização tátil de alerta
Rampas	Inclinação
	Largura Livre
	Sinalização tátil de alerta
Escadarias	Largura Livre
	Altura dos espelhos
	Largura dos pisos
	Sinalização tátil de alerta
	Existência de rampas e/ou elevadores de acesso
Passarelas	Largura livre
Guarda Corpo	Altura
	Existência de barras laterais
Corrimãos	Vão entre corrimãos
	Altura
	Prolongamento antes do início e depois do fim de rampas e escadas

Fonte: Caderno Técnico de Mobilidade Ativa, WRI Brasil

O documento apresenta as indicações de largura mínima, inclinação mínima, dimensionamento de aparelhos de acessibilidade, como mostra o exemplo da figura a seguir, que contém indicações de dimensionamento de uma rampa. Recomenda-se que projetos futuros de revitalização dos espaços urbanos, tanto nos acessos aos eixos

[24] Acessado em: https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSEMOB/Biblioteca/Criterios_transporte.pdf

metropolitanos, como fora deles, sejam balizados com os critérios de acessibilidade universal descritos na tabela acima.




Figura 195: Exemplo de material encontrado no Caderno Técnico de Mobilidade Ativa

Fonte: Caderno Técnico de Mobilidade Ativa, WRI Brasil

8.2.4 Propostas para eixos metropolitanos

As diretrizes de melhoria da circulação de pedestres apresentadas nos itens anteriores, detalha os princípios com as quais novas intervenções municipais sobre o passeio público podem se estabelecer, observando sempre os materiais de referência, assim como eventuais manuais e documentos relevantes que não foram mencionados nesse produto. Esses conceitos devem ser seguidos para o tratamento das calçadas além dos eixos metropolitanos e permear futuras intervenções de modo a melhorar as condições de segurança e conforto dos pedestres.

Como levantado no capítulo 6.3.5 do diagnóstico das calçadas, os principais acessos ao eixo metropolitano apresentam algum tipo de tratamento de calçadas e suas travessias, ainda que faltem dispositivos relevantes como faixa de pedestre, em algumas delas.

O PlanMob Paracambi (2023) apresenta programas específicos para o tratamento de calçadas, interseções e travessias: Programa de Regulamentação dos Passeios Públicos e Garantia de Acessibilidade Universal, Programa de Qualificação, Recuperação e Implantação de Sistema de Circulação de Pedestres e Programa de Tratamento de Travessias de Pedestres. Cada um dos programas conta com algumas ações, que são especificadas na tabela a seguir.

Tabela 64: Programas do PlanMob Paracambi relacionados à circulação de pedestres

Programa	Ações
Programa de regulamentação dos passeios públicos e garantia de acessibilidade universal	Desenvolver Manual de Calçadas e Recuos Mínimos
	Prever implantação de calçadas em vias arteriais e coletoras, durante aprovação de projetos de construção, reforma e regularização de edificações
	Projetar, manter e implantar Acessibilidade Universal em vias Arteriais e Coletoras
Programa de qualificação, recuperação e implantação de sistema de circulação de pedestres	Adequar e implantar dispositivos de Acessibilidade Universal, incluindo rampas, travessias e faixas de livre circulação de calçadas em vias Arteriais e Coletoras
	Fiscalizar recuo mínimo e implantação de calçadas em vias Arteriais e Coletoras, durante execução de obras de construção, reforma e regularização de edificações
Programa de tratamento das travessias de pedestres	Implantar sistema semafórico de travessia de pedestres
	Sincronizar o sistema semafórico de travessias com o veicular
	Implantar rebaixo ou faixa elevada dando acessibilidade às travessias
	Implantar iluminação em travessias de pedestres na região central

Fonte: PlanMob Paracambi (2023), elaborada pelo Consórcio

As ações destacadas na tabela apresentada anteriormente se alinham com os princípios de melhoria de calçadas, tratamento de travessias e acessibilidade universal apresentadas nesse capítulo. Cabe ao poder público implementar as ações, utilizando o material encontrado nesse produto, assim como as referências apresentadas como diretriz para essas melhorias.

Além dos Programas que são apresentados no PlanMob a prefeitura está realizando um projeto de calçadas acessíveis, que teve em sua primeira etapa a revitalização da Av. dos Operários, uma das principais vias do centro, que conecta a praça Cara Nova a praça da Fábrica. O projeto contou com a execução de revitalizações na calçada com tratamento das interseções e instalação de piso podo tátil. Além dessa revitalização, de acordo com técnicos da prefeitura, a próxima intervenção de melhoria de calçadas aconteceria no entorno da estação de Lages, melhorando o acesso a estação.

No âmbito do PRM 2034, são direcionadas intervenções que facilitem o acesso dos usuários aos principais eixos de acesso metropolitano, que no caso de Paracambi são a estação ferroviária de Paracambi e o ponto de parada intermunicipal, localizado próximo à praça Cara Nova.

A centralidade da Praça Cara Nova concentra a estação ferroviária Paracambi, o ponto final dos ônibus municipais e o principal ponto de parada das linhas intermunicipais, além de contar com atividade comercial no seu entorno e nas proximidades, como ao longo da Av. dos Operários. Dessa forma, uma revitalização das calçadas do entorno da praça, priorizando os acessos as estações, seria benéfica para os usuários do sistema ferroviário e dos ônibus metropolitanos.

Dessa forma, recomenda-se uma revitalização do entorno da praça, com atenção especial para os pontos de parada dos ônibus municipais e ônibus intermunicipais, assim como o acesso a estação de Paracambi. O mapa da figura a seguir detalha os locais de intervenção, para revitalização das calçadas e possíveis aplicações do conceito de Zona 30, com moderação de tráfego e tratamento das interseções.




Figura 196: Potenciais áreas de intervenção próximo à estação Paracambi

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

Outro ponto de relevância metropolitana é o entorno da estação ferroviária de Lages, o mapa a seguir sugere locais de possível intervenção, com melhoria da travessia do sistema viário com a o trilho da SuperVia e dos acessos a estação.

A definição das áreas potenciais de intervenção para melhoria das condições das calçadas propostas no PRM 2034 não significa que outros investimentos municipais no tema não devem ser realizados. O objetivo do plano é identificar as áreas de interesse metropolitano e, para em outras áreas municipais, sugerir diretrizes de excelência com intenção de que o poder municipal tenha capacidade de promover projetos de nível compatível com o padrão de qualidade esperado.




Figura 197: Potenciais áreas de intervenção próximo à estação Lages

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

8.3 Circulação de ciclistas

O incentivo ao uso de bicicletas nos deslocamentos diários da população é uma tendência em ascensão nas discussões sobre a mobilidade urbana nas cidades. No entanto, de maneira geral, os municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro deixam a desejar em relação à infraestrutura disponível para proporcionar deslocamento seguros de ciclistas, apesar da alta potencialidade existente.

Para aumentar a quantidade de viagens realizadas por este modo não basta implantar mais vias com espaços de circulação exclusivos para o ciclista. Deve-se pensar de forma a se criar um sistema, envolvendo desde pontos de melhoria na infraestrutura, implantação de equipamentos de apoio aos ciclistas, aumento da educação no trânsito e melhoria na segurança. Este sistema se denomina Sistema Cicloviário, que será detalhado neste capítulo.

O Sistema Cicloviário contempla o conjunto das infraestruturas necessárias para a circulação segura e atrativa dos ciclistas e as ações de proteção e incentivo ao uso da bicicleta na cidade.



Figura 198: Elementos construtivos do Sistema Cicloviário

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

São elementos constitutivos do Sistema Cicloviário:

- Rede Cicloviária: conjunto de vias que compõem a rede para a circulação do modo bicicleta onde são indicadas intervenções físicas para garantir a circulação segura dos ciclistas;
- Estacionamentos de Bicicletas: equipamentos públicos para estacionamento de bicicletas, localizados em área pública ou privada;
- Sistemas de Bicicletas Compartilhadas: oferta de bicicletas de uso público, com foco em viagens de integração intermodal com o transporte coletivo de alta e média capacidades, principalmente;
- Políticas de Incentivo ao Uso de Bicicletas: conjunto de programas ou ações eventuais ou permanentes para estimular o uso da bicicleta;
- Políticas de Educação / Comunicação: programas ou ações que possibilitem ampliar o conhecimento das regras de trânsito para todos os usuários do sistema viário.

8.3.1 Diretrizes gerais para implantação do sistema cicloviário

As diretrizes gerais para a proposição do Sistema Cicloviário são:

- Promover uma cidade mais saudável, com menor quantidade de emissões de poluentes;
- Reduzir o uso de modos movidos a combustíveis não renováveis, como o petróleo;
- Aumentar a quantidade de viagens por modos ativos (deslocamentos a pé e por bicicleta);
- Dar prioridade ao transporte ativo sobre os modos de transporte motorizado individual;
- Integrar os deslocamentos por bicicleta com o transporte coletivo de baixa, média ou alta capacidade;
- Reduzir a quantidade de sinistros ocorridos com pedestres e ciclistas;
- Reduzir a velocidade das vias estruturais do município com a finalidade de diminuir a quantidade de sinistros;
- Implantar áreas de redução de velocidade;
- Implantar desenhos de ruas, calçadas e travessias viárias priorizando o pedestre e o ciclista e não os carros;

- Consolidar uma rede estrutural cicloviária, composta por ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas, conectando as ciclovias existentes.

8.3.2 Implantação de uma rede cicloviária integrada

Parte integrante do Sistema Cicloviário, a Rede Cicloviária é composta pelo conjunto de vias que compõem a rede prioritária para a circulação do modo bicicleta, em que são indicadas intervenções físicas para garantir a circulação segura dos ciclistas.

A Rede Cicloviária pode contemplar diferentes tipos de tipologias de tratamento, que indicam diferentes níveis de intervenção e representam diferentes custos de implantação.

8.3.2.1 Ciclovia

A ciclovia é a pista própria destinada à circulação de bicicletas, separada fisicamente do tráfego de veículos automotores e da área destinada aos pedestres, podendo ser unidirecional ou bidirecional.

A ciclovia pode estar no mesmo nível da pista, ou em desnível, sendo separada por ilhas ou dispositivos físicos que indiquem a segregação do fluxo de bicicletas com demais veículos automotores. No caso de ciclovias junto às calçadas, a estrutura também é separada pelo desnível ou outros elementos de separação, como canteiros.



Figura 199: Ciclovia no bairro de Botafogo no Rio de Janeiro

Fonte: Willian Cruz, Vá de Bike



Figura 200: Ciclovia na Av. João Saldanha em Maricá

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

8.3.2.2 Ciclofaixa

A ciclofaixa é a pista unidirecional ou bidirecional destinada ao trânsito exclusivo de bicicletas, aberta ao uso público, demarcada na pista de rolamento ou nas calçadas por sinalização específica, porém sem segregação física do fluxo de veículos automotores.

Ela pode receber alguns elementos de separação, dando maior proteção aos ciclistas, como a duplicação da faixa branca de divisão de tráfego, a implantação de buffer, a utilização de balizadores e a instalação de floreiras, que ampliam a visibilidade e segurança, e ordenam melhor o estacionamento de veículos.



Figura 201: Ciclofaixa com estacionamento ao lado no centro de Niterói

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 202: Ciclofaixa no município de Maricá

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

8.3.2.3 Ciclorrota

A ciclorrota é a via aberta ao uso público, com pista compartilhada para o trânsito de bicicletas e veículos motorizados com velocidade controlada, que deverá obrigatoriamente ser sinalizada e a circulação será preferencial aos veículos não motorizados. É recomendado que as vias tenham velocidade máxima de 30 km/h, associadas a outras medidas de moderação de tráfego.



Figura 203: Ciclorrota no município de Fortaleza

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

8.3.2.4 Passeio Compartilhado

Passeio Compartilhado é o espaço utilizado por ciclistas nas calçadas, compartilhado com os pedestres. Podem ser regulamentados apenas pela sinalização vertical, ou também ter indicação no piso.



Figura 204: Passeio compartilhado no município de Salvador

Fonte: Arquivos Consórcio PRM 2034

A escolha de uma tipologia de tratamento cicloviário deve levar em conta inúmeros aspectos, como largura da via, calçadas, espaço urbano, iluminação, quantidade de bicicletas em circulação, presença de estacionamento para veículos, dentre outros.

Um estudo específico deve ser contratado para se obter insumos dos pontos de vista espacial, urbanístico e viário para a melhor escolha do tratamento Cicloviário. Deve-se levar em consideração, também, uma integração entre os municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, de almejar a criação de tramos cicloviários interligando dois ou mais municípios, de forma a se criar uma rede integrada do ponto de vista físico, que traria à população uma alternativa aos deslocamentos realizados atualmente por modos motorizados.

De acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito[25], em seu Volume VIII – Sinalização Cicloviária, recomenda-se que no desenvolvimento de um projeto de mobilidade por bicicleta sejam avaliadas as seguintes ações prévias:

- Atender às diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) e no seu Plano de Mobilidade Urbana Municipal, quando existir;
- Conhecer a finalidade do uso do espaço cicloviário, que pode ser modal estruturante da circulação urbana ou um meio complementar ao sistema de transporte principal e, ainda, definir sua função como modal de transporte e/ou instrumento de lazer da população;
- Mapear a demanda ciclística existente que pode ser obtida por meio de pesquisas de origem e destino ou de pesquisas específicas para esta finalidade;
- Mapear a demanda ciclística potencial (futura), que pode ser obtida por indicadores constituídos do mapeamento de outros modais de transporte e que pelas suas características possam ser substituídas por viagem de bicicleta, como por exemplo, viagens a pé de grande extensão (acima de 1 km ou 20 minutos de caminhada) ou viagens de transporte coletivo de curta duração (inferiores a 3 km ou 10 minutos);
- Realizar pesquisa qualitativa junto aos ciclistas, representações de ciclistas e lideranças comunitárias, objetivando conhecer quais as características de viagens, problemas vivenciados nos deslocamentos e trajetos na área de estudo;

[25] Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume VIII – Sinalização Cicloviária – Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN, 2021)

- Definir a localização e a área de abrangência do projeto, ou seja, bairro, via urbana, rodovia específica, e outros;
- Realizar levantamento e mapeamento das informações disponíveis sobre: topografia; hidrologia da área de estudo; uso e ocupação do solo; polos geradores de tráfego, como equipamentos urbanos, estádios e shopping centers; hierarquização viária; plano diretor urbanístico; redes de transporte público; pontos críticos de acidentes de trânsito, em especial os acidentes envolvendo pedestres e ciclistas; intervenções viárias previstas; contagens volumétricas classificadas de tráfego, incluindo pedestres e bicicletas; sinalização existente, dentre outros;
- Garantir a continuidade da circulação de ciclistas em ciclovia e ciclofaixa, dando tratamento adequado de sinalização nos seus acessos e saídas;
- Analisar as condições de iluminação, dando preferência a locais com iluminação pública existente, avaliando, quando necessário, sua melhoria ou implantação;
- Indicar nos estudos de engenharia os locais onde a circulação de bicicletas deve ser proibida. Nestes casos, o órgão/entidade de trânsito com circunscrição sobre a via deve tomar as providências necessárias, sempre que possível oferecendo opções de trajeto, orientando caminhos e/ou outras medidas que garantam a segurança.

8.3.3 Implantação de bicicletários e paraciclos

Os estacionamentos de bicicletas são equipamentos de uso público para guarda das bicicletas em áreas públicas ou privadas. São equipamentos essenciais, pois permitem destinar aos ciclistas espaços para o estacionamento de seus veículos, para diferentes finalidades.

Os estacionamentos podem ser de longa permanência, mais conhecidos como bicicletários, sendo que podem ter diferentes sistemas de acesso e controle. Também podem ser inseridos dispositivos na via pública, para curta permanência, mais conhecidos como paraciclos, dispostos em praças, calçadas e em vagas veiculares, pois o espaço utilizado para estacionamento de um automóvel comporta o estacionamento de 6 ou mais bicicletas.

As diretrizes gerais apresentadas para o Sistema Cicloviário orientaram a proposição para uma política de estacionamentos de bicicletas, considerando os seguintes parâmetros:

- Implementar vagas de estacionamento de bicicletas em todas as regiões de alta densidade populacional, comércio e serviços, considerando o uso atual da bicicleta e também os potenciais de uso do sistema;
- Integrar a política de estacionamento de bicicletas ao sistema de transporte público coletivo de passageiros, implantando, sempre que possível, bicicletários nas áreas internas dos terminais de ônibus municipais, metropolitanos, estações de metrô, trem, barcas e BRT;
- Integrar as vagas de estacionamento de bicicletas à Rede Cicloviária, priorizando os locais com infraestrutura cicloviária implantada;
- Promover controle de acesso aos bicicletários para garantir maior segurança aos usuários;
- Coletar e utilizar as estatísticas de uso dos bicicletários para o planejamento cicloviário;
- Estimular a implantação de bicicletários pelos empreendimentos privados, ampliando a oferta de vagas para diferentes usuários.

8.3.3.1 Bicicletários

Bicicletários são estacionamentos para bicicletas de uso público que podem ser instalados em áreas públicas ou privadas. Esses equipamentos demandam sistema de controle de acesso, sendo usual haver um cadastramento prévio dos ciclistas e, em alguns casos, a sua utilização pode ser tarifada. Como os bicicletários concentram um grande número de usuários, neles podem ser oferecidos equipamentos e serviços de apoio, como instalações para manutenção, bombas de ar comprimido, serviços de alimentação e vestiários.

Um bom estudo para a localização dos bicicletários é essencial para a sua boa atratividade e uso. Bicicletários localizados bem próximos aos grandes equipamentos de transporte coletivo tendem a serem mais movimentados, como são os casos do bicicletário da Estação Araribóia em Niterói e o bicicletário da Estação Pavuna da Linha 2 do Metrô Rio. Ao contrário, bicicletários localizados distantes destes pontos de interesse, com dificuldades em fazer a conexão entre bicicleta e transporte público tendem a serem subutilizados.



Figura 205: Bicicletário localizado ao lado da Estação Araribóia das Barcas em Niterói-RJ

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 206: Bicicletário localizado dentro da Estação Pavuna da Linha 2 do Metrô Rio

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

8.3.3.2 Paraciclos

Os paraciclos são dispositivos instalados nas vias públicas, praças ou calçadas para serem utilizados pelos ciclistas para estacionamento de sua bicicleta. Como não há controle sobre a sua ocupação, são mais adequados para

permanência por curtos períodos. As estruturas são muito simples, de vários desenhos e tamanhos, para uma ou várias bicicletas de acordo com o espaço disponível.



Figura 207: Paraciclos de diferentes formatos e tamanhos

Fonte: Arquivos Consórcio PRM 2034

Para instalação na via pública, podem ser utilizadas vagas antes destinadas para estacionamento de automóveis, sendo que uma única vaga pode ser substituída por um paraciclo com espaço para 6 ou até 10 bicicletas. Algumas cidades adotam desenhos mais elaborados, contribuindo para a requalificação dos espaços urbanos e que podem atrair empresas ou entidades interessadas em investir na sua instalação, associando sua imagem institucional a esses equipamentos.



Figura 208: Vaga para um automóvel ocupada por paraciclo com espaço para até 10 bicicletas em Londres

Fonte: Cyclehoop/Divulgação

De acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN[26], *"recomenda-se que o paraciclo seja instalado o mais próximo possível de locais de interesse como próximo à entrada e saída de estabelecimentos de ensino, comerciais (supermercado, padaria, farmácia), bibliotecas, órgãos públicos, serviços, evitando-se locais ermos e mal iluminados, para proporcionar maior segurança e melhor uso desses dispositivos".*



Figura 209: Paraciclo instalado ao lado do centro de informações turísticas em Maricá

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

8.3.4 Políticas de incentivo ao uso de bicicletas

Em paralelo à expansão e implantação de vias com tratamento cicloviário, o município deve apoiar a implantação de programas que atraiam uma maior parte da população ao uso diário das bicicletas. Nesta seção são detalhados alguns programas, priorizando aqueles com algum sucesso em sua implantação dentre os casos existentes em outros municípios brasileiros.

8.3.4.1 Programa de bicicletas compartilhadas

O sistema de bicicletas compartilhadas é um modelo sustentável de transporte, baseado em um mecanismo de autoatendimento, com disponibilização de bicicleta de uso compartilhado, possibilitando aos cidadãos utilizarem esse modo de transporte, mesmo que não disponham de uma bicicleta própria.

A integração entre as bicicletas compartilhadas e o sistema de transporte coletivo deve ser em dois níveis, fisicamente, pela proximidade das estações de bicicleta compartilhada das estações do metrô, trem, BRT, barcas e terminais de ônibus municipais e intermunicipais, e tarifariamente, pela possibilidade de usar o cartão de transporte público para destravar a bicicleta.

Para a implantação de um sistema de bicicletas compartilhadas algumas diretrizes podem ser aplicadas:

- Implementar o sistema de bicicletas compartilhadas em todas as regiões de alta densidade populacional, comércio e serviços, considerando o uso atual da bicicleta e os potenciais de uso do sistema, em especial para viagens dentro de uma determinada região e de integração com o transporte coletivo;

[26] Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume VIII – Sinalização Cicloviária – Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN, 2021)

- Ofertar bicicletas para diferentes perfis de usuários e finalidades de uso;
- Integrar o sistema de bicicletas compartilhadas ao sistema de transporte público coletivo de passageiros, implantando estações nos terminais de ônibus e nas estações de metrô, trem, BRT e barcas;
- Integrar as estações de bicicletas compartilhadas à Rede Cicloviária, priorizando os locais com infraestrutura cicloviária implantada;
- Manter o sistema equilibrado, oferecendo bicicletas e vagas disponíveis em todas as estações durante seu período de funcionamento;
- Coletar e utilizar as estatísticas de uso do sistema de bicicletas compartilhadas para o planejamento cicloviário.



Figura 210: Estação do sistema de bicicletas compartilhadas públicas (Vermelhinhas) no município de Maricá
Fonte: Elaborada pelo Consórcio

O empréstimo de bicicletas compartilhadas não necessariamente precisa ser realizado através de estações do tipo *docking station*, como é o caso de Maricá ou do município do Rio de Janeiro. Em Salvador, a Prefeitura tem uma parceria com alguns estabelecimentos comerciais e associações de bairros onde são disponibilizadas bicicletas para o uso dos moradores de maneira que possam realizar as suas viagens, por exemplo, para entrega de produtos e compras de supermercados. O uso é gratuito e cada morador pode usar por até uma semana através de cadastro na associação.



Figura 211: Bicicletas compartilhadas do programa Bike Comunidade no município de Salvador

Fonte: Arquivos Consórcio PRM 2034

8.3.4.2 Programa de ruas abertas

As ruas abertas ou também chamadas de ruas de lazer é uma interessante porta de entrada para que a cultura de bicicletas cresça na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, atraindo mais pessoas para a prática do ciclismo.

O município do Rio de Janeiro tem larga experiência neste assunto. Aos domingos várias avenidas da Zona Sul do município são fechadas para o tráfego geral, tais como o Aterro do Flamengo, Avenida Atlântica e Avenida Vieira Souto. Nestes dias, o fluxo de ciclistas é considerável, o que mostra a boa adesão da população a esta iniciativa.



Figura 212: Vias de lazer abertas aos domingos para a população no Aterro do Flamengo no Rio de Janeiro

Fonte: João Gonçalves/G1

8.3.4.3 Programa de orientação ao ciclista (POC)

O POC é um projeto de sinalização vertical para identificação de rotas cicloviárias. No Brasil, é aplicado na orientação de rotas urbanas, identificando os principais trajetos cicloviários, pontos de atração, serviços e espaços culturais. A sinalização também pode indicar a distância dos pontos de atração e o tempo estimado para acesso.



Figura 213: Sinalização voltada ao ciclista no município de São Paulo

Fonte: Mobilize Brasil

A implantação do POC auxilia os ciclistas a se deslocarem com mais segurança pelos municípios, funcionando como o Plano de Orientação ao Tráfego (POT) do tráfego geral, porém voltado aos ciclistas.

8.3.4.4 Incentivo ao cicloturismo

O turismo de estrada utilizando bicicletas, ou cicloturismo, é uma modalidade de uso voltado para o lazer, no entanto com características distintas do uso com motivo de lazer em ambiente urbano. Em municípios como Petrópolis, o fluxo de ciclistas realizando viagens de um dia para turismo é considerável.

Na Europa existem rotas de turismo ligando cidades e até mesmo países. No Brasil uma rota conhecida pelos ciclistas é o Circuito do Vale Europeu, no estado de Santa Catarina, passando por municípios como Indaial e Timbó, próximos a Blumenau.

Uma demanda significativa ocorre em municípios como Saquarema, Maricá e Cachoeiras de Macacu, onde existem muitos pontos com montanhas e vias paralelas aos grandes eixos de rodovias onde é possível um fluxo de ciclistas de contemplação.

8.3.5 Programas de melhoria da segurança ao ciclista

Uma questão recorrente dentre os usuários da bicicleta são os conflitos enfrentados com o tráfego geral de automóveis, motos, ônibus e caminhões. Existe uma tendência, não somente nacional, mas também, mundial da implantação de redução de velocidade máxima nas vias de maneira a reduzir os acidentes com ciclistas e pedestres.

8.3.5.1 Redução da velocidade regulamentada das vias

As tipologias de tratamento cicloviário a serem adotadas como soluções de planejamento viário podem seguir diferentes parâmetros de análise. Um estudo realizado pela Cycling By Design, em 2006, na Inglaterra, buscou

estudar a relação do fluxo de veículos da via com a velocidade veicular. O estudo mostra que quanto maior o volume de veículos, maior a necessidade de segregação do espaço destinado aos ciclistas. Da mesma forma, quanto maior a velocidade da via, mais necessária é a implantação de infraestrutura segregada. E em vias com velocidades baixas (até 30 km/h) é viável adoção de medidas de compartilhamento de bicicletas com demais veículos, preferencialmente em vias com moderação de tráfego.

Considerando os dados acima e que a hierarquia viária é definida pela função da via e seu volume de tráfego, pode-se estabelecer que sua relação com as velocidades máximas adotadas irá possibilitar avaliar a indicação de diferentes tipologias de tratamento cicloviário. O gráfico a seguir apresenta a relação da hierarquia viária com indicações de tratamento cicloviário de acordo com as velocidades da via.




Figura 214: Tipologia de tratamento cicloviário de acordo com hierarquia viária e velocidade da via

Fonte: Adaptado de "Relação de Volume de tráfego X Velocidade na inserção da bicicleta no espaço viário", Scottish Executive, 2006

8.3.5.2 Programas de educação

A educação é um importante meio para proporcionar o conhecimento da mobilidade urbana e pode ser trabalhado com diferentes públicos através de atividades teóricas e práticas. Os modelos de formação de condutores através dos cursos para habilitação são simplificados, quando se avalia na amplitude e complexidade dos conteúdos da Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana - PNMU e do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

Portanto, estabelecer modelos adequados aos diferentes públicos pode auxiliar o conhecimento da legislação, estimular a mudança de comportamento e reduzir os altos índices de sinistros de trânsito.

No caso da mobilidade por bicicleta, apesar de ser o modo considerado prioritário tanto na PNMU como no CTB em relação aos demais veículos, há ainda muito pouco entendimento da prioridade na circulação, mostrando também a deficiência nos modelos de formação que estão sendo conduzidos.

Algumas ações que as prefeituras podem desenvolver:

- Educação de Trânsito na grade curricular: Acompanhar a produção dos materiais pedagógicos para atendimento às Diretrizes Nacionais de Educação para o Trânsito, de forma que a temática esteja incluída na grade curricular do Ensino Infantil e para o Ensino Fundamental;
- Programa de Formação: Estabelecer um programa de Educação de Trânsito focado na formação de públicos específicos, como professores da rede escolar, instrutores de trânsito, reciclagem de infratores,

motofretistas, entre outros, que podem ser organizados através de inciativa direta da Secretaria através de uma Escola Pública de Trânsito;

- Campanhas Educativas: Realizar campanhas educativas permanentes, para sensibilizar os condutores de veículos motorizados, visando reduzir os números de lesões e mortes no trânsito envolvendo ciclistas, e buscam orientar os diferentes usuários das vias sobre condutas a serem adotadas;
- Pesquisas de percepção: A elaboração de pesquisas de percepção periódicas por público composto de ciclistas e não ciclistas sobre as condições da circulação de bicicletas poderão auxiliar a elaborar campanhas específicas, que poderão ser trabalhadas através de mídias e o desenvolvimento de atividades de campo nos locais com maior número de sinistros de trânsito;
- Agenda positiva: Realizar atividades em datas que fortalecem a importância de respeitar os ciclistas, como o Dia Nacional de Bike ao Trabalho, que ocorre na segunda sexta-feira do mês de maio, e o Dia Nacional do Ciclista, que ocorre em 19 de agosto;
- Apoio à Organizações Não Governamentais (ONG) voltadas para o incentivo e à difusão da mobilidade por bicicleta nos municípios, como é o caso do Pedala Queimados presente no município de Queimados.



Figura 215: Participantes do Pedala Queimados

Fonte: Pedala Queimados

8.3.6 Propostas para eixos metropolitanos

O PlanMob de Paracambi conta com propostas especificas para a execução de uma rede cicloviária municipal e de equipamentos cicloviários, dentro dos programas “Programa de Implantação de Rede Cicloviária” e do “Programa Implantação de Infraestrutura Ciclística”. Os programas apresentam ações que estão alinhadas as propostas apresentadas nesse capítulo, da criação de uma rede cicloviária integrada, da instalação de paraciclos e bicicletários e da integração com outros sistemas de transporte.

O PDTNM (Plano de Transporte Não Motorizado do Estado do Rio de Janeiro) não prevê nenhum eixo de prioridade de bicicletas que conecte o município ao restante dos municípios da RMRJ, como Seropédica e Japeri, como mostra a figura a seguir. Os eixos de prioridade de bicicleta só se estendem até os municípios de Seropédica e Japeri, ainda que o plano identifique Paracambi como uma das centralidades.

Apesar do PDTNM não definir eixos de prioridade de bicicleta para o município de Paracambi, o plano propõe que as rodovias estaduais, como a RJ-127 e RJ-093 sejam avaliadas como possíveis eixos de implementação de infraestrutura cicloviária.



Figura 216: Detalhe do mapa da rede geral do PDTNM, em Paracambi

Fonte: PDTNM, 2012

Entretanto, durante a etapa de diagnóstico e de visita ao campo, foi observado que os deslocamentos por bicicletas são relevantes para o município de Paracambi e existe uma disparidade significativa entre a demanda cicloviária e a infraestrutura cicloviária ofertada. As estações da SuperVia apresentam bicicletas paraciclos e bicicletários, como mostram as figuras a seguir, e durante o horário visitado, estavam lotados.



Figura 217: Bicicletário estação Lages

Fonte: Elaborado pelo Consórcio



Figura 218: Paraciclo estação Paracambi

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

O PlanMob Paracambi realizou contagens volumétrica de ciclistas em dois pontos do município e identificou-se a RJ 127 como principal eixo cicloviário com o pico de 336 bicicletas por hora. A contagem foi realizada na RJ-127 próximo à Rua Domingues Gonçalves Ferreira. Como destacado no diagnóstico, a RJ-127 é o principal acesso viário ao centro de Paracambi e que conecta os bairros de Guarajuba e Lages ao centro do município. Adicionalmente, o Plano Municipal apresenta uma rede cicloviária futura de Paracambi, apresentada na figura a seguir, como uma das ações do “Programa de Implantação de Rede Cicloviária”.




Figura 219: Rede Cicloviária proposta no PlanMob Paracambi

Fonte: PlanMob Paracambi, elaborado pelo Consórcio

Da rede cicloviária proposta pelo PlanMob Paracambi, podem ser identificados eixos que tem potencial de maximizar as conexões metropolitanas. O que se destaca é a RJ-127 que tem importante papel em conectar Paracambi com Seropédica, além de conectar o centro de Paracambi com os bairros de Lages e Guarajuba. Além da rede cicloviária, é importante que os pontos de acesso aos eixos de transporte coletivo metropolitanos devem contar com equipamentos de paraciclo ou bicicletários, para facilitar o acesso as estações com bicicletas. O mapa a seguir apresenta o eixo identificado com de caráter metropolitano e os pontos de paraciclos a serem instalados.




Figura 220: Avaliação da rede proposta no PlanMob Paracambi

Fonte: PlanMob Paracambi, elaborado pelo Consórcio

Os paraciclos sugeridos são localizados nos arredores das estações da SuperVia, onde foi localizada a demanda por equipamentos do tipo e na fábrica do conhecimento, principal polo educacional do município. O eixo da RJ-127 seguindo pela Av. dos Operários até a Fábrica do Conhecimento tem o objetivo de conectar as principais centralidades municipais e intermunicipais e está alinhado com diretrizes do PDTNM de utilizar rodovias estaduais para implementação de infraestrutura viária

Outros pontos de paraciclos devem ser analisados em estudos específicos para a rede cicloviária com a execução de contagens volumétricas e identificação de outros polos geradores de viagens, como escolas. O restante da rede proposta que não foi classificada como de caráter metropolitano é importante para que o acesso aos bairros sejam cicláveis e se crie uma rede integrada.

Além do potencial do município de Paracambi dos deslocamentos diários de bicicleta, existe o potencial da criação de uma rota verde ciclável, integrando a região com outros municípios e que pode atrair turismo e atividade comercial relacionada a ele.

É importante que as diretrizes contidas no PlanMob Paracambi e no PRM 2034 sejam exploradas em estudos específicos sobre a execução de uma rede cicloviária integrada, que atenda os interesses municipais e dialogue com os municípios vizinhos. Os tópicos discutidos nesse capítulo devem ser utilizados para a implementação da rede cicloviária, observando as legislações municipais vigentes.

8.4 Sistema de transporte público coletivo

O sistema de transporte público é uma peça fundamental na vida das cidades modernas. Ele desempenha um papel crucial na mobilidade urbana, conectando pessoas a seus destinos diariamente, seja para o trabalho, escola, lazer ou compromissos diversos. Para garantir a eficiência desse sistema e atender às crescentes demandas das áreas urbanas, o planejamento se torna uma ferramenta indispensável.

O planejamento adequado do sistema de transporte público permite uma distribuição mais equitativa e eficaz das viagens urbanas, reduzindo o número de veículos particulares nas ruas. Isso, por sua vez, contribui para diminuir o congestionamento do tráfego, um dos maiores problemas enfrentados pelas cidades modernas. Menos engarrafamentos resultam em economia de tempo, redução do estresse e melhoria da qualidade do ar, promovendo um ambiente urbano mais saudável.

No âmbito de um Plano de Mobilidade, as propostas devem levar em consideração a necessidade de se garantir um sistema acessível, seguro e eficaz para seus usuários, estimulando seu uso. Em termos de cobertura de atendimento, um sistema bem planejado garante que todas as áreas da cidade sejam acessíveis, independentemente da localização social e econômica dos cidadãos. Isso é essencial para promover a inclusão social, permitindo que pessoas de todas as classes sociais tenham acesso a oportunidades de trabalho, educação e lazer.

Quanto à acessibilidade, trata-se de um fator fundamental para garantir que pessoas com mobilidade reduzida também possam se deslocar com facilidade. Assim, veículos e estações devem ser adaptados para atender às necessidades de pessoas com dificuldades de deslocamento, garantindo inclusão e igualdade de acesso para todos os membros da comunidade.

É importante também que as propostas busquem uma operação equilibrada entre oferta e demanda, permitindo que haja uma tarifação justa e que o acesso ao transporte público seja equitativo, com opções flexíveis de pagamento que atendam às diversas necessidades da população, incluindo tarifas subsidiadas para grupos vulneráveis e sistemas de bilhetagem modernos. Pode-se, inclusive, pensar em fontes alternativas de receita, como parcerias público-privadas e receitas provenientes de espaços publicitários nos veículos e estações, contribuindo para a sustentabilidade financeira do sistema. Neste aspecto, a integração multimodal, destacando-se pela interconexão fluida entre diferentes meios de transporte, é um elemento essencial, melhorando não apenas a conveniência para os usuários, mas também otimizando o uso eficiente dos recursos de transporte disponíveis.

As propostas para o sistema de transporte público coletivo são fundamentadas em princípios gerais de integração que abranja toda a região metropolitana, promovendo um conjunto unificado e convergente de ações.

8.4.1 Articulação institucional quanto a ajustes nos serviços intermunicipais de ônibus

Recomenda-se que a Prefeitura acompanhe o processo de licitação das linhas intermunicipais que em breve será realizado pelo DETRO-RJ, tendo em mãos propostas de linhas que atendam ao município. Assim, é importante que a Prefeitura atue junto a AGETRANSP, SETRAM e DETRO-RJ para que as linhas de ônibus metropolitanos que cruzam e/ou atendem a cidade tenham seus itinerários e especificações operacionais integrados com os interesses da mobilidade local, promovendo integração física, operacional e tarifária e que os pontos de parada e sistema de comunicação com usuários estejam alinhados à mobilidade urbana.

8.4.2 Diretrizes para o Sistema de Transporte Público Coletivo Municipal

A implementação de uma rede de transporte público coletivo nas cidades constitui um passo de extrema importância para aprimorar a mobilidade. Essa medida tem o potencial de trazer benefícios significativos aos residentes e de contribuir para uma cidade mais eficiente e acessível.

Sistemas de ônibus municipais mal planejados ou que não acompanharam as mudanças no uso do solo e crescimento das cidades necessitam de uma revisão. Para isso, o primeiro passo é a realização de um estudo minucioso de viabilidade, que deve considerar fatores como densidade populacional, áreas de interesse, principais destinos e as necessidades específicas da comunidade, atendendo à demanda dos moradores locais. A partir daí se terá uma proposta de rede de linhas, com a identificação de seus itinerários, frequências ao longo do dia, pontos de paradas, frota necessária, ou seja, as características operacionais das linhas e da rede.

A seguir, devem ser calculadas as receitas previstas que, comparadas aos custos operacionais, indicam se cada linha é viável financeiramente. Estimando os valores atuais e as taxas de retorno financeiro da rede, é verificado se há um valor presente líquido (VPL) positivo para a taxa de retorno considerada e a tarifa simulada. Em caso positivo, pode ser feita uma licitação para a concessão do sistema em ônibus ou veículos de características e porte adequados.

Se o VPL for negativo, significa que há necessidade de revisão da rede para que haja o equilíbrio, ou a decisão por um subsídio da municipalidade para os usuários, desde que haja fonte de custeio. Na figura a seguir pode-se acompanhar a sequência descrita, no modelo de administração econômico-financeira a ser adotado.




Figura 221: Esquemático da análise de equilíbrio financeiro do sistema de transporte por ônibus

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Em resumo, uma rede de linhas municipais de transporte público coletivo bem concebida e eficaz não apenas aprimora a mobilidade urbana, mas também promove um ambiente urbano mais sustentável, beneficiando diretamente a qualidade de vida dos residentes e a preservação do meio ambiente na cidade.




Figura 222: Esquemático dos componentes do sistema de ônibus

Fonte: ANTP – Como ter um transporte público eficiente, barato e com qualidade em sua cidade (2020)

8.4.3 Acessos seguros ao transporte público coletivo

Toda viagem começa a pé. Para utilizar o transporte coletivo, existe um primeiro deslocamento para acessá-lo. O mesmo ocorre entre o desembarque e o destino final. Assim, a implantação de acessos seguros ao transporte público coletivo deve iniciar com a análise da área de entorno do terminal, estação ou ponto de ônibus, incluindo sua morfologia, zonas de influência e quantidade de pessoas e veículos que circulam na região.

A partir deste diagnóstico, recomenda-se elaborar projetos para as áreas de entorno de estações/terminais, seguindo os cinco princípios ilustrados na figura a seguir.



Figura 223: Cinco princípios para qualificação dos acessos às estações de transporte coletivo

Fonte: WRI (2017)[27]

Além destes princípios, recomenda-se a aplicação das seguintes ações específicas:

- Conectar através de rotas seguras de transporte ativo os locais de interesse da área com a estação/terminal de transporte coletivo;
- Criar caminhos verdes e qualificar as passagens em desnível que sejam essenciais para o acesso à estação/terminal;
- Considerar as calçadas nas rotas prioritárias de acesso às estações/terminais como parte do sistema de transporte coletivo, garantindo a sua acessibilidade e manutenção em boas condições de utilização;
- Implantar áreas atrativas para o estacionamento de bicicletas na estação/terminal;
- Implantação e manutenção de arborização, iluminação, sinalização e segurança públicas, tanto nos acessos quanto travessias, além da estação/terminal em si;
- Integração física e operacional no caso de diferentes modos de transporte (especialmente transporte de massa com linhas de ônibus alimentadoras);
- Adotar medidas de segurança viária no entorno das estações/terminais, como por exemplo redução de velocidade permitida nas vias, implantação de medidas moderadoras de tráfego e resolução de conflitos;
- Proibir/restringir/regular o estacionamento na área de influência, de acordo com a integração que se pretende estimular com o transporte público naquele local.

O problema de segurança pública é uma realidade da RMRJ cuja solução envolve diversas órgãos e esferas governamentais. Apesar disso, há algumas medidas de mobilidade urbana que podem ser recomendadas para os espaços de circulação, inclusive nos acessos ao sistema de transporte público, que trata de investimentos na iluminação pública. Em algumas cidades estão sendo implementados programas de iluminação nas vias públicas

[27] Acessos Seguros - Diretrizes para qualificação do acesso às estações de transporte coletivo, WRI, 2017.

voltada especificamente para os pedestres, isto é, além dos postes com focos direcionados para a pista, onde circulam os veículos, são instalados também focos mãos baixos, direcionados para as calçadas.

8.4.4 Ponto de ônibus padronizado e acessível

Recomenda-se a adoção padrão de abrigo de ônibus na cidade em todos os pontos de parada, e não restrito somente ao centro e outros bairros específicos, de forma que haja identificação e apropriação do mobiliário pela comunidade, uma medida que pode reduzir vandalismos.

Sempre que possível, os pontos de ônibus devem ser acessíveis principalmente nas centralidades e principais rotas de transporte coletivo no município, permitindo a utilização do mesmo por pessoas com mobilidade reduzida. Um planejamento adequado dos pontos de ônibus, com foco na ergonomia e acessibilidade, é essencial para garantir que todas as camadas da população, incluindo aquelas com limitações de mobilidade, tenham acesso ao sistema de transporte público. Além disso, tornar os pontos de ônibus mais acessíveis não apenas cumpre um direito fundamental de todos os cidadãos, mas também torna o uso do transporte público mais atrativo.

Cabe lembrar que é desejável que os pontos sejam recuados e que, para a baia de ônibus são necessários, no mínimo, 3,00m de largura para permitir a acomodação adequada dos veículos. Destaca-se ainda outras especificações recomendadas:

- Os pontos de parada devem ter largura mínima de 2,40 m, sendo 1,20 m destinado à instalação do abrigo e 1,20m de espaço para o embarque e desembarque de passageiros, bem como para a projeção da cobertura do abrigo; e
- É necessário garantir 1,20m de largura da faixa livre para circulação atrás dos pontos de parada.

8.4.5 Integração física, operacional e tarifária

A integração física, operacional e tarifária é um conjunto de medidas que aprimoram a qualidade do sistema de transporte público. Trata-se de uma abordagem estratégica fundamental para atrair novos usuários ao serviço de transporte público coletivo, ou seja, incentivar a transferência modal. Ao reduzir os custos da mobilidade, torna-se possível atender aqueles potenciais passageiros que não utilizam atualmente o transporte público. Ao mesmo tempo, torna o serviço mais atraente para aqueles que normalmente optam por meios de transporte individuais, como carros e motocicletas, devido à eficiência aprimorada que se traduz em custos mais baixos e tempos de deslocamento mais curtos.[28]

A integração permite ampliar o acesso a todo o município, democratizar a mobilidade urbana e pode ser estruturada a partir do conceito de transporte coletivo como rede, independentemente do modo ou capacidade de transporte inclusive considerando os transportes não motorizados. Geralmente necessita, no âmbito dos municípios e entre eles, de uma abordagem institucional, em especial metropolitana, sendo recomendável uma gestão integrada da mobilidade urbana.

8.4.5.1 Integração tarifária

A integração tarifária implica que os passageiros utilizem um único método de pagamento e paguem apenas uma tarifa durante uma determinada viagem. Embora a implementação do Bilhete Único Intermunicipal (BUI) tenha significado um grande avanço na política tarifária, atualmente esta política apresenta-se conceitualmente defasada em relação ao contexto da RMRJ.

[28] Qualificação do Sistema de Transporte Público Coletivo por Ônibus no Brasil, BID e MDR, Brasília, 2021.

Recomenda-se o pagamento unificado, com adoção de tecnologias compatíveis entre si (por exemplo, através da utilização de protocolos abertos) e a adoção de incentivos financeiros, promovendo o uso intermodal através de descontos e vantagens financeiras para os usuários de diferentes modais associados à micro mobilidade.

No caso específico de Paracambi, o sistema municipal opera com tarifa zero no momento do estudo. No entanto, caso haja alguma alteração na política tarifária é importante as considerações a respeito da integração tarifária serem consideradas por parte da Prefeitura.

8.4.5.2 Integração física

A integração física envolve a instalação de infraestrutura de acesso próxima aos pontos de parada dos sistemas de transporte coletivo existentes. Essas infraestruturas devem considerar os diferentes modos de transporte, como ônibus, metrôs e modos ativos, considerando a implantação de infraestrutura cicloviária (ciclovia, ciclofaixa e ciclorrotas), bicicletários e paraciclos e áreas de estacionamento, por exemplo. A eficácia máxima desse tipo de solução é alcançada quando há um planejamento em rede, permitindo que modos de transporte com menor capacidade, mas com maior alcance e acessibilidade, alimentem os modos de transporte de maior capacidade (Figura 224).



Figura 224: Esquemático da integração física

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

8.4.5.3 Integração operacional

A integração operacional é a abordagem que maximiza a eficiência do sistema, otimizando o desempenho dos diferentes modos de transporte e melhorando a percepção de qualidade pelo cliente. Através da coordenação de horários e dimensionamento adequado da oferta de viagens para os diferentes serviços, os tempos de espera são reduzidos e a subutilização dos veículos é minimizada. Por fim, a integração tarifária implica que os passageiros utilizem um único método de pagamento e paguem apenas uma tarifa durante uma determinada viagem.

Nos locais de maior concentração de fluxos intermodais, como são os casos de estações ferroviárias, metroviárias, hidroviárias e terminais de integração de BRT e VLT, recomenda-se ampliar os conceitos de integração física e operacional adotando-se a conceituação de desenvolvimento orientado ao transporte sustentável (DOTS) (ver seção 8.1.1).



Figura 225: Elementos do DOTS

Fonte: WRI (2018)[29]

No que se refere às abordagens de integração, para os municípios que possuem sistemas de transporte de média ou alta capacidade recomenda-se:

- Promover a integração dos modos alimentadores, com incentivos tarifários ao seu uso, inclusive incluindo este enfoque como obrigatório nos processos licitatórios de linhas de ônibus tanto metropolitanos quanto municipais;
- Elaborar e implantar um amplo programa de investimentos em estações, suas áreas lindeiras, via permanente, energia e sistemas;
- Atuar no plano institucional com os municípios e o DETRO para reformular a rede de forma que os passageiros passem a se interessar e possam acessar os transportes estruturais de forma facilitada, pois não basta melhorar e aumentar a oferta dos modos de média e alta capacidade, é importante ofertar meios para que eles acessem esses modos;
- Atuar para garantir a integração conjugada em termos operacionais entre os modos de transportes para que todos operem dentro de uma capacidade otimizada e sem saturação;
- Atuar junto ao DETRO para solicitar a reestruturação das linhas de ônibus intermunicipais, com extinção de sobreposições, atribuindo a elas um caráter alimentador de sistemas estruturantes e priorizando aquelas que operem na tarifa integrada com o intuito de trazer mais eficiência à política tarifária.
- Promover a integração física, operacional e tarifária das linhas de ônibus com os modos de média e alta capacidade.
- Ampliar a rede BRS e identificar outros eixos para implementação de faixas/corredores exclusivos para melhorar a fluidez das linhas de ônibus integradas aos modos estruturantes.

[29] WRI, 2018. DOTS no Planos Diretores. Guia para inclusão do Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável no planejamento urbano

Existe, na RMRJ, uma grande quantidade de terminais e pontos de integração com altos fluxos de transferências modal ou intermodal. Na maior parte não se trata de estações ou terminais de integração, mas de locais em que grandes fluxos de passageiros fazem transbordo para outras linhas ou modos de transporte. Os principais problemas nestes locais são geralmente a falta de iluminação, o acesso dificultado ou inexistente à informação, a segurança pública e viária, saneamento, acessibilidade e conforto. Assim, recomenda-se:

- Elaborar um estudo aprofundado de integração através de um plano específico do município que aponte um diagnóstico das situações de cada ponto de integração e intervenções necessárias, com propostas que permitam melhorar de forma gradual as integrações verificadas. Na maior parte dos locais poderão ser implantadas soluções simples e de baixo custo;
- Em todas as estações e terminais de transporte, ofertar melhores condições de acessibilidade;
- Implantar um programa de intervenções em abrigos/pontos de parada, tais como cobertura, condições mínimas de acesso e, pelo menos, segurança viária, o que contribuirá para melhorar a imagem dos transportes coletivos metropolitanos, com benefícios múltiplos, diretos e indiretos.

8.4.6 Sistema de informação aos usuários

É comum a falta de informações para os usuários em sistemas de ônibus, de forma que isso geralmente ocorre devido à extensa cobertura geográfica do sistema e à grande quantidade de paradas e rotas disponíveis. A dinâmica do sistema, que frequentemente passa por mudanças na oferta de serviços, também é mais um fator complicador para esse sistema de informações. Apesar disso, várias cidades têm alcançado êxito ao mapear seus sistemas de transporte e fornecer informações aos passageiros, o que tem resultado no aumento da demanda do sistema.

Os sistemas de informação para passageiros desempenham um papel crucial na facilitação da compreensão do funcionamento dos serviços de transporte. Terminais, estações e paradas devem estar equipados com sistemas de informação, os quais podem assumir formas tanto estáticas quanto dinâmicas. O sistema estático fornece informações de maneira clara e direta. Isso pode incluir elementos como mapas do terminal e da área a pé circunvizinha, horários, frequências e trajetos das linhas de transporte, todos relacionados aos pontos de interesse da cidade.

Por outro lado, o sistema de informação dinâmico abrange desde painéis eletrônicos até aplicativos online. Essas ferramentas geralmente oferecem informações em tempo real, como os horários de chegada dos próximos veículos e seus destinos, além de notificações sobre possíveis interrupções no sistema. Essa medida de aprimoramento geralmente está associada aos sistemas de localização e, acima de tudo, à priorização.

É crucial que informações estejam disponíveis em diversas fontes, inclusive no interior dos veículos e em um site oficial do órgão público encarregado da administração do sistema de transportes. Com isso, os passageiros tanto frequentes como ocasionais podem otimizar seu tempo, reduzir os longos períodos de espera pelo transporte e montar uma programação de maneira mais satisfatória.

Os pontos de parada em Paracambi são, na sua maioria, somente placas e não contam com nenhuma informação ao usuário, nem mesmo nos pontos de parada central, como o próximo da Praça Cara Nova, que serve de integração entre serviços municipais e intermunicipais. Assim, a prefeitura de Paracambi deve estruturar um plano para melhoria das informações aos usuários nos pontos de ônibus municipais e intermunicipais, que incluem avanços nas plataformas digitais e nos pontos de parada existentes.

Essa estruturação deve ser feita disponibilizando mais informações nos principais pontos de ônibus do município, começando pelo ponto final no centro de Paracambi e da estação de Lages, que possui maior fluxo de passageiros, e seguindo em direção a pontos e eixos com menor demanda, até cobrir toda a cidade. Essa

iniciativa está associada a melhoria da infraestrutura nos pontos de ônibus, que em muitos casos ainda não possuem uma superfície adequada para colar informações sobre as linhas que passam. As Ações 7 e 8 do Programa De Qualificação De Infraestrutura De Transporte Coletivo do PlanMob de Paracambi contempla essas iniciativas.

É recomendável começar com minimamente a indicação das linhas que passam em cada ponto, e a frequência em cada faixa horária. Como Paracambi conta com poucas linhas municipais, é possível que seja feito um esforço de avançar para que seja obtido o horário esperado de passagem dos ônibus pelos pontos. O horário em que passam os ônibus é especialmente adequado quando as linhas são pouco frequentes. Para as linhas intermunicipais, é indicado que sejam obtidos junto com os operadores os horários previstos de passagem e, caso não seja possível, o intervalo por faixa horária.

Nos pontos de ônibus também podem ser colocados mapas com o entorno do ponto, conforme exemplificado na figura seguinte. Esta atividade de mapeamento de pontos de interesse pode ser, inclusive, suportada pelas universidades locais, como forma de estudo dos pontos de atração de viagens e avaliação da acessibilidade do transporte coletivo.



Figura 226: Mapa de pontos de interesse no entorno de uma estação de metrô de São Paulo

Fonte: Metro-SP

Como a disponibilização dessas informações pode ser onerosa para os municípios, uma vez que necessita de manutenção, recomenda-se que seja realizada apenas nos principais pontos de movimentação, como próximo das estações ferroviárias. Para que possa ser disponibilizada de forma mais abrangente, é comum que seja através de um sistema de parcerias (como a concessão de espaços de publicidade em contrapartida da manutenção de pontos de ônibus). O sistema de informação online também é essencial para suprir tal deficiência, natural de sistemas de ônibus com elevada quantidade de pontos de parada.

8.4.7 Melhorias na operação da SuperVia

O município de Paracambi é conectado ao centro do Rio de Janeiro e a outros municípios da RMRJ através de linhas intermunicipais e pelo ramal Paracambi – Japeri do serviço ferroviário. O serviço ferroviário que parte da estação de Paracambi atende também outros municípios da RMRJ, onde usuário se deslocam ou de automóvel ou com ônibus intermunicipais até a estação, para utilizar o serviço.

Nos últimos anos o serviço ferroviário vem perdendo usuários para outros modos, tanto de transporte coletivo, como as linhas intermunicipais, como para o transporte individual. Um dos objetivos do PRM 2034 é propor que a melhoria do transporte coletivo intermunicipal tenha, como principal objetivo, a retomada do serviço

ferroviário como estruturante para os deslocamentos intermunicipais. O PRM 2034 acredita que a melhora na mobilidade metropolitana passa por uma revitalização da SuperVia, principalmente com modernização dos trens, dos aparelhos de sinalização e otimização dos serviços.

Atualmente, o ramal ferroviário de Paracambi opera no percurso entre Paracambi e Japeri, com intervalos médios de 50 minutos durante o horário de pico da manhã, segundo site oficial da SuperVia, através do planejador de viagem disponível no site[30]. A primeira viagem do dia acontece as 3:30h da manhã e tem pontos de parada na estação de Lages e na estação de Japeri, para transferência para o ramal que segue até o centro da cidade do Rio de Janeiro. Como apresentado no item 6.3.2.3, durante as visitas técnicas municipais e a oficina de participação social, a dificuldade de integração entre o ramal de Paracambi e Japeri foi apontado como um dos grandes problemas. Foram relatados descasamento dos horários, com usuários esperando mais de 30 minutos para realização da transferência.

A primeira medida que pode ser realizada de forma a melhorar o serviço do ponto de vista do usuário é a compatibilização da operação, de forma que os intervalos entre partidas de Paracambi para Japeri operem com maior sinergia, de forma que a transferência ocorra de maneira menos penosa para o usuário, com longas esperas na estação de Japeri.

A segunda medida operacional que pode melhorar o trecho entre Paracambi e Japeri é a redução dos intervalos praticados na hora pico manhã, que tendem a reduzir a impedância das viagens realizadas com serviços da SuperVia. Além das medidas discutidas acima, a melhoria dos equipamentos de sinalização, infraestrutura das estações, manutenção dos trens tipo e aumento da velocidade operacional podem ser implantadas.

Com intuito de testar as possíveis intervenções na SuperVia e seus impactos na mobilidade de Paracambi, foram testados dois cenários de intervenções: o primeiro com ajuste dos intervalos praticados, de forma a aumentar a oferta do serviço, e o segundo acrescentando o aumento da velocidade operacional, de forma a reduzir os tempos de viagem, simulando as intervenções citadas anteriormente.

No primeiro cenário, observou-se uma redução da impedância [31]das viagens realizadas nos ramais da SuperVia. A impedância medida através do modelo é apresentada em minutos e as zonas que apresentaram a maior redução dessa impedância são as que tiveram maior benefício associado as melhoras nos intervalos do serviço ferroviário. O município de Paracambi apresentou uma redução entre 15 e 20 minutos de impedância na viagem até a Central do Brasil, comparativamente com a situação atual, devido à redução do tempo de espera e transferências entre serviços, além da oferta mais frequente do serviço. A tabela a seguir apresenta os ajustes de intervalos realizados e os programados recebidos através de ofício da SuperVia.

Tabela 65: Intervalos informados pela SuperVia e intervalos propostos

Ramal	Intervalo programado 2023 (min)	Intervalo proposto (min)
Japeri	10,0	6,0
Santa Cruz	11,2	6,5
Gramacho	17,8	9,0
Belford Roxo	21,8	15,0

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

[30] https://www.SuperVia.com.br/pt-br/servicos/planeje-sua-viagem

[31] Uma medida da quantidade de resistência, ou custo, necessária para percorrer um caminho em uma rede ou para mover de um elemento na rede para outro. A resistência pode ser uma medida de distância, tempo, velocidade da viagem multiplicada pela distância e assim por diante. Valores de impedância mais altos indicam mais resistência ao movimento e um valor zero indica que não há resistência. Um caminho ideal em uma rede é o caminho de menor impedância, também denominado de caminho de menor custo.




Figura 227: Redução da impedância com redução do intervalo da SuperVia

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

Além da redução da impedância das viagens, a redução dos intervalos aumenta a demanda do serviço de forma geral em todo sistema ferroviário, como é mostrado na imagem a seguir, com ganhos de até 1500 passageiros hora sentido no HPM. Para o trecho de Paracambi, o ganho é menor, com cerca de 300 passageiros adicionados na HPM no sentido central do Brasil. No mapa, as barras em verde indicam o aumento do número de passageiros para o horizonte de 2034, em comparação com o cenário atual.



Figura 228: Comparação do carregamento entre cenário atual e cenário com redução de intervalos no horizonte de 10 anos

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

Após a redução dos intervalos foi testado um cenário em que a recuperação da operação passasse por uma renovação dos sistemas de sinalização, comunicação e, eventualmente, de material rodante, que permitiria que os ramais desenvolvessem velocidades maiores entre estações. Nesse cenário, existe um ganho significativo de tempo de viagem, especialmente para os municípios mais distantes da central do brasil, como é o caso de

Paracambi. O mapa a seguir apresenta a redução do tempo de viagem ao longo do eixo da ferrovia para a RMRJ e a tabela a seguir destaca as reduções para Paracambi.




Figura 229: Redução do tempo de viagem no cenário com aumento de velocidade operacional

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

Tabela 66: Redução do tempo de viagem entre Paracambi e Central do Brasil

Origem	Destino	Tempos de viagem (min)		
		Atual	Futuro	Redução
Paracambi	Central do Brasil	127,9	116	-9,3%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

No total, a redução do tempo de viagem chegou em 9,3% entre Paracambi e Central do Brasil, economizando cerca de 12 minutos no deslocamento ao usuário. As medidas apresentadas acima devem ser implantadas e negociadas com o operador, dado que são medidas relevantes para a integração de Paracambi com o restante da RMRJ. Adicionalmente, o aumento de demanda é potencializado pelas melhorias de velocidade operacionais, como apresentado no mapa da Figura 230. No mapa, as barras em verde indicam o aumento do número de passageiros para o horizonte de 2034 em comparação com o cenário atual.



Figura 230: Diferença de carregamento na rede ferroviária com a redução do intervalo das partidas e aumento da velocidade operacional no horizonte de 10 anos

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

Ainda que exista aumento de demanda no ramal que atende Paracambi, o que chama mais atenção é o aumento de passageiros nas regiões mais centrais do Rio de Janeiro, o que mostra a capacidade da SuperVia em roubar passageiros de outros modos, ainda que a tarifa seja acima da praticada por ônibus municipais. O ramal de Santa Cruz apresentou ganhos de até 2500 passageiros na HPM, com o trecho compartilhado chegando na Central com mais de 4500 passageiros a mais em comparação ao cenário de prognóstico.

8.4.8 Intervenções do PlanMob Paracambi com impacto metropolitano

O PlanMob de Paracambi conta com uma vasta gama de ações para os diversos eixos da mobilidade urbana, inclusive o transporte coletivo. Algumas das ações apresentadas no plano são de caráter estritamente municipal, como ampliação da oferta e revisão da frequência das linhas municipais. Porém, existem medidas que impactam diretamente a mobilidade metropolitana, como o reposicionamento da estação Paracambi e a reativação da estação ferroviária Dr. Eiras.

8.4.8.1 Implantação de terminal metropolitano e reativação da estação Dr. Eiras

O PlanMob Paracambi prevê, dentro do Programa de Qualificação de Infraestrutura de Transporte Coletivo duas ações que impactam diretamente a mobilidade metropolitana: A construção de um terminal urbano e da reativação da estação ferroviária Dr. Eiras.

A "Ação 1: Implantar equipamento urbano de estruturação de rede e conforto dos usuários do Transporte Coletivo metropolitano, Intermunicipal e Interestadual" prevê a criação de um terminal rodoviário que serviria como integração física entre linhas municipais, intermunicipais e interestaduais. A "Ação 2: Articular junto ao Estado e SuperVia para reativação, reforma e ampliação da Estação Eiras, em projeto integrado com o Terminal Rodoviário Dr. Eiras" prevê que, a reativação desse terminal ocorra em conjunto com uma negociação entre o município de Paracambi, concessionários da ferrovia e Governo do Estado para reativação da estação ferroviária Dr. Eiras. O mapa a seguir apresenta a localização do terminal e da estação ferroviária.




Figura 231: Localização da antiga estação ferroviária Dr. Eiras a ser reativada

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, com dados do PlanMob Paracambi

A proposta do PlanMob visa criar uma integração mais fluida entre o transporte municipal, intermunicipal com o sistema ferroviário, propondo um terminal urbana integrado a estação a ser reativada. É importante destacar que hoje essa integração é realizada em um ponto de parada convencional próximo à estação de Paracambi, como destacado no item 6.3.2. A figura a seguir apresenta o projeto, como apresentado no plano municipal.



Figura 232: Projeto de terminal integrado com estação ferroviária Dr. Eiras

Fonte: PlanMob Paracambi

Avaliando os possíveis impactos dessas propostas, tanto do ponto de vista metropolitano quanto da esfera municipal, é necessário que exista uma avaliação mais aprofundada do tema. Primeiramente, essa mudança tem o potencial de aumentar a quilometragem de ônibus intermunicipais que utilizam o sistema viário municipal e, como observado em visitas a outros municípios da RMRJ, costuma ser um ponto de atenção, pois eles oneram o sistema viário e acabando inferindo custos indiretos de manutenção ao município.

Além disso, a medida acarreta o distanciamento do ponto de parada dos ônibus intermunicipais do centro do município, que atualmente facilitam o acesso ao centro comercial de Paracambi e a integração com outros municípios da região. Com a realocação desse terminal, esse acesso teria dificuldade, com a necessidade de um eventual transbordo no terminal para que fosse acessado o centro do município.

Outro ponto a ser observado é a reorganização das rotas de transporte coletivo municipal, que precisarão ser remanejadas de forma a atender o novo terminal, sem necessariamente uma extinção das rotas já estabelecidas. Observando o formato em que é remunerado o operador do transporte coletivo municipal, subsídio por quilometro rodado de forma a financiar a tarifa zero municipal, isso implica em um aumento de custos direto para os cofres municipais.

O objetivo de criar um terminal urbano que tenha capacidade de atender a demanda intermunicipal é válida, mas deve ser avaliado outras locações que dialogam melhor com a estrutura já estabelecida dos deslocamentos metropolitanos e municipais.

A reativação da estação ferroviária Dr. Eiras só tem o potencial de ser pleiteada com a concessionária do sistema ferroviário e com o Governo do Estado caso sejam apontados benefícios diretos da sua reativação. Atualmente, as duas estações de Paracambi (Paracambi e Lages) atendem dois principais centros municipais e, do ponto de vista da demanda, a reativação da estação não é justificada. Recomenda-se que seja feito um estudo mais

aprofundado do tema, com enfoque na renovação urbana que a reativação da estação pode trazer ao município, estimulando uma nova centralidade.

8.4.8.2 Implantação de terminal municipal e deslocamento da estação de Paracambi

O PlanMob Paracambi prevê, dentro do Programa de Qualificação de Infraestrutura de Transporte Coletivo duas ações que impactam diretamente a mobilidade metropolitana: A construção de um terminal urbano municipal e o deslocamento da estação ferroviária de Paracambi.

A "Ação 3: Implantar equipamento urbano de estruturação de rede e conforto dos usuários do Transporte Coletivo Municipal" prevê a criação de um terminal urbano municipal que serviria como integração física entre linhas municipais e SuperVia. A "Ação 4: Articular junto ao Estado e SuperVia para relocação e requalificação da Estação Paracambi, em projeto integrado com o Terminal Central do Transporte Coletivo Municipal" prevê que, a construção do novo terminal urbano ocorra junto com o deslocamento da estação de Paracambi em negociação com a concessionários da ferrovia e Governo do Estado. O mapa a seguir apresenta a localização atual da estação e a proposta realizada no PlanMob Paracambi.




Figura 233: Remanejamento da estação Paracambi e localização do novo terminal

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, com dados do PlanMob Paracambi

Como abordado no item 6.3.2, os ônibus municipais e intermunicipais têm ponto de parada na rua lateral a da estação ferroviária, na R. Min Sebastião Lacerda, com a estação ferroviária na praça Cara Nova. A proposta do PlanMob é o deslocamento em cerca de 350m na direção sul e utilizar o terreno disponível ao longo da Av. Cel. Othon para a alocação do terminal urbano. A figura a seguir, retirada do PlanMob Paracambi, ilustra o novo terminal.




Figura 234: Terminal Rodoviário Urbano Central proposto pelo PlanMob Paracambi

Fonte: PlanMob Paracambi

A proposta apresenta potencial de melhorar a qualidade da integração entre sistema ferroviário e municipal, com reaproveitamento da área utilizada atualmente pela estrutura da estação para novas áreas comerciais, expansão da praça Cara Nova e, como mencionado no PlanMob Paracambi, estacionamentos para usuários do sistema ferroviário de forma a custear a realocação da estação e a construção do novo terminal. Essa alteração não aumentaria a impedância de transferência entre ônibus municipais e o ramal ferroviário, dado que ambos estariam próximos, como apresenta a Figura 233.

A proposta não contempla, ou não detalha, a integração com ônibus intermunicipais no terminal, devido a existência da proposta de integração mencionada no item 8.4.8.1 de reativação da estação Dr. Eiras. Entende-se que a proposta do terminal municipal pode impactar positivamente a mobilidade de Paracambi, mas é necessário refletir sobre a integração intermunicipal a ser realizada no terminal, que funcionaria como porta de entrada do município e principal ponto de integração metropolitana. Além disso, os impactos econômicos têm potencial de serem positivos, dado a distância de apenas 400m entre o novo terminal e o centro comercial.

A realocação da estação Paracambi não apresenta nenhum prejuízo para a operação da SuperVia, que continuaria atendendo a demanda similar à que é atendida hoje e pode apresentar um aumento da demanda com o novo terminal e a facilitação da integração intermodal. Entretanto, a realocação não apresenta benefício no nível da mobilidade metropolitana se executada de forma isolada, sugerindo-se que seja atrelada sempre a execução do novo terminal urbano. Ambas as medidas executadas de forma conjunta têm potencial de melhorar a integração metropolitana de Paracambi.

8.5 Sistema viário

O sistema viário de uma cidade desempenha papel fundamental na vida cotidiana das pessoas. Seu planejamento adequado é crucial para garantir a mobilidade urbana eficiente e, por consequência, a qualidade de vida dos cidadãos, levando em conta o crescimento demográfico, as demandas dinâmicas de transporte e o imperativo da sustentabilidade ambiental.

Quando bem projetado, o sistema viário contribui para a redução de congestionamentos, a melhoria do acesso a serviços essenciais, a diminuição da poluição do ar e do ruído, além de favorecer o crescimento econômico, uma vez que facilita o fluxo de mercadorias e o acesso a áreas comerciais.

Entre as propostas para a melhoria do sistema viário enquadram-se o uso de tecnologias como semáforos inteligentes e sistemas de gerenciamento de tráfego, políticas de estacionamento na via pública, adequação da infraestrutura para criação de sistema cicloviário e estímulo ao transporte ativo, hierarquização viária e dispositivos de segurança para a redução dos conflitos entre veículos e pedestres.

As propostas para o sistema viário são fundamentadas em princípios gerais de integração que abranja toda a região metropolitana, promovendo um conjunto unificado e convergente de ações que proporcionem a melhoria das conexões intermunicipais dentro da RMRJ.

8.5.1 Ferramentas para estudo de revisão de hierarquia viária

A hierarquia viária classifica as vias de acordo com sua função e capacidade de fluxo de tráfego sendo uma definição importante para o planejamento urbano e de transporte de uma região. Essa classificação auxilia na organização do tráfego, no planejamento da infraestrutura adequada de segurança viária, no planejamento urbano de uso do solo, na definição da rede de transporte público, entre outros benefícios.

Neste capítulo são abordadas duas ferramentas que podem auxiliar o município na análise da malha viária e posterior revisão da hierarquia. No entanto, é crucial ressaltar que a definição da hierarquia viária é uma competência exclusiva do município e requer a realização de estudos específicos para se adaptar às necessidades locais.

A primeira ferramenta apresentada é um software de Sintaxe Espacial que avalia a malha viária da cidade sob os aspectos de sua geometria e conexões. A metodologia consiste em identificar eixos principais de conexão, onde eixos que são diretos e apresentam maior grau de integração são classificados como principais. O software utilizado, DepthmapX[32], é um programa livre e multiplataforma desenvolvido pela UCL (University College of London) que realiza análise de redes espaciais.

O programa recebe como input a rede do município em formato DXF e, através de um processamento, calcula o nível de integração, profundidade e escolha. Nesse processamento foram usadas 1024 tulipas[33], o padrão para o software. O resultado da simulação evidencia os eixos com melhores conexões da rede viária, com pode ser visto na figura a seguir, destacando as principais vias do sistema viário.

Esse tipo de análise permite que sejam gerados três indicadores principais que auxiliam a compreender diferentes dimensões da malha viária. Para a avaliação da hierarquia viária dentro do âmbito do PRM 2034 foi utilizado o INCH, também conhecido como medida de Acessibilidade Universal. Esse indicador é uma expressão do potencial do movimento humano nos espaços urbanos e resultado da combinação de duas medidas de centralidade, o NAIN (Integração Normalizada) e o NACH (Escolha Normalizada).

É importante destacar que os resultados obtidos através do software devem representar uma indicação de vias que são mais relevantes na malha viária e devem ser classificadas como vias de maior importância dentro do sistema viário municipal. Entretanto, outros fatores como a malha de transporte coletivo e capacidade da via

[32] Website do software: https://www.spacesyntax.online/software-and-manuals/depthmap/

[33] A análise de tulipa é definida como a análise de uma lista de curvas diagramáticas. Uma análise com 1024 tulipas se aproxima da análise angular padrão no DepthMap

devem ser avaliados em um estudo específico a ser realizado pelo município. A figura a seguir apresenta o resultado dessa análise, destacando a localização das estações de trem e da RJ-127.




Figura 235: Exemplo do resultado da simulação no DepthmapX para Paracambi.

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Através dessa análise, observa-se o caráter estruturante da RJ-127 e da continuação dela na Av. Cel. Othon, até a Praça da Fábrica, assim como a Av. Pref. Hélio Ferreira da Silva. Esse resultado é compatível com as dinâmicas que se observa na cidade, com os deslocamentos no município dependendo em grande parte da RJ-127 que conecta as duas principais centralidades, o centro de Paracambi e o bairro de Lages. A figura a seguir apresenta o resultado no centro de Paracambi, próximo da praça Cara Nova e destaca que a Av. dos Operários é classificada com algum destaque, ainda que menor do que a via paralela.




Figura 236: Resultado da análise para o centro de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

O sistema viário de Paracambi hoje conta com as Av. Cel. Othon e Av. dos Operários funcionando como binários, e esse movimento é refletido na análise espacial, com destaque para a Av. Cel. Othon que mantém a fluidez da malha viária. Outro eixo relevante é a Rua Américo Rodrigues, que conecta o centro a RJ-127, ao norte. Além disso, é importante observar que a RJ-127 apresenta um caráter relevante na malha viária municipal, como é o principal acesso ao município para deslocamentos da região metropolitana.

Outra análise interessante que pode ser feita no âmbito da malha viária municipal com intuito de avaliar possíveis eixos relevantes é a classificação o das vias encontradas no *OpenStreetMaps (OSM)*, base aberta que pode ser acessada através do site [34]e, desde que seja creditada e referenciada, pode ser utilizada em estudos diversos.

O mapa a seguir apresenta a hierarquia viária conforme atributos da rede extraída dessa base de dados abertos e oferece uma visualização de vias que apresentam maior caráter arterial, coletoras e locais, de acordo com o CTB. Comparativamente, os resultados discutidos anteriormente oriundos da análise de sintaxe espacial dialogam, em alguns pontos, com os atributos da rede do OSM, com a RJ-127 apresentando-se como o eixo mais relevante do município, com a Rua Américo Rodrigues, Av. Cel. Otton e Av. Pref. Hélio Silva como vias coletoras.

[34] Acessado através de: https://www.openstreetmap.org/




Figura 237: Hierarquia viária sugerida para Paracambi, com base nos dados abertos do *OpenStreetMaps*

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, dados do *OpenStreetMaps*

É indicado que em estudos futuros sobre a hierarquia viária municipal essas duas fontes sejam consideradas como possível ponto de partida, junto com a experiência e o conhecimento técnico do corpo da prefeitura sobre a malha viária do município. Essa avaliação deve existir em uma eventual revisão do plano municipal de Paracambi.

8.5.2 Adequação de vias para o transporte público coletivo

A implantação de vias urbanas é um processo complexo que envolve diversos aspectos que devem ser cuidadosamente considerados para garantir seu planejamento, construção e operação eficientes. Vários elementos de infraestrutura desempenham um papel crucial para garantir o funcionamento do sistema viário, sendo determinantes também para a sua hierarquização.

Dada a relevância do transporte público por ônibus nas áreas urbanas, é importante que o Poder Público Municipal realize a estruturação adequada de seu sistema viário dedicado ao trânsito deste modal, em especial os intermunicipais, já que possuem mais restrições do que os automóveis, motocicletas e demais veículos leves.

Para isso, deverá ser observado qual o veículo de projeto para a adequação das vias já existentes, uma tarefa sensível devido à grande variedade de empresas operadoras e especificações de ônibus que passam pelos municípios da RMRJ. Para o veículo de projeto adotado para o transporte intermunicipal devem ser observadas as seguintes questões:

- As vias devem permitir a acomodação de ao menos uma faixa com largura suficiente para veículos pesados, ainda que excepcionalmente diferenciada das demais. Neste caso, a sinalização deverá indicar com clareza a necessidade de permanência dos ônibus em faixas de rolamento específicas;
- As curvas e aclives devem obedecer aos limites estabelecidos conforme as normas vigentes, evitando-se o choque das rodas dos veículos com o meio-fio devido a raios de curvatura horizontal abaixo do mínimo e velocidades extremamente reduzidas em aclives, ou até mesmo a impossibilidade de passagem dos ônibus;
- A sinalização vertical, horizontal e luminosa deverá ser suficiente para minimizar conflitos entre os ônibus e os demais veículos de passeio, bem como orientar pedestres, em especial:
    - Proibição de parada e/ou estacionamento junto aos pontos dos ônibus;
    - Identificação dos pontos de ônibus e linhas atendidas, bem como as travessias de pedestres que permitam acesso aos mesmos;
    - Caracterização de faixas seletivas, exclusivas ou dedicadas ao transporte público.
- As calçadas devem ser adequadas em termos de largura, iluminação e nivelamento para o atendimento aos usuários que se deslocam de/para os pontos de ônibus, bem como atender aos requisitos necessários para pessoas com mobilidade reduzida;
- Evitar a permissão de estacionamento ao longo do meio-fio, devido à perda de capacidade ocasionada pelo atrito lateral (manobras), principalmente em vias cuja hierarquia for arterial ou superior;
- Escolher o tipo e dimensionar o pavimento adequado levando-se em consideração a passagem mais intensa de veículos pesados, incluindo asfalto, concreto, pavimentos permeáveis, entre outros;
- Em vias que cruzam áreas com elevado número de pedestres, avaliar a necessidade de implantação de *traffic calming*.

O objetivo desta estruturação é proporcionar meios adequados para o trânsito dos ônibus municipais e intermunicipais pelas cidades, bem como melhorar a acessibilidade para seus usuários. A Prefeitura deve desenvolver um programa de manutenção regular para garantir que a infraestrutura da via permaneça segura e em bom estado de conservação, apontando um órgão responsável para este fim. Além disso, deve haver uma rotina de fiscalização para verificar a compatibilidade entre os ônibus usados para o transporte público e o dimensionamento das vias, cabendo a aplicação de restrições de operação quando necessário.

No PlanMob de Paracambi (2023), o Programa de Requalificação de Vias Adotando Gabarito Mínimo Padrão propõe que as vias principais da região central da cidade tenham projetos de requalificação abrangendo o dimensionamento mínimo adequado para área de circulação de veículos e pedestres. Dentre os veículos, deve ser observada a circulação de veículos do sistema de transporte público coletivo tanto municipal como intermunicipal que demandam vias mais largas e raios de giro maiores.

8.5.3 Implantação de sinalização vertical, horizontal e luminosa

A sinalização de vias urbanas desempenha um papel fundamental na organização, segurança e eficiência do trânsito nas cidades. Seu objetivo principal é proporcionar orientação e regulamentação do comportamento de todos os usuários da via, sejam eles motoristas, pedestres, ciclistas ou mesmo passageiros de veículos de transporte público. Neste contexto, a sinalização urbana tem diversos propósitos interligados que merecem destaque.

Primeiramente, a sinalização visa garantir a segurança viária. Ela fornece informações cruciais aos condutores, como limites de velocidade, instruções sobre manobras, advertências de perigos iminentes e indicações de paradas obrigatórias. Isso ajuda a reduzir acidentes, ao tornar o trânsito mais previsível e induzir os motoristas a adotar comportamentos seguros.

Além da segurança, a sinalização contribui para a eficiência do trânsito, ao orientar os motoristas para as rotas mais apropriadas em seus deslocamentos. A otimização do espaço viário é essencial em áreas urbanas densamente povoadas, onde o tráfego intenso é uma realidade diária. Ao definir faixas de rolamento, marcações de pistas e áreas exclusivas para pedestres e ciclistas, a sinalização proporciona uma convivência segura entre os diversos modos de transporte e auxilia na organização do espaço público. Serve também como um meio de comunicação entre a autoridade de trânsito e os usuários da via, informando sobre as regras locais de tráfego, alerta sobre mudanças temporárias nas condições da via, como obras e eventos, e orienta os motoristas em situações especiais, como desvios.

As normas para aplicação dos dispositivos de sinalização são disponibilizadas pelo CONTRAN em nove volumes, quais sejam:

- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume I - Sinalização Vertical de Regulamentação
- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume II - Sinalização Vertical de Advertência
- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume III - Sinalização Vertical de Indicação
- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume IV - Sinalização Horizontal
- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume V - Sinalização Semafórica
- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume VI - Dispositivos Auxiliares
- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume VII - Sinalização Temporária
- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume VIII - Sinalização Cicloviária
- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume IX - Cruzamentos Rodoferroviários

Apesar da existência destas especificações, é comum se observar a inexistência ou insuficiência de sinalização em vias urbanas, principalmente nas de hierarquia mais baixa. E, também, não raro são verificadas situações de sinalização conflitante ou inadequada devido à falta de estudos para sua aplicação. É importante reiterar que a sinalização deve ter um objetivo claro ao transmitir para os motoristas e pedestres aquilo que a autoridade de trânsito concebeu para a operação do sistema de transportes em cada local, não podendo haver margem para dúvidas.

Portanto, a implantação da sinalização deve ser sempre precedida de um estudo de tráfego e de um projeto básico, que representam uma etapa fundamental no processo de planejamento e gerenciamento do tráfego urbano e rodoviário. A administração eficaz do sistema de transportes de um município demanda a implementação de um sistema de sinalização capaz de gerenciar de forma segura e fluida tanto o sistema viário quanto o sistema pedonal, contribuindo de maneira direta para a redução de acidentes rodoviários ao auxiliar na prevenção de comportamentos perigosos e na manutenção da ordem no trânsito.

O Poder Público Municipal deve se manter atento e em constante processo de atualização das condições de trânsito nas vias da cidade, apontando um órgão responsável por:

- Fiscalizar o estado geral dos dispositivos de sinalização, providenciando-se reparos e substituições quando necessário;
- Identificar situações de risco para motoristas e pedestres que possam estar sendo causadas por falha na sinalização, providenciando-se um estudo para correção;
- Identificar situações de indisciplina causadas pela ausência de sinalização, providenciando-se ajustes.

Considerando-se a dinâmica de expansão das cidades e mudança no uso do solo, o órgão responsável deve seguir uma rotina periódica de acompanhamento das situações acima.

8.5.4 Regulamentação de estacionamento em vias públicas

Os locais destinados a estacionamento representam uma parte significativa do espaço urbano. Na falta de regulamentação adequada, os estacionamentos podem se tornar caóticos ocupando áreas preciosas que poderiam ser usadas de maneira mais eficiente para atividades comerciais, áreas verdes, calçadas, ciclovias ou infraestrutura de transporte público. Além disso, sendo os congestionamentos um dos principais problemas nas vias urbanas, os estacionamentos regulamentados garantem que os veículos estejam acomodados de forma organizada, minimizando a obstrução das ruas.[35]

Além da questão de redução do atrito lateral nas vias, a regulamentação dos estacionamentos pode gerar receitas significativas para as cidades por meio da cobrança de tarifas, que podem ser reinvestidas em melhorias para a infraestrutura de transporte público e em projetos que promovam a mobilidade sustentável. Ainda, a precificação do tempo de permanência pode servir como forma de estimular ou desestimular o uso do automóvel em determinadas áreas da cidade.

Como medidas para a adequar as áreas de estacionamento e realizar sua gestão, recomenda-se:

- Implantar procedimentos de estacionamento de alta, média e baixa rotatividade consoantes com a fluidez e segurança urbana, bem como o uso do solo, utilizando tarifas variáveis para o estímulo ou desestímulo ao uso do transporte individual;
- Implantar sistemas de cobrança de estacionamento em via pública com o uso de sensores para informar, por meio de aplicativo, a disponibilidade de vagas nas principais vias do município promovendo a gestão eficiente das áreas de estacionamento e reduzindo a quantidade de veículos em recirculação na busca por vagas;
- Manutenção e ampliação dos estacionamentos para motos já existentes;
- Regulamentar a implantação de estacionamento privado (edifício garagem, empilhamento) por meio de alteração na legislação de uso e ocupação do solo, incluindo exigência de uso do térreo por comércio e/ou serviços (fachada ativa).

O uso de sistemas automáticos para auxiliar a busca por vagas e pagamento das tarifas também vem se espalhando rapidamente, graças aos aplicativos para celulares. A figura a seguir mostra um exemplo de representação da quantidade de vagas por rua do sistema Área Azul Digital, implantado em Juiz de Fora (MG). As marcações verdes mostram ruas com até 40% de ocupação, as amarelas com até 70% e as vermelhas, com ocupação acima de 70%.

Neste caso de Juiz de Fora, bem como em outros sistemas existentes, foram utilizadas e combinadas diversas tecnologias disponíveis e incorporados os conceitos mais inovadores em mobilidade urbana, tornando a arrecadação ainda mais transparente. O modelo em operação reúne características dos sistemas de pagamento por placa e por espaço para controlar o tempo de estacionamento na Zona Azul, contribuindo diretamente para o respeito às vagas de estacionamento e rotatividade desejada pela administração pública em cada área da cidade.

Quanto ao método de pagamento pelos serviços, são fornecidas uma variedade de tecnologias de registro e pagamento aos usuários por meio de um sistema de gestão centralizado, assegurando um nível superior de comodidade e autonomia para moradores locais e visitantes. Além disso, pelo aplicativo é possível realizar a emissão, renovação e regularização do tíquete diretamente pelo celular.

[35] Guia prático Estacionamento e Políticas de Gerenciamento de Mobilidade na América Latina – Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2013



Figura 238: Disponibilidade de vagas em tempo real

Fonte: Projeto Área Azul Digital

Para realizar tal implementação, deve-se fazer uma análise da área urbana, levando-se em consideração os locais mais críticos, especialmente na região que abriga comércios, bancos, serviços, órgãos públicos e a zona de bares e restaurantes. Nessas áreas são mais comuns os problemas recorrentes de ocupação irregular de vagas, devido à atuação de guardadores e ao uso indevido do espaço público, sem restrição de tempo para cada veículo. Em muitas vagas disponíveis, grande parte dos veículos permanecem estacionados por longos períodos, contrariando o conceito de cidades inteligentes, onde o espaço é compartilhado democraticamente.

Com relação à acessibilidade, é imperativo que as vagas de estacionamento sejam projetadas levando em consideração as necessidades de idosos e pessoas com deficiência, com a alocação de vagas acessíveis em locais estratégicos e a implementação de rampas e calçadas adequadas. A garantia de espaços acessíveis não apenas atende a critérios legais, mas também promove a inclusão e a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos.

Para atender a essas necessidades e promover o uso eficiente do espaço urbano, os planejadores urbanos devem adotar uma abordagem holística. Isso envolve a realização de estudos de mobilidade, consultas à comunidade e a busca de soluções inovadoras, como a implementação de tecnologia de estacionamento inteligente. Com a aplicação de políticas adequadas e uma visão de longo prazo, as cidades podem alcançar um equilíbrio entre as demandas de estacionamento, a qualidade do ambiente urbano e a promoção da acessibilidade, tornando-as mais agradáveis e funcionais para todos os seus habitantes.

Por fim, há que se destacar a necessidade de expandir o percentual de vagas regularizadas para motocicletas, dado o aumento significativo da frota deste tipo de veículo em áreas urbanas. Por serem ágeis e eficientes, tornaram-se uma escolha popular de locomoção, proporcionando economia de combustível e maior mobilidade.

No entanto, o estacionamento desordenado e irregular de motocicletas pode causar problemas, como a obstrução de calçadas, ocupação de espaços destinados a carros e falta de espaço para pedestres.

Portanto, a criação de áreas regulamentadas de estacionamento para motocicletas não apenas melhora a organização do espaço urbano, mas também contribui para a segurança, evitando estacionamentos em locais inseguros. Além disso, a definição dessas áreas facilita o cumprimento das normas de trânsito, garantindo uma convivência mais harmoniosa entre motociclistas, motoristas e pedestres.

Em Paracambi, na maior parte das vias da região central é permitido estacionar e não há cobrança de estacionamento, o que é um incentivo ao uso do automóvel para acessar essa região. No PlanMob de Paracambi (2023) constam três ações focadas no estacionamento que devem ser observadas principalmente na região central de Paracambi, importante conexão metropolitana. Uma ação trata implementação de estacionamento regulamentado rotativo pago visando desincentivar o estacionamento por longos períodos, democratizando o uso do espaço público a partir da rotatividade das vagas principalmente da região central. A segunda ação constitui a restrição de estacionamento em períodos críticos de tráfego de veículos, para ampliar a capacidade viária e melhorar a fluidez.



Figura 239: Sinalização vertical com restrição horária de estacionamento
Fonte: Projeto Área Azul Digital

Além dessas ações, o Plano propõe a criação de um inventivo fiscal ou parcerias para implementação de estacionamento privado na região central. Essa medida deve ser observada com cautela, pois sua simples implementação acaba por se tornar um estímulo ao uso do automóvel. Por isso, recomenda-se que junto a essa ação outras medidas associadas sejam aplicadas para que haja investimento em transporte ativo e segurança viária, como por exemplo, a remoção de vagas na via pública para ampliação de calçadas ou construção de infraestrutura cicloviária.

8.5.5 Programa de limpeza e manutenção de vias para evitar entupimento de bueiros e alagamentos

A manutenção do sistema de drenagem em vias urbanas desempenha um papel fundamental na prevenção de inundações e na promoção da qualidade de vida dos moradores nas cidades. Isso se deve ao fato de que as áreas urbanas são caracterizadas por uma alta densidade populacional e uma ampla impermeabilização do solo devido à presença de edifícios, ruas pavimentadas e calçadas, o que aumenta significativamente o risco de alagamentos.

A principal função do sistema de drenagem é coletar, transportar e armazenar a água da chuva de forma eficaz, evitando que ela inunde as ruas e cause danos às propriedades e à infraestrutura urbana, prolongando sua vida

útil e reduzindo os custos com reparos. A manutenção adequada dos sistemas de drenagem, incluindo bueiros, galerias pluviais e canais, garante que esses dispositivos estejam em boas condições de funcionamento, evitando obstruções que possam restringir o fluxo de água.

Sendo assim, a principal medida para garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem é a prevenção dos entupimentos dos bueiros, através da efetiva remoção de resíduos sólidos, tais como folhas, detritos e resíduos descartados inadequadamente. Complementarmente, deve-se atentar à manutenção da vegetação adjacente às vias, garantindo que o crescimento excessivo das plantas não obstrua elementos do sistema de drenagem.

Para a efetiva manutenção da limpeza e conservação das vias deve-se estabelecer um programa de inspeção periódica, visando identificar áreas suscetíveis a acúmulo de lixo e alagamentos, com a implementação de um cronograma regular de manutenção dos bueiros e dispositivos do sistema de drenagem de acordo com as particularidades climáticas locais e a sazonalidade das precipitações. Assim, em épocas de chuvas intensas os esforços de limpeza podem ser intensificados para assegurar o bom funcionamento do sistema.



Figura 240: Limpeza de bueiro pela prefeitura do Rio

Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro

Outro aspecto crucial neste tema é a sensibilização da comunidade quanto à relevância de não descartar lixo nas ruas e calçadas, promovendo a consciência coletiva na preservação e limpeza destas áreas. Isto deve ser efetuado através da implementação de programas educacionais que estimulem o descarte responsável e sustentável, evitando que resíduos e detritos atinjam os sistemas de drenagem. Para ampliar a abrangência destes programas, pode-se estabelecer parcerias público-privadas com empresas locais para uma gestão ecológica no descarte de resíduos e embalagens de seus estabelecimentos.

8.5.6 Padronização dos relatórios de impacto no sistema viário

Os estudos de impacto sobre o sistema viário desempenham um papel fundamental na gestão urbana e no planejamento de infraestrutura. Seu principal objetivo é avaliar o impacto de projetos e intervenções no sistema viário existente e projetar soluções que atendam às necessidades presentes e futuras de mobilidade. A importância desses estudos é inegável, pois eles desempenham um papel crucial em promover um desenvolvimento urbano sustentável e garantir uma melhor qualidade de vida para a população.

Um dos objetivos primordiais dos estudos de impacto no sistema viário é a avaliação das consequências da construção de empreendimentos, buscando identificar como o acréscimo de viagens geradas pelos mesmos influenciarão o tráfego, a segurança e a infraestrutura viária existente. Além disso, esses estudos têm como

objetivo prever as demandas futuras de mobilidade. Com o crescimento populacional e a urbanização contínua, a capacidade das vias de circulação deve ser dimensionada de forma adequada para acomodar um aumento na demanda por transporte. Isso inclui a previsão de como o tráfego se comportará em cenários futuros, levando em consideração as mudanças na densidade populacional, nos padrões de uso do solo e no desenvolvimento econômico.

Com base na análise de impacto, os estudos oferecem recomendações para mitigar as consequências indesejadas, que podem incluir a construção de novas vias ou a melhoria das já existentes, medidas para o estímulo ao uso do transporte público ou do transporte ativo. Essas soluções visam otimizar o sistema de transportes e garantir uma mobilidade mais eficiente.

A segurança viária é um aspecto crítico abordado por esses estudos. Eles analisam como as mudanças no sistema viário afetarão a segurança dos usuários, identificando pontos críticos que necessitam de atenção especial. A redução de acidentes e a preservação de vidas são objetivos fundamentais nesse contexto, principalmente junto aos acessos e saídas de veículos e pedestres. A importância desses estudos é evidente quando consideramos que um sistema de transportes bem planejado e gerido não só melhora a qualidade de vida das pessoas, mas também promove o desenvolvimento econômico, reduz custos associados a acidentes de trânsito e contribui para a preservação do meio ambiente.

No Brasil, a Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, obriga a realização de estudos de impacto viário (parte dos Estudos de Impacto de Vizinhança - EIV) para o licenciamento de qualquer Polo Gerador de Viagens (PGV). O artigo 37º da Seção XII esclarece as questões a serem abordadas no referido estudo sob caráter mínimo, entre os quais o estudo de impacto viário aparece como "V – geração de tráfego e demanda por transporte público".

Conforme o artigo 36º da mesma lei, cabe aos municípios definir “(...) os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento (...)”.

Da mesma forma, portanto, cabe ao Poder Público Municipal determinar os padrões de elaboração destes estudos de impacto e apontar o órgão responsável pela sua aprovação, exigindo-a como pré-requisito para a emissão de licença de obra, bem como o órgão responsável pela fiscalização da implementação dos ajustes determinados pelos estudos por parte do empreendedor.

Como base para tal padronização recomenda-se a estrutura desenvolvida pelo Manual de Procedimentos para o Tratamento de Polos Geradores de Tráfego (DENATRAN, 2001), sintetizada na figura a seguir.

Informações gerais sobre o empreendimento

Devem ser apresentadas informações com relação ao nome do empreendimento, localização, nome do responsável legal pelo empreendimento, nome do responsável técnico e nome dos técnicos responsáveis pela elaboração do estudo.

Caracterização do empreendimento

Deve ser apresentado um memorial com a caracterização do empreendimento contendo, no mínimo, as seguintes informações:

i. Síntese dos objetivos e características físicas e operacionais do empreendimento, data prevista de sua entrada em operação e comparação da situação existente com a resultante da futura implantação / operação do empreendimento;
ii. Delimitação e descrição da área de influência direta e indireta do empreendimento. Identificação e descrição das vias principais de acesso e adjacentes ao terreno destinado à sua implantação. Mapeamento da área de influência em escala adequada, mostrando a localização prevista do empreendimento e das vias de acesso e do entorno imediato;
iii. Caracterização atual do uso e ocupação do solo no entorno do empreendimento;
iv. Memorial descritivo do projeto arquitetônico, contendo os parâmetros urbanísticos adotados, bem como:
- Posicionamento dos acessos de veículos e pedestres (em relação ao sistema viário existente) e dimensões das áreas de acumulação;
- Dimensionamento e distribuição de vagas de estacionamento;
- Dimensionamento e distribuição de áreas de carga e descarga;
- Dimensionamento e localização de áreas de embarque e desembarque dos usuários do empreendimento;
- Localização e dimensionamento de acessos e áreas específicas para veículos de emergência e de serviços;
- Facilidades para o acesso de portadores de deficiência física.

Avaliação prévia dos impactos do Polo Gerador de Tráfego

Deverá ser apresentada uma avaliação prévia, tecnicamente fundamentada, dos prováveis impactos do empreendimento na circulação viária, contemplando os seguintes aspectos:

i. Análise da circulação na área de influência na situação sem o empreendimento:
- Caracterização das condições físicas e operacionais do sistema viário no entorno do empreendimento. Volumes classificados de tráfego na hora de pico nas principais interseções viárias (intensidade e sentido dos fluxos);
- Análise da capacidade viária e do nível de serviço nos acessos e principais interseções (semaforizadas ou não) na situação sem o empreendimento;
- Análise das condições de oferta dos serviços de transporte coletivo e/ou táxi e/ou transporte escolar na área de influência.

ii. Previsão da demanda futura de tráfego:
- Estimativa de geração de viagens: produção e atração de viagens pelo empreendimento, por dia e na hora de pico. Caracterização dos padrões e categorias das viagens geradas;
- Divisão modal das viagens geradas pelo empreendimento;
- Distribuição espacial das viagens geradas e alocação dos volumes de tráfego no sistema viário da área de influência (vias principais de acesso e vias adjacentes ao empreendimento);
- Carregamento dos acessos e principais interseções (semaforizadas ou não), na hora de pico, com o volume de tráfego total (ou seja, volume de tráfego na situação sem o empreendimento mais o volume gerado pelo empreendimento).

iii. Avaliação de desempenho e identificação dos impactos na circulação na situação com o empreendimento:
- Análise comparada da capacidade viária e do nível de serviço nos acessos e principais interseções (semaforizadas ou não) nas situações sem e com o empreendimento. Identificação dos segmentos viários e aproximações de interseção significativamente impactados pelo tráfego adicional;
- Avaliação das condições de acesso e de circulação de veículos e de pedestres no entorno, levando em conta as possíveis interferências dos fluxos gerados pelo empreendimento nos padrões vigentes de fluidez e segurança do tráfego;
- Avaliação dos impactos nos serviços de transporte coletivo e/ou táxi e/ou transporte escolar em operação na área de influência do empreendimento;
- Elaboração da matriz de análise de impactos, considerando os seguintes critérios de avaliação: fase de ocorrência do impacto, reflexo sobre o ambiente (positivo, negativo, não qualificável), nível de reversibilidade, periodicidade, abrangência espacial e magnitude relativa do impacto;

iv. Revisão do projeto e da planta de situação do empreendimento sob a ótica viária:
- Análise da circulação nas áreas internas e do posicionamento do empreendimento em relação ao sistema viário existente e de sua influência nas condições de acesso e circulação, principalmente em função da aglomeração de pessoas e do aumento do tráfego de veículos;
- Estudo da demanda de estacionamento, número de vagas para estacionamento de veículos e operações de carga e descarga, layout das áreas e demais elementos pertinentes.

Recomendação de medidas mitigadoras e compensatórias

Tendo em vista os impactos negativos previstos, em função da implantação / operação do Polo Gerador de Tráfego, devem ser recomendadas medidas mitigadoras para os mesmos, que sejam capazes de reparar, atenuar, controlar ou eliminar seus efeitos indesejáveis sobre a circulação viária.

Figura 241: Diretrizes para padronização de estudos de impacto

Fonte: Manual de Procedimentos para o Tratamento de Polos Geradores de Tráfego (DENATRAN, 2001)

Qualquer que seja a estruturação formal do roteiro final, é importante que os estudos de impacto demonstrem a viabilidade de implantação do empreendimento em termos da mitigação de seu impacto sobre a mobilidade, além de permitir clareza aos empreendedores quanto aos procedimentos necessários para aprovação do licenciamento.

Por fim, destaca-se que a instituição de legislação relativa à polos geradores de tráfego é uma das ações previstas no PlanMob de Paracambi.

8.5.7 Planejamento regional de eixos viários metropolitanos

Em regiões conurbadas, as necessidades de deslocamento das pessoas não se restringem ao território municipal, dependendo de sistemas mais abrangentes. No caso do sistema viário, esta abrangência não deve se limitar à existência das vias, mas também considerar padrões de sinalização, planos de orientação de tráfego, cuidados com a manutenção e planos de contingência para atuação em casos de emergência.

Assim, o planejamento regional precisa identificar uma rede viária que possa ser considerada como de interesse regional, ou simplesmente intermunicipal, que demande atuação coordenada de duas ou mais prefeituras, e mesmo de órgãos do Governo do Estado, visando:

- Contribuir para a formação de identidade regional;
- Viabilizar intervenções por meio de obras e medidas operacionais visando a melhoria do transporte geral, do transporte coletivo e dos modos ativos; e
- Implementar projetos de requalificação urbanística e padronização da sinalização e de mobiliário urbano.

8.5.8 Conservação periódica das rodovias estaduais

Conforme apontado no diagnóstico, Paracambi é cortado por duas rodovias estaduais que desempenham papel importante na mobilidade metropolitana, a RJ-127 e RJ-903, ambas sob responsabilidade do DER-RJ. Mas além disso, também são importantes na mobilidade local do município conectando as regiões mais adensadas como os bairros de Lages e Guarajuba à região Central.

Conforme levantado pelos consultores e atores locais durante as Oficinas Participativas, os deslocamentos por essas rodovias enfrentam desafios em função do seu mau estado de conservação. Os principais problemas identificados tratam da falta de serviço de recapeamento do pavimento, atividades de varredura e limpeza de pista além da ausência de poda, capina e roçada com certa periodicidade. Na RJ-903 que conecta Paracambi à Japeri, a ausência de sinalização horizontal e vertical, acostamento e iluminação tornam os deslocamentos ainda mais inseguros, principalmente no período noturno. O Manual de Conservação Rodoviária do DNIT [36]apresenta técnicas de conservação rodoviária bem como as formas de gerenciamento que devem ser observadas.

[36] Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT, 2005. Manual de Conservação Rodoviária. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-pesquisa/ipr/coletanea-de-manuais/vigentes/710_manual_de_conservacao_rodoviaria.pdf




Figura 242: Interligação de zonas urbanas por rodovias estaduais

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Dado esse cenário e a relevância dessas rodovias para o deslocamento intra e intermunicipal, se faz necessária uma articulação institucional entre as esferas de governo municipais e estaduais para discutir e planejar os investimentos em manutenção e conservação periódica desses eixos viários a fim de ofertar deslocamentos mais eficiente, seguros e confortáveis.



Figura 243: Ausência de conservação na RJ-127
Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 244: Ausência de conservação na RJ-127
Fonte: Elaborada pelo Consórcio

8.5.9 Acesso aos bairros ao longo das rodovias

Com o objetivo de promover o ordenamento do tráfego nas principais vias da cidade e garantir acessos seguros aos moradores dos bairros ao longo da RJ-127, o PlanMob de Paracambi (2023) propôs a implantação de dispositivos de retorno em dois pontos. O primeiro já foi realizado que se localiza no entroncamento da RJ-127 com a Rua Domingues Gonçalves Ferreira como apresentado na seção 6.3.1, local que registrou maior volume de tráfego de veículos na época do estudo e dá acesso a um ao bairro de Lages, um dos principais do município.

Tendo em vista a expansão urbana do bairro de Guarajuba, a Prefeitura deve observar também a ação 02 do Programa 12 do Plano sugere que haja uma articulação com o Governo do Estado para implantação de uma rotatória no entroncamento da RJ-127 com a Estrada Dr. Eiras e Rua São Jorge que dão acesso ao bairro, que vem crescendo de acordo com conversa com os técnicos municipais.



Figura 245: Proposta de dispositivo de retorno para acesso ao bairro de Guarajuba
Fonte: PlanMob de Paracambi (2023), Mobility & Environment

8.5.10 Melhorias nos acessos viários metropolitanos

O PlanMob de Paracambi (2023), conta com o Programa de Criação de Viário Auxiliar de Circulação que promovem a melhoria dos acessos viários metropolitanos e são, por isso, importantes no contexto da mobilidade metropolitana para o município. A seguir são destacadas as ações que tem impacto metropolitano e devem ser observadas pela Prefeitura.

8.5.10.1 Alargamento da RJ-127

A Ação 1 do Programa 14 define o alargamento da RJ-127 e aumento de capacidade de carga das pontes localizadas na mesma. Essa medida é importante para melhoria do acesso à zona urbana de Paracambi a partir da Rodovia Presidente Dutra e, também, oferece melhores condições viárias para a circulação de cargas já que se localiza próximo à região industrial de Paracambi no bairro Cabral. Para isso é importante que haja articulação entre as esferas estaduais e municipais.



Figura 246: Alargamento da RJ-127
Fonte: PlanMob de Paracambi (2023), Mobility & Environment

8.5.10.2 Implantar ligação viária entre RJ-127 e RJ-093

No PlanMob de Paracambi há algumas propostas de ligação viária entre as rodovias RJ-127 e RJ-093 fora da região central de Paracambi. Essas propostas podem ser importantes para reduzir o tráfego de passagem no centro, ou seja, aqueles veículos que não têm como destino final o centro de Paracambi deixaria de circular dentro do tecido urbano, reduzindo a circulação de automóveis nas vias principais.

O mapa da Figura 247 apresenta as 3 propostas de ligação viária apresentadas no PlanMob de Paracambi, são elas:

- Ligação ao longo da Estrada Dr. Eiras necessitando de adequações de gabarito mínimo de via, reforma de ponte e transposição de via férrea;
- Abertura de via próximo ao DETRAN – Lanari com construção de ponte e transposição de via férrea;
- Abertura de via próximo à Delegacia de Polícia com implantação de ponte e transposição de via férrea;

A Ligação ao longo da Estrada Dr. Eiras tem maior extensão, porém é uma via que já existe e precisa ser adequada geometricamente. Tendo em vista que se localiza próximo ao acesso do bairro de Guarajuba, local de expansão urbana de Paracambi, se tornaria mais uma alternativa de acesso viário.

As demais propostas têm extensões menores, o que é positivo para a circulação viária, porém devem ser ponderadas pela Prefeitura em relação ao impacto social pois há no local algumas pequenas construções.




Figura 247: Propostas de ligação viária entre RJ-127 e RJ-093
Fonte: PlanMob de Paracambi (2023), elaborado pelo Consórcio

Para que essas ligações sejam eficientes, é importante ressaltar a necessidade de articulação entre Governo do Estado e Prefeitura para investimentos na RJ-093 em iluminação, sinalização, acostamento conforme apontado na seção 7.5.8.

8.6 Transporte de cargas e logística

O transporte de cargas possui papel primordial para o desenvolvimento social e econômico das cidades, por assegurar a manutenção do modo de vida da população por meio da coleta e distribuição de bens, mercadorias, resíduos e outros. Nesse contexto, os problemas de mobilidade enfrentados pelo transporte urbano de cargas impactam toda a cadeia de distribuição e, consequentemente, impactam os custos de comercialização de mercadorias. Adicionalmente, as externalidades negativas relacionadas ao transporte de mercadorias também podem comprometer a qualidade de vida nas cidades.

Sem o planejamento adequado da logística urbana, as cidades podem sofrer impactos negativos, tais como o aumento dos níveis de congestionamento, colisões de trânsito e emissões de poluentes atmosféricos e problemas relacionados a poluição sonora. Consequentemente, os problemas envolvendo o transporte urbano de carga podem ser considerados entraves para o desenvolvimento urbano, causando perdas de competitividade nas cadeias logísticas e impactos negativos para a população local, tanto de caráter socioeconômico quanto ambiental.

Tendo em vista as altas taxas de densidade demográfica nas cidades, a tendência de crescimento da população urbana e o expressivo aumento do comércio eletrônico, torna-se ainda mais urgente a necessidade de planejamento da logística urbana para garantir o abastecimento das cidades dentro de um contexto urbano sustentável, com redução de custos e resolução de problemas sociais e ambientais.

Nesse cenário, a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) define o transporte de cargas como o serviço de transporte de bens, animais e mercadorias. Esse serviço abrange diversas atividades, para além da coleta e entrega de mercadorias, a coleta de lixo, a transporte de resíduos de construção, entre outras atividades que são essenciais para a dinâmica das cidades. Destaca-se dentre as diretrizes da PNMU, descritas em seu Art. 6º, Seção II, Capítulo I, a mitigação de custos ambientais, sociais e econômicos associados aos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade, com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável, que está em consonância com um dos objetivos definidos no Art. 7º, Seção II, Capítulo I, que consiste em promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades. Também cumpre pontuar que a PNMU define que os planos de mobilidade urbana devem contemplar a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária.

Para que tal planejamento seja realizado é preciso considerar os diversos atores envolvidos no transporte de cargas. Esses atores possuem diferentes objetivos e responsabilidades e devem ser envolvidos no processo de planejamento da logística urbana para redução das externalidades negativas dessas atividades:

- A população é o consumidor final e anseia por acesso à diferentes serviços e mercadorias conjuntamente com uma boa qualidade de vida e redução dos congestionamentos e poluição;
- Os embarcadores, representados pelos varejistas, indústria e agronegócio, desejam maximizar o faturamento e a qualidade do atendimento ao cliente;
- Os transportadores têm o objetivo de reduzir os custos logísticos e entregas em volumes maiores, otimizando rotas dentro do prazo máximo contrato;
- O poder público, por sua vez, busca atender às demandas dos agentes anteriores, solucionando quaisquer conflitos, sendo responsável por tomar medidas que promovam o desenvolvimento sustentável da cidade com foco na redução dos congestionamentos, poluição ambiental, melhoria da segurança viária e melhor condições de mobilidade para passageiros e cargas.

Cabe ao setor público coordenar e facilitar as atividades de transporte de cargas, por meio de um plano de mobilidade urbana com foco em transporte de passageiros e de carga com indicadores que permitam o monitoramento e avaliação dos resultados e decisões tomadas. Em suma, o transporte urbano de cargas é crucial para atividades econômicas das cidades, bem como para assegurar qualidade de vida da população. Ademais, suas externalidades devem ser conhecidas, monitoradas e reduzidas, por meio de um processo de planejamento que assegure uma operação eficiente.

Os atributos da distribuição urbana de cargas – relacionados às operações de coleta, armazenagem, consolidação e distribuição –, podem ser classificados em:

- Atributos logísticos: relacionados ao transporte e entrega do produto, associados às atividades realizadas no recebimento, estocagem, embarque, expedição, controladoria e transporte;
- Atributos de colaboração: aspectos relacionados à forma como as empresas estabelecem suas relações interpessoais, compartilham informações na gestão da cadeia de suprimentos e definem ações na melhoria em conjunto, buscando o fortalecimento do negócio.
- Atributos regulatórios: aspectos governamentais do transporte urbano de carga, estabelecidos nas políticas públicas, normas e restrições de circulação de veículos de carga.
- Atributos ambientais: práticas adotadas pelas empresas para minimizar os impactos ambientais que a distribuição urbana de carga pode vir a causar ao meio ambiente e à comunidade.

- Atributos de risco: aspectos relacionados ao contexto urbano que podem vir a comprometer negativamente a distribuição urbana de carga ou, até mesmo, inviabilizar a entrega efetiva de carga.

No que tange a indicadores atualmente em uso por autoridades públicas e pesquisados para monitorar o desempenho do transporte urbano de carga, os mais comumente usados estão relacionados ao frete rodoviário e incluem:

- Intensidade do frete (de veículos pesados de mercadorias - toneladas-quilômetros);
- Intensidade de tráfego de camiões (veículos pesados de mercadorias - quilômetros veículos);
- Intensidade energética (combustível consumido por tonelada-quilômetros);
- Densidade de carga/descarga (número de coleta/entregas por km2 na área analisada);
- Tempo médio de entrega (minutos por entrega);
- Duração média do transporte (minutos por entrega);
- Tempo de carga/descarga (tempo médio que o veículo permanece estacionado ou em fila dupla para realizar coleta/entrega, por atividade, por área);
- Número de entregas (Número de coletas/entregas por semana, por empregado, por setor de atividade);
- Velocidade média por rota (quilômetros por hora, excluindo paradas);
- Fator de carregamento;
- Funcionamento vazio;
- Emissão de poluentes (gramas de CO_2, NOx e consumo de combustível).

Por fim, no que se refere as diferentes técnicas que estão sendo usadas atualmente para coletar dados de transporte de cargas encontradas na literatura, pode-se destacar:

- Entrevistas com gerentes de empresas de transporte de carga, receptores, embarcadores e motoristas;
- Grupos de discussão (incluindo discussões representantes de diferentes cadeias de abastecimento);
- Questionários enviados aos responsáveis das empresas de transporte de mercadorias e embarcadores;
- Viagens acompanhadas com condutores de veículos de mercadorias;
- Levantamentos de atividades de estacionamento;
- Levantamentos de infraestrutura/inventário de carga e descarga;
- Contagens de tráfego (manuais e automáticas);
- Coleta de dados usando novas tecnologias, incluindo o uso de dados de rastreamento por satélite contendo a atividade de veículos de mercadorias, dados de câmeras de trânsito (incluindo dados de reconhecimento automático de placas de matrícula - ANPR) e o uso da tecnologia de pesagem em movimento (WIM) para medir o peso do eixo de um veículo em movimento.

A fim de minimizar as externalidades decorrentes do transporte urbano de cargas, é possível implementar diversas soluções de logística urbana. Para este propósito, propõe-se a apresentação de algumas dessas soluções, que podem ser agrupadas entre soluções operacionais, de infraestrutura e políticas públicas e regulamentações. Cada solução apresenta particularidades, assim como cada tipo de carga, o que exige uma abordagem específica e criteriosa em cada caso, de modo que não há solução única ou universal para os problemas ocasionados pelo transporte de cargas nas cidades.

A seguir são apresentadas possíveis ações para enfrentar os problemas logísticos e seus impactos na cidade, agrupadas conforme proposto na publicação do Banco Interamericano de Desenvolvimento[37]. Para isso, é necessário que as soluções propostas estejam em conformidade com o contexto específico, permitindo a consolidação de políticas e a construção de uma cidade mais sustentável e eficiente. Além disso, é fundamental incluir no macroplanejamento a entrega de mercadorias realizada por motofretistas, ciclistas ou usuários de

[37] Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID (2018). Distribuição urbana de mercadorias e planos de mobilidade de carga: Oportunidades para municípios brasileiros.

outros veículos de pequeno porte, tendo em vista que estes agentes são os mais vulneráveis dessa cadeia e, portanto, sua segurança deve ser garantida como prioridade na realização dessas atividades.

8.6.1 Soluções regulamentares

As políticas públicas e soluções de regulamentação englobam temas muito diversos, que vão desde a definição de pontos de carga e descarga até a implantação de políticas mais restritivas, como o pedágio urbano ou obrigação do uso de veículos de baixa emissão em determinadas áreas. Aqui estão inclusas também as possíveis regulamentações específicas do motofrete e veículos não motorizados.

Algumas regulamentações, inclusive, têm foco em alterar as características operacionais do transporte, como a criação de restrições horárias para circulação de veículos, e, portanto, serão aprofundadas no tópico específico sobre soluções operacionais. Além disso, o incentivo à criação de fóruns, grupos de discussão e treinamentos em logística urbana também pode ser papel do setor público.

As regulamentações de áreas para carga e descarga são essenciais na logística urbana, tendo por objetivo delimitar com sinalização adequada as áreas específicas para o carregamento e/ou descarregamento, ordenando e racionalizando o espaço viário, garantido que os veículos de carga não precisem circular demasiadamente para estacionar e que não atrapalhem a circulação dos demais veículos.

Embora a implantação das áreas de carga e descarga seja uma prática trivial, muitos problemas são enfrentados em relação à quantidade de áreas regulamentadas, sinalização, fiscalização e até mesmo obstáculos físicos, como árvores e postes nas áreas delimitadas (lembrando que o espaço não deve se destinar apenas ao veículo, mas também à descarga e à circulação das mercadorias). Há ainda soluções que se combinam com o zoneamento e potencial construtivo, quando se exige a construção de áreas para carga e descarga dentro de novos estabelecimentos comerciais, em especial os de maior porte.

As restrições de circulação de veículos de carga – podendo ou não ser especificado as dimensões e/ou peso – em determinadas regiões e horários contribuem para redução dos congestionamentos e emissão de poluentes. Essas restrições podem ser espaciais, com restrição de deslocamento em determinada área, ou podem ser temporais, limitando os períodos de circulação. Esta já é uma prática comum adotada nas cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre, Fortaleza, Goiânia, Manaus entre outras.

A delimitação de zonas de baixa emissão, por sua vez, é uma solução de logística urbana mais restritiva, pois limita a circulação de algumas áreas aos veículos menos poluentes, tendo em vista a preocupação ambiental e social de reduzir os impactos provocados pelos veículos de carga de grande porte.

Uma alternativa aos veículos automotores para a redução da poluição na distribuição de mercadorias é a promoção do transporte não motorizado, como triciclos e bicicletas, com ou sem assistência elétrica. Em áreas muito adensadas, a utilização desses modos de transporte pode ser mais eficiente do que o transporte com veículos motorizados, pois torna o transporte muito mais flexível, sendo inclusive adotada pelos Correios. No bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, por exemplo, foram contabilizadas aproximadamente 4.500 entregas por dia utilizando-se esses modos, segundo pesquisa realizada pela Transporte Ativo em parceria com ITDP e Embaixada Britânica. Cumpre destacar, no entanto, apesar de ser uma alternativa adotada em muitas cidades, sua utilização enfrenta desafios relacionados à segurança viária e legislação trabalhista.

A implantação de pedágio urbano talvez seja uma das medidas mais rígidas, pois é um meio de taxar os usuários pelos impactos negativos causados pelo uso de determinadas vias. Um conhecido caso de aplicação dessa medida é na cidade de Londres que contribuiu para redução dos congestionamentos nas áreas centrais. No

entanto, é uma solução de maior resistência popular a sua implantação, exigindo maior articulação entre os atores envolvidos.

Por fim, a criação de fóruns e grupos de discussão a respeito das questões envolvendo a logística urbana pode ser um instrumento de apoio na troca de solução inovadoras, possibilitando a difusão do conhecimento teórico prático e fomento da produção e da pesquisa. A troca de conhecimento entre os gestores públicos, academia e especialistas do setor privado é uma alternativa para desenvolver políticas públicas mais assertivas e incentivar boas práticas em logística urbana.

8.6.2 Soluções operacionais

Dentre as soluções operacionais adotadas para a mitigação das externalidades do transporte de mercadorias, pode-se mencionar a restrição horária de circulação em áreas determinadas, o incentivo da realização do transporte em horários alternativos (entrega noturna, por exemplo) e a delimitação de faixas de circulação dedicadas ao transporte urbano de cargas.

A entrega de cargas noturna/fora do horário de pico de congestionamento foi uma solução originalmente adotada em Nova Iorque e que apresentou resultados significativos em termos de redução de custos operacionais, tempo de distribuição e redução de emissões de CO_2. Os transportadores passaram a realizar mais entregas em um mesmo período, com maior facilidade de encontrar vagas regulamentadas para carga e descarga, proporcionando redução do consumo de combustível e níveis menores de estresse para os motoristas, beneficiando a economia urbana com redução de custos de entrega e vias mais seguras. Seu impacto mais percebido é para o tráfego geral, diretamente beneficiado por esse escalonamento de horário.

O sucesso de programas de entrega noturna de mercadorias, além do envolvimento dos agentes interessados desde a sua concepção, demanda subsídios e incentivos financeiros por parte do poder público para que a solução seja mais atrativa para os agentes envolvidos diretamente na atividade (varejistas e transportadores) e aumente a adesão aos programas. Devem ser consideradas também as particularidades das áreas, uma vez que esse tipo de solução pode não ser adequada para áreas majoritariamente residenciais por conta de eventuais incômodos para os moradores.

A implementação de faixas dedicadas ao transporte de mercadorias tem o objetivo de separar os veículos de carga do tráfego geral nos principais corredores de circulação da cidade, visando minimizar os congestionamentos e garantir maior segurança nas vias. Por exemplo, em Barcelona foram implementadas faixas exclusivas para tráfego de veículos de carga nos horários de pico, já em Oregon nos EUA, criaram-se faixas em rodovias urbanas reservadas para veículos de carga. Dentre os principais benefícios dessa medida para os transportadores, estão a redução do conflito automóvel-caminhão, com aumento da eficiência dos veículos de carga, e consequente redução dos custos e do tempo de viagem.

No que tange ao transporte de última milha e às entregas de pequenos volumes, algumas medidas simples como a implantação das retenções avançadas para motos e bicicletas (Figura 248) e a implantação de faixas exclusivas para motos vem tendo grande reconhecimento. Além disso, em diversas cidades brasileiras as ciclovias implantadas vêm sendo muito utilizadas para entregas de pequenos volumes, aumentando a segurança dos entregadores.



TRECHO DE INTERVENÇÃO - ATUALIDADE



TRECHO DE INTERVENÇÃO - SIMULAÇÃO

Figura 248: Simulação de implementação de faixa retenção avançada no município do Rio de Janeiro

Fonte: CET-Rio

Na Figura 248 é possível observar uma simulação de implementação de faixa retenção avançada para motos e bicicletas. Tal medida, já adotada em algumas cidades brasileiras, visa aumentar a segurança, promovendo uma melhoria da visibilidade entre pedestres e motociclistas junto aos semáforos, quando no aguardo do foco verde, e facilitar a movimentação das motos, que possuem maior aceleração em relação aos automóveis, quando da liberação da movimentação dos veículos.

8.6.3 Soluções de infraestrutura

Algumas soluções de infraestrutura para a logística urbana a serem destacadas são a instalação de centros de distribuição urbana (CDU) e espaços logísticos urbanos, voltados para o transbordo entre veículos de maior porte e veículos urbanos de carga, a implantação de pontos de apoio aos entregadores motofretistas e os pontos de entrega e coleta de mercadorias do comércio eletrônico. Na Figura 249 é apresentado um exemplo de ponto de apoio aos entregadores de pequenas cargas, viabilizado por meio da parceria entre a iniciativa privada e o poder público.



Figura 249: Exemplo de ponto de apoio aos entregadores em São Paulo

Fonte: https://mobilidade.estadao.com.br/

Os centros de distribuição urbana são instalações localizadas na periferia da cidade onde se consolidam as cargas recebidas de diferentes embarcadores e transportadoras para posterior distribuição urbana em veículos de menor porte. Essa consolidação das mercadorias é uma forma de reduzir as externalidades do transporte urbano de carga, uma vez que diminui os níveis de tráfego e número de acidentes, pois reduz a movimentação de veículos de carga na área urbana e atenua os impactos ambientais devido à diminuição do número de viagens com veículos menos poluentes. Essa solução pode estar associada à restrição de acesso a determinadas áreas e definição de zonas de baixa emissão, como o caso de sucesso da Cityporto na cidade de Padova na Itália que adotou os centros de distribuição urbana e veículos urbanos de carga elétricos.

Por sua vez, os espaços logísticos urbanos são pontos de recepção e distribuição de mercadorias localizados em bairros de grandes centros urbanos para que a operação na última milha seja realizada por veículos de baixa emissão de carbono, como elétricos e não motorizados. Com essa solução, são minimizadas as distâncias percorridas pelos veículos de carga dentro dos centros urbanos, reduzindo congestionamentos e as emissões de poluentes atmosféricos.

As regiões onde a dificuldade de disponibilizar espaços para carga e descarga é notória, dificultando o processo de distribuição de mercadorias, são fortes candidatas à instalação de um espaço logístico urbanos. De forma análoga, essa solução também pode ser implantada em pequena escala, em centros comerciais muito densos[38].

[38] https://publications.iadb.org/pt/distribuicao-urbana-de-mercadorias-e-planos-de-mobilidade-de-carga-oportunidades-para-municipios




Figura 250: Representação esquemática do funcionamento de centros de distribuição urbana

Fonte: BID (2018)

Muitas vezes, os centros de distribuição urbana e os espaços logísticos urbanos são adotados em conjunto, de maneira a criar um ponto intermediário entre os CDUs e os clientes finais. Assim, as diferentes soluções de logística urbana podem ser combinadas de acordo com as características e as necessidades específicas de cada cidade.

Tendo em vista o crescimento expressivo do comércio eletrônico, a adoção de pontos de coleta para mercadorias do comércio eletrônico (também conhecidos como *lockers* ou *pick-up points*) é uma solução alternativa para evitar viagens perdidas devido à ausência do cliente em domicílio para receber a encomenda. Nessa solução, os produtos são transportados até um local escolhido pelo cliente em que exista um ponto de entrega, e permanecem lá para serem retirados pelo consumidor no momento que for mais conveniente. É também uma prática muito comum em comunidades carentes e locais em que os agentes privados optam por não realizar entregas diretas. Na Figura 251 é apresentado um exemplo de estrutura de ponto de coleta.



Figura 251: Exemplo de estrutura de ponto de coleta

Fonte: BID (2018)

Importante pontuar que no Brasil, os Correios oferecem o serviço de caixa postal, que tem potencial, que possui similaridades com os pontos de coleta, e, já no início de 2017, foram instalados pela inciativa privada os primeiros pontos de coleta no Rio de Janeiro.

8.6.4 Propostas para eixos metropolitanos

O PlanMob de Paracambi conta com propostas especificas para o transporte de cargas e a logística, quais sejam: Programa de Regulamentação da Circulação de Carga; Programa de Criação de Viário Auxiliar de Carga; e Programa de Requalificação de Túneis e Pontes Existentes em Rota de Carga.

O Programa de Regulamentação da Circulação de Carga tem por objetivo regulamentar os horários e locais de carga e descarga no eixo principal central. Destaca-se, conforme o item 5.3.6 que existe na zona central do município delimitação específica de vagas para carga e descarga. Destaca-se, no entanto, que próximo a Av. dos Operários, foram verificados conflitos com o embarque e desembarque de cargas para os serviços presentes na região.

O Programa de Criação de Viário Auxiliar de Carga destinado à requalificação viária visa a criação de rotas de carga adequadas e devidamente dimensionadas para tal finalidade no Município de Paracambi. Para tanto, propõe-se a elaboração de levantamento topográfico e cadastral das áreas destinadas à implantação do viário auxiliar de carga, contendo divisas dos lotes e áreas a desapropriar, efetuando o cadastramento social das famílias atingidas e a elaboração de projetos viários, e a implantação dos projetos do viário auxiliar de carga – ligando as rodovias RJ-127 e RJ-093 –, e o Anel Viário Rural, conforme apresentado na Figura 252 e na Figura 253.



Figura 252: Viário Auxiliar de carga – Estrada Dr. Eiras

Fonte: PlanMob Paracambi (2023)



Figura 253: Anel viário rural

Fonte: PlanMob Paracambi (2023)

No PlanMob de Paracambi também é proposta a requalificação de tuneis e pontes em rotas principais para a utilização veículos pesados, denominadas rotas de carga, com intuito principal de possibilitar o acesso de cargas pesadas nas rodovias principais do Município a RJ-127 e RJ-093. Para tanto, é recomenda a articulação junto ao estado de uma solicitação de execução de melhorias no túnel sob a linha férrea, localizado na rodovia RJ-093. Para que seja possível a utilização desta transposição, sem prejuízos no fluxo de veículos de carga, o projeto deverá prever largura compatível com a rodovia, altura livre compatível com veículos de carga, conforme exemplificado na Figura 254.




Figura 254: Tipologia de túnel na RJ-093

Fonte: PlanMob Paracambi (2023)

Também é recomendado a solicitação junto ao estado de execução de melhorias na ponte sobre o Rio Guandu, objetivando o aumento na capacidade de suporte da travessia, permitindo a passagem de veículos pesados, atualmente limitada em trinta e seis toneladas.

Diante dessas demandas relacionadas a rodovias estaduais, entende-se que elas devem ser avaliadas do ponto de vista de sua relevância metropolitana, de modo a que, eventualmente, seja feita a articulação com o estado. A integração dessas necessidades específicas à visão global da RMRJ é crucial para garantir um planejamento eficaz e uma resposta adequada, uma vez que a interconexão das rodovias pode transcender as fronteiras municipais, requerendo uma abordagem coordenada e estratégica.

Cumpre pontuar também a existência da proposta de duplicação da RJ-127 no trecho entre a BR-116 no município de Paracambi, inserida na âncora de Ligações Rodoviárias Transversais do Plano Estratégico de Logística e Cargas do Estado do Rio de Janeiro (PELC/RJ 2045).

8.7 Segurança viária

A segurança viária é um aspecto fundamental no planejamento e na gestão do tráfego de veículos e pedestres em vias públicas. Ela se refere à implementação de medidas e políticas que visam à prevenção de acidentes de trânsito, à proteção da vida e à redução de lesões causadas por acidentes rodoviários. Logo, está diretamente relacionada à preservação de vidas humanas, uma vez que acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte em todo o mundo.

Com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), o Brasil está alinhado à agenda global de segurança viária e possui o compromisso de reduzir em pelo menos 50% as mortes no trânsito até 2030. O Pnatrans possui seis pilares, quais sejam:

- Gestão de Segurança no Trânsito: fortalece a gestão integrada da segurança viária nos diferentes níveis de governo e busca melhorar os processos de tratamento de dados e consolidar o Registro Nacional de

Estatística de Trânsito (RENAEST), sistema cujo objetivo é efetivar uma base nacional com dados estatísticos de todos os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito (SNT);

- Vias Seguras: revê adequação da classificação viária e dos limites de velocidade às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e prevê a criação de programas que multipliquem a implantação de infraestrutura para mobilidade sustentável, priorizando pedestres, ciclistas e usuários de transporte coletivo, conforme diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU);
- Segurança Veicular: busca adequar o Brasil aos regulamentos técnicos e melhores práticas mundiais e prevê o avanço das discussões e da normatização no Brasil de tecnologias emergentes para o trânsito, como a futura circulação de veículos autônomos e o uso de sistemas embarcados nos veículos;
- Educação para o Trânsito: fomenta ações de educação para o trânsito com resultados de impacto para o curto e médio prazo na redução de mortes e lesões no trânsito, em contraponto à abordagem tradicional cujos efeitos tendem a ser de mais longo prazo;
- Atendimento às Vítimas: propõe a prestação de socorro coordenada para reduzir o tempo de atendimento a vítimas envolvidas em um sinistro de trânsito;
- Normatização e Fiscalização: propõe a discussão e normatização de temas sensíveis sobre segurança viária com a sociedade civil e órgãos legislativos.

Além das vidas perdidas, muitas pessoas sofrem lesões graves em acidentes de trânsito, resultando em sofrimento físico e emocional, com impactos econômicos e sociais. Acidentes de trânsito geram custos significativos para a sociedade, incluindo cuidados médicos, seguros, danos materiais, perda de produtividade e custos associados a sistemas de saúde e segurança pública. Para a melhoria da segurança viária, as propostas devem considerar uma série de critérios, entre os quais:

- Coleta e análise de dados sobre acidentes de trânsito para identificar padrões e áreas de risco, permitindo o direcionamento de recursos de maneira mais eficaz.
- Investimento na construção e manutenção de estradas e ruas seguras, com geometria adequada, considerando velocidades compatíveis com sua hierarquia e tipo de uso, além do estabelecimento de zonas de pedestres e ciclovias, desenho eficiente de interseções e cruzamentos, priorizando a visibilidade e minimizando pontos cegos. A manutenção regular das vias, incluindo reparos em buracos e substituição de sinalizações desgastadas, é essencial para garantir condições seguras através da redução do risco de acidentes.
- Garantia da aplicação e adaptação de leis de trânsito eficazes e sua fiscalização, através da aplicação rigorosa de limites de velocidade e o monitoramento por meio de tecnologias modernas, como câmeras de segurança, elementos-chave na promoção da obediência às regras de trânsito. Propostas de revisão na legislação municipal podem ser exploradas para garantir que as normas estejam alinhadas com as melhores práticas de segurança, abordando questões específicas do contexto local.
- Realização de campanhas de conscientização pública, cruciais para educar os motoristas, ciclistas e pedestres sobre os riscos e comportamentos seguros no trânsito. Campanhas educativas informam sobre comportamentos seguros, destacando a importância do uso de cintos de segurança, capacetes e respeito às faixas de pedestres. Educação para jovens condutores e a promoção de cultura de direção defensiva também contribuem significativamente. Incentivar a responsabilidade compartilhada entre pedestres, ciclistas e motoristas é vital para criar um ambiente de trânsito seguro e colaborativo. Em última análise, um sistema viário seguro é uma parte integral de uma comunidade saudável, promovendo a mobilidade sustentável e protegendo vidas.
- Investimento em tecnologia, como sistemas de controle de velocidade, semáforos inteligentes, sistemas de detecção de acidentes e sistemas avançados de assistência ao motorista.

As propostas de segurança viária são fundamentadas em princípios gerais de integração que abranja toda a região metropolitana, promovendo um conjunto unificado e convergente de ações. A seguir serão tratadas algumas sugestões de abordagens para melhoria da segurança viária. Como o tema de segurança viária é transversal as demais temáticas da mobilidade, as propostas específicas de Paracambi envolvendo implantação de Zona 30 e aplicação de medidas moderadoras de tráfego (traffic calming) estão dispostas na seção 8.2.4, bem como no item 8.5 também são descritas propostas envolvendo melhorias nos acessos metropolitanos que tem impacto na segurança viária.

8.7.1 Implantação de Zonas 30

Zonas 30 é um conceito de planejamento urbano e de tráfego que tem ganhado crescente atenção em muitas cidades ao redor do mundo, que se caracteriza pelo estabelecimento de um limite máximo de velocidade de 30km/h em algumas vias. A relação entre a velocidade dos veículos e os acidentes envolvendo pedestres é comprovada e segue uma tendência exponencial. Logo, as Zonas 30 são projetadas para desacelerar o tráfego, priorizando a segurança dos pedestres, ciclistas e dos próprios motoristas, tendo como objetivo principal criar ambientes mais seguros, agradáveis e acessíveis para as pessoas.

Em situações de acidentes em que os veículos circulam a altas velocidades, o risco de fatalidades é substancialmente maior, conforme ilustrado na figura a seguir. Ao limitar a velocidade dos veículos a 30 km/h, a gravidade dos acidentes é drasticamente reduzida, tornando o tráfego mais seguro para todos, especialmente para pedestres, crianças e idosos. Portanto, a fim de mitigar os riscos e tornar as vias mais seguras, é altamente recomendável a redução das velocidades em áreas de grande circulação de pedestres, tais como os arredores de escolas, hospitais, zonas comerciais centrais, áreas residenciais e próximo de estações de transporte coletivo.



Figura 255: Relação entre velocidade dos automóveis e taxa de mortalidade em atropelamentos

Fonte: Zonas de Baixa Velocidade: Uma medida para salvar vidas, WRI Brasil

Além disso, locais com velocidades máximas permitidas mais baixas acabam por incentivar o uso de meios de transporte mais sustentáveis, como caminhada, bicicleta e transporte público. Isso não apenas ajuda a reduzir o número de fatalidades no trânsito, mas também contribui para redução da poluição do ar e diminuição do congestionamento nas vias. Como consequência, as Zonas 30 melhoram a qualidade de vida dos habitantes das áreas urbanas na medida em que ruas mais tranquilas e acessíveis tornam o espaço público mais convidativo para atividades recreativas e sociais.

O documento elaborado pelo WRI Brasil chamado “Zonas de Baixa Velocidade: Uma Medida para Salvar Vidas” apresenta os impactos e benefícios da implantação dessas zonas e indica recomendações a serem seguidas para o sucesso na implantação do conceito a nível municipal. Em resumo, os benefícios associados a implantação de áreas de baixa velocidade como as Zona 30 são:

- Melhoria das condições de circulação e a segurança de pedestres e ciclistas, incentivando deslocamentos a pé ou por bicicleta;

- Impacto ambiental positivo;
- Redução do número e a gravidade dos acidentes de trânsito;
- Impacto econômico positivo.

É importante que esses benefícios sejam amplamente divulgados a partir de campanhas de conscientização pública com o objetivo de criar uma maior aceitação da população na implementação dessas políticas. Muitas vezes há uma resistência entre comerciantes e usuários de automóvel quanto a remoção de estacionamento e redução de velocidade, com argumentos de perda de demanda para seu negócio e aumento do congestionamento e dos tempos de deslocamentos de automóvel. Essas campanhas devem incluir também programas educacionais em escolas e hospitais, bem como campanhas de mídia, divulgando a avaliação de impacto após a implantação das Zonas 30 mensurando a eficácia da medida na redução de acidentes e na melhoria da segurança nas áreas contempladas.

Além das campanhas de conscientização, a implementação das Zonas 30 deve ser seguida de medidas de fiscalização para garantir que os motoristas estejam cumprindo a regulamentação estabelecida e para aplicar penalidades apropriadas para aqueles que desrespeitarem as regras, com o objetivo de criar um ambiente seguro. Nesse sentido, uma sinalização clara e adequada é essencial para informar os motoristas sobre a redução de velocidade e o tipo de área pelas quais estão dirigindo, como por exemplo placas de limite de velocidade, faixas de travessia de pedestres, sinalização luminosa entre outras medidas.



Figura 256: Demonstração de Sinalização, Rua e Calçadas Diferenciadas em Zona 30

Fonte: JC Online

A redução das velocidades desenvolvidas nas vias vai além da simples redução dos limites permitidos e passa por um redesenho das vias urbanas, que incentive os veículos a trafegarem nas velocidades regulamentadas. Existem diversos materiais de referência que auxiliam o redesenho urbano de forma a criar zonas de baixas velocidades, com o manual de "Desenho de Cidades Seguras" [39] do WRI Brasil e o manual da NACTO de "Desenho Global das Ruas" [40] que indicam possíveis aparelhos para auxiliar a moderação do tráfego nessas zonas. A figura

[39] Acessado em: https://www.wribrasil.org.br/sites/default/files/O-Desenho-de-Cidades-Seguras.pdf
[40] Acessado em: https://nacto.org/publication/global-street-design-guide/

a seguir, retirada do manual da NACTO de “Desenho Global das Ruas”, mostra um exemplo do material de referência a ser encontrado.




Figura 257: Exemplo de material a ser encontrado no Guia Global de Desenho de Ruas


Fonte: Guia Global de Desenho de Ruas, NACTO

A figura acima indica duas estratégias possíveis de moderação de tráfego, como o estreitamento das faixas e a modificação dos raios de esquina, de forma a reduzir o raio de curva dos automóveis e forçar velocidades moderadas nos cruzamentos. A tabela a seguir lista todas as estratégias de moderação de tráfego citadas no documento, para referência em projetos futuros de implementação de Zonas 30.

Tabela 67: Estratégia de implantação de Zonas 30 para moderação de tráfego

Estratégia	Descrição	Exemplo
Estreitamento de faixa	As faixas mais estreitas diminuem velocidades e minimizam acidentes nas ruas ao reduzir a via e tornar os motoristas mais cautelosos com o tráfego e os demais usuários. Utilize o espaço adicional para os pedestres, infraestrutura cicloviária ou infraestrutura verde.	

Estratégia	Descrição	Exemplo
Raios de esquina	A diminuição de raios de esquina reduz as velocidades de conversão dos veículos, bem como as distâncias de travessias de pedestres. Minimizar o raio de esquina é essencial para a criação de cruzamentos seguros e compactos.	
Edifícios e árvores	A existência de edifícios com fachadas articuladas e janelas em uma rua indica que ela pertence a um ambiente urbano, e não a uma via expressa.	
Tratamentos de portal	Os tratamentos de portal alertam os motoristas para seu ingresso em uma área de maior lentidão. Esses tratamentos podem incluir sinalização, portais de acesso, plataformas atenuadoras de velocidade, travessias elevadas e extensões do meio-fio.	
Estreitamentos de via	Esses estreitamentos ocorrem em um ponto da via próximo ao meio de quadra. Podem ser combinados com plataformas atenuadoras de velocidade para criar travessias de pedestres de alta qualidade. Podem também ser utilizados em ruas de mão dupla de baixo volume para forçar os motoristas que trafegam em sentidos opostos a ceder preferência um ao outro.	
Chicanas e faixas alternadas	Esses tipos de desvios utilizam a alternância entre faixas de estacionamento, extensões do meio-fio ou ilhas de refúgio para formar um percurso em “S”, que reduz as velocidades dos veículos.	
Canteiros centrais e ilhas de refúgio	Os canteiros centrais e as ilhas elevadas de refúgio para pedestres podem ser utilizados para reduzir a largura da faixa dos veículos, mesmo em ruas relativamente estreitas. Podem também ser usados para organizar o tráfego em cruzamentos ou para bloquear o acesso em pontos estratégicos	

Estratégia	Descrição	Exemplo
Minirrotatórias	As minirrotatórias são ilhas circulares em cruzamentos que servem tanto para reduzir velocidades quanto para organizar o tráfego, fazendo os veículos contornarem a ilha, em vez de cruzarem diretamente pela intersecção	
Lombadas	As lombadas são formadas por seções elevadas da via com um formato senoidal, medindo normalmente de 10 cm a 15 cm de altura e entre 4 m e 6 m de extensão. Essas dimensões podem ser personalizadas de modo a corresponder à velocidade-alvo da rua. As lombadas geralmente são construídas com os mesmos materiais da pista, mas também podem ser feitas de materiais diferentes.	
Almofadas atenuadoras de velocidade	Esses elementos são similares às lombadas, mas possuem recortes para rodas nas laterais que permitem que veículos grandes, como os ônibus, passem por elas sem ser afetados, enquanto reduzem as velocidades dos automóveis.	
Plataformas atenuadoras de velocidade	Essas plataformas são similares às lombadas, mas têm um topo plano que mede normalmente entre 6 m e 9 m de extensão. Quando as plataformas atenuadoras de velocidade são combinadas com faixas de pedestres em um cruzamento ou no meio de quadra, são chamadas de travessias elevadas.	
Materiais e aparência do pavimento	A aparência do pavimento pode ser alterada por meio de tratamentos exclusivos que acrescentam interesse visual, como o asfalto colorido ou estampado, concreto ou blocos intertravados, os quais podem ser utilizados para tornar as outras técnicas de moderação de tráfego mais perceptíveis aos motoristas. As faixas de pedestres e os cruzamentos podem ser pintados para destacar as áreas de travessia	
Ruas de mão dupla	As ruas de mão dupla, especialmente as de perfis estreitos, incentivam os motoristas a ser mais cautelosos e atentos em relação ao tráfego em sentido contrário.	

Estratégia	Descrição	Exemplo
Progressão de semáforo	Os semáforos temporizados para velocidades favoráveis às bicicletas e ao transporte coletivo desencorajam os motoristas de acelerar e geram velocidades mais baixas e seguras ao longo de um corredor.	
Desviadores	Os desviadores e outras estratégias de gestão de volume, tais como de restrição de circulação e de acesso, ajudam a reduzir volumes e velocidades dos veículos motorizados. Essa redução tem impacto significativo sobre o conforto dos ciclistas.	
Ruas compartilhadas	Ao remover as distinções físicas entre as áreas de pedestres, ciclistas e veículos, os tratamentos de ruas compartilhadas forçam todos os usuários a utilizar as ruas em conjunto, reforçando a conscientização e reduzindo a velocidade dos veículos motorizados.	

Fonte: Guia Global de Desenho de Ruas, NACTO

De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito (CTB) é de competência municipal a definição dos limites de velocidade das vias urbanas, no entanto, as recomendações feitas pelo Código indicam velocidades superiores às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) quanto a vias seguras para pedestres. Com isso, é importante que o tema seja abordado de forma institucional no nível municipal, com a redução de velocidades em zonas de alto fluxo de pedestre sendo uma prioridade.

Para a implantação de Zonas 30 é necessário que o município identifique e mapeie as áreas mais relevantes na cidade, hierarquizadas conforme a política de investimento municipal e em convergência com outros projetos em execução, maximizando a sinergia entre eles. De maneira geral, sugere-se a seguinte priorização de áreas para implantação:

- Escolas e hospitais: as Zonas 30 ao redor de escolas e hospitais são cruciais para proteger crianças, pais e pacientes. A redução da velocidade dos veículos nesses locais contribui para a segurança e tranquilidade das pessoas que frequentam essas instituições, muitas vezes com mobilidade reduzida.
- Áreas comerciais e de lazer: Em bairros com uma concentração significativa de lojas, restaurantes e espaços de lazer, a implementação das Zonas 30 cria um ambiente mais convidativo para pedestres, estimulando o comércio local e melhorando a experiência dos frequentadores.
- Zonas Residenciais: As Zonas 30 são frequentemente estabelecidas em áreas residenciais, garantindo que os moradores estejam seguros ao circular e atravessar as ruas em suas comunidades. Essa medida é especialmente benéfica para crianças que brincam nas proximidades de suas casas. Em bairros que promovem a mobilidade sustentável, como o uso de bicicletas, as Zonas 30 são uma parte essencial do planejamento, garantindo a segurança dos ciclistas e pedestres enquanto estimulam alternativas de transporte mais ecológicas.

- Centros Históricos: Em áreas urbanas com valor histórico, as Zonas 30 desempenham um papel fundamental na preservação do patrimônio arquitetônico e cultural. Elas protegem os edifícios históricos e criam ambientes onde as pessoas podem explorar a história local com calma e segurança.

Além das situações acima, em algumas cidades as Zonas 30 são aplicadas temporariamente para eventos especiais, como feiras de rua ou festivais, com o intuito de melhorar a segurança dos participantes e promover um ambiente festivo mais seguro.

Como mencionado anteriormente, a avaliação de impacto é importante para medir a eficácia das medidas implementadas, e caso necessário ajustes devem ser feitos nas Zonas 30 para melhorar a segurança. É necessário analisar se as deficiências têm origem na falta de compreensão da medida pelos motoristas, como uma sinalização deficiente, ou na falta de sensibilidade por parte dos mesmos quanto à relevância da medida, o que demandaria maiores esforços para conscientização. Além disso, a partir desta avaliação deve-se considerar a possibilidade de expandir o programa para outras áreas críticas onde a segurança dos pedestres é uma preocupação, como regiões nas quais a mobilidade ativa é significativa.

Aplicações de Zona 30 específicas para o município de Paracambi foram apresentadas no item 8.2.4.

8.7.2 Traffic Calming

O conceito de *traffic calming*, também conhecido como "moderação de tráfego" em português, é uma abordagem fundamental para a gestão do tráfego urbano e a segurança nas estradas. Ele se concentra em reduzir a velocidade dos veículos e tornar o ambiente viário mais seguro, acessível e agradável para todos os usuários, sejam eles motoristas, passageiros, ciclistas ou pedestres. Esta abordagem visa criar espaços urbanos mais humanos, onde a mobilidade seja segura e sustentável, promovendo a coexistência harmoniosa entre os diferentes modos de transporte.[41]

Algumas propostas que englobam o conceito de *traffic calming* estão descritas a seguir:

- Redução de velocidade: um dos pilares do *traffic calming* é a redução das velocidades nas vias urbanas, geralmente alcançado através de limites de velocidade mais baixos e do uso de técnicas de design viário que incentivam os motoristas a desacelerar, como curvas sinuosas, faixas estreitas e outras intervenções;
- Intervenções de design urbano: a criação de um ambiente viário mais seguro e agradável envolve o uso de diversas intervenções de design urbano, incluindo a instalação de lombadas, quebra-molas, calçadas mais largas, paisagismo e a reconfiguração das vias para desencorajar a alta velocidade;
- Participação comunitária: o envolvimento da comunidade é essencial no planejamento e implementação do *traffic calming*, na medida em que os residentes locais têm um papel importante na identificação de problemas de tráfego e no desenvolvimento de soluções que se adequem à sua comunidade;
- Zonas de coexistência: em áreas residenciais e comerciais, as zonas de coexistência são projetadas para que pedestres, ciclistas e veículos compartilhem o mesmo espaço, onde a velocidade dos veículos é reduzida e os pedestres têm prioridade. Ruas estreitas, pavimentação diferenciada e sinalização clara ajudam a criar um ambiente seguro;
- Rotatórias e rótulas: a substituição de semáforos por rotatórias ou rótulas ajuda a manter o tráfego fluindo de forma mais suave, ao mesmo tempo em que desencoraja a alta velocidade; e
- Calçadas amplas e sinalização eficiente: calçadas mais largas e sinalização clara para pedestres e ciclistas aumentam a segurança e a acessibilidade.

[41] O manual de medidas de segurança viária, Fundación MAPFRE, 2015

Nas figuras a seguir é apresentado um exemplo de remodelação de via coletora em bairro residencial, ilustrando as principais medidas adotadas. Pode-se notar o alargamento das calçadas junto às esquinas, proporcionando maior área para os pedestres que aguardam momento oportuno para a travessia, bem como a implantação de canteiros que auxiliam a drenagem e podem servir também para o aumento da arborização, proporcionando sombra (item 1 na figura). As travessias em nível foram substituídas por dispositivos elevados nos cruzamentos, pois elas atuam como medidas de moderação de velocidade e priorizam os pedestres (item 2 na figura). Além disso, a sinalização foi reforçada com novos limites reduzidos de velocidade máxima permitida, o que dá suporte às estratégias de moderação de tráfego (item 3 na figura).

Outras medidas implementadas que favorecem a mobilidade sustentável mais segura e inclusiva, foi a redução da área de estacionamento para ampliação das calçadas e implementação de paraciclos, implementação de travessias com faixa de pedestres e rebaixo de guia. É importante verificar a possibilidade de reduzir a largura das faixas de rolamento, caso não exista o tráfego de veículos pesados, bem como atentar à necessidade de garantir calçadas com rampas de acessibilidade e faixas livres de pedestres contínuas e desobstruídas.

Neste exemplo, nota-se também a criação do conceito de rua compartilhada com o transporte cicloviário, sem a existência de infraestrutura dedicada exclusivamente às bicicletas, o que reforça a necessidade de implantação das medidas de *traffic calming*.




Figura 258: Exemplo de rua residencial ajustada por medidas de traffic calming

Fonte: Adaptado de Guia Global de Desenho de Ruas[42]

O sucesso do *traffic calming* depende da avaliação constante das intervenções realizadas. Isso envolve a coleta de dados sobre acidentes, velocidades e comportamento do tráfego, permitindo ajustes contínuos para otimizar a segurança e a eficácia das medidas implementadas. Assim, é necessário que o Poder Público Municipal coordene os esforços para o cruzamento das estatísticas coletadas de acidentes com os órgãos de planejamento da mobilidade.

8.7.3 Programa de dados estatísticos de acidentes

O diagnóstico e desenvolvimento de soluções para os acidentes de trânsito depende substancialmente da coleta de dados e da qualidade dos mesmos. Entender os modos envolvidos, se há vítimas, o tipo de acidente, o local

[42] Guia Global de Desenho de Ruas, Global Designing Cities Initiative, 2016

e outras informações similares é o primeiro passo para determinar se há causas solucionáveis do ponto de vista da engenharia de tráfego.

É frequente observar que as prefeituras da RMRJ não dispõem de base de dados consistente relativa aos acidentes de trânsito. Normalmente, existem estatísticas pulverizadas e de difícil acesso, incompletas ou com dupla contagem, registradas em paralelo por duas ou mais entidades. A criação de procedimentos para a prefeitura receber estatísticas de tráfego e acidentes é uma medida importante para garantir a segurança e a eficiência do sistema viário em uma determinada região.

O primeiro passo é estabelecer um acordo de cooperação formal entre a prefeitura e todos os órgãos responsáveis pelo registro de acidentes e possíveis vítimas, tais como:

- Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro;
- Polícia Rodoviária Federal;
- Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em especial o Batalhão Policial de Vias Expressas;
- Hospitais que prestam atendimento à região;
- Concessionárias de rodovias que cruzam o município;
- Operadores de transporte público rodoviário que cruzam o município.

A partir deste acordo, cabe ao Poder Público Municipal apontar o órgão responsável pela coleta rotineira dos dados disponibilizados, para posterior processamento e inclusão em base sistematizada, de forma a permitir a elaboração das estatísticas de acidentes.

O procedimento para diagnóstico, que servirá de base para o desenvolvimento das medidas de ajuste no sistema de transportes, deve ser baseado nas seguintes atividades posteriores à coleta de dados:

- Identificação dos segmentos ou locais com concentração de acidentes;
- Análise do histórico dos acidentes por local;
- Análise da gravidade dos acidentes para priorização de atuação;
- Análise das condições climáticas no momento do acidente e possível contribuição para a causa;
- Vistoria aos locais dos acidentes para verificação das seguintes condições:
    - Se o pavimento está degradado, se é derrapante ou se sofre efeitos da erosão;
    - Se existe sinalização, se é compatível com as condições de tráfego local, se é visível de todos os ângulos e alturas dos motoristas e se está conservada;
    - Condições de visibilidade em função da topografia de curvas, das edificações, de vegetação e de barrancos ou se há poluição visual que comprometa a dirigibilidade;
    - Se existe iluminação pública e se está em funcionamento, em interseções e em passarelas de pedestres;
    - Se nas calçadas há área de acumulação suficiente para os pedestres que aguardam para a travessia e se há largura suficiente para os deslocamentos longitudinais;
    - Se na geometria viária há acessos a propriedades, se há variações inadequadas na largura da via e se há elementos que estimulem a realização de conversões perigosas por parte dos motoristas;
    - Se a capacidade da via está saturada, se há movimentação de pedestres ao longo da via ou cruzando a mesma, se a composição do tráfego está gerando velocidades muito diferentes, se há conflito do tráfego de passagem com o tráfego local, se há pontos de ônibus na via e se há movimentação de bicicletas;
    - Se ocorrem conversões proibidas ou tráfego em contramão, se ocorrem velocidades excessivas ou outros eventos e conflitos no tráfego potencialmente perigosos.

A prefeitura deve usar essas informações e análises para tomar decisões estratégicas sobre melhorias na infraestrutura do sistema de transportes, medidas de segurança no trânsito e intervenções em áreas críticas, adjacentes ao local estudado. É importante reiterar que a solução dos acidentes de trânsito exige a compreensão de suas causas e isso depende da análise de um histórico. Deste modo, é fundamental que a coleta e análise de dados seja abrangente e constante, motivo pelo qual se recomenda a criação de um órgão ou equipe dedicada a este tema.

8.7.4 Gestão da velocidade

A gestão de velocidade compreende uma série de medidas voltadas para equilibrar a segurança e a eficiência das velocidades dos veículos em uma rede viária. Seu principal objetivo é reduzir a ocorrência de excessos de velocidade em conformidade com as condições presentes e maximizar o cumprimento dos limites de velocidade estabelecidos. [43] De acordo com um estudo elaborado pelo Departamento de Transportes da cidade de Londres e ilustrado na figura a seguir, a velocidade é diretamente proporcional ao risco de vítimas fatais




Figura 259: Probabilidade de fatalidades em atropelamentos em relação à velocidade do condutor no momento do acidente

Fonte: Observatório Nacional de Segurança Viária

É evidente que as chances de um atropelamento resultar em vítimas fatais aumentam à medida que a velocidade cresce. Assim, recomenda-se algumas ações por parte do poder público para aprimorar o controle de velocidade, como:

- Definição de zonas e limites de velocidade que considerem a natureza da via e seu entorno, de maneira que ambientes urbanos e rurais possuem diferentes padrões de tráfego e requerem abordagens distintas para garantir um controle efetivo da velocidade;
- Regulamentação e fiscalização da velocidade para cumprimento dos limites de velocidade, com a utilização de radares fixos e móveis, a aplicação de margens de tolerância na fiscalização dos limites de velocidade pelas autoridades policiais e a aplicação de sanções (multas, pontos na carteira de motorista, suspensão da habilitação e apreensão de veículos);

[43] Gestão da velocidade – Um manual de segurança viária para gestores e profissionais da área, Organização Pan-Americana de saúde, 2008

- Educação pública através de campanha de conscientização que aborde tópicos como o agravamento das colisões devido ao excesso de velocidade, as distâncias necessárias para parar um veículo em função da velocidade, as condições climáticas e o estado da estrada.
- Soluções de engenharia economicamente eficazes como lombadas, rampas de velocidade e estreitamento das vias em locais com grande circulação de pedestres (escolas, supermercados, centros comerciais e áreas movimentadas); e
- Orientação às empresas que possuem frota de veículos sobre a importância de cumprimento dos limites de velocidades que podem resultar em redução de custos a longo prazo, incentivando o estabelecimento de regras claras em relação às distâncias máximas diárias percorridas pelos motoristas e ao tempo de direção permitido;

No PlanMob Paracambi (2023) constam ações no Programa de Controle de Velocidade e no Programa de Educação para o Trânsito que também devem ser observadas pela Prefeitura para melhor gestão da velocidade como indicado na tabela abaixo.

Tabela 68: Programa de Controle de Velocidade e Programa de Educação para o Trânsito do PlanMob Paracambi

Programas	Ações
Programa de controle de velocidade	Atender ao regramento de redutores de velocidade tipo lombada dos dispositivos existentes e a serem implantados;
	Ampliar o controle de velocidade através de equipamentos eletrônicos em vias arteriais e coletoras;
Programa de educação para o trânsito	Desenvolver juntamente com a rede de ensino programação de educação para o trânsito;
	Promover durante o ano letivo competições relativas a temas relativos à segurança no trânsito;
	Desenvolver atividades variadas de segurança no trânsito na Semana Nacional de Trânsito;
	Promover e divulgar campanhas de segurança no trânsito em parceria com seguimentos sociais;
	Desenvolver capacitação e orientação aos operadores do transporte coletivo municipal;

Fonte: Plano de Mobilidade Urbana de Paracambi (2023)

No que tangue aos acessos metropolitanos, é importante que o Estado verifique a condição da sinalização adequada dos redutores de velocidades existentes e a serem implantados na RJ-127 e RJ-093 (Figura 260).




Figura 260: Exemplo de sinalização em rodovia com velocidade regulamentada maior que 60km/h e menor ou igual a 80km/h

Fonte: Resolução CONTRAN nº006/2016

8.7.5 Intervenções do PlanMob Paracambi com impacto metropolitano

No PlanMob Paracambi (2023), são propostas ações visando melhoria da segurança viária nas interseções do sistema viário municipal com o sistema ferroviário de competência estadual. Nesse sentido, são indicadas ações para as diferentes esferas de governo com o objetivo de trazer a máxima segurança nos cruzamentos rodoferroviários do município, principalmente no caso de realização das melhorias previstas para o sistema de trens (discutido na seção 8.4.7)

8.7.5.1 Manutenção da sinalização luminosa e sonora

Os cruzamentos viários com ferrovia são pontos de conflito que demandam especial atenção da segurança viária, principalmente no momento de aproximação de veículo ferroviário, previsto no Manual de Sinalização Ferroviária.

Na Estação de Lages, há uma passagem nível entre a ferrovia e o sistema viário municipal devendo ser mantida manutenção frequente na sinalização luminosa e sonora por parte da Concessionária, em conjunto com fiscalização por parte do Governo do Estado, como definido na Ação 3 do Programa de Implantação e Manutenção de Sinalização Viária.

8.7.5.2 Sinalização horizontal e vertical nas passagens em nível do viário municipal

Para garantir a segurança viária nas passagens em nível do viário municipal com a ferrovia, a Prefeitura deve se atentar para implantar e manter a sinalização horizontal e vertical nas vias municipais da interseção na estação de Lages como indicado no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN. Essa medida está proposta na Ação 4 do Programa de Implantação e Manutenção de Sinalização Viária.

Esse Manual é dividido em 9 volumes, em que se destaca para essa proposta a verificação dos Volumes II – Sinalização Vertical de Advertência[44], Volume IV – Sinalização Horizontal[45] e Volume IX – Cruzamentos Rodoferroviários[46].




Figura 261: Sinalização horizontal e vertical em passagens em nível com a linha férrea

Fonte: PlanMob Paracambi (2023)

8.8 Institucionalidade e gestão

A RMRJ tem um grave problema de transportes (mobilidade e logística urbana) que é a quantidade e superposição de competências entre órgãos e entidades envolvidas com o seu planejamento, gestão e operação.

Várias tentativas foram realizadas no sentido de buscar uma integração física, tarifária e operacional entre os diversos modos de transportes, em especial os que estão vinculados ao deslocamento de pessoas. No entanto, face ao modelo institucional pouco habituado a uma integração entre os órgãos planejadores e gerenciadores, a eficácia das propostas é muito baixa, levando a uma situação de integração real quase que espontânea. Essa integração está na maioria das vezes vinculada a pontos de transbordo onde apenas a integração física é realizada, embora a adoção do bilhete único metropolitano e, em algumas cidades, do bilhete único municipal permita uma parcial integração tarifária.

Um Sistema Local de Transporte Urbanos (SLTU) é formado por quatro componentes, o Sistema de Transporte Público de Passageiros (STPP), o Sistema de Circulação (SC), o Sistema Viário (SV) e o Sistema de Transporte de Cargas (STC). O objetivo de um bom Sistema Local de Transportes Urbanos (SLTU) é assegurar uma circulação eficaz e eficiente de passageiros e cargas e para realizá-lo, o SLTU deve compreender projetos e atividades nas

[44] Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, 2022. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume II – Sinalização Vertical de Advertência. Disponível em: https://www.gov.br/transportes/pt-br/assuntos/transito/arquivos-senatran/docs/copy_of_02_MBST_Vol._II_Sin._Vert._Advertencia.pdf

[45] Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, 2022. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume IV – Sinalização Horizontal. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/rodovias/operacoes-rodoviarias/faixa-de-dominio/regulamentacao-atual/manual-de-sinalizacao-horizontal-contran

[46] Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, 2022. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume IX – Cruzamentos rodoferroviários. Disponível em: https://www.gov.br/dnit/pt-br/rodovias/operacoes-rodoviarias/faixa-de-dominio/regulamentacao-atual/manual-de-sinalizacao-horizontal-contran

dimensões político-institucional, econômica, de infraestrutura e operacional, tendo como objetivos permanentes:

- A criação de condições de circulação de passageiros e cargas adequadas às necessidades de deslocamento nas áreas urbanas, respeitada a realidade social, econômica, política e físico-ambiental;
- A organização e operação de serviços de transporte público de passageiros que possuam níveis de desempenho adequados às necessidades dos seus usuários e tarifas compatíveis com a capacidade de pagamento desses usuários.

O usuário pode ser visto, ao mesmo tempo, como o gerador e o receptor dos serviços de transporte, que existem para atender às suas necessidades. Assim, as ações no SLTU devem estar fundamentalmente voltadas para a prestação de serviços de transporte para a população que deles necessita e de acordo com suas necessidades.

A demanda de transporte distribui-se no espaço e no tempo em função da estrutura urbana existente e dos movimentos necessários e pertinentes (casa-trabalho-casa, escola, lazer, etc.). Além disso, existe a própria estrutura social que determina a situação e as condições da realidade socioeconômica e política. As características destas realidades devem ser reconhecidas e avaliadas, obrigatoriamente, no seu todo, e levadas em consideração nas atividades dos sistemas de transportes urbanos.

As diretrizes de ocupação urbana devem ser observadas na configuração e ajustamento da rede de transporte, tendo em vista a otimização do SLTU ao mesmo tempo em que este serviço consolida o modelo de estruturação urbana previsto para cada área. Há, portanto, uma relação biunívoca entre a estrutura urbana e o sistema de transportes urbanos, devendo ser sempre levada em consideração na formulação das suas ações.

O exame das características do SLTU evidencia que este sistema é muito complexo, pois envolve uma elevada quantidade de agentes e variáveis e, sobretudo, abriga uma grande variedade de situações e interesses, refletindo também, inúmeros conflitos e inconsistências. Por tudo isso, o desenvolvimento e consolidação institucional do SLTU e, sobretudo, a melhoria dos seus níveis de eficiência constituem uma tarefa complexa, o que exige capacidade e competência dos órgãos que participam do sistema.

Dados esses motivos, um conjunto de propostas que se destaca no contexto do PRM 2034 é a criação de arranjos institucionais nos órgãos e entidades dos municípios, que permitam a participação da sociedade de forma constante e proativa, não se limitando ao fornecimento de informações. Devendo ser mais ativa, proporcionando a presença da comunidade em seus vários segmentos, de forma tal que haja uma efetiva sensação de pertencimento. As propostas institucionais devem contribuir para que os cidadãos sintam que o plano de mobilidade é seu e que os resultados serão para melhorar a qualidade de vida, muito mais que um mero conjunto de recomendações de obras e intervenções físicas.

As propostas indicadas a seguir devem ser o fio condutor de um novo conceito de mobilidade que privilegie, de fato, o transporte ativo, o transporte coletivo, a logística urbana, a melhoria da segurança, a confiabilidade, o conforto, as tarifas a custos módicos e a evolução para um transporte humano, não se limitando a medidas para aumentar a eficiência e eficácia dos transportes urbanos. Por sua própria conceituação e por ser a forma de dar segurança na continuidade do que se propõe, se transformam em um conjunto fulcral de recomendações do PRM 2034.

8.8.1 Gestão da informação

A gestão da informação na mobilidade urbana abrange um conjunto de práticas estratégicas, táticas e operacionais que fazem uso de recursos humanos e tecnológicos para organizar e utilizar dados relacionados aos deslocamentos de pessoas e mercadorias. O seu propósito é embasar as decisões em evidências e promover o desenvolvimento em direção a cidades inteligentes e resilientes. Nesse contexto, abrange desde a demanda

por viagens, serviços, infraestrutura e equipamentos até aspectos sociais, ambientais, econômicos, institucionais e legais.

Para realizar um diagnóstico eficaz da gestão da informação, é necessário mapear as potenciais fontes de dados, considerando diversos tipos de pesquisas (primárias e secundárias), sensores e indicadores. É também essencial avaliar a relação entre a frequência de uso dos dados e as restrições operacionais para sua atualização.

Recomenda-se que o município realize uma coleta abrangente de informações e dados relativos aos diversos modos de transporte, incluindo os motorizados e não motorizados. Durante essa análise, é importante considerar as áreas em que o município já opera de maneira eficaz, identificar aquelas que carecem de melhorias e discernir os elementos que necessitam de implementação. Adicionalmente, é crucial identificar as partes interessadas e os atores-chave envolvidos, com o propósito de harmonizar os gestores, técnicos de diversas áreas, secretarias, assessores, consultores, empresas responsáveis por serviços de mobilidade sob concessão, prestadores de serviços de mobilidade não concedidos, usuários e a sociedade civil.



Figura 262: Fatores a serem considerados durante o diagnóstico da gestão da informação

Fonte: Mobilidade Urbana de Baixo Carbono - Banco Interamericano de Desenvolvimento e Ministério do Desenvolvimento Regional

Uma gestão eficiente se traduz na disponibilidade imediata de informações quando necessário, em todos os níveis de tomada de decisão. Além disso, os dados históricos e informações compatíveis com a geografia da região devem estar prontamente acessíveis para análise. O objetivo primordial do diagnóstico é avaliar a adequação dos dados existentes, averiguando se há necessidade de ampliar sua abrangência geográfica, amplitude ou frequência. Em outras palavras, é fundamental verificar se os dados cobrem todos os modos de transporte, se abrangem toda a extensão do território municipal e se a periodicidade de atualização está em conformidade com os indicadores essenciais para monitorar e avaliar a política de mobilidade urbana.

Após deste diagnóstico, sugere-se que o município mapeie os aspectos a serem melhorados em sua gestão da informação e atue no sentido de melhorá-los continuamente.

8.8.2 Promover articulação institucional com a mobilidade metropolitana

Independentemente da localização na área metropolitana, da sua área e do tamanho de sua população, a articulação de cada município com os vizinhos, órgãos estaduais e federais, além das concessionárias, é muito importante para convergir ações em função de interesses comuns, aumentando a eficácia dos investimentos e das medidas. Sendo assim, recomenda-se ao município promover a articulação institucional com a mobilidade metropolitana, através de:

- Articulação com órgãos federais (ANTT) e estaduais (SETRAM, DER, AGETRANSP) sobre o processo de concessão e operação de vias que cruzam o município ou estão situadas na sua área de influência direta ou imediata;
- Acompanhamento permanente por meio de canal de comunicação e constante negociação com as concessionárias e os órgãos envolvidos (SETRAM, AGETRANSP, CODERTE, DETRO), para que sejam cumpridas as contrapartidas definidas no processo de concessão e nos contratos, além de troca de informações sobre eventos nas mesmas que possam impactar a vida da população local;
- Participação no planejamento da integração física, operacional e tarifária das linhas de transporte coletivo metropolitano;
- Reuniões recorrentes com os municípios vizinhos.

Sugere-se que o município crie uma unidade institucional, compatível com as suas peculiaridades, voltada a entender continuamente as circunstâncias na RMRJ que interferem em sua economia. Por se tratar de uma ação de impacto metropolitano, entende-se como desejável o apoio do Estado (IRM ou SETRAM) para a capacitação das equipes municipais.

8.8.3 Reestruturação institucional para melhorar a gestão da mobilidade

Cada município deverá definir o melhor modelo para a gestão da mobilidade, desde aqueles de grande porte que tem recursos e equipe técnica e funcional, até os menores que tem as atividades de gestão da mobilidade diluída entre vários órgãos com atuação próxima.

De fato, os munícipios de pequeno porte muitas vezes têm a fiscalização do trânsito e transportes nos órgãos que tem função de fiscalização e segurança em geral. Já municípios maiores possuem órgãos ou empresas focadas diretamente em cada sistema (transporte público, viário, circulação, cargas). Mas existe uma grande necessidade de reestruturação institucional para gestão da mobilidade, em todos eles, pois a atuação é quase sempre limitada ao município, sem uma atuação de interesse comum, e com conflitos ou falta de integração entre os órgãos locais.

Criar comitê técnico de assessoramento de mobilidade dentro do Conselho da Cidade ou do Conselho de Mobilidade e estruturar a gestão da mobilidade urbana, com a capacitação de pessoal e adoção de boas práticas técnicas, com ênfase na interrelação com órgãos de municípios vizinhos e metropolitanos, além da capacitação permanente da equipe, sempre dentro das limitações de área e população do município, e limitações de seu orçamento.

No que se refere à reestruturação institucional para melhorar a gestão da mobilidade, cumpre pontuar que no PlanMob de Paracambi é proposta a promoção da estruturação organizacional da Secretaria Municipal de Transporte (atual Secretaria de Trânsito e Transporte), corrigindo conflitos de competência com a Guarda Municipal, definindo funções e cargos efetivos e comissionados, conforme a Figura 263.




Figura 263: Organograma da Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Transporte

Fonte: PlanMob Paracambi (2023)

A análise da Figura 62 demonstra, principalmente pela não especificação de funções, que a Guarda Municipal possui cargos em sua estrutura que são tecnicamente afetos a Secretaria Municipal de Transporte, como: Coordenadoria de Trânsito, Gerencia de Transportes; assim como cargo especificamente atrelado ao órgão vinculado a autoridade de trânsito municipal.

Além disso, o PlanMob de Paracambi destaca que não foram identificadas as funções específicas dos cargos de chefia e assessoria, que dizem respeito aos comissionados da Secretaria Municipal de Transportes. Também não foram disponibilizadas informações sobre os cargos, sua quantidade e sua distribuição dentro da estrutura do órgão no caso dos funcionários efetivos.

Complementarmente, cumpre pontuar que um dos requisitos para a integração municipal ao Sistema Nacional de Trânsito consiste em possuir estrutura técnica de trânsito para a análise e aprovação de projetos de edificação polo atrativo de trânsito a serem analisados – com base no artigo nº 93 do CTB –, para a elaboração e acompanhamento de implantação de sinalização e de circulação viária, entre outros.

Ademais, acrescenta-se que no PlanMob de Paracambi que a coordenação de educação para o trânsito, cuja obrigatoriedade de existência é prevista no § 1º do artigo 7º da Lei nº 9.503/1997, juntamente com a engenharia de tráfego e a fiscalização, tem papel de relevância na segurança viária, a qual encontra previsão constitucional no artigo 144, § 10, atuando de forma preventiva na orientação e busca de adoção de comportamento seguro, harmônico e solidário nos deslocamentos por parte dos usuários do viário público.

Por fim, cabe ressaltar que uma das ações propostas no PlanMob de Paracambi é a implantação de programa de capacitação, qualificação e atualização dos servidores do quadro de trânsito e transportes da Administração Municipal. Tal ação tem por objetivo garantir a eficiência, a efetividade e a qualidade nos serviços do órgão gestor da mobilidade urbana, de forma que haja contínuo aprimoramento dos recursos humanos disponibilizados, por meio da atualização, capacitação e qualificação técnica.

8.8.4 Implantar conselho municipal de mobilidade

Recomenda-se ao município regulamentar em legislação específica, em caráter permanente, paritário, normativo e consultivo, a criação de um conselho de mobilidade para gerir as atividades de coordenação, supervisão, fiscalização e avaliação da política municipal de mobilidade urbana. Esse conselho deve aprofundar

a discussão do tema da mobilidade e construir coletivamente a visão de Cidade, em sinergia com as discussões relativas ao planejamento urbano municipal. Esta ação inclui:

- A ampliação da capacidade de planejamento, operação e gestão, definindo políticas prioritárias, estratégias, uso eficiente dos recursos, capacidade de articulação interinstitucional e transparência, para fortalecer a gerência responsável pela gestão da mobilidade;
- A inclusão das definições do Plano de Mobilidade Urbana no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, e vice-versa, em especial no uso e ocupação do solo, nas diretrizes viárias, configuração de corredores e fortalecimento de centralidades.

A criação e /ou adequação de Conselho Municipal visa garantir a fiscalização, o efeito de continuidade e a participação da comunidade no processo de monitoramento e execução do Plano de Mobilidade. As responsabilidades do Conselho, a quantidade de membros e a representatividade de seus participantes deverá ser compatibilizada com a área e população do munícipio, mas sempre focando em participação da sociedade e busca dos interesses comuns e atuação integrada com os municípios vizinhos e Região Metropolitana.

A proposta em questão está em consonância com o Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob) atualmente em vigor em Paracambi. O PlanMob destaca a importância de promover a participação popular, ressaltando que somente por meio dela as ações públicas podem verdadeiramente atender aos anseios da coletividade. Nesse contexto, sugere-se a criação do Conselho de Mobilidade Urbana como um órgão paritário, consultivo e deliberativo. Este conselho desempenhará um papel fundamental no desenvolvimento e monitoramento das ações delineadas no Plano de Mobilidade Urbana, bem como na formulação de diretrizes que orientarão o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana.

Nesse sentido, destaca-se também a proposta de criação do Observatório de Trânsito, que tem por objetivo constituir um órgão responsável por tabular, registrar, ordenar e analisar as ocorrências de trânsito, de maneira a possibilitar identificar pontos críticos e consequente avaliação de suas causas e adoção de medidas corretivas, o que gera melhoria na segurança viária e diminuição da vitimização, assim como atender a competência atribuída ao órgão gestor municipal pelo CTB.

8.8.5 Revisão da regulamentação referente ao serviço de táxi e de veículos com aplicativos

A revisão da regulamentação relacionada ao serviço de táxi e veículos com aplicativos é uma medida importante que visa à flexibilização do serviço, tornando-o mais atrativo e promovendo sua integração como parte fundamental do sistema de mobilidade urbana.

É importante rever e simplificar os requisitos para obtenção de licenças de táxi, tornando o processo mais acessível e menos oneroso para os motoristas interessados em ingressar no setor.

Além disso, recomenda-se estabelecer políticas que incentivem a renovação da frota de táxis, promovendo a adoção de veículos mais eficientes e menos poluentes, como veículos elétricos ou híbridos, revendo as tarifas de táxi de forma a torná-las competitivas em relação a outras opções de transporte, como aplicativos de transporte compartilhado, tornando o serviço mais atrativo para os passageiros.

Para torná-los mais atrativos deve-se regulamentar e criar meios de promover a integração entre o serviço de táxi/veículos com aplicativos e o transporte público, permitindo que atuem como uma extensão do sistema de transporte coletivo, oferecendo opções de conexão rápida e conveniente a regiões que o transporte público não consegue atender de forma técnica ou financeiramente viável. Esta abordagem de integração faz parte dos conceitos para atendimento ao último trecho, denominado *last mile*.

Incentivar a adoção de tecnologia por parte dos taxistas, como aplicativos de táxi específicos da região, criando um sistema próprio regional regularizado pela prefeitura, garantirá que os veículos de táxi sejam adaptados para atender a passageiros com mobilidade reduzida, tornando o serviço inclusivo para todas as camadas da sociedade. Além disso, é fundamental reforçar a fiscalização e o monitoramento do setor de táxi e veículos com aplicativos para garantir o cumprimento das regulamentações e a segurança dos passageiros.

Por fim, essa ação tem o objetivo de tornar o sistema de transporte público individual da cidade mais flexível e atrativo e contribuir para uma mobilidade urbana mais eficiente, oferecendo aos cidadãos uma opção de transporte confiável, acessível e competitiva. A integração do serviço de táxi como componente do sistema de mobilidade é essencial para atender às necessidades em constante evolução das cidades e dos passageiros, independentemente de sua área e população. Contudo, tem especial destaque para os municípios onde a densidade populacional seja mais baixa ou os que têm regiões com sistema viário com piores condições de circulação.

8.8.6 Plataforma de acompanhamento da execução do Plano de Mobilidade

Criar ou utilizar plataforma existente do Poder Público para dar publicidade a todas as informações do Plano de Mobilidade, com vistas a oportunizar o monitoramento e a participação da comunidade, incluindo a ampla comunicação de forma biunívoca sobre as etapas em implantação.

8.8.7 Monitorar a implantação do Plano de Mobilidade

Promover a divulgação de ações para fortalecer a democracia participativa por meio de eventos e discussões impactantes para as comunidades. Manter a divulgação constante sobre segurança viária, mobilidade urbana e avaliação da sinistralidade. Criar um canal de atendimento técnico para esclarecer questões de mobilidade e acessibilidade urbana à população. Tal medida pode ser considerada em conjunto com a constituição de observatório de mobilidade, conforme descrito na seção 7.8.4.

8.8.8 Estudar o impacto da implantação de corredores metropolitanos de transportes no Município

Recomenda-se a criação de equipe técnica de acompanhamento multisetorial dos estudos existentes e que vierem a serem desenvolvidos para corredores metropolitanos que cruzem o município (rodovias, ferrovias, metrôs ou sistemas hidroviários). Essa equipe será responsável por analisar os locais já estudados ou previstos para terminais, estações e conexões com o sistema viário local.

Assim, a Prefeitura poderá preparar a cidade com medidas para desenvolvimento orientado ao transporte sustentável (DOTS), adequações no sistema de transporte local (público, viário, circulação e cargas) para reduzir potencial de desapropriações e custos sociais no futuro, além de aumentar a captação da demanda e sinergia dos investimentos econômico-financeiros aos interesses da sociedade. A visão proativa terá grande efetividade em termos financeiros e administrativos, devendo sempre ter caráter permanente.

8.9 Mobilidade como instrumento de equidade e inclusão

A mobilidade é um tema complexo que se entrelaça com várias dimensões da identidade, especialmente gênero, raça, idade e classe social. Quando olhamos para a equidade na mobilidade, é essencial considerar a interseccionalidade dessas identidades. Em muitas sociedades, mulheres, especialmente mulheres pretas, enfrentam desafios adicionais em sua mobilidade, devido à intersecção de gênero e raça. Elas podem se deparar com a falta de segurança nas ruas e no transporte público, além de enfrentar barreiras de acesso por conta de discriminação racial. Portanto, abordar a equidade na mobilidade requer medidas que considerem essas intersecções, garantindo que todos, independentemente de sua raça e gênero, tenham seus direitos básicos atendidos, como segurança e acessibilidade nos sistemas de transporte.

Além disso, as crianças também são uma parcela da população que merece atenção especial quando se trata de mobilidade. Elas dependem de adultos para se deslocar e muitas vezes não têm voz nas decisões de mobilidade que afetam suas vidas, além de uma forte dependência do transporte ativo. Garantir ambientes seguros para crianças, como calçadas bem conservadas e áreas de recreação acessíveis, é fundamental para promover sua locomoção e desenvolvimento saudável. Já os idosos, que podem enfrentar maiores dificuldades físicas de locomoção, também devem ser considerados nas políticas de mobilidade, principalmente nas questões do transporte ativo e da acessibilidade aos sistemas de transporte público.

É importante criar políticas e infraestruturas que atendam às necessidades de todos os grupos, garantindo que ninguém seja deixado para trás. Ao fazer isso, pode-se criar comunidades mais justas e inclusivas, onde todas as pessoas tenham igualdade de acesso à mobilidade e às oportunidades que a cidade proporciona.

8.9.1 Interseccionalidade

8.9.1.1 Por gênero

Homens e mulheres têm diferentes necessidades de transporte, comportamentos de viagem distintos e níveis de acesso variados, portanto, é essencial considerar essas diferenças ao planejar o sistema de transporte. Se isso não for feito, tal planejamento e seus projetos não conseguirão atender adequadamente à demanda, resultando em ineficiências no sistema.

Em geral, quando comparadas aos homens, as mulheres que vivem em áreas urbanas tendem a realizar mais viagens, porém, mais curtas e em horários variados, fora do horário de pico. Além disso, essas viagens são mais dispendiosas em termos de tempo e dinheiro.

A persistência da divisão de tarefas domésticas com base no gênero continua a atribuir às mulheres a maior parcela das responsabilidades relacionadas à economia do cuidado, o que tem um impacto direto em seus padrões de mobilidade. A economia do cuidado engloba atividades necessárias para o bem-estar humano, como o cuidado com a família, a educação e a manutenção dos espaços domésticos e dos bens. As mulheres pretas são as mais vulneráveis, já que acumulam o maior tempo semanal de 18,6 horas dedicado a essas atividades, de acordo com dados publicados pelo IBGE em 2018 para a RMRJ. As mulheres brancas gastam 17,7 horas com afazeres domésticos, os homens negros, 10,6 horas e os homens brancos, 10,4 horas.

Tendo em vista esses padrões impostos pela sociedade, as mulheres têm maior propensão a encadear viagens, o que significa que, ao viajar, tendem a ter múltiplos propósitos e destinos diferentes dentro de uma única rota. Por exemplo, podem estar indo ao mercado, mas no caminho podem parar em uma creche, farmácia, etc. Por esse motivo, as mulheres geralmente valorizam a flexibilidade em suas escolhas de viagem mais do que economizar tempo. Em complemento, apenas 17% das mulheres com renda até um salário-mínimo, em 2021, residentes da RMRJ, tem sua moradia nas proximidades de uma estação de média e alta capacidade (TMA), como pode ser visualizado na série histórica de PNT (*People Near Transit*) a seguir.

Os homens tendem a ter origens e destinos muito mais lineares, centrados no emprego. Eles geralmente valorizam a velocidade, a confiabilidade e a segurança no transporte público. Como as viagens que geram renda são mais valorizadas do que as viagens domésticas, o uso de veículos (individuais ou coletivos) é maior para essas viagens, e, portanto, os homens geralmente se beneficiam primeiro.

Homens de baixa renda, em particular, sofrem com sistemas de transporte precários que mal atendem às suas necessidades. Superlotação e falta de confiabilidade frequentemente resultam em longos tempos de viagem, que não podem contar com a eficiência da rede de transporte para levá-los eficazmente aos seus destinos.




Figura 264: Série histórica de PNT para mulheres com renda até um salário-mínimo (RMRJ)

Fonte: ITDP (2021), elaborada pelo Consórcio

Quanto à segurança, as mulheres são usuárias mais vulneráveis do espaço público em geral, e isso afeta como elas o utilizam, incluindo o transporte. Mulheres que tendem a carregar pacotes ou crianças e têm as mãos ocupadas são alvos fáceis para pequenos furtos. Devido à possibilidade de serem dominadas por homens, sua segurança física também fica ameaçada. As mulheres alteram seu comportamento de transporte e têm suas opções de transporte limitadas se percebem que os sistemas de transporte urbano ou a viagem em si são inseguros.

Portanto, as mulheres tomam a decisão de não viajar à noite, de não desembarcar em um local específico ou de optar por um percurso mais longo se isso as fizerem sentir-se mais seguras. Evitam usar o espaço público se houver chances de perigo ou violação. Além disso, se tiverem a oportunidade de usar um carro para a maioria das viagens nessas circunstâncias, elas o farão.

O NINA é um exemplo de iniciativa pensada para reduzir a vulnerabilidade feminina nos transportes. Lançada pela Prefeitura de Fortaleza em 2018, como parte do Programa de Combate ao Assédio Sexual no Transporte Público, trata-se de um serviço integrado ao app Meu Ônibus, que é utilizado pela população da capital cearense para checar horários de ônibus e recarregar o Bilhete Único. O NINA aparece como um botão, na interface do aplicativo, com o objetivo ser um canal de denúncias anônimas de assédio e violência contra mulheres. Além disso, atua também como forma de inibir a ocorrência desse tipo de comportamento. Ao apertar o botão, o usuário pode fazer a reclamação. O denunciante pode ser a vítima ou alguém que testemunhou a violência ou assédio.

O aplicativo também utiliza a localização do dispositivo para identificar a rota e o veículo em que ocorreu o incidente, podendo ser útil durante a investigação. Os dados coletados auxiliam na tomada de decisões mais embasadas e eficientes para promoção de políticas públicas que tornem a região mais segura e inclusiva para toda população, principalmente a população feminina.

Outro exemplo de iniciativa que contribui para o desenvolvimento de uma mobilidade mais equitativa é a sanção de decreto que autoriza o desembarque fora do ponto no horário noturno, das 22h às 5h, obedecendo ao trajeto das linhas, caso da cidade de São Paulo implementado em 2019. Mais recentemente, em 2023, o Governo do Estado de Minas Gerais sancionou a lei da Parada Segura, que tem objetivos similares. É uma medida de simples implementação, porém necessita de treinamento e conscientização dos operadores.

A segurança também afeta o transporte não motorizado. As mulheres são menos propensas a usar uma bicicleta sem a disponibilidade de ciclovias ou áreas seguras para o ciclismo. Há insegurança ao trafegar na estrada com

carros e isto é um obstáculo significativo para o uso da bicicleta. E de forma geral, as ciclovias têm protegido os ciclistas do tráfego, mas não fornecem segurança contra furtos ou assédio sexual.

8.9.1.2 Por raça

Ao longo da história, a população negra foi direcionada para residir em áreas mais afastadas do centro das cidades. Isso se torna evidente ao ser examinada a concentração de mulheres negras nas áreas mais periféricas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, em comparação com a região central da capital. A densidade populacional de mulheres negras pode ser observada na imagem a seguir, e nota-se que as áreas periféricas se caracterizam pela falta de cobertura adequada de estações de transporte média e alta capacidade (TMAs).




Figura 265: Densidade populacional de mulheres negras e corredores TMA (RMRJ)

Fonte: ITDP (2021), elaborada pelo Consórcio

Quando considerada a população total da RMRJ, apenas 20% dela reside próximo a uma TMA. A cobertura é ainda menor para as mulheres negras, atingindo apenas 16%, como pode ser visto nas séries históricas de PNT (*People Near Transit*) abaixo. Essa disparidade representa a segunda maior diferença de cobertura entre a população total e a população de mulheres negras nas nove regiões metropolitanas monitoradas pelo Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento (ITDP).




Figura 266: Série histórica de PNT para mulheres negras e população total (RMRJ)

Fonte: ITDP (2021), elaborada pelo Consórcio

A partir destas constatações, é importante que os Planos de Mobilidade Urbana levem em consideração as questões de interseccionalidade, adotando perspectivas de gênero e raça nas etapas de pesquisa, participação social, planejamento e projetos, e incluindo ações específicas para tratar estes pontos, como as recomendadas a seguir:

- Conhecer e aprofundar, através de levantamento de dados e pesquisas, as necessidades e padrões de mobilidade dos grupos mais vulneráveis, como mulheres, crianças, idosos, população negra, parda e indígena, e pessoas pertencentes às classes de menor renda, como a D e E, para apoiar o desenho de propostas que respondam adequadamente às suas necessidades, promovendo uma distribuição espacial mais equânime e inclusiva dos serviços e infraestruturas de transporte.
- Consultar representantes dos segmentos mais vulneráveis da sociedade civil, como mulheres, crianças, idosos, população negra, parda e indígena, e pessoas pertencentes às classes de menor renda, como a D e E, através dos mecanismos de participação social – como oficinas participativas e audiências públicas -, necessários para a elaboração de planos de mobilidade urbana.
- Prever mecanismos de política tarifária municipal e intermunicipal que estimulem a inclusão de grupos mais vulneráveis e que reduzam as desigualdades socioespaciais através da integração modal.
- Definir a frequência e o escopo de estudos sobre as percepções de atributos dos transportes, como conforto, lotação, respeito às paradas, tempo de espera e confiabilidade do sistema, dentre diversos outros aspectos que sejam pertinentes, com um foco especial nas questões de gênero, raça, idade e classe social;
- Definir requisitos relacionados ao tamanho das frotas e à frequência do transporte público em horários diferentes dos picos de demanda. As rotinas e padrões de uso do transporte por parte das mulheres demandam uma maior consideração para esses momentos. Além disso, é fundamental garantir a disponibilidade e a abrangência do transporte durante a noite e nas primeiras horas da madrugada, quando as mulheres geralmente se sentem mais inseguras;
- Definir atributos das frotas de ônibus que assegurem maior conforto e acessibilidade universal, tais como piso rebaixado, para facilitar o embarque e desembarque, assentos prioritários e paradas de ônibus com

infraestrutura básica para proporcionar conforto. Esta é uma questão importante para mulheres que viajam especificamente para acompanhar crianças pequenas, pessoas com deficiência ou idosos;

- Estabelecer a utilização de dispositivos para a vigilância e prevenção de crimes e agressões contra mulheres, assim como ferramentas para relatar e denunciar casos de assédio sexual, discriminação, violência e outras infrações.
- Definir a introdução de programas de capacitação destinados a motoristas, cobradores e demais funcionários do sistema de transporte público, com o objetivo de sensibilizá-los e instruí-los sobre como abordar situações de assédio sexual e violência contra as mulheres.
- Definir a criação de canais de comunicação e centros de atendimento dedicados às mulheres, que devem incluir equipes multidisciplinares formadas por assistentes sociais, psicólogas e advogadas, localizados em estações e terminais de transporte público. Esses pontos são essenciais como recursos de cuidado e apoio para as mulheres, especialmente em casos de assédio sexual e outras formas de violência.
- Estabelecer a implementação de campanhas permanentes e continuadas contra a importunação sexual e o racismo no transporte público, desenvolvidas com a participação da sociedade civil.
- Definir que sejam registradas e disponibilizadas bases de dados georreferenciadas, contendo informações sobre casos de violência e assédio sexual que ocorrem nos deslocamentos, desagregadas por gênero e raça da vítima, tipo de violência, dentre outros detalhes relevantes.
- Definir a incorporação de organizações sociais que atuam na defesa da mulher, com ênfase na mulher negra, no processo de concepção e implementação de alterações nas redes ou rotas de transporte, bem como em outras decisões relacionadas ao planejamento e organização das concessões e operações do transporte público.
- Estabelecer critérios de avaliação que possam auxiliar no monitoramento do alcance dos objetivos de diminuição das disparidades, promoção da inclusão social e ampliação do acesso aos serviços prestados pelas concessionárias de transportes públicos.
- Para garantir o cumprimento de todas as demandas e métricas relacionadas à questão das mulheres e pessoas negras, pardas e indígenas, estabelecer penalidades, sanções e medidas corretivas específicas às empresas operadoras de transporte público coletivo.
- Estabelecer objetivos específicos e crescentes de equidade de gênero e diversidade racial na composição do quadro de funcionários das instituições do setor de mobilidade urbana, abrangendo diversos níveis hierárquicos. Pode-se considerar, até mesmo, a implementação de incentivos, como bônus, para as empresas que atingirem essas metas.
- Implementar um protocolo unificado de atendimento, com procedimentos destinados a diminuir as ocorrências de violência sexual contra mulheres e meninas no transporte público, com ênfase na melhoria e aumento dos registros deste tipo de delito. A expectativa é que, ao longo do tempo, esse protocolo contribua para a redução da sensação de insegurança e do temor de assédio sexual e estupro, bem como para a redução das disparidades de gênero e raça nos transportes. Além disso, visa promover o acesso equitativo das mulheres e meninas, especialmente as mulheres negras, ao transporte público.
- Engajar instituições governamentais em diferentes níveis que têm a capacidade e a responsabilidade de colaborar na resolução do problema de violência sexual no transporte público. As lideranças de alto escalão devem promover, respaldar e endossar as ações, a fim de alcançar os objetivos estabelecidos.
- Estabelecer uma estrutura de governança para o protocolo unificado de atendimento. A governança é um elemento central que deve ser discutido entre todas as partes envolvidas. Dada a complexidade e a história do problema da violência sexual no transporte público, é necessário que um órgão (ou alguns órgãos) assuma(m) o papel de liderança, compreendendo e consolidando os processos já existentes antes de conduzir o desenvolvimento do protocolo unificado.

- Estabelecer sistemas de indicadores em níveis estratégicos, táticos e operacionais, com o objetivo de avaliar o protocolo unificado de atendimento e orientar a tomada de decisões com base em dados e evidências. Esse sistema de indicadores inclui a padronização da coleta de dados, a condução de pesquisas, bem como a publicação e a transparência dos dados coletados.
- Garantir que haja transporte escolar gratuito atrelado ao sistema público de ensino, no nível do Ensino Fundamental (de 6 a 14 anos) e da Educação Infantil (até 5 anos).

As recomendações aqui elencadas são apenas alguns exemplos e não visam esgotar a complexa gama de necessidades específicas que podem ser identificadas a partir das análises interseccionais de gênero, raça, idade e classe social. Certamente, esta lista pode e deve ser estendida durante a elaboração de um plano de mobilidade, inclusive a partir da análise estratificada dos dados coletados pelas pesquisas e consultas sociais a serem realizadas no decorrer do seu desenvolvimento. Porém, se adotadas como pontos de partida para a identificação e elaboração de novas diretrizes, certamente contribuirão para que o plano de mobilidade urbana seja um agente promotor da redução das desigualdades sociais existentes nas cidades e, em especial, dentre segmentos sociais mais vulneráveis do ambiente urbano, como as mulheres, pessoas negras, idosos e crianças.

8.9.2 Primeira Infância

Um dos desafios enfrentados nos tempos atuais diz respeito à lacuna na consideração da mobilidade urbana para a primeira infância. Com frequência, o bem-estar social das pessoas em seus primeiros anos de vida fica em segundo plano. Mas essas são as mesmas crianças que, ao crescerem, podem tornar-se mais sensíveis às questões relacionadas à mobilidade e se empenhar em contribuir para uma sociedade que promova o desenvolvimento sustentável.

Colocar em destaque a mobilidade na primeira infância reflete a importância que é atribuída à qualidade de vida de seus cidadãos desde seus primeiros anos de vida. Uma cidade que incorpora essa perspectiva contribui significativamente para a mudança na perspectiva das crianças em relação aos espaços urbanos, reformulando a maneira como praças e ruas são concebidas e utilizadas.

Além disso, há iniciativas notáveis que envolvem a participação ativa das crianças na pintura de murais e calçadas com cores vivas, visando estimular o brincar e a narração de histórias ao longo dos trajetos que conduzem aos serviços destinados à primeira infância. Essa abordagem busca não apenas melhorar a mobilidade, mas também enriquecer a experiência das crianças enquanto exploram a cidade.

O exemplo do programa "Caminhos da Primeira Infância" ilustra o conceito integrado de mobilidade na primeira infância, tendo como objetivo interconectar serviços essenciais, como creches e escolas infantis, por meio de trajetos que não apenas facilitam o deslocamento, mas também enriquecem as experiências das crianças.



Figura 267: Intervenções urbanísticas facilitam deslocamento e fruição da cidade pelas crianças

Fonte: Urban95 (Crédito: Fernando Teixeira)

Esses caminhos são projetados para oferecer uma abordagem lúdica e envolvente, incorporando elementos como espaços verdes, áreas de recreação ao ar livre e instalações artísticas ao longo do percurso. Isso não apenas torna o trajeto mais agradável para as crianças, mas também estimula a exploração, a interação social e o contato com a natureza.



Figura 268: Intervenção urbanística do programa "Caminhos da Primeira Infância"

Fonte: Prefeitura de Boa Vista

Além disso, o programa "Caminhos da Primeira Infância" não se limita apenas à infraestrutura física, ele pode abranger atividades educacionais e culturais ao longo do caminho, como contos de histórias, atividades de arte e envolvimento com a comunidade local. Tudo isso visa não apenas melhorar a mobilidade das crianças, mas também contribuir para o seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social desde os primeiros anos de vida. Essas ações evidenciam o compromisso em proporcionar uma mobilidade urbana mais inclusiva e adequada às necessidades das crianças, garantindo seu bem-estar, desenvolvimento e acesso a serviços essenciais de forma lúdica e segura.

A seguir são apresentadas ações para a promoção do fácil acesso e garantia de tratamento prioritário de serviços que guardam relação direta com o desenvolvimento infantil. Recomenda-se considerar, na elaboração de propostas municipais, as estratégias apresentadas nos Guias para Desenvolvimento de Bairros Amigáveis para a Primeira Infância (BAPIs), desenvolvidos pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e Fundação Bernard van Leer, no âmbito da Urban95.

8.9.2.1 Adaptação de pontos de ônibus para crianças

Uma proposta inovadora para assegurar um foco na mobilidade na primeira infância é a instalação de abrigos de transporte coletivo pensando nas crianças com até 6 anos de idade. Esses espaços podem representar verdadeiros refúgios que não apenas proporcionam proteção contra intempéries, mas também estimulam interações significativas entre pais e filhos, com painéis decorativos incorporando elementos lúdicos que cativem a imaginação das crianças, ao mesmo tempo em que transmitam mensagens educativas e motivadoras.

A implementação desses abrigos lúdicos tem o potencial de demonstrar o compromisso da cidade em promover o bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças. No exemplo da cidade de Boa Vista, representam verdadeiros oásis de conforto e bem-estar, dotados de sistemas de ar-condicionado e alimentados por energia solar. Cada um desses abrigos foi minuciosamente concebido em torno de seis temas centrais: higiene pessoal, estímulo à leitura, promoção de alimentação saudável, ênfase na importância do ato de brincar, fomento das relações familiares e a valorização da educação escolar.

Esta iniciativa manifesta de forma eloquente o comprometimento da cidade com o bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças. Ao fazê-lo, a cidade se destaca como um farol de referência na promoção da primeira infância e na criação de espaços lúdicos e acolhedores que não apenas incentivam a interação entre pais e filhos, mas também representam ambientes de aprendizado conjunto.



Figura 269: Família em abrigo de ônibus em Boa Vista

Fonte: FBvL – Fundação Bernard van Leer

8.9.2.2 Educação de trânsito para crianças

Uma proposta altamente relevante consiste na implementação de projetos educacionais direcionados ao público infantil. Esses projetos refletem o compromisso da cidade em priorizar a segurança no trânsito e em educar a população, com especial ênfase nas crianças, acerca das normas e boas práticas de circulação. Além disso, essa abordagem engloba a alocação de recursos para o desenvolvimento de uma infraestrutura adequada, a fim de assegurar um tráfego viário mais organizado e seguro para todos os usuários das vias públicas.

Embora as crianças não possam legalmente conduzir veículos, é imperativo que elas internalizem, desde tenra idade, a noção de que são agentes ativos no contexto do trânsito. Elas desempenham um papel fundamental ao aprender e, subsequentemente, compartilhar seu conhecimento com os pais e responsáveis. Portanto, é crucial que essas regras e princípios sejam incorporados ao repertório das crianças desde os primeiros anos de vida.

Uma estratégia altamente eficaz para transmitir esses conceitos às crianças é por meio de atividades lúdicas e interativas. Tais atividades não apenas tornam o aprendizado mais envolvente, mas também estimulam uma compreensão mais profunda e duradoura das normas de trânsito e da importância de comportamentos responsáveis na via pública.




Figura 270: Minicidade Itinerante de Trânsito em Boa Vista

Fonte: Prefeitura de Boa Vista

Estas iniciativas são um claro reflexo do compromisso da cidade em fortalecer a segurança no trânsito e disseminar o conhecimento sobre as normas e boas práticas de circulação, com um enfoque especial nas crianças. Além disso, demonstram o investimento consistente em infraestrutura apropriada, visando garantir um tráfego mais ordenado e seguro para todos os usuários das vias públicas.

Através de programas educacionais voltados às crianças, essas ações visam cultivar um senso de pertencimento e importância no que diz respeito ao sistema de trânsito, pois ao proporcionar ensinamentos e oportunidades de aprendizado, as crianças passam a ter uma compreensão mais profunda da relevância do trânsito em seu entorno. Isso contribui para que elas se tornem mais conscientes e engajadas na promoção da segurança viária, ao mesmo tempo em que percebem a relevância que têm dentro do sistema viário local.

8.9.2.3 Adaptação das calçadas para as crianças

Uma proposta instigante para compreender a mobilidade voltada à primeira infância envolve a consideração dos impactos climáticos e sociais na influência que exercem sobre essa fase crucial do desenvolvimento infantil. Essa abordagem resgata a essência da concepção de "ruas verdes", priorizando a presença da natureza e sua atração inerente ao universo infantil.

Promover o desenvolvimento cerebral saudável nos primeiros anos de uma criança é fundamental para construir um alicerce sólido, que repercute positivamente em várias áreas do futuro, incluindo realizações educacionais, contribuições econômicas, responsabilidades cívicas e bem-estar ao longo da vida, além de contribuir para a geração de comunidades resilientes e eficazes para as próximas gerações.

Ao criar um ambiente que seja seguro, alegre, bonito e que encoraje a conexão entre as pessoas, o desenho de rua pode incentivar o desenvolvimento saudável de bebês, abrindo caminho para que eles se tornem crianças saudáveis, adolescentes saudáveis e adultos saudáveis.




Figura 271: Criança saudável, adulto saudável.

Fonte: Global Designing Cities Initiative

A qualidade do ambiente em que as crianças crescem desempenha um papel fundamental em seu bem-estar. Fatores como a qualidade do ar, a exposição à luz solar, o ruído e a exposição à fumaça de veículos, têm um impacto significativo em seu comportamento, estilo de vida e desenvolvimento nas áreas urbanas. As ruas verdes oferecem uma proteção valiosa em termos climáticos e funcionam como uma barreira eficaz contra o ruído e a poluição.

O planejamento paisagístico desempenha um papel crucial na criação de ambientes urbanos mais agradáveis e saudáveis. A presença de árvores e vegetação contribui para a criação de sombras e para a regulação térmica nas ruas, proporcionando um ambiente mais fresco e confortável. Além disso, as áreas verdes próximas às fachadas dos edifícios ajudam a mitigar o calor absorvido e irradiado pelas construções, atuando como um fator de resfriamento.

Os espaços verdes ao longo das ruas também funcionam como uma espécie de "amortecedor" entre as calçadas e a faixa de tráfego, criando uma sensação de proteção e segurança. Os espaços verdes são ideais para a implantação de locais especialmente projetados para facilitar atividades culturais e recreativas, o que os torna particularmente atraentes para a primeira infância. Esses espaços podem incluir áreas de sombra proporcionadas por vegetação, árvores projetadas para atividades infantis e um ambiente geral que convida à exploração e à interação das crianças com a natureza.

Certamente, a integração de "ruas verdes" e espaços urbanos dedicados às atividades infantis não apenas aprimora a qualidade de vida nas cidades, mas também cria um ambiente propício para o desenvolvimento saudável e estimulante das crianças, enquanto promove a mobilidade atrativa durante a primeira infância.

Considerando que o campo de visão das crianças é tipicamente limitado a cerca de 95 centímetros de altura, a utilização de ruas mais verdes e adaptadas às suas necessidades torna-se fundamental. Isso não apenas torna o ambiente urbano mais acessível às crianças, mas também mais seguro e agradável para elas. A presença de áreas verdes ao longo das rotas de locomoção das crianças não só oferece um ambiente visualmente estimulante, mas também proporciona oportunidades para a aprendizagem e a conexão com a natureza. Esses espaços podem incluir parques, canteiros de flores, árvores e jardins, criando um ambiente urbano mais acolhedor e saudável para as crianças explorarem.

Além disso, ao projetar ruas e espaços urbanos com foco nas necessidades das crianças, promove-se não apenas a mobilidade na primeira infância, mas também o bem-estar social. Isso significa criar um ambiente onde as crianças se sintam seguras para brincar, interagir e aprender enquanto se deslocam pela cidade, ao mesmo tempo em que os pais e cuidadores podem confiar que estão em um ambiente adequado para suas atividades.

Essas abordagens refletem uma visão holística do planejamento urbano, onde a mobilidade e o espaço público são projetados para atender às necessidades de todos os membros da comunidade, incluindo as crianças. Essa integração contribui para uma cidade mais inclusiva, saudável e sustentável, onde a primeira infância é valorizada e apoiada em seu desenvolvimento pleno.

8.9.2.4 Rota segura para acesso às escolas

Uma proposta intrigante para abordar a mobilidade voltada para a primeira infância envolve a criação de rotas seguras para deslocamento até as escolas, priorizando o deslocamento pedonal. Isso implica garantir que as crianças possam se deslocar para a escola com segurança, por meio da criação de faixas exclusivas e visualmente atrativas para os mais jovens, além de ampliar o espaço nas calçadas ao redor das instituições de ensino, esse programa visa a redução significativa do risco de acidentes de trânsito envolvendo crianças e adolescentes durante o trajeto casa-escola, frequentemente percorrido a pé.



Figura 272: Deslocamento seguro

Fonte: CET –SP

Nesse contexto, algumas ações-chave incluem melhorar a visibilidade nas travessias de pedestres por meio da implementação de travessias elevadas e avanços de passeio próximos às travessias. Também é importante garantir segurança próxima aos portões das escolas, estendendo as áreas de passeio e criando espaços seguros para interação entre os alunos. Além disso, é fundamental aumentar o uso das faixas de pedestres pelos estudantes, o que envolve a redução das distâncias entre as travessias, diminuindo a extensão das faixas e instalando semáforos para pedestres. Por fim, é crucial implantar sinalização de redução de velocidade, com limite de 30 km/h, acompanhada de dispositivos moderadores de tráfego, como rotatórias, travessias elevadas, lombadas físicas, chicanas e estreitamento de pista.



Figura 273: Faixa de Pedestre segura

Fonte: Cidade para brincar

Essas medidas visam proteger os membros mais jovens da comunidade e proporcionar um ambiente seguro e acessível para seu deslocamento diário, reconhecendo que as crianças e adolescentes têm percepções, comportamentos e características físicas distintos dos adultos, tornando-os mais vulneráveis no trânsito.

8.9.2.5 Cidade para brincar e sentar na primeira infância

A ênfase desta proposta está na criação de espaços públicos que sejam lúdicos e interativos, sintonizados com o sistema visual e intelectual das crianças, proporcionando um ambiente confortável para que elas exerçam seu direito de brincar e expressar-se diante da sociedade.

Embora todas as crianças anseiem por liberdade e experiência, tornou-se cada vez mais raro encontrá-las brincando nas ruas das grandes cidades, frequentando parques e praças em sua rotina semanal ou simplesmente caminhando por aí. A ideia é devolver as ruas para elas, permitindo que expressem sua vitalidade e crescimento na sociedade. Encorajar as crianças a se aventurarem de forma independente, em vez de dependerem exclusivamente de veículos motorizados, contribui não só para o seu desenvolvimento, mas também melhora a qualidade de vida na cidade, reduzindo a dependência de automóveis e aumentando a vitalidade do espaço público.



Figura 274: Mobiliário para brincar e descansar

Fonte: Cidade para brincar

Os bancos desempenham um papel fundamental na mobilidade e na experiência das crianças na cidade. Além de sua função tradicional de proporcionar um local para descanso, podem ser projetados de maneira inovadora para assumir diversas formas e modelos criativos, tornando-se não apenas lugares para sentar-se, mas também componentes interativos que incentivam as crianças a explorar e aprender enquanto brincam. Bancos podem

ser equipados com elementos interativos, como painéis táteis, botões e formas geométricas que as crianças podem tocar, pressionar e explorar. Isso não apenas proporciona um local para o descanso dos pais ou cuidadores, mas também estimula o desenvolvimento sensorial e cognitivo das crianças.

Esses bancos temáticos podem ser relacionados a histórias, personagens ou conceitos educacionais, transformando-se não apenas em assentos, mas em cenários para contar histórias e estimular a imaginação das crianças. Outra ideia criativa é projetar bancos como quebra-cabeças ou enigmas que desafiem as crianças a resolver enquanto estão sentadas. Isso promove o pensamento lógico e a criatividade, tornando a experiência na cidade ainda mais enriquecedora.

Além disso, bancos com prateleiras de livros e histórias podem criar espaços aconchegantes para a leitura ao ar livre, envolvendo as crianças com a literatura desde cedo, a integração desses bancos criativos no ambiente urbano não apenas melhora a mobilidade para famílias com crianças pequenas, mas também torna a cidade mais estimulante e educativa para os pequenos. Esses bancos se transformam em pontos de conexão entre o descanso, a aprendizagem e a diversão, promovendo um ambiente urbano mais inclusivo e enriquecedor para todos.

A implementação desses conceitos, que transformam a cidade em um lugar para descansar e brincar, permite que crianças e pessoas com mobilidade reduzida participem plenamente da vida social de maneira equitativa. Promove a independência e a mobilidade contínua, eliminando a necessidade de adaptações individuais ou assistência especial. Com pontos de descanso ao longo dos percursos, instrumentos como muletas, andadores ou bengalas podem ser dispensados, o que, por sua vez, prolonga a vitalidade e a participação na vida urbana. A "Cidade para Sentar" é, assim, uma medida que possibilita que as pessoas, ao invés de ficarem reclusas em casa, continuem a desfrutar da cidade e a se envolver na comunidade de forma autônoma e enriquecedora.



Figura 275: Banco brincante

Fonte: Cidade para brincar

8.9.2.6 Ruas Brincantes

Ao desenvolver as ruas de forma a se adaptarem ao sistema integrador infantil, requer uma abordagem cuidadosa e inovadora no planejamento urbano, isso envolve a concepção de espaços públicos que estejam alinhados com os princípios de bem-estar social e que estejam harmoniosamente conectados ao sistema de brincadeiras das crianças.

Isso pode ser alcançado através da criação de áreas específicas ao longo das ruas onde as crianças possam brincar de forma segura e interativa. Essas áreas podem incluir playgrounds ao ar livre, paredes de escalada, quadras esportivas e outras estruturas recreativas que incentivem a atividade física e proporcionem diversão.

Além disso, é fundamental assegurar que as calçadas sejam amplas e bem cuidadas, oferecendo espaço suficiente para carrinhos de bebê, bicicletas e para que as crianças possam caminhar com segurança. A inclusão de bancos, árvores e áreas de descanso ao longo das calçadas também contribui para a criação de um ambiente agradável.

Outra abordagem criativa é utilizar pinturas e sinalizações inovadoras no asfalto das ruas para criar jogos e atividades lúdicas, como labirintos e jogos de amarelinha. Isso não apenas torna as ruas mais interessantes para as crianças, mas também as incentiva a explorar e interagir de forma educativa e prazerosa com o ambiente urbano, tornando-o mais inclusivo, seguro e estimulante para o desenvolvimento saudável e feliz dos pequenos cidadãos.



Figura 276: Passagem de pedestre com Troncos de Madeira

Fonte: Desenhando a rua para as crianças

Transformar o deslocamento pela cidade em uma oportunidade de aprendizado e diversão para as crianças é uma ideia inspiradora, e isso pode ser concretizado através da criação de espaços públicos interativos ao longo das rotas de locomoção, onde elas podem se envolver em brincadeiras, explorar e estimular seu desenvolvimento cognitivo de forma natural e empolgante.

Essa abordagem não apenas torna a mobilidade mais agradável, mas também enriquece a experiência delas na cidade, promovendo o crescimento intelectual de maneira orgânica e prazerosa. É uma forma inovadora de repensar o ambiente urbano, com foco no bem-estar e no desenvolvimento desde os primeiros anos de vida.

Mudanças simples, como a substituição ou a pintura de pisos táteis, podem criar um ambiente recreativo para as crianças, revitalizando áreas que antes careciam de apelo visual. Isso não apenas embeleza a cidade, mas também destaca a importância de espaços integrados a um sistema de mobilidade sustentável. Essas pequenas adaptações podem fazer uma grande diferença na forma como as crianças interagem com a cidade, tornando-a mais amigável e acolhedoras por elas.



Figura 277: Ruas Brincantes

Fonte: Prefeitura de São Paulo

Segundo a Urban95, Ruas de Brincar "são momentos e espaços de estímulo a brincadeiras e interações ao ar livre. São também uma forma de reconquistar o espaço público para o uso das pessoas, e demonstrar que a cidade pode ser um lugar lúdico e vivo, não só de passagem. A Proposta "Ruas de Brincar" devem atrair a todos – crianças e seus cuidadores e cuidadoras – criando um espaço de convivência democrático e inclusivo. São realizadas em vias locais fechadas para circulação de veículos, normalmente aos finais de semana. Podem ser oferecidas atividades guiadas ou não guiadas, voltadas para as crianças com ou sem seus cuidadores, e também para adultos. "





Figura 278: Antes e depois do mesmo local em Fortaleza/CE após o projeto Cidade da Gente

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza.

8.9.2.7 Mobiliário Urbano voltado às crianças

Com frequência, muitos dos recursos pertencentes às áreas municipais são concebidos com uma única finalidade em mente, destinada estritamente à sua função primária. No entanto, essa abordagem frequentemente desperdiça oportunidades valiosas para implementar inovações que proporcionem experiências recreativas e agradáveis para as crianças.

A ideia de transformar os mobiliários urbanos implica em convertê-los em elementos interativos e educacionais que despertem a curiosidade e a criatividade infantil. Nesse sentido, postes de iluminação podem ser equipados com painéis interativos, como jogos de luzes ou botões táteis que as crianças possam acionar, transformando os postes em não apenas fontes de luz, mas também em elementos de diversão e aprendizado.




Figura 279: Mobiliário Urbano atrativo para primeira infância

Fonte: Desenhando a rua para as crianças

Os muros de bens públicos, presentes em praças e espaços urbanos, podem ser convertidos em murais artísticos interativos, onde as crianças possam participar ativamente, seja pintando ou desenhando; essa intervenção não apenas embeleza o ambiente, mas também estimula a expressão artística das crianças. Elementos educativos, como números, letras, formas geométricas e até informações sobre a história local, podem ser incorporados aos mobiliários urbanos, proporcionando oportunidades de aprendizado durante os deslocamentos pela cidade. Além disso, a iluminação noturna pode ser projetada de forma criativa, com cores e padrões que cativem a atenção das crianças, criando um ambiente noturno mais agradável e envolvente.

Essa abordagem não apenas torna o ambiente urbano mais atraente e educativo para as crianças, mas também estimula seu desenvolvimento intelectual de maneira natural e prazerosa. Além disso, transforma os espaços públicos em locais de interação social e aprendizado, promovendo uma cidade mais inclusiva e enriquecedora para as novas gerações. O conceito de "ruas brincantes" é, sem dúvida, altamente valioso, especialmente quando aplicado em áreas próximas a polos geradores de educação. Isso se deve ao seu papel essencial na promoção do bem-estar social e na melhoria da qualidade de vida dos residentes, com foco especial nas crianças. Essa abordagem beneficia significativamente a região em termos de mobilidade urbana e desenvolvimento holístico.

A implementação de ruas brincantes nas proximidades de escolas e centros educacionais oferece uma série de vantagens concretas. Essas ruas criam um ambiente seguro e atraente para as crianças, permitindo que elas se movimentem livremente, brinquem e interajam com outras crianças, o que, por sua vez, promove seu desenvolvimento físico, emocional e social. Além disso, ao adotar o conceito de ruas brincantes, estimula-se a mobilidade ativa, incentivando práticas como caminhar e andar de bicicleta. Isso reduz a dependência de veículos motorizados, contribuindo para a construção de uma cidade mais sustentável e saudável.

Essas ruas brincantes também se tornam locais de encontro para a comunidade local, fortalecendo os laços sociais e promovendo a coesão comunitária. Além disso, muitas vezes incorporam medidas de segurança no trânsito, como faixas de pedestres elevadas e limites de velocidade reduzidos, tornando o ambiente mais seguro para crianças e adultos.

As atividades lúdicas e educativas nas ruas brincantes estimulam o desenvolvimento cognitivo das crianças, proporcionando oportunidades de aprendizado enquanto se divertem. Essa abordagem também valoriza a área circundante das escolas e polos educacionais, tornando-a mais atraente e desejável para os moradores locais.

Além disso, as ruas brincantes são projetadas para serem acessíveis a todos, promovendo a inclusão de crianças com mobilidade reduzida ou deficiências. Em resumo, o conceito de ruas brincantes não apenas enriquece a

experiência das crianças nas áreas próximas às escolas, mas também contribui para a construção de uma cidade mais sustentável, segura e inclusiva. Essa abordagem prioriza o desenvolvimento integral das crianças e promove o bem-estar social em toda a comunidade.

8.10 Recursos, financiamentos e parcerias

Esta seção tem como objetivo destacar possíveis ferramentas para obtenção de recursos e realização de financiamentos, bem como parceiras para a realização de estudos e execução de intervenções urbanísticas e de mobilidade urbana nos municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Os mecanismos apresentados a seguir não são inventivos e já foram aplicados com sucesso em municípios da RMRJ.

De início, é fundamental reconhecer a necessidade de uma estrutura de financiamento robusta e sustentável para viabilizar as propostas delineadas. Nesse sentido, é preciso pontuar que as intervenções físicas e de mobilidade urbana requerem significativos investimentos de capital (CAPEX) para a sua realização. Além disso, o financiamento operacional (OPEX) é crucial para a manutenção e operação contínuas dessas infraestruturas e serviços, especialmente em um cenário de crise do modelo de financiamento dos sistemas de transporte público.

Destaca-se que, no contexto brasileiro, recursos substanciais estão frequentemente disponíveis para projetos de infraestrutura viária, transporte coletivo, mobilidade ativa, entre outros. Contudo, a gestão desses investimentos muitas vezes padece de falta de coordenação e planejamento estratégico, resultando em benefícios reduzidos e custos elevados.

8.10.1 Financiamento públicos

A principal fonte de financiamento para os modos de transporte urbano, seja em nível central, regional ou local, é o Poder Público. É dever do Estado disponibilizar serviços de transporte público e garantir a mobilidade urbana à população. No entanto, o financiamento público destinado a esses sistemas de transporte nas cidades, embora justificável, raramente é capaz de atender plenamente a demanda por esses serviços. Isso ocorre tanto em termos de investimento como, em menor escala, em termos operacionais.

O financiamento público consiste em qualquer forma de apoio financeiro fornecido pelo Poder Público, seja de maneira direta ou indireta. O financiamento público direto é concedido pelos órgãos da Administração Pública Direta, que operam em nível central, regional ou local, tais como ministérios, ou órgãos locais ou estaduais, como as secretarias estaduais e municipais. O financiamento público indireto abrange as instituições da Administração Pública Indireta, como empresas públicas e sociedades de economia mista, bem como agências e instituições internacionais de crédito que facilitam e viabilizam a participação do Poder Público na provisão de recursos financeiros.

No Brasil, a Constituição Federal de 1988[47] estabeleceu a estrutura político-administrativa do país, dividindo-o em União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Nesse contexto, os Municípios receberam atribuições substanciais, desfrutando de ampla autonomia e assumindo responsabilidades abrangentes em questões de interesse local. Isso inclui a gestão e a prestação de serviços de transporte coletivo, bem como o estabelecimento de diretrizes para o ordenamento territorial, abrangendo o controle do uso e da ocupação do solo.

Os Estados Federativos, por sua vez, receberam competências que incluem a criação de Regiões Metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, entre outras responsabilidades. Nesse cenário, o Governo Federal viu

[47] BRASIL. Constituição Federal 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm.

suas atribuições substancialmente reduzidas, especialmente no que se refere à administração e execução de sistemas de transporte. A seguir são apresentadas possibilidades de financiamento do governo central.

8.10.1.1 Financiamento pelo Governo Central

Na prática, embora as responsabilidades de gestão e execução tenham sido transferidas para outros entes federativos, o Governo Central continua sendo o principal ator público com capacidade de financiar os sistemas de transporte urbano. No Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Caixa Econômica Federal (CEF) são as duas principais instituições financeiras, ambas sob a forma de empresas públicas federais, que desempenham um papel fundamental no financiamento dos sistemas de transporte, especialmente em termos de investimento.

Geralmente, esse financiamento é gerenciado por órgãos federais, como os ministérios, ou pelas próprias instituições financeiras, que desenvolvem programas e projetos específicos voltados para a melhoria dos modos de transporte urbanos em âmbito regional ou local. Nesse contexto, os governos centrais dos países desempenham um papel crucial na promoção do financiamento, visto que fornecem recursos para os orçamentos locais de várias maneiras, incluindo subsídios para equipamentos e transferências de impostos. Além disso, atuam como garantidores dos Municípios em empréstimos junto a agências internacionais.

Cumpre destacar, no âmbito federal, o Novo PAC em Mobilidade Urbana[48], que está direcionando investimentos para priorizar os modos de transporte de alta e média capacidade, tais como metrôs, trens urbanos, VLTs, BRTs e corredores de ônibus. O principal objetivo é reduzir o tempo de deslocamento nas grandes áreas urbanas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Além disso, o Novo PAC está retomando projetos que estiveram paralisados nos últimos anos e promovendo a renovação da frota, visando aprimorar o conforto e a segurança dos passageiros. Isso também tem o propósito de estimular a produção de veículos e equipamentos pela indústria nacional.

O programa está impulsionando inovações nas áreas de gestão, regulação e tecnologia para o transporte urbano, com ênfase na utilização de energias renováveis para reduzir as emissões de CO2. A carteira de projetos de Mobilidade Urbana do PAC inclui investimentos provenientes de recursos públicos, privados e parcerias público-privadas (PPP). Nesse contexto, estados e municípios terão a oportunidade de apresentar seus projetos prioritários por meio de processos seletivos.

8.10.1.1.1 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

O BNDES, uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, foi criado em 1952 e hoje representa o principal meio de apoio financeiro para empresas, entidades da Administração Pública Direta, fundações e outros atores. Conforme estabelecido em seu Estatuto Social, aprovado pelo Decreto nº 4.418 de 11 de outubro de 2002, a missão principal do BNDES é apoiar programas, projetos, obras e serviços relacionados ao desenvolvimento econômico e social do país.

O BNDES oferece diferentes modalidades de financiamento, que podem ser categorizadas em Produtos (definindo as regras gerais e as condições para cada linha de financiamento) e Programas e Fundos específicos. É importante destacar que o BNDES disponibiliza uma linha de financiamento dedicada exclusivamente à mobilidade urbana, destinada a financiar projetos que promovam a priorização dos modos de transporte de maior capacidade e menor custo operacional, privilegiando o transporte coletivo em detrimento do individual. Essa linha também tem como objetivo garantir a acessibilidade universal para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, aprimorar a gestão e fiscalização do sistema, reduzir os níveis de poluição, e requalificar

[48] https://www.gov.br/casacivil/novopac/cidades-sustentaveis-e-resilientes/mobilidade-urbana-sustentavel

áreas urbanas, entre outros aspectos. É importante ressaltar que o valor mínimo de financiamento para essa linha específica é de R$ 40 milhões[49].

8.10.1.1.2 Caixa Econômica Federal

A CEF é um banco público e desempenha um papel fundamental como agente das políticas públicas do Governo Federal, atendendo uma ampla gama de clientes que vão desde usuários bancários até trabalhadores formais, por meio de serviços como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o Programa de Integração Social (PIS), o Seguro-Desemprego e programas sociais.

Vinculada ao Ministério da Economia, a CEF tem como objetivo principal influenciar e contribuir para o desenvolvimento sustentável do Brasil, colaborando como parceiro do Estado na implementação de políticas públicas. O principal programa de financiamento para projetos de mobilidade urbana associado à CEF é o Programa de Infraestrutura de Transporte e Mobilidade Urbana (Pró-Transporte)[50], destinado a estados, municípios e ao Distrito Federal, bem como a órgãos públicos gestores e suas respectivas concessionárias ou permissionárias de transporte público coletivo urbano. Os recursos para esse programa provêm do FGTS, seguindo a regulamentação da Instrução Normativa nº 42, de 24 de outubro de 2012.

Para participar do Pró-Transporte, estados, o Distrito Federal e municípios com mais de 700 mil habitantes devem atender a critérios específicos, incluindo a existência de um plano de transporte e circulação, um plano diretor ou outro instrumento de planejamento que justifique os investimentos. De acordo com a Caixa, as modalidades de financiamento abrangem o seguinte:

- **Sistemas de Transporte Público Coletivo:** Destina-se à implantação, ampliação, modernização e/ou adequação de Sistemas de transporte público coletivo urbano e intermunicipal/interestadual.
- **Qualificação Viária:** Destina-se a investimentos em ações de implantação, ampliação, recuperação e/ou qualificação de vias urbanas, visando promover conforto, segurança, acessibilidade, e condições sanitárias adequadas aos diversos usuários das vias públicas.
- **Transporte não motorizado:** Destina-se ao investimento em ações que visem à melhoria da circulação dos pedestres e ciclistas, acessibilidade, entre outras atividades relacionadas ao transporte ativo ou não motorizado.
- **Estudo e Projetos:** Destina-se à elaboração de projetos e de estudos.
- Planos de Mobilidade: Destina-se à elaboração de Planos de Mobilidade Urbana municipais ou metropolitanos.
- **Desenvolvimento Institucional:** Destina-se à implantação de conjunto de ações integradas que visem à melhoria da gestão dos serviços de transporte público e de mobilidade urbana, e da qualidade da prestação dos serviços, contribuindo para a eficiência, eficácia e efetividade.

Destaca-se também, no âmbito do Pró-Transportes, o programa de Renovação de Frota do Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros Sobre Trilhos – RETREM[51], que tem como objetivo melhorar a qualidade do serviço ofertado aos usuários nos sistemas de transporte público coletivo sobre trilhos, por intermédio de financiamento destinado à aquisição de material rodante pelos prestadores dos setores público e privado.

Outo programa do governo federal que possui financiamento da CEF é o programa de Renovação de Frota do Transporte Público Coletivo Urbano – REFROTA[52], que tem como objetivo ampliar a eficiência dos prestadores

[49] https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-mobilidade-urbana
[50] https://www.caixa.gov.br/poder-publico/infraestrutura-saneamento-mobilidade/pro-transporte/Paginas/default.aspx
[51] https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/mobilidade-urbana/programa-retrem
[52] https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/mobilidade-urbana/programa-refrota

de serviço de mobilidade urbana e com isso melhorar a qualidade de vida da população por meio da aquisição de ônibus.

Cumpre pontuar que a Caixa também financia outros programas, tais como o Programa de Avançar Cidades - Mobilidade Urbana[53] cujo o objetivo é melhorar a qualidade dos deslocamentos da população nos ambientes urbanos por intermédio do financiamento de ações de mobilidade urbana voltadas ao transporte público coletivo, ao transporte não motorizado (transporte ativo), à elaboração de planos de mobilidade urbana municipais e metropolitanos, estudos e projetos básicos e executivos, também sob a responsabilidade do Ministério das Cidades.

8.10.1.2 Financiamento pelos governos regionais ou Estados Federativos

A nível regional, é comum encontrar a responsabilidade de promover o desenvolvimento abrangente da região e coordenar o financiamento dos sistemas de transporte em âmbito estadual ou metropolitano. No contexto do PRM 2034, projetos estratégicos visando o desenvolvimento do Estado e da região, como o Anel Rodoviário, podem estar vinculados a essa esfera governamental.

Em grande parte dos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, não há uma autoridade responsável pela gestão do trânsito e dos transportes em nível regional e tampouco estruturas que favoreçam uma governança metropolitana, o que implica em uma maior dificuldade na coordenação e implantação de ações de caráter regional para promover as melhorias nas condições de mobilidade urbana.

No cenário brasileiro, conforme mencionado anteriormente, as questões relacionadas às regiões metropolitanas são geralmente da competência dos Estados Federativos, que frequentemente têm instituições responsáveis pelo transporte intermunicipal. Entretanto, a falta de uma entidade pública regional contribui para a gestão fragmentada dos diferentes modos de transporte, sem considerar uma integração dos sistemas locais.

Nesse contexto, o planejamento dos sistemas de transporte muitas vezes carece de coordenação e integração com outros sistemas locais, devido à falta de uma autoridade regional. Isso resulta em um financiamento segmentado e especializado em modos de transporte, o que prejudica a mobilidade urbana como um todo. Assim sendo, é possível afirmar que, quando existe uma autoridade de trânsito que seja responsável por pensar no planejamento e na gestão regional, o financiamento público passa a fazer parte de um projeto global que pode recorrer a outros parceiros, particularmente os do setor privado.

8.10.1.3 Financiamento pelos governos locais

Por fim, no âmbito local, o principal desafio diz respeito à descentralização do país, que atribuiu significativas responsabilidades aos municípios, incluindo a gestão do trânsito e dos transportes, sem, no entanto, serem correspondidas por recursos adequados para cumprir tais obrigações. Esse desafio é uma característica do sistema federalista de países em desenvolvimento, onde municípios menores frequentemente enfrentam escassez de recursos e não possuem a capacidade financeira necessária para realizar investimentos substanciais. Além disso, as condições políticas nem sempre são favoráveis para que as autoridades locais possam cumprir plenamente suas funções. Portanto, é essencial adotar uma abordagem gradual, reconhecendo que as mudanças institucionais demandam amadurecimento ao longo do tempo.

O sistema federalista brasileiro, marcado pela existência de um grande número de municípios, é caracterizado pela distância entre o Governo Central e as administrações locais. Como resultado, muitos municípios enfrentam desafios significativos na busca de financiamento junto ao Governo Central, em grande parte devido à burocracia

[53] https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/mobilidade-urbana/avancar-cidades-2013-mobilidade-urbana

excessiva e às exigências das instituições financeiras e ministérios. A questão se torna ainda mais complexa quando se considera a incapacidade do endividamento dos municípios, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000). Nesse contexto, é fundamental estabelecer canais de comunicação eficazes que promovam a integração e a coordenação entre esses atores públicos, além de repensar o atual modelo de federalismo brasileiro, que se destaca pelo elevado número de municípios que nem sempre têm as capacidades necessárias para prestar certos serviços.

Esse quadro legal e institucional do Brasil ilustra como as questões de promoção e financiamento dos transportes estão inseridas em um contexto extremamente complexo, exigindo uma alta capacidade de articulação e organização interfederativa por parte do Poder Público. Embora existam diversas linhas de crédito disponíveis para projetos de infraestrutura de mobilidade e transporte, a municipalidade precisa estar devidamente estruturada e elaborar programas de acordo com diretrizes específicas para buscar cooperação.

Os projetos de financiamento envolvem uma série de etapas bem definidas, que incluem procedimentos tanto dos agentes financeiros quanto das diferentes esferas de governo envolvidas. A contratação de Operações de Crédito por Estados e Municípios segue as normas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal[54] e nas Resoluções nº 40[55] e 43[56] do Senado Federal, datadas de 20 e 21 de dezembro de 2001.

É importante pontuar que o PlanMob de Paracambi contempla a criação de um Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, destinado a alocar recursos orçamentários, receitas e repasses relacionados ao trânsito, transporte e acessibilidade viária. Nesse contexto, é comum que as regulamentações relacionadas aos polos geradores de viagens permitam a mitigação de impactos no trânsito por meio de ações diretas dos empreendedores, como a alocação de recursos no Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, a serem utilizados pela Administração Pública.

Por fim, destaca-se também que o PlanMob de Paracambi pontua que, diante da escassez de recursos públicos municipais, existe a necessidade de sua obtenção junto às esferas Estadual, Federal e inclusive financiamento privado como BID ou BIRD, entretanto um dos requisitos para sua obtenção é a apresentação de projeto específico, portanto, após estabelecidas as prioridades de implantação, devem ser desenvolvidos os respectivos projetos, dimensionando a sua estrutura e inclusive o montante de recurso específico necessário para sua realização.

8.10.2 Bancos de desenvolvimento

A seguir, são apresentados os principais agentes financeiros que se dedicam ao financiamento de projetos de mobilidade urbana e transportes, bem como programas e linhas de crédito possíveis.

8.10.2.1 Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

O BID é a principal fonte de financiamento multilateral para o desenvolvimento econômico, social e institucional na América Latina e no Caribe. Tem sede em Washington, Estados Unidos, possui 48 países-membros e representação em 26 países mutuários. No Brasil, o banco atua primordialmente no financiamento de projetos de transporte.

O principal programa do BID no Brasil é o Mecanismo Creditício para o Financiamento dos Municípios Brasileiros (Procidades), que é voltado para municípios com mais de 100 mil habitantes e destinado a financiar ações no território de forma integrada nas áreas de:

[54] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
[55] https://legis.senado.leg.br/norma/562458/publicacao/16418336
[56] https://legis.senado.leg.br/norma/582604/publicacao/16433616

- Melhorias Urbanas, incluindo a infraestrutura urbana, a integração de bairros carentes, reversão de deterioração urbana, reassentamento de famílias, entre outros;
- Infraestrutura e serviços urbanos, o que inclui ações de transporte e mobilidade urbana, requalificação ambiental, desenvolvimento local, etc.;
- Fortalecimento institucional de modo a melhorar e desenvolver a gestão municipal na prestação dos serviços públicos, no planejamento e organização interna, entre outros.

É importante observar que os projetos financiados pelo Procidades não se concentram exclusivamente em um único setor, mas buscam atender a um dos desafios mais prementes enfrentados pelas cidades, ou seja, trabalhar em ações integradas que promovam a sustentabilidade urbana. Um dos requisitos operacionais fundamentais do Procidades é que os projetos que ele financia estejam integrados a um plano de desenvolvimento urbano da cidade, como um plano diretor. Além disso, é imperativo que esses projetos estejam alinhados com as estratégias e políticas urbanas, fiscais e ambientais brasileiras, tais como o Estatuto das Cidades, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Política Nacional do Meio Ambiente, conforme apropriado.

8.10.2.2 Banco Mundial / Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)

O Banco Mundial é uma das principais fontes de financiamento e conhecimento para países em desenvolvimento, com sede em Washington, nos Estados Unidos, e um total de 189 países membros. A organização é composta por cinco instituições distintas, a saber:

- Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
- Associação Internacional de Desenvolvimento (AID);
- Corporação Financeira Internacional (SFI);
- Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (AMGI);
- Centro Internacional para Resolução de Controvérsias sobre Investimento (CRID).

Dentre essas instituições, o BIRD se destaca como uma importante fonte de financiamento para projetos de infraestrutura de transporte. Ele oferece empréstimos para países de renda média em desenvolvimento e fornece soluções financeiras inovadoras, incluindo empréstimos, garantias e produtos relacionados à gestão de riscos. O Banco Mundial desempenha um papel crucial como parceiro para países em desenvolvimento, com 60% de seu portfólio composto por projetos voltados para esses países.

Nos últimos anos, particularmente no setor de sistemas de transporte ferroviário, o BIRD tem colaborado como parceiro de vários estados brasileiros no financiamento de projetos relacionados à implantação, expansão e reabilitação de diversos sistemas de transporte do Brasil.

8.10.3 Parcerias Público-Privadas

A Parceria Público-Privada (PPP) consiste em um contrato de prestação de serviços ou obras, firmado entre a Administração Pública, direta ou indireta, e o ente privado. É, assim, uma cooperação conjunta entre uma autoridade pública e uma empresa privada, criada para realização de um projeto específico.

No Brasil, a Parceira-Público-Privada foi regulamentada por meio da Lei Federal nº 11.079/2004 e pressupõe o pagamento do setor privado por meio da contraprestação da Administração Pública, sendo essa com ou sem cobrança de tarifa dos usuários. O valor do contrato não pode ser inferior a R$ 10 milhões e a duração é de no mínimo 5 anos e no máximo 35. Segundo legislação, são dois os tipos de PPP:

- Concessão patrocinada: é a concessão de serviço públicos ou de obras públicas de que trata a Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado;

- Concessão administrativa: é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.[57]

Com isso, não se caracteriza como uma parceria pública privada a concessão de serviços públicos ou obras públicas em que não exista contraprestação pecuniária do parceiro público ao ente privado. No Brasil, algumas das PPPs Patrocinadas já contratadas incluem a PPP da Linha 4 do metrô de SP e a PPP da MG-050 pelo Estado de Minas Gerais. Para a Concessão Administrativa, os exemplos existentes são da PPP do Porto Maravilha, do Parque Olímpico, ambos no município do Rio de Janeiro. As figuras abaixo exemplificam os dois modelos de PPPs.



Figura 280: Concessão Patrocinada




Figura 281: Concessão Administrativa

Fonte: Introdução ao Conceito de PPP e Concessões[58], Município do Rio de Janeiro

Para o setor público, são diversas as vantagens de se estabelecer uma PPP. Os motivos principais, consistem tanto na repartição dos riscos envolvidos em determinado projeto, quanto na viabilização de um serviço ou projeto que o Poder Público dificilmente teria a capacidade de financiar por conta própria. Dessa forma, permitindo investimentos de maior montante em áreas de interesse.

Os riscos a serem repartidos entre as duas partes envolvidas podem estar relacionados a escolhas técnicas inadequadas, à operação da infraestrutura (concorrência com outros modos de transporte, riscos de congestionamento, entre outros), ao financiamento (taxas de juros variáveis ou risco de inflação), entre outros. Não somente, o ente público é beneficiado com algumas vantagens típicas do setor privado, como a existência de maior flexibilidade e eficiência, uma especialização técnica em uma atividade de caráter complexo, entre outras. O setor privado, por sua vez, também possui vantagens na PPP, como a previsão de garantias contratuais (financeiras ou de receitas comerciais mínimas) ou ainda o próprio acesso ao setor de transportes.

Nesse sentido, o objetivo da PPP é envolver o setor privado no investimento inicial ou na operação de um determinado projeto através da transferência de uma parte do risco para o parceiro privado, mas garantindo ao mesmo tempo uma configuração suficiente favorável e rentável. É, assim, um mecanismo que pode ser usado no financiamento tanto no investimento, quanto na operação dos transportes públicos. No caso de projetos de transporte público, a partilha de responsabilidades e riscos irá determinar o grau de envolvimento de cada parceiro na PPP.

Existem dois tipos de risco associados aos investimentos no setor de transporte: o comercial, relacionado com as tendências da receita, e o risco industrial, que por sua vez tem relação com o custo de construção e as

[57] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm
[58] Acessado em: https://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5305003/4138534/IntroducaoaoConceitodePPPeConcessoes.pdf

tendências nos gastos de operação e manutenção do serviço ou projeto. No cenário em que os tipos de riscos forem cobertos pelo setor público, então o parceiro privado não seria motivado a melhorar a sua eficiência e nem propor novas técnicas ou uma gestão inovadora. Por outro lado, se a receita comercial e a política de preços estiverem nas mãos do parceiro público e o risco industrial for transferido ao parceiro privado, este último aumentará a sua produtividade, porém não será diretamente afetado por alterações no número de passageiros ou de ocupação. Nesse caso, o setor privado não será motivado a encontrar formas inovadoras para atender os usuários, o que pode acarretar baixos níveis de prestação de serviço.

Por último, considerando se os dois riscos forem transferidos ao setor privado, este será obrigado a controlar os seus custos e a gerar o máximo de receita, buscando, nesse sentido, maneira inovadoras e eficientes de gerir o serviço. A autoridade pública, por sua vez, deve prever no contrato um sistema de bônus e determinadas penalidades, mediante ao atingimento dos parâmetros estabelecidos em contrato.

A partir dessa análise, é possível afirmar que o financiamento do transporte público, tanto em investimento, quanto em operações, pode ser feito a partir de PPPs, sendo estas uma solução de longo prazo. Nesse sentido, a PPP possibilita e viabiliza determinados serviços e projetos públicos, nos quais o setor público não seria capaz de investir. Assim, do mesmo modo que o setor privado precisa de certas proteções nesse tipo de parceria, o Poder Público necessita ter uma organização e estrutura institucional para garantir o devido controle sobre o serviço público.

O município do Rio de Janeiro é um dos principais estudos de caso de PPPs para projetos de mobilidade urbana. O Programa de PPP foi lançado em 2009 com a instituição de um novo marco legal (Lei Complementar 105 de 22 de dezembro/2009).

8.10.4 Operações Urbanas Consorciadas

A Operação Urbana Consorciada, conforme estipulado no Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257 de 2001), constitui-se como um mecanismo de ação governamental aprovado mediante legislação própria, cujo propósito reside na execução de modificações urbanísticas estruturais, na promoção de melhorias sociais e na valorização do meio ambiente em uma área delimitada.

De acordo com o que é previsto no Estatuto, as operações urbanas consorciadas é o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação de proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental.

O estabelecimento da Operação Urbana Consorciada é delimitado por leis municipais especificas, e de forma geral se baseiam nos planos diretores vigentes. Esse mecanismo possibilita a inclusão de obras e serviços a serem executados com recursos captados a partir da permissão de exceções à Lei de Uso e Ocupação do Solo. Dentro do perímetro abrangido pela Lei são permitidas as seguintes alterações:

- Mudança de índices e usos previstos na Lei de Zoneamento e no Código de Obras e Edificações;
- Concessão Onerosa do Direito de Construção Adicional e Cessão de Áreas Públicas;
- Transferência do Potencial Construtivo;
- Regularização dos parcelamentos, das construções, reformas e ampliações executadas em desacordo com a legislação;
- Incentivos fiscais;
- Possibilidade de emissão de Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC), adquirido pela população residente ou por investidores, de alienação em leilão ou no pagamento de obras necessárias à Operação.

Além do caso de revitalização de áreas degradadas, as operações urbanas podem ser utilizadas para a melhoria e ampliação do sistema viário, da drenagem e do transporte coletivo. O caso mais emblemático da região metropolitana do Rio de Janeiro foi a operação urbana realizada na zona portuária do Rio de Janeiro, conhecida como Porto Maravilha.

O estudo de caso dessa OUC apresenta melhorias na infraestrutura urbana geral da região, mas também medidas que tem impacto direto mobilidade urbana do município, como a renovação do sistema viário a partir da remoção da perimetral e criação de novas vias, além da revitalização dos passeios públicos e da criação de ciclovias na região. Para tal, a prefeitura criou a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (CDURP), instituída por lei complementar, parar gerir e fiscalizar a revitalização.

No caso do Rio de Janeiro, a OUC foi viabilizada através da concessão de CEPACS[59] (Certificados de Potencial Adicional de Construção) na região portuária, com intuito de atrair investimento. Todo investimento obtido através das CEPACS é reinvestido nas operações urbanas, para melhorias na infraestrutura urbana e nos serviços.

Outro caso do uso de OUC para revitalização de áreas degradadas é da região central de Niterói, que abrange os bairros do Centro, Boa Viagem, Morro do Estado, São Lourenço e Ponta D'Areia. O projeto, ainda em andamento, prevê a revitalização de infraestrutura urbana de esgotamento sanitário, água, gás e iluminação pública.

8.10.5 Outras alternativas

Nesta subseção, são abordados métodos alternativos de financiamento e parcerias para fomentar a melhoria das condições de mobilidade e acessibilidade nos municípios, enfatizando a importância das receitas acessórias provenientes de serviços associados à mobilidade e as colaborações com ONGs e o setor público.

Destaca-se inicialmente, entre as possibilidades de obtenção de recursos junto à atores privados, uma forma comum de envolvimento que é a comercialização de espaços publicitários em paradas de ônibus, terminais e dentro dos veículos, utilizando monitores para exibir mensagens variáveis. Esta estratégia envolve a alocação de espaços em paradas de ônibus, terminais de transporte e no interior dos próprios veículos para a instalação de monitores digitais, os quais são utilizados para a exibição de mensagens publicitárias variáveis.

Esses monitores oferecem uma plataforma dinâmica para anunciantes, permitindo a atualização frequente de conteúdo e a segmentação de mensagens baseadas em localização e horário, aumentando assim a relevância e o impacto da publicidade. Além de proporcionar uma fonte de renda estável e significativa, esta abordagem tem o potencial de melhorar a experiência dos usuários de transporte público, fornecendo informações úteis e entretenimento durante suas viagens, ao mesmo tempo em que subsidia a manutenção e expansão dos serviços de mobilidade urbana.

Outra possibilidade de participação consiste na adoção de "*naming rights*" para terminais e paradas com alto fluxo de passageiros emerge como outra estratégia promissora para fomentar a participação do setor privado no financiamento de projetos de mobilidade urbana. Esta abordagem permite que empresas associem suas marcas a espaços de grande visibilidade, transformando locais de trânsito comum em pontos de referência nomeados comercialmente. Tal prática não apenas gera uma fonte de receita adicional para apoiar a infraestrutura e operações de transporte, mas também pode contribuir para o aumento da identidade corporativa e presença de marca no espaço urbano. No entanto, é crucial reconhecer que as oportunidades de envolvimento privado em iniciativas de mobilidade, incluindo o uso de "*naming rights*", enfrentam limitações e podem ser recebidas com cautela ou resistência por parte da sociedade. A percepção pública sobre a comercialização excessiva de espaços

[59] Potencial de Construção é a metragem que pode ser construída em um determinado terreno, contabilizando os andares e área da planta.

públicos e a influência corporativa em infraestruturas essenciais demanda uma abordagem equilibrada e transparente, garantindo que tais parcerias sejam implementadas de maneira a valorizar o bem público e a qualidade dos serviços de mobilidade, sem comprometer o caráter e a acessibilidade do espaço urbano.

Ademais, para potencializar a participação privada, os terminais podem ser projetados/adaptados para incluir espaços comerciais, estabelecendo parcerias com entidades como a Caixa Econômica Federal para a instalação de casas lotéricas e com os Correios para a criação de agências postais, além de incorporar caixas eletrônicos de diferentes bancos. Essa integração de serviços comerciais e públicos nos terminais não apenas potencializa as receitas acessórias, mas também enriquece a oferta de serviços aos usuários, facilitando o acesso a uma variedade de facilidades essenciais, como a obtenção de documentos, inspirado pelo eficiente modelo dos centros Poupatempo de São Paulo. Essa abordagem multifuncional dos espaços de mobilidade urbana contribui para a criação de polos de conveniência e acessibilidade, reforçando o papel dos terminais como centros integrados de serviços que atendem às necessidades cotidianas da população.

Também podem ser feitas parcerias com instituições financeiras para o sistema de bilhetagem eletrônica, permitindo o pagamento de tarifas via cartões de débito/crédito ou outras tecnologias de pagamento. Essa inovação não apenas simplifica e agiliza o processo de pagamento das tarifas de transporte, mas também promove uma maior inclusão financeira e acessibilidade, atendendo às expectativas de uma sociedade cada vez mais digitalizada. A integração desses sistemas avançados de pagamento realça a eficiência operacional dos serviços de mobilidade urbana, proporcionando uma experiência mais fluida e satisfatória para os usuários.

Além disso, contratos com o setor privado para a gestão de estacionamentos públicos podem ser uma estratégia para cobrir os custos das externalidades geradas pelo uso intensivo de veículos, utilizando tecnologia digital e GPS para implementar cobranças flexíveis e ajustadas à demanda local. A tecnologia permite ainda a aplicação de multas de forma remota através de fotos georreferenciadas dos veículos, garantindo uma gestão mais eficiente do espaço urbano e proporcionando uma receita adicional para os municípios.

Parcerias estratégicas com empresas que operam sistemas de bicicletas compartilhadas, como Itaú e Bradesco, por meio da instalação de bicicletários e paraciclos em locais de grande demanda, também são exemplos de como a colaboração público-privada pode melhorar as condições de mobilidade urbana. Essa iniciativa facilita a intermodalidade, incentivando o uso de bicicletas como uma alternativa para a primeira e última milha da viagem, ligando diretamente os usuários aos principais nós de transporte. Desse modo, tais parcerias não só promove uma mobilidade mais sustentável e acessível, mas também reforça a infraestrutura urbana existente, otimizando a utilização do espaço público e contribuindo para uma cidade mais habitável e menos congestionada.

Por fim, pontua-se que a formação de parcerias estratégicas é fundamental para alavancar recursos, compartilhar conhecimentos e inovações, além de potencializar o sucesso e a sustentabilidade de projetos e iniciativas em diversos setores. Nesse sentido, destacam-se a possibilidade de realização de acordos com ONGs especializadas em mobilidade e questões urbanas, como C40, Fundação Bloomberg, ICLEI, ITDP e WRI. A colaboração com universidades para pesquisa e formação profissional, assim como a realização de acordos com diversos setores governamentais, também constituem ferramentas para promover uma mobilidade urbana inclusiva e sustentável, proporcionando a troca de conhecimento, expertise e a promoção de inovações.

Anexo I – Ata da oficina de participação social

Local da reunião: Reunião virtual realizada por meio do Microsoft Teams	Data: 29/08/2023 Horário: 18h30 às 21h30 Data de Validação: 20/06/2023
Participantes:	**Cargo:**
Mallu Cortês	Assessora - Observatório dos Trens
Douglas Mota	Diretor - Baixada Zine
Patrícia Alves	Presidente - Associação Mobiliza Japeri
Wellington Leão	Secretaria de Planejamento - Prefeitura de Paracambi
Luciano Pires	Secretário de Transportes - Prefeitura de Paracambi
Priscila Damásio	Técnico - Consórcio Logit-Oficina-Sinergia
Paulo Góes	Técnico - Consórcio Logit-Oficina-Sinergia
Otávio Santana	Técnico - Consórcio Logit-Oficina-Sinergia
Marcos Bicalho	Técnico - Consórcio Logit-Oficina-Sinergia
Robson Pierre	Diretor - Instituto Rio Metrópole

Discussão:

1) Avisos preliminares:

Foram feitos avisos preliminares relativos à realização da oficina e da agenda. Em seguida, foi realizada uma breve apresentação do PRM 2034, tendo sido abordado seu escopo e etapas de desenvolvimento, os órgãos responsáveis pela sua realização, as consultorias contratadas e seus beneficiários.

2) Apresentação do PRM 2034:

Foi feita uma breve apresentação do Plano de Mobilidade Regional 2034 (PRM 2034), abordando seu escopo e as etapas de desenvolvimento.
Foram mencionados os órgãos responsáveis pela realização do PRM 2034 e as consultorias contratadas para o projeto, bem como os beneficiários do PRM 2034.
Foi feita uma descrição do processo participativo como um todo, enfatizando a importância da contribuição de todos os envolvidos.

3) Indicadores do Município:

Houve uma breve apresentação dos indicadores do município, com destaque para a apresentação do site do PRM 2034 e da Pesquisa de Avaliação dos Transportes Metropolitanos.

4) Aquecimento:

Os participantes tiveram a oportunidade de se apresentar e falaram sobre como imaginam a mobilidade da RMRJ e de Paracambi no futuro, bem como sua visão sobre as potencialidades Paracambi com relação à mobilidade urbana local e regional. Destacam-se os seguintes pontos levantados no que se refere à visão de futuro de Paracambi:

- Possibilitar que a população usufrua do bem viver e aproveite as políticas de acesso a direitos básicos como saúde, educação e lazer - como os atrativos naturais do município -, inclusive nos finais de semana.
  - Oferecer um transporte público gratuito e eficiente para toda a população, através de um "choque de qualidade", com planejamento, frequência, previsibilidade, transparência, capacidade, dignidade e segurança.
    - Equacionar o sistema de transporte coletivo por ônibus da cidade – o Curió -, que hoje opera sem cobrar passagem, mas, por falta de recursos, carece de maior oferta de linhas e maior oferta de viagens.

  - Dar acesso pleno aos municípios da região metropolitana a partir do acesso à rede de transporte metropolitana.
  - Criar uma rede de ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas na cidade, interligando parques e trilhas.
- Diminuir a circulação de veículos particulares na cidade.
- Dar acesso pleno aos bairros e ao centro através do transporte.

Destacam-se os seguintes pontos levantados no que se refere às potencialidades Paracambi:

- Aproveitar o forte potencial ambiental e turístico da região, privilegiada por suas belezas naturais e atrações como parques, montanhas, bosques, trilhas e cachoeiras.
- Integrar Paracambi com os municípios do seu entorno - como Japeri, Seropédica, Queimados, Vassouras, Mendes, Paty do Alferes e Barra do Piraí – através da reativação da antiga Linha Barrinha - Japeri – Barra do Piraí (uma das linhas de transporte ferroviário de passageiros de médio percurso no estado do Rio de Janeiro que atualmente encontra-se fora de operação).

5) Foi feita a apresentação da metodologia da Oficina, a partir dos eixos de discussão (transporte ativo, transporte coletivo de passageiros e transporte individual) e dos temas transversais (segurança viária, questões de raça e gênero, desigualdades sociais/espaciais, e sustentabilidade), bem como dos objetivos da Oficina.

6) Transporte ativo:

- Principais problemas:
  - Falta de bicicletários/paraciclos espalhados pela cidade.
  - Ausência de ciclovias e ciclofaixa.
  - Necessidade de iluminação pública nas rodovias estaduais que são muito utilizadas pelos ciclistas.
  - Necessidade de integração dos bairros mais distantes com o trem.
  - Dificuldade de integração intermodal.
  - Ausência de calçadas em alguns bairros que cresceram desordenadamente.
  - Ausência de calçadas no acesso à estação de Lages – obras da Prefeitura em andamento.

- Propostas (objetivos e diretrizes):
  - Instalação de bicicletários.
  - Construção de infraestrutura cicloviária.
  - Implantar modelo de bicicleta compartilhada.
  - Investimento em calçadas acessíveis.

7) Transporte Coletivo:

- Principais problemas:
  - Falta de um terminal rodoviário.
  - Altos intervalos no sistema ferroviário, problema para troca de composição na estação Japeri.
  - Menor oferta nos fins de semana, sempre com manutenção também.
  - Tarifa elevada, de modo que Bilhete Único Integrado representa mais de 34% do salário-mínimo – problema na forma de cálculo do valor da tarifa.
  - Imobilidade devido as tarifas elevadas.
  - Superlotação dos trens.
  - Falta de um terminal rodoviário.

- Falta de recursos financeiro da Prefeitura para aumentar a oferta das linhas de ônibus, pois o operador é pago por quilômetro rodado.
- Altos intervalos no sistema ferroviário, problema para troca de composição na estação Japeri.
- Menor oferta nos fins de semana, sempre com manutenção também.
- Tarifa elevada – problema na forma de cálculo do valor da tarifa.
- Imobilidade devido as tarifas elevadas.
- Superlotação dos trens.
- Falta de segurança nas passagens em nível do sistema ferroviário.
- Falta de linhas de ônibus intermunicipais direto para o Centro do Rio, sem passar por dentro dos demais municípios.
- Precariedade da frota da empresa Blanco na linha de Paracambi – Japeri –Queimados – Centro RJ.
- Irregularidade dos horários dos ônibus intermunicipais, falta de transparência dos horários das linhas, falta de governança do estado para regular essa divulgação.
- Tarifa elevadas das linhas intermunicipais.
- RioCard não funciona dentro de alguns municípios como Barra do Pirai e Vassouras.
- Falta de transparência na definição da rede / itinerários das linhas intermunicipai**s.**

- Propostas (objetivos e diretrizes):
  - Outras empresas concorrendo com a operação – nova licitação.
  - Melhorar o cumprimento dos horários e na divulgação dos horários.
  - Investimento em infraestrutura das linhas e estações, sinalização.
  - Infraestrutura de cobertura dos pontos de ônibus.
  - Investimento em acessibilidade nas estações da SuperVia, somente 8 são reformadas.
  - Repensar o cálculo do desconto salarial do Vale Transporte para trabalhadores CLT.
  - Reavaliar modelo de prestação do serviço do Curió.

8) Transporte Individual Motorizado:

- Principais problemas:
  - Estacionamento de carros no centro que chegam de madrugada, vindo de outros municípios para acessar o trem – não tem rotativo.
  - Munícipes também estacionam no centro para trabalhar e reclamariam da implantação de um rotativo.
  - Uber não opera no município e a redução da população atrai menos aplicativos a operarem na cidade.
  - Alto uso de veículos x Falta de recursos financeiro da Prefeitura para aumentar a oferta das linhas de ônibus pois paga o operador por km rodado.
  - RJ093 - Falta de sinalização vertical e horizontal, acostamento, iluminação, problemas no pavimento, vegetação próxima a pista de rolamento, problema de segurança pública principalmente no período da noite.
  - RJ127 – falta de recapeamento, falta de manutenção do DER da vegetação, travessia de animais silvestres.

- Propostas (objetivos e diretrizes):
  - Possibilidade criar estacionamento rotativo em ruas estratégias e consequente aumento da oferta das linhas municipais visando uma transferência do usuário do modo individual para coletivo.
  - Investir arrecadação de estacionamento rotativo no transporte coletivo e ativo.

- Discriminar no planejamento orçamentário municipal os recursos necessários para investimento em transporte coletivo x verificar fontes de recursos – longo prazo.

9) Após a discussão, foram feitas considerações finais em que foram apesentados novamente o site do PRM 2034 e o e-mail para contato e envio de dúvidas e sugestões, bem como reiterada a importância de participação na pesquisa de avaliação do transporte metropolitano.

10) Por fim, foram feitos agradecimentos a todos os participantes e a Oficina foi encerrada.

Anexo II – Apresentação da oficina de participação social



PRM 2034
PLANMOB RIO METRÓPOLE


Bem vindos!

Oficinas de Participação Social

Objetivos, Diretrizes e Propostas da Sociedade

Paracambi - 29/08/23

Avisos preliminares



PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE
Oficinas de Participação Social

Agenda da Oficina

18h30 – Conexão e boas-vindas

18h40 – Apresentação síntese do PRM 2034 e metodologia da Oficina

18h50 – Esclarecimento de dúvidas

19h00 – Aquecimento

19h30 – Discussão sobre o Eixo I- Transporte Não Motorizado (TNM)

20h10 – Discussão sobre o Eixo II- Transporte Coletivo de Passageiros (TCP)

20h50 – Discussão sobre o Eixo III- Transporte Individual – (TI), Cargas, Apps e Táxis

21h30 – Encerramento

O que é o PRM 2034?


É um **Plano de Mobilidade Urbana para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro** com horizonte até 2034.

- Também visa apoiar os municípios no desenvolvimento dos Planos de Mobilidade Urbana Municipais.



PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE
Oficinas de Participação Social

Etapas do PRM 2034



Quem promove?

Quem são os consultores?


PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE
Oficinas de Participação Social

Área de estudo

- **Região Metropolitana do Rio de Janeiro**

- 22 municípios
- 13,2 mi/hab

1. Belford Roxo
2. Cachoeiras de Macacu
3. Duque de Caxias
4. Guapimirim
5. Itaboraí
6. Itaguaí
7. Japeri
8. Magé
9. Maricá
10. Mesquita
11. Nilópolis
12. Niterói
13. Nova Iguaçu
14. Paracambi
15. Petrópolis
16. Queimados
17. Rio Bonito
18. Rio de Janeiro
19. São Gonçalo
20. São João de Meriti
21. Seropédica
22. Tanguá.



PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE
Oficinas de Participação Social

Beneficiários

Governo do Estado e 22 Prefeituras RMRJ

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Processo Participativo

- 22 Oficinas Participativas
  - 1 por município
- 4 Audiências Públicas Regionais
- 1 Audiência Pública Final
- Site do Plano




PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE
Oficinas de Participação Social

SITE

www.prm2034.com.br

No site há um formulário para envio de sugestões da população.



Pesquisa de Avaliação dos Transporte Metropolitanos





www.prm2034.com.br/pesquisa

10 formulários de avaliação:

- Trem (Supervia)
- Ônibus Intermunicipal
- Ônibus Municipal
- Metrô
- VLT
- BRT's
- Barcas
- Cicloviário
- Calçadas
- Sistema Viário e Trânsito

PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE
Oficinas de Participação Social

Paracambi

Caracterização do município

Paracambi


Área territorial:
190,9 km²

População estimada:
53.093 pessoas

Densidade demográfica:
278 hab/ km²

IDH:
0,720

Taxa de crescimento populacional:
1,09% a.a.



PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE
Oficinas de Participação Social

Paracambi


Situação domiciliar:
Zona urbana: 88,5% / Zona rural: 11,5%

Taxa de mobilidade:
2,08 viagens/habitante


Índice de motorização:
0,39 veículo/habitante


Divisão modal (viagens):
Motorizadas: 73,1%
Não motorizadas: 26,9%

Frota:
Carro: 77% / Moto: 18%
Caminhão: 4% / Ônibus: 1%




Paracambi







PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE
Oficinas de Participação Social


Paracambi






Paracambi







PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE
Oficinas de Participação Social


Paracambi






Paracambi







PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE
Oficinas de Participação Social


Paracambi






Paracambi







PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE
Oficinas de Participação Social


Paracambi






Paracambi







PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE
Oficinas de Participação Social


Paracambi






Paracambi






PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE
Oficinas de Participação Social

Paracambi





Aquecimento

PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE
Oficinas de Participação Social

Aquecimento
(6 minutos de fala para cada participante)

- Como imaginam (sonham/desejam) a mobilidade da RMRJ no futuro
- Como imaginam (sonham/desejam) a mobilidade de Paracambi no futuro?
- Quais são as potencialidades de Paracambi com relação à Mobilidade Urbana Local e Regional?

Metodologia da Oficina

PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE
Oficinas de Participação Social

Eixos de Discussão

I. Transporte Ativo - TA

- Mobilidade a pé e por bicicletas

II. Transporte Coletivo de Passageiros – TCP

- Sistemas de Trem, Ônibus Intermunicipal e Municipal, Metrô, VLT, BRT, Barcas, Vans/Lotações

III. Transporte Individual – TI

- Sistema Viário e Trânsito, Transporte de Cargas e Transporte por Aplicativos/Táxis

- Segurança Viária
- Questões de Raça e Gênero
- Desigualdades Sociais/Espaciais
- Sustentabilidade

Objetivos

- Identificar como vocês imaginam a mobilidade na RMRJ e de Paracambi até 2034, incluindo as suas potencialidades.
- Identificar os principais problemas da mobilidade urbana municipal e regional referentes aos 3 eixos temáticos da mobilidade pré -estabelecidos.
  - Validar ou complementar os problemas identificados pelos consultores no pré-diagnóstico do PlanMob Rio Metrópole
- Identificar sugestões de propostas para solucionar os problemas apontados, traçando objetivos e diretrizes de **curto, médio e longo prazos** (3, 5 e 10 anos) para o PRM 2034 e para a mobilidade municipal de Paracambi.

PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE
Oficinas de Participação Social

Organização dos tempos

- Para cada um dos 3 eixos de discussão, haverá 3 momentos de conversação:

  a) Identificação, validação ou complementação de problemas (Diagnóstico - O quê, Porquê);

  b) Discussão sobre propostas de solução, através da identificação de objetivos e diretrizes (Como, Quando, Onde)

  c) Fechamento da discussão, com a consolidação de cada um dos pontos abordados

Prontos?

PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE
Oficinas de Participação Social



Eixo I. Transporte Ativo
(Mobilidade a pé e por bicicletas)

- Quais os principais problemas da mobilidade ativa em Paracambi?
- Quais deveriam ser os objetivos e as diretrizes de um Plano Municipal para solucionar estes problemas em curto, médio e longo prazos?
  - 3, 5 e 10 anos (2027, 2029 e 2034)
- Quais deveriam ser as prioridades?

PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE
Oficinas de Participação Social

Eixo I. Transporte Ativo

- Quais os principais problemas da mobilidade ativa em Paracambi?
  - Falta de bicicletários/paraciclos espalhados pela cidade
  - Ausência de ciclovias e ciclofaixa
  - Necessidade de iluminação pública nas rodovias estaduais que são muito utilizadas pelos ciclistas
  - Necessidade de integração dos bairros mais distantes com o trem
  - Dificuldade de integração intermodal
  - Ausência de calçadas em alguns bairros que cresceram desordenadamente
  - Ausência de calçadas no acesso a estação de Lages – obras da Prefeitura em andamento

Eixo I. Transporte Ativo

- Quais deveriam ser os objetivos e as diretrizes de um Plano Municipal para solucionar estes problemas em curto, médio e longo prazos?

  - Instalação de bicicletários - curto
  - Construção de infraestrutura cicloviária – médio/longo prazo
  - Implantar modelo de bicicleta compartilhada – médio/longo prazo
  - Investimento em calçadas acessíveis - médio/longo prazo

PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE
Oficinas de Participação Social



Eixo II. Transporte Coletivo

Eixo II. Transporte Coletivo

(Trens, Ônibus Intermunicipais e Ônibus Municipais)

- Quais os principais problemas do transporte coletivo em Paracambi?
- Quais deveriam ser os objetivos e as diretrizes de um Plano Municipal para solucionar estes problemas em curto, médio e longo prazos?
  - 3, 5 e 10 anos (2027, 2029 e 2034)
- Quais deveriam ser as prioridades?

PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE
Oficinas de Participação Social

Eixo II. Transporte Coletivo

- Quais os principais problemas do transporte coletivo em Paracambi?
  - Falta de um terminal rodoviário
  - Altos intervalos no sistema ferroviário, problema para troca de composição na estação Japeri
  - Menor oferta nos fins de semana, sempre com manutenção também
  - Tarifa elevada, BUI com mais de 34% do salário mínimo – problema na forma de cálculo do valor da tarifa
  - Imobilidade devido as tarifas elevadas
  - Superlotação dos trens

Eixo II. Transporte Coletivo

- Quais os principais problemas do transporte coletivo em Paracambi?
  - Falta de um terminal rodoviário
  - Falta de recursos financeiro da Prefeitura para aumentar a oferta das linhas de ônibus pois paga o operador por km rodado
  - Altos intervalos no sistema ferroviário, problema para troca de composição na estação Japeri
  - Menor oferta nos fins de semana, sempre com manutenção também
  - Tarifa elevada – problema na forma de cálculo do valor da tarifa
  - Imobilidade devido as tarifas elevadas
  - Superlotação dos trens
  - Falta de segurança nas passagens em nível do sistema ferroviário
  - Falta de linhas de ônibus intermunicipais direto p/ o Centro do Rio, sem passar por dentro dos demais municípios
  - Precariedade da frota da empresa Blanco na linha de Paracambi – Japeri –Queimados – Centro RJ
  - Irregularidade dos horários dos ônibus intermunicipais, falta de transparência dos horários das linhas, falta de governança do estado para regular essa divulgação
  - Tarifa elevadas das linhas intermunicipais
  - Riocard não funciona dentro de alguns municípios como Barra do Pirai e Vassouras
  - Falta de transparência na definição da rede / itinerários da linhas intermunicipais

PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE
Oficinas de Participação Social

Eixo II. Transporte Coletivo

- Quais deveriam ser os objetivos e as diretrizes de um Plano Municipal para solucionar estes problemas em curto, médio e longo prazos (3, 5 e 10 anos)?

  - Outras empresas concorrendo com a operação – nova licitação
  - Melhorar o cumprimento dos horários e na divulgação dos horários – curto/médio prazo
  - Investimento em infraestrutura das linhas e estações, sinalização
  - Infraestrutura de cobertura dos pontos de ônibus – curto prazo
  - Investimento em acessibilidade nas estações da Supervia, somente 8 são reformadas
  - Repensar o cálculo do desconto salarial do Vale Transporte para trabalhadores CLT – longo prazo
  - Reavaliar modelo de prestação do serviço do Curió



Eixo III. Transporte individual

PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE
Oficinas de Participação Social

Eixo III. Transporte motorizado

(TI, Cargas, Apps, Táxis)

- Quais os principais problemas do transporte individual, o transporte de cargas e o transporte por aplicativos/táxis em Paracambi?
- Quais deveriam ser os objetivos e as diretrizes de um Plano Municipal para solucionar estes problemas em curto, médio e longo prazos?
  - 3, 5 e 10 anos (2027, 2029 e 2034)
- Quais deveriam ser as prioridades?

Eixo II. Transporte Motorizado

- Quais os principais problemas do transporte individual, o transporte de cargas e o transporte por aplicativos/táxis em Paracambi?

  - Estacionamento de carros no centro que chegam de madrugada , vindo de outros municípios para acessar o trem – não tem rotativo
  - Munícipes também estacionam no centro para trabalhar e reclamariam da implantação de um rotativo
  - Uber não opera no município e a redução da população atrai menos aplicativos a operarem na cidade
  - Alto uso de veículos x Falta de recursos financeiro da Prefeitura para aumentar a oferta das linhas de ônibus pois paga o operador por km rodado
  - RJ093 - Falta de sinalização vertical e horizontal , acostamento , iluminação, problemas no pavimento, vegetação próxima a pista de rolamento, problema de segurança pública principalmente no período da noite
  - RJ127 – falta de recapeamento, falta de manutenção do DER da vegetação, travessia de animais silvestres

PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE
Oficinas de Participação Social

Eixo II. Transporte Motorizado

- Quais deveriam ser os objetivos e as diretrizes de um Plano Municipal para solucionar estes problemas em curto, médio e longo prazos (3, 5 e 10 anos)?

  - Possibilidade criar estacionamento rotativo em ruas estratégias e consequente aumento da oferta das linhas municipais visando uma transferência do usuário do modo individual para coletivo
  - Investir arrecadação de estacionamento rotativo no transporte coletivo e ativo
  - Discriminar no planejamento orçamentário municipal os recursos necessários para investimento em transporte coletivo x verificar fontes de recursos – longo prazo

Considerações finais

PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE
Oficinas de Participação Social

Site PRM 2034

www.prm2034.com.br




Site PRM 2034

www.prm2034.com.br

Envio de dúvidas e sugestões

participe.prm2034@gmail.com



PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE
Oficinas de Participação Social

Site PRM 2034

www.prm2034.com.br

Envio de dúvidas e sugestões

participe.prm2034@gmail.com

Pesquisa de Avaliação

www.prm2034.com.br/pesquisa



Agradecemos sua participação!

PRM 2034
PLANMOB RIO METRÓPOLE

www.prm2034.com.br| participe.prm2034@gmail.com

RIO METRÓPOLE INSTITUTO

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

LOGIT OFICINA CONSULTORES SINERGIA

Anexo III – Resultados das pesquisas de campo

Esse Anexo contempla os resultados agregados da pesquisa de contagem volumétrica, da pesquisa de ocupação visual do transporte coletivo e da pesquisa de velocidade e retardamento.

A) Pesquisa de contagem volumétrica

Nas tabelas a seguir são apresentados, em valores absolutos e relativos, um resumo da participação dos tipos de veículos, por posto e sentido, em cada um dos períodos pesquisados.

Tabela 69: Resultados das Pesquisas de Contagem Classificada de Tráfego - fluxos veiculares totais por posto, sentido e tipos de veículos (valores absolutos)

	Posto	Endereço		Mov.	Sentido	Automóvel	Cam / VUC	Micro Inter	Micro Mun	Moto	Ônibus art. Mun	Ônibus Inter	Ônibus Mun	Van Inter	Van Mun	Total
1	Av. Brasil (Guadalupe)	1	Bairro/Centro	33.256	5.330			3.969		539	1.269	37	280		44.680
1	Av. Brasil (Guadalupe)	2	Centro/Bairro	42.377	5.646			5.477		774	848	144	321		55.587
2	Ponte Rio Niterói (alça BR 101)	1	Bairro/Centro	24.474	2.366			1.860		811		195			29.706
2	Ponte Rio Niterói (alça BR 101)	2	Centro/Bairro	21.274	1.704			2.259		401		277			25.915
2	Ponte Rio Niterói (alça Feliciano Sodré)	2	Centro/Bairro	6.472	262			600		411		5			7.750
2	Ponte Rio Niterói (alças Alameda)	1	Bairro/Centro	11.234	800			1.210		414		110			13.768
2	Ponte Rio Niterói (alças Alameda)	2	Centro/Bairro	10.973	852			1.233		432		112			13.602
2	Ponte Rio Niterói (alças Jansen de Melo)	1	Bairro/Centro	29.097	640			2.586		436		6			32.765
2	Ponte Rio Niterói (Alças Jansen de Melo)	2	Centro/Bairro	12.567	568			1.228		282		1			14.646
3	Túnel Marcelo Alencar	1	Bairro/Centro	10.060	110			1.632		146	64				12.012
3	Túnel Marcelo Alencar	2	Centro/Bairro	5.048	37			258		147	58				5.548
4	Av. das Américas (Est. Golfe Olímpico)	1	Bairro/Centro	41.163	806			3.334	263	21	803		126		46.516
4	Av. das Américas (Est. Golfe Olímpico)	2	Centro/Bairro	36.661	1.034			4.325	291	19	734		154		43.218
5	BR 040	1	Bairro/Centro	14.925	3.235			2.914		300	187	78			21.639
5	BR 040	2	Centro/Bairro	12.716	2.162			1.582		270	209	97			17.036
6	BR 116 Rod. Pres. Dutra (Agost. Porto)	1	Bairro/Centro	12.248	2.067			3.333		456		84			18.188
6	BR 116 Rod. Pres. Dutra (Agost. Porto)	2	Centro/Bairro	11.508	1.527			1.018		386		84			14.523
7	Linha Vermelha	1	Bairro/Centro	19.828	375			3.094	27	158	190	78	103		23.853
7	Linha Vermelha	2	Centro/Bairro	20.830	520	8		2.503	29	194	197	32	105		24.418

	Posto	Endereço	Mov.	Sentido	Automóvel	Cam / VUC	Micro Inter	Micro Mun	Moto	Ônibus art. Mun	Ônibus Inter	Ônibus Mun	Van Inter	Van Mun	Total
8	Av. Brasil (Ritmos Cariocas)	1	Bairro/Centro	14.891	2.540			1.637		230	122	14	63		19.497
8	Av. Brasil (Ritmos Cariocas)	2	Centro/Bairro	21.124	3.385			2.319		366	117	31	76		27.418
9	Túnel Rebouças	1	Bairro/Centro	13.454	300	1	13	3.357		2	264		3		17.394
9	Túnel Rebouças	2	Centro/Bairro	13.662	82	1	1	1.414			237		4		15.401
10	Linha Amarela	1	Bairro/Centro	52.827	2.098			5.368		407	510		6		61.216
10	Linha Amarela	2	Centro/Bairro	46.921	2.093			6.537		406	570		4		56.531
11	Transolimpica	1	Bairro/Centro	6.941	247			413	84						7.685
11	Transolimpica	2	Centro/Bairro	8.532	752			938	90						10.312
12	Av. das Américas	1	Bairro/Centro	6.390	208			2.220	104	9	261				9.192
12	Av. das Américas	2	Centro/Bairro	4.316	139			413	86	11	171				5.136
13	BR 101 Rod. Rio Santos	1	Bairro/Centro	3.408	701			275		51		6			4.441
13	BR 101 Rod. Rio Santos	2	Centro/Bairro	4.764	641			307		85		6	8		5.811
14	Rod Amaral Peixoto	1	Bairro/Centro	4.717	292			641		78	55	31	3		5.817
14	Rod Amaral Peixoto	2	Centro/Bairro	5.462	285			551		60	45	29	2		6.434
15	Rod. Gov. Mário Covas	1	Bairro/Centro	4.133	783			257		72		20			5.265
15	Rod. Gov. Mário Covas	2	Centro/Bairro	2.203	907			208		57		14			3.389
16	Rod. Mário Covas (ETE São Gonçalo)	1	Bairro/Centro	23.239	2.008	7		3.483		1.074		372			30.183
16	Rod. Mário Covas (ETE São Gonçalo)	2	Centro/Bairro	27.901	2.349	11		4.051		1.117		449			35.878
17	Rod. Amaral Peixoto	1	Bairro/Centro	5.178	244			1.633		449	23	87			7.614
17	Rod. Amaral Peixoto	2	Centro/Bairro	4.650	344			693		353	13	218			6.271
18	Av. Pastor Martin L. King	1	Bairro/Centro	6.587	377			1.005		2	121		55		8.147
18	Av. Pastor Martin L. King	2	Centro/Bairro	4.446	208			396		19	117		143		5.329
19	Av. Brasil (Casa do Marinheiro)	1	Bairro/Centro	33.599	8.554	1	1	4.321		1.467	1.202	408	89		49.642
19	Av. Brasil (Casa do Marinheiro)	2	Centro/Bairro	41.056	7.251	9	1	5.568		1.865	933	407	71		57.161
20	Via Light	1	Bairro/Centro	5.606	240			985		171			2		7.004
20	Via Light	2	Centro/Bairro	3.863	137			451		193			2		4.646
21	Av. Abilio Augusto Távora	1	Bairro/Centro	2.190	104			540		85	102	19	140		3.180
21	Av. Abilio Augusto Távora	2	Centro/Bairro	1.328	101			254		71	134	25	134		2.047
22	Av. Automóvel Clube	1	Bairro/Centro	3.001	204			755		151	30		2		4.143
22	Av. Automóvel Clube	2	Centro/Bairro	1.216	91			326		178	21				1.832
23	Av. Nilo Peçanha	1	Bairro/Centro	8.998	243			1.522		1.122	359				12.244

	Posto	Endereço	Mov.	Sentido	Automóvel	Cam / VUC	Micro Inter	Micro Mun	Moto	Ônibus art. Mun	Ônibus Inter	Ônibus Mun	Van Inter	Van Mun	Total
23	Rua José Veríssimo	2	Centro/Bairro	6.823	183			1.534		1.177	373				10.090
24	Estrada da Mineira	2	Centro/Bairro	996	48			241		43			17		1.345
24	Estrada da Mineira	1	Bairro/Centro	1.461	42			392		65			16		1.976
25 B	Av. Bernardino de Melo	2	Centro/Bairro	15.341	232			2.005		452	989		407		19.426
25 A	Av. Mal Floriano Peixoto	1	Bairro/Centro	12.360	226	39	94	2.413		2.953	1.758		759		20.602
25 C	Av. Mal Floriano Peixoto	1	Bairro/Centro	6.966	175	8	82	1.262		332	1.168	36	48		10.077
26	Via Light	1	Bairro/Centro	4.810	132			840		178					5.960
26	Via Light	2	Centro/Bairro	4.923	81			561		170					5.735
27	Av. Exp. José Amaro	1	Bairro/Centro	819	95			107			96				1.117
27	Av. Exp. José Amaro	2	Centro/Bairro	362	15			64			98				539
28	Rod. Raphael A. Guimarães	1	Bairro/Centro	4.872	1.147	2		1.059		299	37	35			7.451
28	Rod. Raphael A. Guimarães	2	Centro/Bairro	4.271	1.567	5		335		290	34	53			6.555
29	Av. Joaquim da Costa Lima	1	Bairro/Centro	1.329	171			309		119		2			1.930
29	Av. Joaquim da Costa Lima	2	Centro/Bairro	1.949	188			393		127			2		2.659
30	BR 116 Rod. Pres. Dutra (Queimados)	1	Bairro/Centro	15.886	3.539			1.833		417		61			21.736
30	BR 116 Rod. Pres. Dutra (Queimados)	2	Centro/Bairro	17.132	4.116	5		1.820		551		63			23.687
	Total			863.614	79.906	97	192	112.421	974	23.921	14.519	3.726	3.145		1.102.515

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Tabela 70: Resultados das Pesquisas de Contagem Classificada de Tráfego - fluxos veiculares totais por posto, sentido e tipos de veículos (valores relativos)

Posto	Endereço	Mov.	Sentido	Automóvel	Cam / VUC	Micro Inter	Micro Mun	Moto	Ônibus art Mun	Ônibus Inter	Ônibus Mun	Van Inter	Van Mun	TotaL
1	Av. Brasil (Guadalupe)	1	Bairro/Centro	74,4%	11,9%			8,9%		1,2%	2,8%	0,1%	0,6%	100,0%
1	Av. Brasil (Guadalupe)	2	Centro/Bairro	76,2%	10,2%			9,9%		1,4%	1,5%	0,3%	0,6%	100,0%
2	Ponte Rio Niterói (alça BR 101)	1	Bairro/Centro	82,4%	8,0%			6,3%		2,7%		0,7%		100,0%
2	Ponte Rio Niterói (alça BR 101)	2	Centro/Bairro	82,1%	6,6%			8,7%		1,5%		1,1%		100,0%
2	Ponte Rio Niterói (alça Feliciano Sodré)	2	Centro/Bairro	83,5%	3,4%			7,7%		5,3%		0,1%		100,0%
2	Ponte Rio Niterói (alças Alameda)	1	Bairro/Centro	81,6%	5,8%			8,8%		3,0%		0,8%		100,0%
2	Ponte Rio Niterói (alças Alameda)	2	Centro/Bairro	80,7%	6,3%			9,1%		3,2%		0,8%		100,0%
2	Ponte Rio Niterói (alças Jansen de Melo)	1	Bairro/Centro	88,8%	2,0%			7,9%		1,3%		0,0%		100,0%
2	Ponte Rio Niterói (alças Jansen de Melo)	2	Centro/Bairro	85,8%	3,9%			8,4%		1,9%		0,0%		100,0%

Posto	Endereço	Mov.	Sentido	Automóvel	Cam / VUC	Micro Inter	Micro Mun	Moto	Ônibus art Mun	Ônibus Inter	Ônibus Mun	Van Inter	Van Mun	TotaL
3	Túnel Marcelo Alencar	1	Bairro/Centro	83,7%	0,9%			13,6%		1,2%	0,5%			100,0%
3	Túnel Marcelo Alencar	2	Centro/Bairro	91,0%	0,7%			4,7%		2,6%	1,0%			100,0%
4	Av. das Américas (Est. Golfe Olímpico)	1	Bairro/Centro	88,5%	1,7%			7,2%	0,6%	0,0%	1,7%		0,3%	100,0%
4	Av. das Américas (Est. Golfe Olímpico)	2	Centro/Bairro	84,8%	2,4%			10,0%	0,7%	0,0%	1,7%		0,4%	100,0%
5	BR 040	1	Bairro/Centro	69,0%	14,9%			13,5%		1,4%	0,9%	0,4%		100,0%
5	BR 040	2	Centro/Bairro	74,6%	12,7%			9,3%		1,6%	1,2%	0,6%		100,0%
6	BR 116 Rod. Pres. Dutra (Agost. Porto)	1	Bairro/Centro	67,3%	11,4%			18,3%		2,5%		0,5%		100,0%
6	BR 116 Rod. Pres. Dutra (Agost. Porto)	2	Centro/Bairro	79,2%	10,5%			7,0%		2,7%		0,6%		100,0%
7	Linha Vermelha	1	Bairro/Centro	83,1%	1,6%			13,0%	0,1%	0,7%	0,8%	0,3%	0,4%	100,0%
7	Linha Vermelha	2	Centro/Bairro	85,3%	2,1%	0,0%		10,3%	0,1%	0,8%	0,8%	0,1%	0,4%	100,0%
8	Av. Brasil (Ritmos Cariocas)	1	Bairro/Centro	76,4%	13,0%			8,4%		1,2%	0,6%	0,1%	0,3%	100,0%
8	Av. Brasil (Ritmos Cariocas)	2	Centro/Bairro	77,0%	12,3%			8,5%		1,3%	0,4%	0,1%	0,3%	100,0%
9	Túnel Rebouças	1	Bairro/Centro	77,3%	1,7%	0,0%	0,1%	19,3%		0,0%	1,5%		0,0%	100,0%
9	Túnel Rebouças	2	Centro/Bairro	88,7%	0,5%	0,0%	0,0%	9,2%			1,5%		0,0%	100,0%
10	Linha Amarela	1	Bairro/Centro	86,3%	3,4%			8,8%		0,7%	0,8%		0,0%	100,0%
10	Linha Amarela	2	Centro/Bairro	83,0%	3,7%			11,6%		0,7%	1,0%		0,0%	100,0%
11	Transolimpica	1	Bairro/Centro	90,3%	3,2%			5,4%	1,1%					100,0%
11	Transolimpica	2	Centro/Bairro	82,7%	7,3%			9,1%	0,9%					100,0%
12	Av. das Américas	1	Bairro/Centro	69,5%	2,3%			24,2%	1,1%	0,1%	2,8%			100,0%
12	Av. das Américas	2	Centro/Bairro	84,0%	2,7%			8,0%	1,7%	0,2%	3,3%			100,0%
13	BR 101 Rod. Rio Santos	1	Bairro/Centro	76,7%	15,8%			6,2%		1,1%		0,1%		100,0%
13	BR 101 Rod. Rio Santos	2	Centro/Bairro	82,0%	11,0%			5,3%		1,5%		0,1%	0,1%	100,0%
14	Rod. Amaral Peixoto	1	Bairro/Centro	81,1%	5,0%			11,0%		1,3%	0,9%	0,5%	0,1%	100,0%
14	Rod. Amaral Peixoto	2	Centro/Bairro	84,9%	4,4%			8,6%		0,9%	0,7%	0,5%	0,0%	100,0%
15	Rod. Gov. Mário Covas	1	Bairro/Centro	78,5%	14,9%			4,9%		1,4%		0,4%		100,0%
15	Rod. Gov. Mário Covas	2	Centro/Bairro	65,0%	26,8%			6,1%		1,7%		0,4%		100,0%
16	Rod. Mário Covas (ETE São Gonçalo)	1	Bairro/Centro	77,0%	6,7%	0,0%		11,5%		3,6%		1,2%		100,0%
16	Rod. Mário Covas (ETE São Gonçalo)	2	Centro/Bairro	77,8%	6,5%	0,0%		11,3%		3,1%		1,3%		100,0%
17	Rod Amaral Peixoto	1	Bairro/Centro	68,0%	3,2%			21,4%		5,9%	0,3%	1,1%		100,0%
17	Rod Amaral Peixoto	2	Centro/Bairro	74,2%	5,5%			11,1%		5,6%	0,2%	3,5%		100,0%
18	Av. Pastor Martin L. King	1	Bairro/Centro	80,9%	4,6%			12,3%		0,0%	1,5%		0,7%	100,0%
18	Av. Pastor Martin L. King	2	Centro/Bairro	83,4%	3,9%			7,4%		0,4%	2,2%		2,7%	100,0%

Posto	Endereço	Mov.	Sentido	Automóvel	Cam / VUC	Micro Inter	Micro Mun	Moto	Ônibus art Mun	Ônibus Inter	Ônibus Mun	Van Inter	Van Mun	TotaL
19	Av. Brasil (Casa do Marinheiro)	1	Bairro/Centro	67,7%	17,2%	0,0%	0,0%	8,7%		3,0%	2,4%	0,8%	0,2%	100,0%
19	Av. Brasil (Casa do Marinheiro)	2	Centro/Bairro	71,8%	12,7%	0,0%	0,0%	9,7%		3,3%	1,6%	0,7%	0,1%	100,0%
20	Via Light	1	Bairro/Centro	80,0%	3,4%			14,1%		2,4%			0,0%	100,0%
20	Via Light	2	Centro/Bairro	83,1%	2,9%			9,7%		4,2%			0,0%	100,0%
21	Av. Abilio Augusto Távora	1	Bairro/Centro	68,9%	3,3%			17,0%		2,7%	3,2%	0,6%	4,4%	100,0%
21	Av. Abilio Augusto Távora	2	Centro/Bairro	64,9%	4,9%			12,4%		3,5%	6,5%	1,2%	6,5%	100,0%
22	Av. Automóvel Clube	1	Bairro/Centro	72,4%	4,9%			18,2%		3,6%	0,7%		0,0%	100,0%
22	Av. Automóvel Clube	2	Centro/Bairro	66,4%	5,0%			17,8%		9,7%	1,1%			100,0%
23	Av. Nilo Peçanha	1	Bairro/Centro	73,5%	2,0%			12,4%		9,2%	2,9%			100,0%
23	Rua José Veríssimo	2	Centro/Bairro	67,6%	1,8%			15,2%		11,7%	3,7%			100,0%
24	Estrada da Mineira	2	Centro/Bairro	74,1%	3,6%			17,9%		3,2%			1,3%	100,0%
24	Estrada da Mineira	1	Bairro/Centro	73,9%	2,1%			19,8%		3,3%			0,8%	100,0%
25 B	Av. Bernardino de Melo	2	Centro/Bairro	79,0%	1,2%			10,3%		2,3%	5,1%		2,1%	100,0%
25 A	Av. Mal Floriano Peixoto	1	Bairro/Centro	60,0%	1,1%	0,2%	0,5%	11,7%		14,3%	8,5%		3,7%	100,0%
25 C	Av. Mal Floriano Peixoto	1	Bairro/Centro	69,1%	1,7%	0,1%	0,8%	12,5%		3,3%	11,6%	0,4%	0,5%	100,0%
26	Via Light	1	Bairro/Centro	80,7%	2,2%			14,1%		3,0%				100,0%
26	Via Light	2	Centro/Bairro	85,8%	1,4%			9,8%		3,0%				100,0%
27	Av. Exp. José Amaro	1	Bairro/Centro	73,3%	8,5%			9,6%			8,6%			100,0%
27	Av. Exp. José Amaro	2	Centro/Bairro	67,2%	2,8%			11,9%			18,2%			100,0%
28	Rod. Raphael A. Guimarães	1	Bairro/Centro	65,4%	15,4%	0,0%		14,2%		4,0%	0,5%	0,5%		100,0%
28	Rod. Raphael A. Guimarães	2	Centro/Bairro	65,2%	23,9%	0,1%		5,1%		4,4%	0,5%	0,8%		100,0%
29	Av. Joaquim da Costa Lima	1	Bairro/Centro	68,9%	8,9%			16,0%		6,2%		0,1%		100,0%
29	Av. Joaquim da Costa Lima	2	Centro/Bairro	73,3%	7,1%			14,8%		4,8%			0,1%	100,0%
30	BR 116 Rod. Pres. Dutra (Queimados)	1	Bairro/Centro	73,1%	16,3%			8,4%		1,9%		0,3%		100,0%
30	BR 116 Rod. Pres. Dutra (Queimados)	2	Centro/Bairro	72,3%	17,4%	0,0%		7,7%		2,3%		0,3%		100,0%
	Total			78,3%	7,2%	0,0%	0,0%	10,2%	0,1%	2,2%	1,3%	0,3%	0,3%	100,0%

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

B) Pesquisa de ocupação visual do transporte coletivo

Na Nas tabelas a seguir são apresentados, em valores absolutos e relativos, um resumo da participação dos tipos de veículos, por posto e sentido, em cada um dos períodos pesquisados.

Tabela 69 abaixo é apresentado um resumo da quantidade de veículos observados em cada posto de pesquisa, por tipo (autos, micro-ônibus, ônibus comuns, ônibus articulados e vans) e por nível de ocupação ao longo de todo o período pesquisado.

Tabela 71: Quantidade de veículos, por tipo e por nível de ocupação, por posto e por sentido, observados durante todo o período pesquisado (valores absolutos)

Posto	Sent.	Autos				Microônibus					Ônibus Comum						Ônibus Articulado						Vans			
		1	2	3	4	1	2	3	4	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
P 02	1	18.404	21.947	4.422	874						533	818	107	16		38							101	133	29	1
	2	16.113	13.647	1.885	797						658	491	126	40	10	42							69	161	72	1
P 05	1	5.155	4.360	796	291						87	249	71	21	14	3							15	38	10	1
	2	4.348	2.645	618	169						120	260	20	4	1	10							10	58	8	
P 06	1	6.332	4.147	676	207						94	185	62	30	3	3							27	37	7	
	2	4.796	4.405	470	97						176	150	9			16							24	32	19	
P 07	1	2.517	1.861	188	161						202	93	26	16		1	19	4	1	1		2	102	57	8	1
	2	5.074	2.633	515	166	5	2			1	171	55	43	23	11	60			3	2	21	3	31	38	46	4
P 08	1	10.334	616	60	57						110	123	36	14	15	6							18	31	19	1
	2	8.596	1.496	183	120						247	112	25	13	23	6							39	38	7	6
P 09	1	3.608	2.270	488	170	12	1				49	37	47	73	20	1								2	1	
	2	2.371	1.360	232	75	1	1			1	168	21	1			4							2	1		
P 10	1	6.833	3.472	264	179	7	9				352	231	137	66	38	18							3	5		1
	2	7.223	4.992	1.504	511		1	1			330	280	175	117	40	19		1					1	1		3
P 11	1	1.953	346	42	6												10	51	8			8				
	2	2.779	1.048	45	21												2	2	13	54	9					
P 12	1	2.053	1.617	290	133						21	82	54	63	32		5	6	10	16	54	2				
	2	1.654	444	33	18						123	24				28	39	18	9	1		11				
P 13	1	1.161	536	62	70						25	13	10	3									3	1	2	
	2	1.189	824	267	100						17	30	17	4	2	1							4	6	1	2

Posto	Sent.	Autos				Microônibus					Ônibus Comum						Ônibus Articulado						Vans			
		1	2	3	4	1	2	3	4	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
P 14	1	1.143	555	98	44						93	22	12	1									8	15	9	1
	2	1.637	963	100	51						25	31	22	16	1	2							12	12	4	
P 15	1	1.939	1.214	205	63						32	29	3										3	14	3	
	2	680	1.289	39	31						2	27	1										1	5	6	
P 17	1	1.775	1.092	172	123						244	147	44	5		7							11	30	40	
	2	1.753	971	41	27						317	16	4			1							137	56		6
P 18	1	2.606	2.750	517	58						28	22	4			2							18	19	2	2
	2	1.611	1.661	155	28						44	58	3		1	4							34	43	46	11
P 19	1	9.288	3.572	562	199	2					558	1.267	116	80	73	8							50	189	55	5
	2	9.590	2.797	239	132	6	2				1.218	497	189	52	23	34							104	112	21	8
P 20	1	2.285	1.273	155	113						78	16	43	19		5							1			1
	2	1.076	610	88	18						126	24	1	2		15							1		1	
P 21	1	1.035	687	97	43						54	61	35	11									40	87	18	3
	2	783	327	32	34						102	34	4			8							112	7	4	9
P 22	1	878	1.219	251	74						11	46	22	26	57	1							1			
	2	657	387	23	8						141	4	1	1	2	11										
P 23	1	3.998	3.034	484	166						790	265	38	36	2	83										
	2	4.063	1.231	157	134						830	295	75	29	8	122										
P 24	1	533	532	71	20						15	16	8	13	3								9	8		
	2	620	227	25	16						20	11	2			1							10	5		
P 25A	1	4.982	347	78	32	75	18		5	6	1.877	339	59	58	2	317							236	132	2	36
P 25B	2	8.490	2.846	539	92						567	164	37	72	80	63							165	99	30	39
P 25C	1	4.168	1.518	436	143	49	13	3	1	2	1.117	152	37	3		72							51	18	1	10
P 27	1	437	293	38	18						46	35	7	4	2											
	2	42	245	45	8						18	71	3		1	1										
P 29	1	595	307	30	12						39	57	18	2		1								2		

Posto	Sent.	Autos				Microônibus					Ônibus Comum						Ônibus Articulado						Vans			
		1	2	3	4	1	2	3	4	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4
	2	933	691	69	39						71	18	13	7	1	3							2			
P 30	1	4.993	2.454	322	77						189	96	27	9	4	16							19	27	2	
	2	6.778	1.788	328	137	2	1				210	160	40	23	31	13							20	30	4	

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

C) Pesquisa de velocidade e retardamento

Os resultados da pesquisa de velocidade e retardamento para o tráfego geral e para o transporte coletivo foram calculados a partir dos tempos obtidos e da extensão de cada rota. As tabelas a seguir apresentam os resultados globais obtidos por rota, período e sentido.

Para o transporte coletivo registrou-se uma velocidade comercial média mais alta no período do almoço com 38 km/h, e a mais baixa no período da tarde com 7km/h. O percentual de tempo parado nos percursos foi maior no período da tarde, com 32% e menor no período do almoço com 23%.

Tabela 72: Velocidade e retardamento para o transporte coletivo, por eixo e por período

Eixo	Período	Sentido	Tempo em movimento	Tempo parado	Tempo total	% Movimento	% Parado	Ext. Km	Velocidade total	Velocidade movimento
1 - Av. Brasil	PM	B/C	70	42	112	63%	37%	28,0	15	24
		C/B	35	5	41	87%	13%	28,2	41	48
		Méd.	53	24	76	69%	31%	28,1	22	32
	PA	B/C	38	12	51	76%	24%	28,0	33	44
		C/B	30	8	38	78%	22%	28,2	44	57
		Méd.	34	10	44	77%	23%	28,1	38	50
	PT	B/C	45	13	58	77%	23%	28,0	29	38
		C/B	71	41	112	63%	37%	28,2	15	24
		Méd.	58	27	85	68%	32%	28,1	20	29
2 - Ponte Rio Niterói / Al São Boaventura	PM	B/C	70	42	112	63%	37%	18,4	10	16
		C/B	35	5	41	87%	13%	18,4	27	31
		Méd.	53	24	76	69%	31%	18,4	14	21
	PA	B/C	38	12	51	76%	24%	18,4	22	29
		C/B	30	8	38	78%	22%	18,4	29	37
		Méd.	34	10	44	77%	23%	18,4	25	32
	PT	B/C	45	13	58	77%	23%	18,4	19	25
		C/B	71	41	112	63%	37%	18,4	10	16
		Méd.	58	27	85	68%	32%	18,4	13	19
3 - Av. das Américas	PM	B/C	70	42	112	63%	37%	20,9	11	18
		C/B	35	5	41	87%	13%	20,9	31	35
		Méd.	53	24	76	69%	31%	20,9	16	24
	PA	B/C	38	12	51	76%	24%	20,9	25	33
		C/B	30	8	38	78%	22%	20,9	33	42
		Méd.	34	10	44	77%	23%	20,9	28	37
	PT	B/C	45	13	58	77%	23%	20,9	22	28
		C/B	71	41	112	63%	37%	20,9	11	18
		Méd.	58	27	85	68%	32%	20,9	15	22
4 - Rod. Niterói Manilha	PM	B/C	70	42	112	63%	37%	10,2	5	9
		C/B	35	5	41	87%	13%	10,2	15	17
		Méd.	53	24	76	69%	31%	10,2	8	12
	PA	B/C	38	12	51	76%	24%	10,2	12	16
		C/B	30	8	38	78%	22%	10,2	16	20
		Méd.	34	10	44	77%	23%	10,2	14	18

Eixo	Período	Sentido	Tempo em movimento	Tempo parado	Tempo total	% Movimento	% Parado	Ext. Km	Velocidade total	Velocidade movimento
	PT	B/C	45	13	58	77%	23%	10,2	11	14
		C/B	71	41	112	63%	37%	10,2	5	9
		Méd.	58	27	85	68%	32%	10,2	7	11
5 - Av. Exp. José Amaro / Av. Tancredo Neves / Av. Nilo Peçanha	PM	B/C	70	42	112	63%	37%	12,6	7	11
		C/B	35	5	41	87%	13%	9,9	15	17
		Méd.	53	24	76	69%	31%	11,3	9	13
	PA	B/C	38	12	51	76%	24%	12,6	15	20
		C/B	30	8	38	78%	22%	9,9	16	20
		Méd.	34	10	44	77%	23%	11,3	15	20
	PT	B/C	45	13	58	77%	23%	12,6	13	17
		C/B	71	41	112	63%	37%	9,9	5	8
		Méd.	58	27	85	68%	32%	11,3	8	12
6 - Av. Mal Floriano Peixoto / Via Light / Av. Getúlio de Moura / Av. Mal Alencastro	PM	B/C	70	42	112	63%	37%	14,6	8	12
		C/B	35	5	41	87%	13%	15,3	23	26
		Méd.	53	24	76	69%	31%	15,0	12	17
	PA	B/C	38	12	51	76%	24%	14,6	17	23
		C/B	30	8	38	78%	22%	15,3	24	31
		Méd.	34	10	44	77%	23%	15,0	20	26
	PT	B/C	45	13	58	77%	23%	14,6	15	20
		C/B	71	41	112	63%	37%	15,3	8	13
		Méd.	58	27	85	68%	32%	15,0	11	16

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Tabela 73: Situações de retardamento para o transporte coletivo, por eixo e por período

Eixo	Período	Ocorrência	Tempo parado no período	Tempo parado por motivo	% Parado
1 - Av. Brasil	PM	Congestionamento	47	31	65%
	PM	Embarque e Desembarque	47	16	35%
	PA	Congestionamento	21	2	12%
	PA	Embarque e Desembarque	21	17	82%
	PA	Semáforo	21	1	6%
	PT	Congestionamento	55	31	57%
	PT	Embarque e Desembarque	55	23	42%
	PT	Semáforo	55	1	2%
2 - Ponte Rio Niterói	PM	Congestionamento	29	12	43%
	PM	Embarque e Desembarque	29	8	28%
	PM	Fila Pedágio	29	1	5%
	PM	Semáforo	29	7	24%
	PA	Embarque e Desembarque	7	4	57%
	PA	Semáforo	7	3	43%
	PT	Congestionamento	23	12	54%
	PT	Embarque e Desembarque	23	4	18%
	PT	Fila Pedágio	23	3	11%
	PT	Semáforo	23	4	17%
3 - Av. das Américas	PM	Congestionamento	41	6	14%
	PM	Embarque e Desembarque	41	24	57%

Eixo	Período	Ocorrência	Tempo parado no período	Tempo parado por motivo	% Parado
	PM	Semáforo	41	12	28%
	PA	Congestionamento	28	2	8%
	PA	Embarque e Desembarque	28	14	49%
	PA	Semáforo	28	12	43%
	PT	Congestionamento	28	6	21%
	PT	Embarque e Desembarque	28	12	43%
	PT	Semáforo	28	10	36%
4 - Rod. Niterói Manilha	PM	Congestionamento	31	23	76%
	PM	Embarque e Desembarque	31	7	24%
	PA	Congestionamento	27	22	81%
	PA	Embarque e Desembarque	27	5	19%
	PT	Congestionamento	16	9	57%
	PT	Embarque e Desembarque	16	7	43%
5 - Av. Exp. José Amaro	PM	Congestionamento	38	2	6%
	PM	Embarque e Desembarque	38	23	61%
	PM	Fila Semáforo	38	0	0%
	PM	Semáforo	38	12	33%
	PA	Congestionamento	37	4	10%
	PA	Embarque e Desembarque	37	24	64%
	PA	Fila Semáforo	37	1	2%
	PA	Semáforo	37	9	23%
	PT	Congestionamento	40	2	4%
	PT	Embarque e Desembarque	40	29	72%
	PT	Fila Semáforo	40	0	1%
	PT	Semáforo	40	9	23%
6 - Av. Mal Floriano Peixoto	PM	Congestionamento	35	3	7%
	PM	Conversão	35	1	2%
	PM	Embarque e Desembarque	35	16	46%
	PM	Fila Semáforo	35	2	6%
	PM	Semáforo	35	13	39%
	PA	Congestionamento	36	1	3%
	PA	Embarque e Desembarque	36	18	51%
	PA	Fila Semáforo	36	0	1%
	PA	Semáforo	36	16	45%
	PT	Congestionamento	39	6	14%
	PT	Embarque e Desembarque	39	18	47%
	PT	Fila Semáforo	39	1	2%
	PT	Semáforo	39	14	36%

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Para o tráfego geral, a velocidade média mais alta se verificou no período do almoço, com 45,1 km/h e a velocidade média mais baixa se verificou no período da tarde, com 11,5 km/h. pela manhã é que se registrou o maior percentual de tempo parado, com 54% e no período do almoço se registrou o menor percentual de tempo parado 0%.

Tabela 74: Velocidade e retardamento para o tráfego geral, por eixo e por período

Eixo	Período	Sentido	Tempo em movimento	Tempo parado	Tempo total	% Movimento	% Parado	Ext. Km	Velocidade total	Velocidade movimento
1 - Av. Brasil	PM	B/C	73	11	84	87%	13%	28,0	20,0	22,9
		C/B	41	2	43	96%	4%	28,2	39,7	41,4
		Med.	57	6	63	90%	10%	28,1	29,8	32,1
	PA	B/C	43	0	43	100%	0%	28,0	38,7	38,8
		C/B	38	3	41	93%	7%	28,2	41,3	44,4
		Med.	41	2	42	96%	4%	28,1	40,0	41,6
	PT	B/C	49	7	57	87%	13%	28,0	29,7	34,1
		C/B	80	12	93	87%	13%	28,2	18,3	21,1
		Med.	65	10	75	87%	13%	28,1	24,0	27,6
2 - Ponte Rio Niterói / Al São Boaventura	PM	B/C	51	27	78	65%	35%	18,4	14,2	21,8
		C/B	23	2	25	93%	7%	18,4	43,9	47,3
		Med.	37	15	52	72%	28%	18,4	29,0	34,6
	PA	B/C	20	3	22	89%	11%	18,4	49,8	56,2
		C/B	23	5	27	83%	17%	18,4	40,4	48,4
		Med.	21	4	25	86%	14%	18,4	45,1	52,3
	PT	B/C	20	2	22	92%	8%	18,4	51,1	55,4
		C/B	39	10	48	80%	20%	18,4	22,8	28,7
		Med.	29	6	35	83%	14%	18,4	36,9	42,0
3 - Av. das Américas	PM	B/C	42	14	56	75%	25%	20,9	22,5	30,0
		C/B	21	3	24	87%	13%	20,9	51,7	59,5
		Med.	31	9	40	79%	21%	20,9	37,1	44,7
	PA	B/C	36	8	44	82%	18%	20,9	28,4	34,5
		C/B	29	6	35	83%	17%	20,9	36,2	43,7
		Med.	33	7	39	83%	17%	20,9	32,3	39,1
	PT	B/C	28	9	36	76%	24%	20,9	34,5	45,4
		C/B	34	7	41	82%	18%	20,9	30,4	36,9
		Med.	31	8	39	79%	21%	20,9	32,5	41,1
4 - Rod. Niterói Manilha	PM	B/C	22	25	47	46%	54%	10,2	13,1	28,5
		C/B	21	0	21	98%	2%	10,2	29,3	29,7
		Med.	21	13	34	62%	38%	10,2	21,2	29,1
	PA	B/C	22	19	42	54%	46%	10,2	14,6	27,3
		C/B	11	0	11	100%	0%	10,2	54,8	54,8
		Med.	17	10	27	63%	23%	10,2	34,7	41,0
	PT	B/C	28	0	28	100%	0%	10,2	21,8	21,8
		C/B	38	24	62	61%	39%	10,2	9,8	16,1
		Med.	33	12	45	73%	20%	10,2	15,8	19,0
5 - Av. Exp. José Amaro / Av. Tancredo Neves / Av. Nilo Peçanha	PM	B/C	29	5	33	87%	13%	12,6	22,6	26,1
		C/B	29	2	31	93%	7%	9,9	19,1	20,6
		Med.	29	3	32	89%	11%	11,3	20,8	23,3
	PA	B/C	30	9	39	78%	22%	12,6	19,4	24,9
		C/B	33	15	48	69%	31%	9,9	12,5	18,2

Eixo	Período	Sentido	Tempo em movimento	Tempo parado	Tempo total	% Movimento	% Parado	Ext. Km	Velocidade total	Velocidade movimento
		Med.	32	12	43	73%	27%	11,3	16,0	21,5
	PT	B/C	37	12	48	76%	24%	12,6	15,6	20,6
		C/B	29	7	36	81%	19%	9,9	16,4	20,2
		Med.	33	9	42		22%	11,3	16,0	20,4
6 - Av. Mal Floriano Peixoto / Via Light / Av. Getúlio de Moura / Av. Mal Alencastro	PM	B/C	28	11	39	72%	28%	14,6	22,7	31,7
		C/B	42	14	56	76%	24%	15,3	16,4	21,7
		Med.	35	12	47	74%	26%	15,0	19,5	26,7
	PA	B/C	29	10	39	73%	27%	14,6	22,3	30,4
		C/B	30	9	39	76%	24%	15,3	23,7	31,1
		Med.	29	10	39	75%	25%	15,0	23,0	30,7
	PT	B/C	42	21	63	67%	33%	14,6	13,9	20,7
		C/B	58	43	101	57%	43%	15,3	9,1	15,8
		Med.	50	32	82	61%	38%	15,0	11,5	18,3

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Tabela 75: Situações de retardamento para o tráfego geral, por eixo e por período

Eixo	Período	Ocorrência	Tempo parado no período	Tempo parado por motivo	% Parado
1 - Av. Brasil	PM	Congestionamento	12,37	11,70	95%
	PM	Embarque e Desembarque em Coletivo	12,37	0,32	3%
	PM	Semáforo	12,37	0,35	3%
	PA	Congestionamento	3,05	3,05	100%
	PT	Congestionamento	19,72	19,72	100%
2 - Ponte Rio Niterói	PM	Congestionamento	29,28	15,68	54%
	PM	Fila Pedágio	29,28	1,08	4%
	PM	Pedágio	29,28	0,58	2%
	PM	Semáforo	29,28	11,93	41%
	PA	Fila Pedágio	7,07	1,58	22%
	PA	Pedágio	7,07	0,62	9%
	PA	Semáforo	7,07	4,87	69%
	PT	Congestionamento	11,60	2,40	21%
	PT	Fila Pedágio	11,60	4,90	42%
	PT	Pedágio	11,60	0,60	5%
	PT	Semáforo	11,60	3,70	32%
3 - Av. das Américas	PM	Congestionamento	17,10	6,27	37%
	PM	Semáforo	17,10	10,83	63%
	PA	Congestionamento	13,73	2,32	17%
	PA	Semáforo	13,73	11,42	83%
	PT	Congestionamento	15,92	2,12	13%
	PT	Semáforo	15,92	13,80	87%
4 - Rod. Niterói Manilha	PM	Congestionamento	25,43	25,43	100%
	PA	Congestionamento	19,40	19,40	100%
	PT	Congestionamento	24,28	24,28	100%

5 - Av. Exp. José Amaro	PM	Congestionamento	6,82	0,55	8%
	PM	Embarque e Desembarque em Coletivo	6,82	0,63	9%
	PM	Semáforo	6,82	5,63	83%
	PA	Congestionamento	23,38	12,92	55%
	PA	Embarque e Desembarque em Coletivo	23,38	0,50	2%
	PA	Semáforo	23,38	9,97	43%
	PT	Congestionamento	18,53	7,23	39%
	PT	Embarque e Desembarque em Coletivo	18,53	1,28	7%
	PT	Semáforo	18,53	10,02	54%
6 - Av. Mal Floriano Peixoto	PM	Congestionamento	24,63	8,00	32%
	PM	Embarque e Desembarque em Coletivo	24,63	0,38	2%
	PM	Semáforo	24,63	16,25	66%
	PA	Congestionamento	19,75	3,22	16%
	PA	Semáforo	19,75	16,53	84%
	PT	Congestionamento	63,65	40,17	63%
	PT	Embarque e Desembarque em Coletivo	63,65	0,47	1%
	PT	Semáforo	63,65	23,02	36%

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

D) Pesquisa de satisfação do transporte coletivo

d.1) Amostra obtida

Em todos os postos de pesquisa a quantidade de entrevistas realizadas superou a amostra inicialmente dimensionada; no total foram realizadas 3.170 entrevistas, resultando uma amostra 6% superior à prevista.

Tabela 76: Amostra realizada por local de pesquisa e por sistema de transporte

Sistema	Local	Data da pesquisa	Amostra dimensionada	Amostra realizada	% realizada	
Metrô	Metrô – Estação Central	08/05/2023	420	428	13,5%	13,5%
	Metrô – Estação Pavuna	09/05/2023				
SuperVia	SuperVia – Estação Central	26/04/2023 04/05/2023	420	431	13,6%	22,5%
	SuperVia – Estação Madureira	28/04/2023	270	282	8,9%	
	SuperVia – Estação Mercadão Madureira	28/04/2023				
Ônibus	Rodoviária Nova Iguaçu	20/04/2023	270	303	9,6%	64,0%
	Rodoviária Velha (Plínio Casado) – Duque de Caxias	14/04/2023	270	298	9,4%	
	Terminal Shopping – Duque de Caxias	14/04/2023				
	Terminal Rodoviário de Alcântara - São Gonçalo	19/04/2023	270	284	9,0%	
	Terminal Rodoviário Coronel Américo Fontenelle - Central	19/04/2023	270	294	9,3%	
	Terminal de Nova Aurora – Belford Roxo	25/04/2023	270	277	8,7%	
	Terminal Parque São Vicente – Belford Roxo	25/04/2023				
	Terminal Rodoviário de Éden – São João de Meriti	24/04/2023	270	276	8,7%	
	Terminal Rodoviário Praça da Bandeira – São João de Meriti	24/04/2023				
	Terminal Rodoviário de Niterói	27/04/2023	270	297	9,4%	
Total			3.000	3.170	100,0%	100,0%

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

d.2) Perfil da amostra

O banco de dados permite a identificação das características socioeconômicas dos entrevistados por gênero, faixa etária e grau de escolaridade, possibilitando análise combinadas dessas categorias com todos os itens avaliados. A seguir será apenas apresentado apenas o perfil agregado para o total da amostra.

Tabela 77: Perfil da amostra por gênero

Gênero	Resp.	%.
Feminino	1.627	51,3%
Masculino	1.529	48,2%
Não-binário	6	0,2%
Prefere não responder	8	0,3%
Total	3.170	100,0%

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Tabela 78: Perfil da amostra por faixa etária

Faixa etária	Resp.	%.
Até 20 anos	218	6,9%
De 20 a 29 anos	791	25,0%
De 30 a 39 anos	733	23,1%
De 40 a 49 anos	752	23,7%
De 50 a 59 anos	431	13,6%
De 60 a 69 anos	196	6,2%
Acima de 70 anos	49	1,5%
Total	3.170	100,0%

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Tabela 79: Perfil da amostra por grau de escolaridade

Grau de escolaridade	Resp.	%.
Analfabeto	11	0,3%
Ens. fundamental incompleto	306	9,7%
Ens. fundamental completo	257	8,1%
Ens. médio incompleto	446	14,1%
Ens. médio completo	1.470	46,4%
Ens. superior incompleto	261	8,2%
Ens. superior completo	366	11,5%
Pós-graduação incompleto	21	0,7%
Pós-graduação completo	32	1,0%
Total	3.170	100,0%

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

d.3) Hábitos de viagem

A exemplo do perfil dos entrevistados, foram questionados alguns dos hábitos de viagem dos usuários considerados relevantes para o entendimento das condições de mobilidade por transporte coletivo na área de estudo. A seguir serão apenas apresentados apenas os resultados agregados para o total da amostra.

Tabela 80: Frequência de uso do transporte coletivo

Frequência	Resp.	%.
1 dia	35	1,1%
2 dias	201	6,3%
3 dias	225	7,1%
4 dias	167	5,3%
5 dias	935	29,5%
6 dias	310	9,8%
Todos	1.066	33,6%
Esporadicamente	182	5,7%
Primeira vez	49	1,5%
Total	3.170	100,0%

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Tabela 81: Forma de pagamento da passagem

Forma de Pagamento	Resp.	%.	
Dinheiro	891	28,1%	28,1%
Cartão comum	697	22,0%	22,0%
Cartão escolar	84	2,6%	2,6%
Vale transporte	1358	42,8%	42,8%
Idoso (de 60 a 65 anos)	20	0,6%	4,4%
Idoso (mais de 65 anos)	104	3,3%	
Pessoa com deficiência	14	0,4%	
Funcionário do sistema de transporte	2	0,1%	
Total	3.170	100,0%	100,0%

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Tabela 82: Porque prefere o transporte coletivo

Motivo	Resp.	%.
É barato	452	14,3%
É rápido	1442	45,5%
É confortável	272	8,6%
É seguro	123	3,9%
É a única opção que tenho	764	24,1%
Outros	117	3,7%
Total	3.170	100,0%

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

d.4) Avaliação dos serviços

Na Pesquisa de Satisfação foi solicitado aos entrevistados que avaliassem a qualidade geral do serviço de transporte coletivo e um conjunto de outros 12 atributos que procuram refletir os principais aspectos que contribuem para a percepção da qualidade do serviço de transporte coletivo:

- Lotação dos veículos (ônibus, metrô ou trem);
- Cumprimento dos horários;
- Tempo de espera no ponto ou nas estações;
- Tempo de espera no final de semana;
- Conservação dos veículos (ônibus, metrô ou trem);
- Limpeza dos veículos (ônibus, metrô ou trem);
- Forma de pagamento da passagem;
- Informações sobre os horários das viagens;
- Estado de conservação das estações, abrigos e pontos de parada;
- Atendimento dos operadores ou motoristas;
- Segurança na viagem (risco de acidentes nos ônibus, metrô ou trem);
- Integração tarifária.

As respostas a cada um desses atributos foram dadas em conceitos: [Muito Bom], [Bom], [Regular], [Ruim] e [Péssimo] sendo posteriormente processados em quatro indicadores:

a) Nota de Satisfação

Nota variável de 0 a 10, com ponderação das porcentagens de avaliação de [Muito Bom], com peso 10,0; [Bom], com peso 7,5; [Regular], com peso 5,0; [Ruim], com peso 2,5; e [Péssimo], com peso 0,0.

b) Índice de aprovação

Índice calculado pela soma das porcentagens de avaliações com os conceitos de [Muito bom] e [Bom].

c) Índice de reprovação

Índice calculado pela soma das porcentagens de avaliações com os conceitos de [Péssimo] e [Ruim].

d) Grau de importância

Importância relativa de cada atributo, comparados com os demais, classificados pelos entrevistados.

Na Tabela 83 está apresentado um resumo das avaliações para a qualidade geral e para cada um dos atributos avaliados, segundo os indicadores acima:

Na Tabela 83 está apresentado um resumo das avaliações para a qualidade geral e para cada um dos atributos avaliados, segundo os indicadores acima:

Tabela 83: Resumo das avaliações dos sistemas de transporte coletivo por atributo

Atributo	Quantidade de respostas						Indicadores de avaliação			Grau de importância		
	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo	Nota	Aprovação/Reprovação			Muito	Médio	Pouco
Qualidade geral	539	472	814	560	785	4,54	Aprovação	31,9%				
	17,0%	14,9%	25,7%	17,7%	24,8%		Reprovação	42,4%				
Lotação dos ônibus/metrô/trem	186	438	665	534	1347	3,09	Aprovação	19,7%		40%	14%	19%
	5,9%	13,8%	21,0%	16,8%	42,5%		Reprovação	59,3%				
Cumprimento dos horários	319	604	704	561	981	3,99	Aprovação	29,1%		32%	17%	22%
	10,1%	19,1%	22,2%	17,7%	31,0%		Reprovação	48,7%				
Tempo de espera no ponto	243	616	706	608	997	3,82	Aprovação	27,1%		26%	18%	26%
	7,7%	19,4%	22,3%	19,2%	31,5%		Reprovação	50,6%				
Tempo de espera no final de semana	287	400	642	507	1334	3,26	Aprovação	21,7%		30%	14%	26%
	9,1%	12,6%	20,3%	16,0%	42,1%		Reprovação	58,1%				
Conservação dos ônibus/metrô/trem	425	1143	843	306	453	5,62	Aprovação	49,5%		9%	6%	25%
	13,4%	36,1%	26,6%	9,7%	14,3%		Reprovação	23,9%				
Limpeza dos ônibus/metrô/trem	555	1303	696	269	346	6,15	Aprovação	58,6%		6%	4%	12%
	17,5%	41,1%	22,0%	8,5%	10,9%		Reprovação	19,4%				
Forma de pagamento	754	1119	823	263	211	6,53	Aprovação	59,1%		5%	4%	11%
	23,8%	35,3%	26,0%	8,3%	6,7%		Reprovação	15,0%				
Informações sobre os horários das viagens	323	803	941	514	589	4,81	Aprovação	35,5%		9%	6%	18%
	10,2%	25,3%	29,7%	16,2%	18,6%		Reprovação	34,8%				
Conservação das estações e pontos de parada	267	747	887	452	817	4,37	Aprovação	32,0%		16%	7%	16%
	8,4%	23,6%	28,0%	14,3%	25,8%		Reprovação	40,0%				
Atendimento dos motoristas	902	1348	685	98	137	7,19	Aprovação	71,0%		3%	3%	7%
	28,5%	42,5%	21,6%	3,1%	4,3%		Reprovação	7,4%				
Segurança na viagem (risco de acidentes)	329	1038	977	325	501	5,29	Aprovação	43,1%		13%	4%	11%
	10,4%	32,7%	30,8%	10,3%	15,8%		Reprovação	26,1%				
Integração tarifária	615	1012	933	170	437	5,95	Aprovação	51,4%		11%	2%	7%
	19,4%	32,0%	29,5%	5,4%	13,8%		Reprovação	19,2%				

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Anexo IV – Mapas do inventário de sistema viário

A seguir são apresentados os seguintes mapas indicando o levantamento realizado para o sistema viário próximo à estação de Paracambi:

- Tipo de pista e número de faixas por sentido;
- Tipo de pavimento;
- Existência de sinalização;
- Iluminação viária;
- Equipamentos de drenagem;
- Elementos de redução de velocidade;
- Travessia elevada de pedestre;
- Travessia em desnível;
- Rede cicloviária;
- Tipo de preferência ao transporte coletivo;
- Estacionamento público;
- Tipo de vaga de estacionamento;
- Demarcação de vagas de estacionamento prioritárias para Pessoas com Deficiência (PCD);
- Vagas de carga e descarga;
- Pontos de táxi; e
- Estacionamento rotativo;



Figura 282: Tipo de pista e número de faixas por sentido na rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 283: Tipo de pavimento na rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio




Figura 284: Existência de sinalização na rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 285: Iluminação viária na rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 286: Equipamentos de drenagem na rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 287: Elementos de redução de velocidade na rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 288: Travessia elevada de pedestre na rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 289: Travessia em desnível de pedestre na rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 290: Rede cicloviária na rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 291: Tipo de preferência ao transporte coletivo na rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio




Figura 292: Estacionamento público na rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 293: Tipo de vaga de estacionamento na rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 294: Demarcação de vagas de estacionamento prioritárias para pessoas com deficiência (PCD) na rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 295: Vagas de carga e descarga na rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 296: Pontos de táxi na rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 297: Estacionamento rotativo na rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Anexo V – Mapas do inventário de calçadas

A seguir são apresentados os seguintes mapas indicando o levantamento realizado para as calçadas próximo à estação de Paracambi:

- Existência de buracos e desníveis nas calçadas;
- Tipo de pavimentação nas calçadas;
- Largura das calçadas;
- Existência de ponto de ônibus;
- Tipo de uso predominante nas calçadas;
- Tipo de fachada;
- Lotes em uso;
- Função da via;
- Obstrução de iluminação ocasionada por árvores;
- Existência de piso tátil;
- Iluminação pedonal;
- Presença de entulho nas calçadas;
- Presença de sombra e abrigo;
- Fluxo de pedestres nas calçadas;
- Travessias semaforizadas;
- Travessias com faixas de pedestre;
- Travessias com piso tátil; e
- Travessias com rebaixo de guia nas aproximações;



Figura 298: Existência de buracos e desníveis nas calçadas da rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 299: Tipo de pavimentação nas calçadas da rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 300: Largura das calçadas da rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 301: Existência de ponto de ônibus na rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio




Figura 302: Tipo de uso predominante nas calçadas da rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 303: Tipo de fachada nas calçadas da rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 304: Lotes em uso para a rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 305: Função da via na rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 306: Obstrução de iluminação ocasionada por árvore nas calçadas da rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 307: Existência de piso tátil nas calçadas da rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 308: Iluminação para pedestre nas calçadas da rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 309: Presença de entulho nas calçadas para a rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 310: Presença de sombra e abrigo nas calçadas da rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 311: Fluxo de pedestres nas calçadas da rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 312: Travessias semaforizadas na rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio




Figura 313: Travessias com faixas de pedestres na rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 314: Travessias com piso tátil na rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio




Figura 315: Travessias com rebaixo de guia nas aproximações na rede inventariada de Paracambi

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Anexo VI – Recomendações para integração física nos sistemas de transporte público coletivo

A tabela a seguir apresenta as recomendações de integração física entre os modos de transportes.

Tabela 84: Integração física recomendada entre os modos

	Transporte ativo	Metrô	Trem	Barcas	BRT/VLT	Ônibus	Auto e motos
Transporte ativo	Bicicletários e área peatonal urbanizada	Bicicletários e área peatonal urbanizada	Bicicletários e área peatonal urbanizada	Bicicletários e área peatonal urbanizada	Bicicletários e área peatonal urbanizada	Bicicletários e área peatonal urbanizada. Abrigos cobertos, iluminados e sinalizados	Bicicletários e área peatonal urbanizada
Metrô	x	Mezanino com elevadores, rampas e escadas (móveis ou fixas)	Rampas, elevadores e escadas com cobertura	x	Rampas, elevadores e escadas com cobertura	Rampas, elevadores e escadas com cobertura	Estacionamento integrado (park and ride)
					Terminal e/ou baias para ônibus	Terminal e/ou baias para ônibus	Área para desembarque e embarque rápido (kiss and ride)
					Abrigos cobertos, iluminados e sinalizados	Abrigos cobertos, iluminados e sinalizados	Área para embarque e desembarque para táxis e carros de aplicativos
Trem	x	x	Rampas, elevadores e escadas com cobertura	x	Rampas, elevadores e escadas com cobertura	Rampas, elevadores e escadas com cobertura	Estacionamento integrado (park and ride)
					Terminal e/ou baias para ônibus	Terminal e/ou baias para ônibus	Área para desembarque e embarque rápido (kiss and ride)
					Abrigos cobertos, iluminados e sinalizados	Abrigos cobertos, iluminados e sinalizados	Área para embarque e desembarque para táxis e carros de aplicativos
Barcas	x	x	x	Rampas e passarelas cobertas, iluminadas e sinalizadas	Rampas e passarelas cobertas, iluminadas e sinalizadas	Rampas e passarelas cobertas, iluminadas e sinalizadas	Estacionamento integrado (park and ride)

	Transporte ativo	Metrô	Trem	Barcas	BRT/VLT	Ônibus	Auto e motos
						Terminal e/ou baias para ônibus	Área para desembarque e embarque rápido (kiss and ride)
						Abrigos cobertos iluminados e sinalizados	Área para embarque e desembarque para táxis e carros de aplicativos
BRT/VLT	x	x	x	x	Rampas, elevadores e escadas com cobertura	Rampas e passarelas cobertas, iluminadas e sinalizadas	Estacionamento integrado (park and ride)
					Terminal e/ou baias para ônibus	Terminal e/ou baias para ônibus	Área para desembarque e embarque rápido (kiss and ride)
					Abrigos cobertos, iluminados e sinalizados	Abrigos cobertos iluminados e sinalizados	Área para embarque e desembarque para táxis e carros de aplicativos
Ônibus	x	x	x	x	x	Terminal e/ou baias para ônibus	Estacionamento integrado (park and ride)
						Abrigos cobertos iluminados e sinalizados	Área para desembarque e embarque rápido (kiss and ride)
							Área para embarque e desembarque para táxis e carros de aplicativos
Auto e motos	x	x	x	x	x	x	Passagens seguras, iluminadas e sinalizadas

Fonte: Elaborada pelo Consórcio